

■防火窓アルジオ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様
軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号			更新日	過去の認定番号履歴		
		W	H	室外	中空層	室内	硬質	軟質	販売期間			販売期間	
引違い窓	単体引違い窓(標準枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013(1)	-	H29.6~	H29.6.1	EB-1923	H28.10~H29.5
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1909	-	H28.10~	H28.10.3		
	単体引違い窓(フラット枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2037		H29.2~	H29.2.28		
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2028		H29.2~	H29.2.28		
	面格子付引違い窓(標準枠)	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013(2)	-	H29.6~	H29.6.1	EB-1924	H28.10~H29.5	
	面格子付引違い窓(フラット枠)	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2038		H29.2~	H29.2.28			
	シャッター付引違い窓(手動)(標準枠/フラット枠)	2946	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-1910		H28.10~(標準) H29.2~(フラット)	H28.10.3(標準) H29.2.28(フラット)			
シャッター付引違い窓(電動)(標準枠/フラット枠)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2137		H29.9~(標準) H29.9~(フラット)	H29.8.9				
装飾窓	上げ下げ窓	780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1930	-	H28.10~	H28.10.3			
	面格子付上げ下げ窓	780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1949	-	H28.10~	H28.10.3			
	たてすべり出し窓オペレーター	H≤1600	780	1600	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1897	-	H28.10~	H28.10.3		
		1600<H	405	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1911	-				
	すべり出し窓オペレーター	780	970	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1898	-	H28.10~	H28.10.3			
	FIX窓	W≤780	780	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	-	EB-1887	H28.10~	H28.10.3		
		780<W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	-	EB-1888				
	高所用すべり出し窓	W≤780	780	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2090	-	H29.8~	H29.8.9		
		780<W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2190	-				
	内倒し窓	870	943	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2088	-	H29.9~	H29.8.9			
外倒し窓	W≤1000	1000	800	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2089	-	H29.9~	H29.8.9			
	1000<W	1690	800	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2139	-					
勝手口	採風勝手口ドア	780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	-	EB-2280	H30.4~	H30.3.5			
	勝手口ドア テラスドア	780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1925	-	H28.10~	H28.10.3			

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様
軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号			更新日	過去の認定番号履歴	
		W	H	室外	中空層	室内	硬質	軟質	販売期間		販売期間	
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1201-1		H28.9~		EB-0755 H24.12~H25.6 EB-0970 H25.6~H25.9 EB-1089 H25.9~H26.2 EB-1201 H26.1~H28.10
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11	Low-E4	EB-1203-1		H28.9~		EB-0757 H24.12~H25.6 EB-0972 H25.6~H25.9 EB-1091 H25.9~H26.2 EB-1203 H26.1~H28.10
	シャッター付引違い窓(手動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-1026		H25.6~		EB-0765 H25.4~H25.6	
	シャッター付引違い窓(電動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-1021		H25.6~			
	面格子付引違い窓	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1202		H26.1~		EB-0756 H24.12~H25.6 EB-0990 H25.6~H25.9 EB-1090 H25.9~H26.2	
装飾窓	FIX窓	W ≤ 870	870	2070	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	-	EB-1244	H26.5~		EB-0584 H24.1~H24.12 EB-0758 H24.12~H26.5
		870 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	-	EB-1624	H27.6~		
	たてすべり出し窓グレモン	640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	-	EB-0880	H25.4~		EB-0615 H24.2~H24.12 EB-0759 H24.12~H25.4	
	たてすべり出し窓オペレーター	W ≤ 350	300	2270	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1682	-	H27.9~		
		350 < W	640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1262-1	-	H28.4~		EB-1262 H26.5~H28.4
	高所用たてすべり出し窓	640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1406		H26.8~		EB-1213 H25.12~H26.9	
	すべり出し窓カムラッチ	780	970	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1392		H26.7~		EB-0636 H24.4~H24.12 EB-0760 H24.12~H26.9	
	片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1389		H26.7~		EB-1060 H25.7~H26.9	
	面格子付片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1390		H26.7~		EB-1061 H25.7~H26.9	
	内倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1399		H26.8~			
	外倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1400		H26.7~		EB-0768 H25.5~H26.9	
	外開き窓	900	1370	網入6.8[透明/型]	A11/G11	Low-E4	EB-1248-1	-	H28.4		EB-0775 H24.12~H26.9 EB-1248 H26.8~H28.4	
勝手口	勝手口ドア	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11	Low-E4	-				EB-0585 H24.1~H24.12 EB-0771 H24.12~H26.6	
片開き窓	片開き窓テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11	Low-E4	EB-1248-1	-	H28.4~		EB-1248 H26.5~H28.4	
	片開き窓テラス(非常用出入口対応品)	900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11	Low-E4	EB-1248-1	-	H28.4~		EB-1248 H26.5~H28.4	
	片開き窓採風テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	-	EB-1230	H25.12~			

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ複層タイプ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様
軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号			更新日	過去の認定番号履歴	
		W	H	室外	中空層	室内	硬質	軟質	販売期間			販売期間
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1207-1		H28.9~		EB-0928 H25.6~H25.9 EB-1094 H25.9~H26.2 EB-1207 H26.1~H28.10
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E4	EB-1209-1		H28.9~		EB-1022 H25.6~H25.9 EB-1096 H25.9~H26.2 EB-1209 H26.1~H28.10
	シャッター付引違い窓(手動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-1026			H25.6~		
	シャッター付引違い窓(電動)	2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-1021			H25.6~		
	面格子付引違い窓	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1208		H26.1~		EB-0930 H25.6~H25.9 EB-1095 H25.9~H26.2	
装飾窓	FIX窓	W ≤ 1000	870	2070	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	-	EB-1386	H26.8~		EB-0933 H25.4~H26.8
		1000 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	-	EB-1623	H27.6~		
	たてすべり出し窓オペレーター	W ≤ 350	300	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1681		H27.9~		
		350 < W	640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1272		H26.3~		EB-0931 H25.4~H26.4
	たてすべり出し窓オペレーター+FIX段窓	640	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2107			H29.9~	H29.8.25	
	高所用たてすべり出し窓	640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1289-1		H28.4~		EB-1138 H25.11~H26.5 EB-1289 H26.3~H28.4	
	すべり出し窓カムラッチ	780	970	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1246-1		H28.4~		EB-0996 H25.4~H26.4 EB-1246 H26.2~H28.4	
	すべり出し窓オペレーター	1690	570	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	-	EB-1763	H28.1~			
	片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1290		H26.3~		EB-1114 H25.9~H26.5	
	面格子付片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1291		H26.3~		EB-1115 H25.9~H26.5	
	内倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1261		H26.3~			
外倒し窓	780	770	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E3	EB-1387		H26.7~		EB-1038 H25.8~H26.8		
外開き窓	900	1370	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E4	EB-1274	-	H26.8~				
片開き窓	片開き窓テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E4	EB-1274		H26.3~		EB-0932 H25.4~H26.4	
	片開き窓テラス(非常用出入口対応品)	900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E4	EB-1274		H26.3~			
	片開き窓採風テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	-	EB-1210	H25.11~			
勝手口	勝手口片引き戸	ワイド:1707 スリム:1867	2030	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E4	EB-2211	-	H29.10~	H29.10.6		

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火用単体シャッター

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
		W	H	室外	中空層	室内		販売期間			販売期間
単体シャッター	手動タイプ	2600	2230	-	-	-	EB-0604		H24.12~		
	電動タイプ	2600	2230	-	-	-	EB-0820		H24.12~		