●採光折板の組み合わせについて

採光折板をご使用になる場合、組み合わせる位置や数に制限があります。

〈3ヤマタイプの場合〉　〈1ヤマタイプの場合〉







必ず1列以上間隔をおいて組み合わせてください。

2列連続しての組み合わせや端部への組み合わせはできません。

ポリカーボネート折板、FRP折板

採光折板対応表

耐積雪量	耐積雪量20・50cm				耐積雪量100cm（特大梁仕様）		耐積雪量100cm			耐積雪量150cm			耐積雪量200cm	
間口サイズ	25	31	49～61 ※3	80	49～61 ※3	80	25	31	49～61 ※3	25	31	49～61 ※3	31	55・61
3ヤマタイプ	×	×	×	×	×	○ 補強材併用	×	×	○ 補強材併用	○ 補強材併用			○ 補強材併用	
1ヤマタイプ	×	○ ルーフボルト併用			×	◎	×	×	◎	×	◎	◎	◎	◎

※3 間口延長・間口連結は、間口49～61サイズに準じます。

◎…採光折板の取り付けが可能です。
×…採光折板は取り付けできません。
○…採光折板の取り付けが可能です。
但し、「補強材」または「ルーフボルト」を併用してください。

●ポリカーボネート折板


3ヤマ折板／ブルースモーク〈AO〉


1ヤマ折板／ブルースモーク〈AO〉

3ヤマ折板／クリア〈CL〉

1ヤマ折板／クリア〈CL〉

直射日光をやわらげるブルースモーク、クリアの2色を採用しています。（板厚2mm）

●FRP折板（グラスファイバー強化プラスチック）


3ヤマ折板／クリア:エンボス模様〈CL〉


1ヤマ折板／クリア:エンボス模様〈CL〉

FRP折板に、エンボス模様を施し、直射日光を拡散してやわらかな光を採り入れます。（板厚2mm）