

壁付けポスト受け口

単独で壁面に取り付けできます。アルミ製と受け口のより広い樹脂製をご用意しています。

樹脂製

[対応壁厚 116~208mm]

室外側の受け口は(250×45mm)で、A4版のカタログなどもラクに投入できます。

室外側はシャンパングレイ色、ホットブラウン色、ホワイト色の3色をご用意、室内側はすべてホワイト色です。

横型



室外側 (シャンパングレイ色)



室内側

たて型



室外側 (シャンパングレイ色)



室内側

アルミ製

[対応壁厚 104~135mm]

室外側の受け口はアルミ製です。

横型のみとなります。



室外側



室内側

設置上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保するうえでの重要な内容ですので、施工作業にあたっては必ずお守りください。

お施主様・建築設計者様

次の場所での設置はしないでください。

- 雨水が直接かかる場所での使用はやめてください。強い風雨の場合は、風・雨・粉じんが侵入することがあります。
- 準防火、防火地域(本製品は不燃仕様ではありません。詳しくは所轄の建築主事にお問い合わせください)
- ブロック壁や門柱

お施主様・建築設計者様と十分に打ち合わせしてください。

- 本製品は、住宅の外壁埋め込み専用です。設置寸法を参考に外壁に開口を設置してください。
- 室内化粧ふたが開閉でき、メンテナンスの際に取り外しでき、取り付けねじが目視できる位置に取り付けてください。
- 設置位置については防犯の配慮をしてください。

[樹脂製の注意事項]

- 本製品は木造サイディング専用です。取り付け躯体の構造をご確認ください(納まり図P.477参照)。

壁厚、空気層の有無、サイディング厚などを十分図面にてご確認のうえ施工願います。

壁厚:116~151mm:本体セットで対応可能

壁厚:151~208mm:ダクト(オプション)使用時

[アルミ製の注意事項]

- 躯体壁厚・開口寸法が適用範囲内にあることをご確認ください(納まり図P.478参照)。

壁厚:104~135mm

組み立て・取り付け上の注意事項

納材店様・工務店様

指定の部品以外は使用しないでください。

- 室外側部品は外壁仕上げ前に取り付けてください。室内側部品はクロス貼り付け後に取り付けてください。
- 前面下部の「水抜き穴」を下にし、ふさがらないでください。穴がふさがると雨水や結露水を排出できません。

ご使用上の注意事項

- 分解・修理・改造は、絶対にしないでください。
- 投入口ふたが完全に閉まるまで投函物を押し込んでもらってください。開いたままの状態では結露・防風・のぞきに対し一定の性能を保持できない場合があります。また、投函物の紛失や、雨水が入るおそれがあります。
- ハガキ等はポスト内にたまるおそれがあります。1日に一度は確認してください。
- 条件(外気温が-10度以下)によっては結露のおそれがあります。冬季は時々点検し、ポスト内の水滴をふき取ってください。(高气密性商品ではありません)
- 強い風雨の場合は、風・雨・粉じん等が侵入することがあります。
- ポストの奥まで無理に手を入れないでください。
- ふたに手が挟まった場合には、無理に引き抜かないでください。
- 本製品は冷気を完全に防止することはできません(高断熱性商品ではありません)。