

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST73002	附属書番号	ABN0547A2
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2025年5月22日	改訂日	2025年12月26日
商品	エスティナ-EH		
仕様	複層ガラス		
窓種	<ul style="list-style-type: none">・勝手口ドア（中さん無）・テラスドア		

■本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。

- （開口部の熱貫流率）

 - ・試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
 - ・計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。
 - ・付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第3節 热貫流率及び線熱貫流率 5.2.2 手附部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。
 - ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に関する試験と同様の性能を有する認められる部品の範囲を定める基準」に基づきます。
 - ・記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告無く修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

＜住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）＞

日射熱取得率	グリーン	NSG ベアマルチスーパークリーンS	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46					0.47	0.46	0.46	0.46	0.46				
		NSG ベアマルチレイボーググリーンS	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37					0.38	0.37	0.37	0.38	0.37				
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS						0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37		0.37	0.37	0.37	
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS (Low-E室内使い)						0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		0.44	0.44	0.44	
	Low-E	プロンズ	NSG ベアマルチスーパー・プロンズ	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44									0.44	0.44	0.44	
			NSG ベアマルチスーパークリアS	0.60	0.59	0.58	0.59	0.59									0.60	0.59	0.58	
			NSG ベアマルチEA	0.66	0.65	0.64	0.66	0.65									0.67	0.65	0.64	
			NSG ベアマルチEA寒冷地	0.74	0.73	0.71	0.73	0.73									0.74	0.73	0.71	
			NSG 【防犯】セキュオベアクリアS						0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55				0.56	0.56	0.55
			NSG 【防犯】セキュオベアEA						0.66	0.65	0.63	0.66	0.65	0.63				0.66	0.65	0.63
			NSG 【防犯】セキュオベアEA寒冷地						0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67				0.67	0.67	0.67
	普通複層	-	NSG ベアマルチ														0.79	0.77	0.76	
			NSG 【防犯】セキュオベア														0.76	0.75	0.74	

開口部の熱貫流率

樹脂スペーサー仕様						
区分 記号	ガラス中央部 の 熱貫流率 [W/m ² K]	開口部の熱貫流率[W/m ² K]			試験値	計算値
		付属部材 無し		風除室 あり		
A	1.1 以下	1.75		1.49	○	
B	1.2 以下	1.79		1.52	○	
C	1.4 以下	1.93		1.62	○	
D	1.7 以下	2.12		1.75	○	
E	2.8 以下	2.80		2.19		○

樹脂スペーサー仕様

アルミスペーサー仕様						
区分 記号	ガラス中央部 の 熱貫流率 [W/mK]	開口部の熱貫流率[W/mK]			試験値	計算値
		付属部材 無し		風除室 あり		
A	1.1 以下	1.85		1.57		○
B	1.2 以下	1.90		1.60		○
C	1.4 以下	2.02		1.69		○
D	1.7 以下	2.20		1.81		○
E	2.8 以下	2.85		2.22		○