

国土交通省 告示第408・409・410・750号対応商品

製品名称 カーポート「G1-R」

耐積雪量150cm
間口連結

技術基準確認一覧表

【目次】

告示の条項 告示410号及び第750号

- 技術基準項目 (1) 適用範囲
- (2) 材料
- (3) 圧縮材の有効細長比
- (4) 柱の柱脚
- (5) 接合
- (6) 斜材・壁の配置
- (7) 柱の防火被覆
- (8) 防食措置
- (9) 耐久性の関係規定
- (10) 保有水平耐力計算の除外規定

告示の条項 告示409号

- 技術基準項目 (11) 許容応力度
- (12) 材料強度
- (13) 許容応力度等の基準強度

添付資料 資料1:延べ面積一覧表
資料2:主要構造材の最低肉厚一覧表
資料3:柱部材の有効細長比一覧表
資料4:柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表
参考資料:軒高寸法一覧表

※ 規格品と同一部材で商品を縮小した場合、本仕様規定を適用する。

三協立山株式会社 三協アルミ社

技術基準確認一覧表

カーポート「G1-R」 耐積雪量150cm
間口連結

適合可否判定において
○: 告示の条項に該当し、問題なし
ー: 告示の条項には該当しない

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
告示第410号及び第750号	(1)適用範囲			
	1	延べ面積は、200㎡以下か。	○	延べ面積は200㎡以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料1)。
	又は①	建築物の一部に設けた軽微な架構か。(30㎡以下か)	ー	
	②	建築基準法施行令第八十二条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイからへまでの項目に該当するものか。	ー	
	イ	地階を除く3階以下のものか。	ー	
	ロ	高さ13m以下、かつ、軒の高さ9m以下か。	ー	
	ハ	柱間隔が6m以下か。	ー	
	二	延べ面積が500㎡以内か。	ー	
	ホ	地震力について、標準せん断力係数を0.3以上として、構造計算にて安全性が確かめられるものか。	ー	
	へ	水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、筋かいの端部及び接合部が破断しないことを確かめられるものか。	ー	
	③	許容応力度計算又はこれと同等以上に安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイ～へまでに該当するものか。	ー	
	イ	高さ31m以下であるか。	ー	
	ロ	地上部分の塔状比が4以下であるか。	ー	
	ハ	剛性率、偏心率の規定を満たしているか。	ー	
	二	筋交いのβの応力割り増し、筋交い端部の破断防止の規定を満たしているか。	ー	
	ホ	柱及びはりの区分に応じた幅厚比を満たしているか。	ー	
	へ	構造耐力上主要な部分が座屈、破断等によって、構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれがないか。	ー	
	(2)材料			
	1	構造耐力上主要な部分の材料は、1.0mm以上か。	○	主要構造材の最低肉厚は、1.0mm以上を確保しており、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料2)。
	(3)圧縮材の有効細長比			
	1	柱は、140以下か。	○	規定数値以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料3)。
	2	柱以外は、180以下か。	ー	
	(4)柱の柱脚			
	1	露出形式柱脚に適合しているか。	ー	以下の通り適合しています。
	2	根巻き形式柱脚に適合しているか。	ー	
	3	埋込み式柱脚に適合しているか。	○	
		又は構造計算による安全性の確認か。		
	イ	柱の埋め込み深さが柱幅の2倍以上か。	○	柱の埋め込みは柱幅の2倍以上となっています(資料4)。独立基礎であり、該当しません。
	ロ	側柱又は隅柱は補強筋により補強されているか。	ー	
	ハ	コンクリートのかぶり厚さは柱幅以上か。	○	かぶり厚さは柱幅以上となっています(資料4)。 ・偏芯基礎仕様の場合 構造計算にて安全性を確認しています(補足資料)。 かぶり厚さ: 80 mm 柱幅: 130 mm

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
	(5)	接合		
	1	高力ボルト又はリベット接合か。	—	実大試験(JIS-A-6604で規定する「金属製簡易車庫用構成材」に準じた試験方法)にて安全確認を実施しています。 (前2項の適用除外)
	又は①	溶接、摩擦圧接及び、摩擦撚拌による接合で、加熱の影響を評価した構造計算を行っているか。	—	
	②	軒高:9.0m以下・柱間隔:6.0m以下で、ボルト又はタッピンネジによる接合か。	—	
	2-1	応力の伝達方法 ボルトの接合規定に適合するか。	—	
	2-2	応力の伝達方法 溶接の接合規定に適合するか。	—	
	2-3	応力の伝達方法 タッピンネジの接合規定に適合するか。	—	
	2-4	応力の伝達方法 ドリリングネジの接合規定に適合するか。	—	
	3	実況に応じた一方向又は繰返し実験による安全確認した構造方法か。	○	
	(6)	斜材・壁の配置		
	1	全方向の水平力に対して釣合い良く配置しているか。	○	屋根版(スチール折板)を間口、奥行き方向に均等に釣合いよく配置しています。 〔参考〕カーポート等の軽微な構造とする場合には、風による吹上等に配慮して設計されていれば、地震に対して十分な安全性が確保されることとなり、片持ち柱による支持形式又は両側支持形式でも、多くの場合問題ないと考えられる。(「アルミニウム合金造技術基準解説及び設計・計算例」を引用)
	(7)	柱の防火被覆		
	1	地階を除く3階以上の建築物の場合 令第70条に適合しているか。	—	1階であり該当しません。
	(8)	防食措置		
	1	異種材料との接触腐食対策を講じているか。	○	接合金物等はJIS-A-6604「金属製簡易車庫用構成材」で規定する、接触腐食を起こさない材料又は表面処理を施した材料を採用しております。
	(9)	耐久性の関係規定		
	1	前項:7)～8)に適合しているか。	○	7)項は該当しません。 8)項は適合しているため問題ありません。
	(10)	保有水平耐力計算の除外規定		
	1	保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に、以下の項目を除外できる。 前項(1) 適用範囲 前項(2)の肉厚1.0mm以上 前項(4) 柱の柱脚 前項(6) 斜材、壁の配置	—	保有水平耐力計算を行っていないため、該当しません。
告示第409号	(11)	許容応力度		本製品に採用しているアルミニウム合金は、告示第408号に規定する、JIS-H-4100(押出し形材)であり、アルミニウム合金材の種類及び質別ではA6063S-T5,T6により設計されています。 また、接合方法は告示410号で定めるボルト接合を採用しており、溶接軟化域の耐力低減には該当いたしません。
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(12)	材料強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(13)	許容応力度等の基準強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	

【資料1】

●延べ面積一覧表(単位:㎡)

		タイプ/奥行呼称							
		基本			奥行延長		奥行2連結		
		22	55	60	55+12	60+12	55+55	55+60	60+60
タイプ/ 間口呼称	基本	19	3.60						
		25	4.89						
		31		15.65	17.08	19.09	20.52	31.13	32.57
		37		18.92	20.65	23.08	24.81	37.64	39.38
		43		22.19	24.22	27.07	29.10	44.15	46.18
		49		25.46	27.79	31.06	33.39	50.66	52.99
		55		28.73	31.36	35.05	37.68	57.16	59.80
		61		32.00	34.93	39.03	41.97	63.67	66.61
	間口延長	55+10		34.80	38.00				
		49+18		35.89	39.19				
		55+18		39.16	42.76				
		61+18		42.43	46.33				
	間口連結	31+49		41.81	45.64				
		31+55		45.08	49.21				
		31+61		48.35	52.78				
		37+49		45.08	49.21				
		37+55		48.35	52.78				
		37+61		51.62	56.35				
		43+49		48.35	52.78				
		43+55		51.62	56.35				
		43+61		54.89	59.92				
		49+49		51.62	56.35				
		49+55		54.89	59.92				
		49+61		58.16	63.49				
		55+55		58.16	63.49				
		55+61		61.43	67.06				
		61+61		64.70	70.63				

※ 延べ面積算出時の間口寸法は、間口連結は柱芯～柱芯の寸法、
間口延長は柱芯～延長側屋根端部の寸法とする。
また、奥行寸法は屋根長さとする。
表内の 部は本書適用外とする。

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表

タイプ/ フレーム数	呼称	高さ	柱A 2.0mm	柱B 2.5mm	柱C 3.0mm	柱D 3.7mm	柱E 3.7mm	梁A 2.4mm	梁B 2.6mm	梁C 2.6mm	梁D 2.7mm	梁E 2.7mm	梁F 2.8mm	梁G 2.8mm	梁H 2.8mm
基本 ／ 2	19	H23	●					●							
		H25	●					●							
		※2 H30	●					●							
	25	H23	●					●							
		H25	●					●							
		※2 H30	●					●							
	31	H23	●						●						
		H25	※3 ●	※4 ●					●						
		※2 H30	●						●						
	37	H23	●						●						
		H25	※3 ●	※4 ●					●	※4 ●					
		※2 H30	●						●	※4 ●					
	43	H23							●	※4 ●					
		H25				●					●				
		※2 H30				●					●				
基本 ／ 3	31	H23	●					●							
		H25	●					●							
		※2 H30	●					●							
	37	H23	●						●						
		H25	●						●						
		※2 H30	●						●						
	43	H23	●						●						
		H25	●						●						
		※2 H30	●						●						
	49	H23		●							●				
		H25		●							●				
		※2 H30	●								●				
	55	H23												※3 ●	※4 ●
		H25				※3 ●	※4 ●							※3 ●	※4 ●
		※2 H30			※3 ●	※4 ●	※4 ●							※3 ●	※4 ●
基本 ／ 4	31	H23	●					●							
		H25	●					●							
		※2 H30	●					●							
	37	H23	●						●						
		H25	●						●						
		※2 H30	●						●						
	43	H23	●						●						
		H25	●						●						
		※2 H30	●						●						
	49	H23		●							●				
		H25		●							●				
		※2 H30	●								●				

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 奥行55

※4 奥行60

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表

タイプ/ フレーム数	呼称		連結 柱A	※3柱C	※3柱D	※3柱E	梁F	梁G	梁H
	間口	高さ	4.0mm	3.0mm	3.7mm	3.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
間口連結 / 2	31+49	H23	●				●		
		H25	●				●		
		※2H30	●				●		
		※2H35		●			●		
	31+55	H23	●					※4 ●	※5 ●
		H25	●					※4 ●	※5 ●
		※2H30	●					※4 ●	※5 ●
		※2H35		●				※4 ●	※5 ●
	31+61	H23	※4 ●						※4 ●
		H25	※4 ●						※4 ●
		※2H30	※4 ●						※4 ●
		※2H35		※4 ●					※4 ●
	37+49	H23	●				●		
		H25	●				●		
		※2H30	●				●		
		※2H35		●			●		
	37+55	H23			●			※4 ●	※5 ●
		H25			●			※4 ●	※5 ●
		※2H30			●			※4 ●	※5 ●
		※2H35		●				※4 ●	※5 ●
	37+61	H23			※4 ●				※4 ●
		H25			※4 ●				※4 ●
		※2H30			※4 ●				※4 ●
		※2H35			※4 ●				※4 ●
	43+49	H23			●		●		
		H25			●		●		
		※2H30			●		●		
		※2H35		●			●		
	43+55	H23			●			※4 ●	※5 ●
		H25			●			※4 ●	※5 ●
		※2H30		※4 ●	※5 ●			※4 ●	※5 ●
		※2H35			●			※4 ●	※5 ●
	43+61	H23			※4 ●				※4 ●
		H25			※4 ●				※4 ●
		※2H30			※4 ●				※4 ●
		※2H35			※4 ●				※4 ●

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 抱き合わせ

※4 奥行55

※5 奥行60

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表(続き)

タイプ/ フレーム数	呼称		連結 柱A	※3柱C	※3柱D	※3柱E	梁F	梁F	梁H
	間口	高さ	4.0mm	3.0mm	3.7mm	3.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
間口連結 / 2	49+49	H23			●		●		
		H25			●		●		
		※2H30		●			●		
		※2H35			●		●		
	49+55	H23			●		※4●	※5●	
		H25			※4●	※5●	※4●	※5●	
		※2H30		※4●	※5●		※4●	※5●	
		※2H35			※4●	※5●	※4●	※5●	
	49+61	H23			※4●			※4●	
		H25			※4●			※4●	
		※2H30			※4●			※4●	
		※2H35			※4●			※4●	
	55+55	H23			●		※4●	※5●	
		H25			※4●	※5●	※4●	※5●	
		※2H30		※4●	※5●		※4●	※5●	
		※2H35			※4●	※5●	※4●	※5●	
	55+61	H23			※4●			※4●	
		H25				※4●		※4●	
		※2H30			※4●			※4●	
		※2H35				※4●		※4●	
	61+61	H23			※4●			※4●	
		H25				※4●		※4●	
		※2H30			※4●			※4●	
		※2H35				※4●		※4●	

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 抱き合わせ

※4 奥行55

※5 奥行60

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表(続き)

タイプ/ フレーム数	呼称		連結 柱A	※3柱C	※3柱D	※3柱E	梁F	梁G	梁H
	間口	高さ	4.0mm	3.0mm	3.7mm	3.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
間口連結 / 2	31+49	H23	●				●		
		H25	●				●		
		※2H30	●				●		
		※2H35		●			●		
	31+55	H23	●					※4 ●	※5 ●
		H25	●					※4 ●	※5 ●
		※2H30	●					※4 ●	※5 ●
		※2H35		●				※4 ●	※5 ●
	31+61	H23	※4 ●						※4 ●
		H25	※4 ●						※4 ●
		※2H30	※4 ●						※4 ●
		※2H35		※4 ●					※4 ●
	37+49	H23	●				●		
		H25	●				●		
		※2H30	●				●		
		※2H35		●			●		
	37+55	H23			●			※4 ●	※5 ●
		H25			●			※4 ●	※5 ●
		※2H30			●			※4 ●	※5 ●
		※2H35		●				※4 ●	※5 ●
	37+61	H23			※4 ●				※4 ●
		H25			※4 ●				※4 ●
		※2H30			※4 ●				※4 ●
		※2H35			※4 ●				※4 ●
	43+49	H23			●		●		
		H25			●		●		
		※2H30			●		●		
		※2H35		●			●		
	43+55	H23			●			※4 ●	※5 ●
		H25			●			※4 ●	※5 ●
		※2H30		※4 ●	※5 ●			※4 ●	※5 ●
		※2H35			●			※4 ●	※5 ●
	43+61	H23			※4 ●				※4 ●
		H25			※4 ●				※4 ●
		※2H30			※4 ●				※4 ●
		※2H35			※4 ●				※4 ●

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 抱き合わせ

※4 奥行55

※5 奥行60

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表(続き)

タイプ/ フレーム数	呼称		連結 柱A	※3柱C	※3柱D	※3柱E	梁D	梁E	梁F	梁G	梁H
	間口	高さ	4.0mm	3.0mm	3.7mm	3.7mm	2.7mm	2.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
間口連結 / 3	49+49	H23	●				●				
		H25	●				●				
		※2H30	●				●				
		※2H35			●				●		
	49+55	H23	●					●			
		H25	●					●			
		※2H30	●					●			
		※2H35			※4●	※5●				※4●	※5●
	49+61	H23	●						●		
		H25	●						●		
		※2H30	●						●		
		※2H35			※4●	※5●					●
	55+55	H23	●					●			
		H25	●					●			
		※2H30	●					●			
		※2H35			※4●	※5●				※4●	※5●
	55+61	H23	●					※4●	※5●		
		H25	●					※4●	※5●		
		※2H30	●					※4●	※5●		
		※2H35				●					●
	61+61	H23	●						●		
		H25	●						●		
		※2H30	●						●		
		※2H35				●					●

タイプ/ フレーム数	呼称		連結 柱A	※3柱C	※3柱D	梁D	梁E	梁F
	間口	高さ	4.0mm	3.0mm	3.7mm	2.7mm	2.7mm	2.8mm
間口連結 / 4	31+49	※2H35	●			●		
	31+55	※2H35	●				●	
	31+61	※2H35	●					●
	37+49	※2H35	●			●		
	37+55	※2H35	●				●	
	37+61	※2H35	●					●
	43+49	※2H35	●			●		
	43+55	※2H35	●				●	
	43+61	※2H35		●				●
	49+49	※2H35	●			●		
	49+55	※2H35		●			●	
	49+61	※2H35		●				●
	55+55	※2H35		●			●	
	55+61	※2H35			●			●
	61+61	※2H35			●			●

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 抱き合わせ

※4 奥行55

※5 奥行60

【資料3】

●柱部材の有効細長比一覧表

タイプ	フレーム数	奥行呼称	柱種類	断面積 A (cm ²)	断面二次 モーメント I (cm ⁴)	断面二次 半径 i (cm)	有効長 係数 K	H23		H25		H30		H35		
								有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	
基本	2	22	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	470.4	90.4	510.4	98.1	463.2	89.0			
			柱B	12.93	347.79	5.19		481.0	92.4	521.0	100.1	468.5	90.0	568.5	109.2	
			柱C	15.30	408.44	5.17		481.0	92.8	521.0	100.5					
			柱D	18.66	492.48	5.14		481.0	93.1	521.0	100.8	468.5	90.7	568.5	110.0	
			柱E	21.53	585.97	5.22		481.0	93.6	521.0	101.4	468.5	91.2	568.5	110.7	
		55	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0			521.0	99.9			568.5	109.0	
			柱B	12.93	347.79	5.19		482.4	92.7	522.4	100.4	469.2	90.2	569.2	109.4	
			柱C	15.30	408.44	5.17		482.4	93.0	522.4	100.7					
			柱D	18.66	492.48	5.14		482.4	93.4	522.4	101.1	469.2	90.8	569.2	110.2	
			柱E	21.53	585.97	5.22		482.4	93.9	522.4	101.7	469.2	91.3	569.2	110.8	
		60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0			522.4	100.1			568.5	109.0	
			柱B	12.93	347.79	5.19		489.4	94.0	529.4	101.7	472.7	90.8	572.7	110.0	
			柱C	15.30	408.44	5.17		489.4	94.4	529.4	102.1					
			柱D	18.66	492.48	5.14		489.4	94.7	529.4	102.5	472.7	91.5			
			柱E	21.53	585.97	5.22		489.4	95.3	529.4	103.0	472.7	92.0	572.7	111.5	
	3	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0			529.4	101.5			568.5	109.0	
			柱B	12.93	347.79	5.19				531.4	102.1			573.7	110.2	
			柱C	15.30	408.44	5.17				531.4	102.8			573.7	111.0	
			柱D	18.66	492.48	5.14				531.4	103.4			573.7	111.7	
			柱E	21.53	585.97	5.22										
		60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0									
			柱B	12.93	347.79	5.19										
			柱C	15.30	408.44	5.17										
			柱D	18.66	492.48	5.14										
			柱E	21.53	585.97	5.22										
奥行延長	4	55・12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	498.8	95.8	538.8	103.5	477.4	91.7	577.4	111.0	
			柱B	12.93	347.79	5.19		498.8	96.2	538.8	103.9					
			柱C	15.30	408.44	5.17				538.8	104.3			577.4	111.8	
			柱D	18.66	492.48	5.14		498.8	97.1	538.8	104.9	477.4	92.9	577.4	112.4	
			柱E	21.53	585.97	5.22								577.4	110.7	
		60・12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	500.6	96.2	540.6	103.9	478.3	91.9	578.3	111.1	
			柱B	12.93	347.79	5.19		500.6	96.5	540.6	104.2					
			柱C	15.30	408.44	5.17				40.0	7.7			578.3	111.9	
			柱D	18.66	492.48	5.14		500.6	97.4	540.6	105.2	478.3	93.1	578.3	112.6	
			柱E	21.53	585.97	5.22								578.3	110.8	
奥行2連結	6	55・55	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	527.0	101.3	567.0	109.0	491.5	94.4			
			柱B	12.93	347.79	5.19		526.4	101.5							
			柱C	15.30	408.44	5.17		526.4	101.9	566.4	109.6	491.2	95.1			
			柱D	18.66	492.48	5.14				566.4	110.2					
			柱E	21.53	585.64	5.20										
		55・60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	529.8	101.8	569.8	109.5	492.9	94.7			
			柱B	12.93	347.79	5.19		529.8	102.2							
			柱C	15.30	408.44	5.17		529.8	102.5	569.8	110.3	492.9	95.4			
			柱D	18.66	492.48	5.14				569.8	110.9					
			柱E	21.53	585.64	5.20		533.4	102.5	573.4	110.2	494.7	95.1			
間口延長	3	55・60	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	489.4	90.2	529.4	97.6	472.7	87.2			
			柱D	18.66	492.48	5.14								572.7	111.5	
			柱E	21.53	585.97	5.22								572.7	109.8	
			連結柱A	27.54	809.76	5.42								573.7	105.8	
			柱C	15.30	408.44	5.17								573.7	111.0	
		60	柱D	18.66	492.48	5.14	2.0							573.7	111.7	
			柱E	21.53	585.97	5.22										
			連結柱A	27.54	809.76	5.42		481.0	88.7	521.0	96.1	468.5	86.4			
			柱C	15.30	408.44	5.17								568.5	110.0	
			柱D	18.66	492.48	5.14		481.0	93.6	521.0	101.4	468.5	91.2	568.5	110.7	
間口連結	2	55	柱E	21.53	585.97	5.22				521.0	99.9			568.5	109.0	
			連結柱A	27.54	809.76	5.42		482.4	89.0	522.4	96.3	469.2	86.5			
			柱C	15.30	408.44	5.17	2.0							569.2	110.2	
			柱D	18.66	492.48	5.14		482.4	93.9	522.4	101.7	469.2	91.3	569.2	110.8	
			柱E	21.53	585.97	5.22				522.4	100.1			569.2	109.1	
		60	連結柱A	27.54	809.76	5.42		489.4	90.2	529.4	97.6	472.7	87.2	572.7	105.6	
			柱C	15.30	408.44	5.17								572.7	110.8	
			柱D	18.66	492.48	5.14	2.0							572.7	111.5	
			柱E	21.53	585.97	5.22								572.7	109.8	
			連結柱A	27.54	809.76	5.42								573.7	105.8	

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表

30kN/m ²									50kN/m ²									100kN/m ²								
フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)			
					独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎	
					かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離
基本 - 2	H23	2219	130	643	165	80	165	200	基本 - 2	H23	2219	130	643	130	80	130	200	基本 - 2	H23	2219	130	643	130	80	130	200
	H23	2225	130	643	205	80	205	200		H23	2225	130	643	130	80	130	200		H23	2225	130	643	130	80	130	200
	H25	2219	130	643	175	80	165	200		H25	2219	130	643	130	80	130	200		H25	2219	130	643	130	80	130	200
	H25	2225	130	643	215	80	205	200		H25	2225	130	643	130	80	130	200		H25	2225	130	643	130	80	130	200
	H30	2219	130	643	185	80	165	200		H30	2219	130	643	130	80	130	200		H30	2219	130	643	130	80	130	200
	H30	2225	130	643	225	80	205	200		H30	2225	130	643	130	80	130	200		H30	2225	130	643	130	80	130	200
	H23	5531	130	590	410	80	410	200		H23	5531	130	590	250	80	250	200		H23	5531	130	590	145	80	140	200
	H23	5537	130	590	480	80	480	300		H23	5537	130	590	290	80	290	300		H23	5537	130	590	165	80	165	300
	H23	5543	130	590	525	80	525	300		H23	5543	130	590	320	80	320	300		H23	5543	130	590	180	80	180	300
	H23	5549	130	590	565	80	565	400		H23	5549	130	590	345	80	345	400		H23	5549	130	590	200	80	200	400
	H23	5555	130	590	570	80	570	400		H23	5555	130	590	355	80	355	400		H23	5555	130	590	215	80	205	400
	H23	5561	130	590	640	80	640	400		H23	5561	130	590	395	80	395	400		H23	5561	130	590	230	80	230	400
	H23	6031	130	583	455	80	455	300		H23	6031	130	583	275	80	275	300		H23	6031	130	583	155	80	155	300
	H23	6037	130	583	505	80	505	300		H23	6037	130	583	305	80	305	300		H23	6037	130	583	175	80	175	300
	H23	6043	130	583	550	80	550	300		H23	6043	130	583	335	80	335	300		H23	6043	130	583	195	80	195	300
	H23	6049	130	583	590	80	590	400		H23	6049	130	583	365	80	365	400		H23	6049	130	583	210	80	210	400
	H23	6055	130	583	630	80	630	400		H23	6055	130	583	390	80	390	400		H23	6055	130	583	235	80	225	400
	H25	5531	130	590	430	80	410	200		H25	5531	130	590	270	80	250	200		H25	5531	130	590	165	80	140	200
	H25	5537	130	590	480	80	480	300		H25	5537	130	590	300	80	290	300		H25	5537	130	590	185	80	165	300
	H25	5543	130	590	525	80	525	300		H25	5543	130	590	330	80	320	300		H25	5543	130	590	205	80	180	300
	H25	5549	130	590	565	80	565	400		H25	5549	130	590	355	80	345	400		H25	5549	130	590	225	80	200	400
	H25	5555	130	590	570	80	570	400		H25	5555	130	590	375	80	355	400		H25	5555	130	590	240	80	205	400
	H25	5561	130	590	640	80	640	400		H25	5561	130	590	405	80	395	400		H25	5561	130	590	260	80	230	400
	H25	6031	130	583	455	80	455	300		H25	6031	130	583	285	80	275	300		H25	6031	130	583	175	80	155	300
	H25	6037	130	583	505	80	505	300		H25	6037	130	583	315	80	305	300		H25	6037	130	583	195	80	175	300
	H25	6043	130	583	550	80	550	300		H25	6043	130	583	345	80	335	300		H25	6043	130	583	220	80	195	300
	H25	6049	130	583	590	80	590	400		H25	6049	130	583	375	80	365	400		H25	6049	130	583	240	80	210	400
	H25	6055	130	583	630	80	630	400		H25	6055	130	583	400	80	390	400		H25	6055	130	583	260	80	225	400
	H30	5531	130	590	450	80	410	200		H30	5531	130	590	290	80	250	200		H30	5531	130	590	185	80	140	200
	H30	5537	130	590	480	80	480	300		H30	5537	130	590	320	80	290	300		H30	5537	130	590	200	80	165	300
	H30	5543	130	590	525	80	525	300		H30	5543	130	590	350	80	320	300		H30	5543	130	590	215	80	180	300
	H30	5549	130	590	565	80	565	400		H30	5549	130	590	375	80	345	400		H30	5549	130	590	245	80	200	400
	H30	5555	130	590	570	80	570	400		H30	5555	130	590	395	80	355	400		H30	5555	130	590	265	80	205	400
	H30	5561	130	590	640	80	640	400		H30	5561	130	590	425	80	395	400		H30	5561	130	590	285	80	230	400
	H30	6031	130	583	455	80	455	300		H30	6031	130	583	305	80	275	300		H30	6031	130	583	195	80	155	300
	H30	6037	130	583	505	80	505	300		H30	6037	130	583	335	80	305	300		H30	6037	130	583	215	80	175	300
	H30	6043	130	583	550	80	550	300		H30	6043	130	583	365	80	335	300		H30	6043	130	583	240	80	195	300
	H30	6049	130	583	590	80	590	400		H30	6049	130	583	395	80	365	400		H30	6049	130	583	265	80	210	400
	H30	6055	130	583	635	80	635	400		H30	6055	130	583	420	80	390	400		H30	6055	130	583	285	80	230	400
	H35	5531	130	590	435	80	435	300		H35	5531	130	590	290	80	260	300		H35	5531	130	590	185	80	145	300
	H35	5537	130	590	480	80	480	300		H35	5537	130	590	320	80	290	300		H35	5537	130	590	200	80	165	300
	H35	5543	130	590	525	80	525	400		H35	5543	130	590	350	80	320	400		H35	5543	130	590	215	80	180	400
	H35	5549	130	590	565	80	565	400		H35	5549	130	590	375	80	345	400		H35	5549	130	590	245	80	200	400
	H35	5555	130	590	605	80	605	500		H35	5555	130	590	395	80	370	500		H35	5555	130	590	265	80	215	500
	H35	5561	130	590	640	80	640	500		H35	5561	130	590	425	80	395	500		H35	5561	130	590	285	80	230	500
	H35	6031	130	583	455	80	455	300		H35	6031	130	583	305	80	275	300		H35	6031	130	583	195	80	155	300
	H35	6037	130	583	505	80	505	300		H35	6037	130	583	335	80	305	300		H35	6037	130	583	215	80	175	300
	H35	6043	130	583	550	80	550	400		H35	6043	130	583	365	80	335	400		H35	6043	130	583	240	80	195	400
	H35	6049	130	583	590	80	590	400		H35	6049	130	583	395	80	365	400		H35	6049	130	583	265	80	210	400
	H35	6055	130	583	635	80	635	500		H35	6055	130	583	420	80	390	500		H35	6055	130	583	285	80	230	500

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表(続き)

30kN/m²

50kN/m²

100kN/m²

フレーム タイプ 数	柱 高さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フレーム タイプ 数	柱 高さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フレーム タイプ 数	柱 高さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				
					独立基礎		土間コンクリート 併用基礎							独立基礎		土間コンクリート 併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併 用基礎		
					かぶり 寸法	柱偏芯時 の最小 かぶり 寸法	かぶり 寸法	縁端 距離						かぶり 寸法	柱偏芯時 の最小 かぶり 寸法	かぶり 寸法	縁端 距離						かぶり 寸法	柱偏芯時 の最小 かぶり 寸法	かぶり 寸法	縁端 距離	
基本 - 3	H23	5531	130	548	345	80	320	200	基本 - 3	H23	5531	130	548	230	80	190	200	基本 - 3	H23	5531	130	548	130	80	130	200	
	H23	5537	130	548	370	80	355	200		H23	5537	130	548	240	80	215	200		H23	5537	130	548	150	80	150	200	
	H23	5543	130	548	400	80	385	200		H23	5543	130	548	255	80	235	200		H23	5543	130	548	155	80	155	200	
	H23	5549	130	548	430	80	420	300		H23	5549	130	548	270	80	255	300		H23	5549	130	548	175	80	160	300	
	H23	5555	130	548	450	80	450	300		H23	5555	130	548	285	80	275	300		H23	5555	130	548	180	80	160	300	
	H23	5561	130	548	475	80	475	300		H23	5561	130	548	305	80	295	300		H23	5561	130	548	195	80	170	300	
	H23	6031	130	548	370	80	335	200		H23	6031	130	548	250	80	200	200		H23	6031	130	548	135	80	130	200	
	H23	6037	130	548	395	80	375	200		H23	6037	130	548	260	80	225	200		H23	6037	130	548	150	80	150	200	
	H23	6043	130	548	420	80	410	200		H23	6043	130	548	270	80	250	200		H23	6043	130	548	155	80	155	200	
	H23	6049	130	548	450	80	440	300		H23	6049	130	548	285	80	270	300		H23	6049	130	548	170	80	160	300	
	H23	6055	130	548	470	80	470	300		H23	6055	130	548	300	80	290	300		H23	6055	130	548	195	80	165	300	
	H23	6061	130	548	500	80	500	300		H23	6061	130	548	345	80	310	300		H23	6061	130	548	215	80	180	300	
	H25	5531	130	548	370	80	320	200		H25	5531	130	548	250	80	190	200		H25	5531	130	548	140	80	130	200	
	H25	5537	130	548	390	80	355	200		H25	5537	130	548	260	80	215	200		H25	5537	130	548	165	80	150	200	
	H25	5543	130	548	410	80	385	200		H25	5543	130	548	275	80	235	200		H25	5543	130	548	165	80	155	200	
	H25	5549	130	548	435	80	420	300		H25	5549	130	548	290	80	255	300		H25	5549	130	548	195	80	160	300	
	H25	5555	130	548	450	80	450	300		H25	5555	130	548	305	80	275	300		H25	5555	130	548	200	80	160	300	
	H25	5561	130	548	475	80	475	300		H25	5561	130	548	325	80	295	300		H25	5561	130	548	220	80	170	300	
	H25	6031	130	548	395	80	335	200		H25	6031	130	548	275	80	200	200		H25	6031	130	548	155	80	130	200	
	H25	6037	130	548	415	80	375	200		H25	6037	130	548	285	80	225	200		H25	6037	130	548	165	80	150	200	
	H25	6043	130	548	435	80	410	200		H25	6043	130	548	295	80	250	200		H25	6043	130	548	165	80	155	200	
	H25	6049	130	548	455	80	440	300		H25	6049	130	548	310	80	270	300		H25	6049	130	548	185	80	160	300	
	H25	6055	130	548	470	80	470	300		H25	6055	130	548	325	80	290	300		H25	6055	130	548	220	80	165	300	
	H25	6061	130	548	500	80	500	300		H25	6061	130	548	370	80	310	300		H25	6061	130	548	240	80	180	300	
	H30	5531	130	548	390	80	320	200		H30	5531	130	548	270	80	190	200		H30	5531	130	548	150	80	130	200	
	H30	5537	130	548	405	80	355	200		H30	5537	130	548	280	80	215	200		H30	5537	130	548	180	80	150	200	
	H30	5543	130	548	420	80	385	200		H30	5543	130	548	295	80	235	200		H30	5543	130	548	195	80	155	200	
	H30	5549	130	548	440	80	420	300		H30	5549	130	548	310	80	255	300		H30	5549	130	548	210	80	160	300	
	H30	5555	130	548	450	80	450	300		H30	5555	130	548	325	80	275	300		H30	5555	130	548	220	80	160	300	
	H30	5561	130	548	475	80	475	300		H30	5561	130	548	345	80	295	300		H30	5561	130	548	240	80	170	300	
	H30	6031	130	548	415	80	335	200		H30	6031	130	548	295	80	200	200		H30	6031	130	548	170	80	130	200	
	H30	6037	130	548	430	80	375	200		H30	6037	130	548	305	80	225	200		H30	6037	130	548	180	80	150	200	
	H30	6043	130	548	375	80	375	200		H30	6043	130	548	315	80	250	200		H30	6043	130	548	195	80	155	200	
	H30	6049	130	548	460	80	440	300		H30	6049	130	548	330	80	270	300		H30	6049	130	548	215	80	160	300	
	H30	6055	130	548	470	80	470	300		H30	6055	130	548	345	80	290	300		H30	6055	130	548	245	80	165	300	
	H30	6061	130	548	500	80	500	300		H30	6061	130	548	395	80	310	300		H30	6061	130	548	265	80	180	300	
	H35	5531	130	548	390	80	335	200		H35	5531	130	548	270	80	200	200		H35	5531	130	548	150	80	130	200	
	H35	5537	130	548	405	80	375	200		H35	5537	130	548	280	80	225	200		H35	5537	130	548	180	80	150	200	
	H35	5543	130	548	420	80	410	300		H35	5543	130	548	295	80	250	300		H35	5543	130	548	195	80	155	300	
	H35	5549	130	548	445	80	445	300		H35	5549	130	548	310	80	270	300		H35	5549	130	548	210	80	160	300	
	H35	5555	130	548	475	80	475	300		H35	5555	130	548	325	80	290	300		H35	5555	130	548	220	80	165	300	
	H35	5561	130	548	505	80	505	400		H35	5561	130	548	345	80	310	400		H35	5561	130	548	240	80	175	400	
	H35	6031	130	548	415	80	355	200		H35	6031	130	548	295	80	210	200		H35	6031	130	548	170	80	130	200	
	H35	6037	130	548	430	80	395	300		H35	6037	130	548	305	80	240	300		H35	6037	130	548	180	80	150	300	
	H35	6043	130	548	395	80	395	300		H35	6043	130	548	315	80	260	300		H35	6043	130	548	195	80	155	300	
	H35	6049	130	548	465	80	465	300		H35	6049	130	548	330	80	285	300		H35	6049	130	548	215	80	160	300	
	H35	6055	130	548	500	80	500	300		H35	6055	130	548	345	80	305	300		H35	6055	130	548	245	80	175	300	
	H35	6061	130	548	530	80	530	400		H35	6061	130	548	395	80	325	400		H35	6061	130	548	265	80	185	400	

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表

30kN/m ²									50kN/m ²									100kN/m ²								
フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)			
					独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎	
					かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離
間口連結 - 2	H23	55(31+49)	180	590	710	80	710	600	間口連結 - 2	H23	55(31+49)	180	590	430	80	430	600	間口連結 - 2	H23	55(31+49)	180	590	275	80	245	600
	H23	55(31+55)	180	590	740	80	740	600		H23	55(31+55)	180	590	450	80	450	600		H23	55(31+55)	180	590	280	80	255	600
	H23	55(31+61)	180	590	770	80	770	600		H23	55(31+61)	180	590	470	80	470	600		H23	55(31+61)	180	590	290	80	270	600
	H23	55(37+49)	180	590	740	80	740	600		H23	55(37+49)	180	590	450	80	450	600		H23	55(37+49)	180	590	300	80	300	600
	H23	55(37+55)	260	590	730	80	730	600		H23	55(37+55)	260	590	430	80	430	600		H23	55(37+55)	260	590	260	80	260	600
	H23	55(37+61)	260	590	755	80	755	700		H23	55(37+61)	260	590	450	80	450	700		H23	55(37+61)	260	590	260	80	260	700
	H23	55(43+49)	260	590	730	80	730	600		H23	55(43+49)	260	590	430	80	430	600		H23	55(43+49)	260	590	260	80	260	600
	H23	55(43+55)	260	590	755	80	755	700		H23	55(43+55)	260	590	450	80	450	700		H23	55(43+55)	260	590	260	80	260	700
	H23	55(43+61)	260	590	785	80	785	700		H23	55(43+61)	260	590	465	80	465	700		H23	55(43+61)	260	590	265	80	260	700
	H23	55(49+49)	260	590	755	80	755	700		H23	55(49+49)	260	590	450	80	450	700		H23	55(49+49)	260	590	260	80	260	700
	H23	55(49+55)	260	590	785	80	785	700		H23	55(49+55)	260	590	465	80	465	700		H23	55(49+55)	260	590	265	80	260	700
	H23	55(49+61)	260	590	810	80	810	700		H23	55(49+61)	260	590	485	80	485	700		H23	55(49+61)	260	590	270	80	270	700
	H23	55(55+55)	260	590	810	80	810	700		H23	55(55+55)	260	590	485	80	485	700		H23	55(55+55)	260	590	270	80	270	700
	H23	55(55+61)	260	590	835	80	835	800		H23	55(55+61)	260	590	500	80	500	800		H23	55(55+61)	260	590	285	80	275	800
	H23	55(61+61)	260	590	860	80	860	800		H23	55(61+61)	260	590	515	80	515	800		H23	55(61+61)	260	590	290	80	285	800
	H23	60(31+49)	180	583	740	-	740	600		H23	60(31+49)	180	583	455	-	455	600		H23	60(31+49)	180	583	285	-	260	600
	H23	60(31+55)	180	583	775	-	775	600		H23	60(31+55)	180	583	475	-	475	600		H23	60(31+55)	180	583	320	-	275	600
	H23	60(37+49)	180	583	775	-	775	600		H23	60(37+49)	180	583	475	-	475	600		H23	60(37+49)	180	583	320	-	275	600
	H23	60(37+55)	260	583	765	-	765	700		H23	60(37+55)	260	583	455	-	455	700		H23	60(37+55)	260	583	285	-	260	700
	H23	60(43+49)	260	583	765	-	765	700		H23	60(43+49)	260	583	455	-	455	700		H23	60(43+49)	260	583	285	-	260	700
	H23	60(43+55)	260	583	790	-	790	700		H23	60(43+55)	260	583	475	-	475	700		H23	60(43+55)	260	583	290	-	260	700
	H23	60(49+49)	260	583	790	-	790	700		H23	60(49+49)	260	583	475	-	475	700		H23	60(49+49)	260	583	290	-	260	700
	H23	60(49+55)	260	583	820	-	820	800		H23	60(49+55)	260	583	490	-	490	800		H23	60(49+55)	260	583	295	-	270	800
	H23	60(55+55)	260	583	850	-	850	800		H23	60(55+55)	260	583	510	-	510	800		H23	60(55+55)	260	583	300	-	280	800
	H25	55(31+49)	180	590	710	-	710	600		H25	55(31+49)	180	590	430	-	430	600		H25	55(31+49)	180	590	305	-	245	600
	H25	55(31+55)	180	590	740	-	740	600		H25	55(31+55)	180	590	450	-	450	600		H25	55(31+55)	180	590	310	-	255	600
	H25	55(31+61)	180	590	770	-	770	600		H25	55(31+61)	180	590	470	-	470	600		H25	55(31+61)	180	590	320	-	270	600
	H25	55(37+49)	180	590	740	-	740	600		H25	55(37+49)	180	590	450	-	450	600		H25	55(37+49)	180	590	310	-	255	600
	H25	55(37+55)	260	590	730	-	730	600		H25	55(37+55)	260	590	430	-	430	600		H25	55(37+55)	260	590	280	-	260	600
	H25	55(37+61)	260	590	755	-	755	700		H25	55(37+61)	260	590	450	-	450	700		H25	55(37+61)	260	590	295	-	260	700
	H25	55(43+49)	260	590	730	-	730	600		H25	55(43+49)	260	590	430	-	430	600		H25	55(43+49)	260	590	280	-	260	600
	H25	55(43+55)	260	590	755	-	755	700		H25	55(43+55)	260	590	450	-	450	700		H25	55(43+55)	260	590	295	-	260	700
	H25	55(43+61)	260	590	785	-	785	700		H25	55(43+61)	260	590	465	-	465	700		H25	55(43+61)	260	590	300	-	260	700
	H25	55(49+49)	260	590	755	-	755	700		H25	55(49+49)	260	590	450	-	450	700		H25	55(49+49)	260	590	295	-	260	700
	H25	55(49+55)	260	590	785	-	785	700		H25	55(49+55)	260	590	465	-	465	700		H25	55(49+55)	260	590	300	-	260	700
	H25	55(49+61)	260	590	810	-	810	700		H25	55(49+61)	260	590	485	-	485	700		H25	55(49+61)	260	590	305	-	270	700
	H25	55(55+55)	260	590	810	-	810	700		H25	55(55+55)	260	590	485	-	485	700		H25	55(55+55)	260	590	305	-	270	700
	H25	55(55+61)	260	590	835	-	835	800		H25	55(55+61)	260	590	500	-	500	800		H25	55(55+61)	260	590	315	-	275	800
	H25	55(61+61)	260	590	860	-	860	800		H25	55(61+61)	260	590	515	-	515	800		H25	55(61+61)	260	590	320	-	285	800
	H25	60(31+49)	180	583	740	-	740	600		H25	60(31+49)	180	583	455	-	455	600		H25	60(31+49)	180	583	310	-	260	600
	H25	60(31+55)	180	583	775	-	775	600		H25	60(31+55)	180	583	475	-	475	600		H25	60(31+55)	180	583	355	-	275	600
	H25	60(37+49)	180	583	775	-	775	600		H25	60(37+49)	180	583	475	-	475	600		H25	60(37+49)	180	583	355	-	275	600
	H25	60(37+55)	260	583	765	-	765	700		H25	60(37+55)	260	583	455	-	455	700		H25	60(37+55)	260	583	320	-	260	700
	H25	60(43+49)	260	583	765	-	765	700		H25	60(43+49)	260	583	455	-	455	700		H25	60(43+49)	260	583	320	-	260	700
	H25	60(43+55)	260	583	790	-	790	700		H25	60(43+55)	260	583	475	-	475	700		H25	60(43+55)	260	583	325	-	260	700
	H25	60(49+49)	260	583	790	-	790	700		H25	60(49+49)	260	583	475	-	475	700		H25	60(49+49)	260	583	325	-	260	700
H25	60(49+55)	260	583	820	-	820	800	H25	60(49+55)	260	583	490	-	490	800	H25	60(49+55)	260	583	330	-	270	800			
H25	60(55+55)	260	583	850	-	850	800	H25	60(55+55)	260	583	510	-	510	800	H25	60(55+55)	260	583	335	-	280	800			

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表(続き)

30kN/m ²									50kN/m ²									100kN/m ²								
フ レ ー ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フ レ ー ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フ レ ー ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)			
					独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎	
					かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離
間 口 連 結 - 2	H30	55(31+49)	180	590	710	-	710	600	間 口 連 結 - 2	H30	55(31+49)	180	590	430	-	430	600	間 口 連 結 - 2	H30	55(31+49)	180	590	335	-	245	600
	H30	55(31+55)	180	590	740	-	740	600		H30	55(31+55)	180	590	450	-	450	600		H30	55(31+55)	180	590	340	-	255	600
	H30	55(31+61)	180	590	770	-	770	600		H30	55(31+61)	180	590	470	-	470	600		H30	55(31+61)	180	590	350	-	270	600
	H30	55(37+49)	180	590	740	-	740	600		H30	55(37+49)	180	590	450	-	450	600		H30	55(37+49)	180	590	340	-	255	600
	H30	55(37+55)	260	590	730	-	730	600		H30	55(37+55)	260	590	430	-	430	600		H30	55(37+55)	260	590	310	-	260	600
	H30	55(37+61)	260	590	755	-	755	700		H30	55(37+61)	260	590	450	-	450	700		H30	55(37+61)	260	590	325	-	260	700
	H30	55(43+49)	260	590	730	-	730	600		H30	55(43+49)	260	590	430	-	430	600		H30	55(43+49)	260	590	310	-	260	600
	H30	55(43+55)	260	590	755	-	755	700		H30	55(43+55)	260	590	450	-	450	700		H30	55(43+55)	260	590	325	-	260	700
	H30	55(43+61)	260	590	785	-	785	700		H30	55(43+61)	260	590	465	-	465	700		H30	55(43+61)	260	590	330	-	260	700
	H30	55(49+49)	260	590	755	-	755	700		H30	55(49+49)	260	590	450	-	450	700		H30	55(49+49)	260	590	325	-	260	700
	H30	55(49+55)	260	590	785	-	785	700		H30	55(49+55)	260	590	465	-	465	700		H30	55(49+55)	260	590	330	-	260	700
	H30	55(49+61)	260	590	810	-	810	700		H30	55(49+61)	260	590	485	-	485	700		H30	55(49+61)	260	590	335	-	270	700
	H30	55(55+55)	260	590	810	-	810	700		H30	55(55+55)	260	590	485	-	485	700		H30	55(55+55)	260	590	335	-	270	700
	H30	55(55+61)	260	590	835	-	835	800		H30	55(55+61)	260	590	500	-	500	800		H30	55(55+61)	260	590	345	-	275	800
	H30	55(61+61)	260	590	860	-	860	800		H30	55(61+61)	260	590	515	-	515	800		H30	55(61+61)	260	590	350	-	285	800
	H30	60(31+49)	180	583	740	-	740	600		H30	60(31+49)	180	583	455	-	455	600		H30	60(31+49)	180	583	340	-	260	600
	H30	60(31+55)	180	583	775	-	775	600		H30	60(31+55)	180	583	475	-	475	600		H30	60(31+55)	180	583	385	-	275	600
	H30	60(37+49)	180	583	775	-	775	600		H30	60(37+49)	180	583	475	-	475	600		H30	60(37+49)	180	583	385	-	275	600
	H30	60(37+55)	260	583	765	-	765	700		H30	60(37+55)	260	583	455	-	455	700		H30	60(37+55)	260	583	350	-	260	700
	H30	60(43+49)	260	583	765	-	765	700		H30	60(43+49)	260	583	455	-	455	700		H30	60(43+49)	260	583	350	-	260	700
	H30	60(43+55)	260	583	790	-	790	700		H30	60(43+55)	260	583	475	-	475	700		H30	60(43+55)	260	583	355	-	260	700
	H30	60(49+49)	260	583	790	-	790	700		H30	60(49+49)	260	583	475	-	475	700		H30	60(49+49)	260	583	355	-	260	700
	H30	60(49+55)	260	583	820	-	820	800		H30	60(49+55)	260	583	490	-	490	800		H30	60(49+55)	260	583	360	-	270	800
	H30	60(55+55)	260	583	850	-	850	800		H30	60(55+55)	260	583	510	-	510	800		H30	60(55+55)	260	583	365	-	280	800
	H35	55(31+49)	260	590	670	-	670	600		H35	55(31+49)	260	590	390	-	390	600		H35	55(31+49)	260	590	300	-	260	600
	H35	55(31+55)	260	590	700	-	700	700		H35	55(31+55)	260	590	410	-	410	700		H35	55(31+55)	260	590	310	-	260	700
	H35	55(31+61)	260	590	730	-	730	700		H35	55(31+61)	260	590	430	-	430	700		H35	55(31+61)	260	590	320	-	260	700
	H35	55(37+49)	260	590	700	-	700	700		H35	55(37+49)	260	590	410	-	410	700		H35	55(37+49)	260	590	310	-	260	700
	H35	55(37+55)	260	590	730	-	730	700		H35	55(37+55)	260	590	430	-	430	700		H35	55(37+55)	260	590	320	-	260	700
	H35	55(37+61)	260	590	755	-	755	800		H35	55(37+61)	260	590	450	-	450	800		H35	55(37+61)	260	590	335	-	260	800
	H35	55(43+49)	260	590	730	-	730	700		H35	55(43+49)	260	590	430	-	430	700		H35	55(43+49)	260	590	320	-	260	700
	H35	55(43+55)	260	590	755	-	755	800		H35	55(43+55)	260	590	450	-	450	800		H35	55(43+55)	260	590	335	-	260	800
	H35	55(43+61)	260	590	785	-	785	800		H35	55(43+61)	260	590	465	-	465	800		H35	55(43+61)	260	590	340	-	260	800
	H35	55(49+49)	260	590	755	-	755	800		H35	55(49+49)	260	590	450	-	450	800		H35	55(49+49)	260	590	335	-	260	800
	H35	55(49+55)	260	590	785	-	785	800		H35	55(49+55)	260	590	465	-	465	800		H35	55(49+55)	260	590	340	-	260	800
	H35	55(49+61)	260	590	810	-	810	900		H35	55(49+61)	260	590	485	-	485	900		H35	55(49+61)	260	590	345	-	270	900
H35	55(55+55)	260	590	810	-	810	900	H35	55(55+55)	260	590	485	-	485	900	H35	55(55+55)	260	590	345	-	270	900			
H35	55(55+61)	260	590	835	-	835	900	H35	55(55+61)	260	590	500	-	500	900	H35	55(55+61)	260	590	355	-	275	900			
H35	55(61+61)	260	590	860	-	860	900	H35	55(61+61)	260	590	515	-	515	900	H35	55(61+61)	260	590	365	-	290	900			
H35	60(31+49)	260	583	700	-	700	700	H35	60(31+49)	260	583	415	-	415	700	H35	60(31+49)	260	583	305	-	260	700			
H35	60(31+55)	260	583	735	-	735	700	H35	60(31+55)	260	583	435	-	435	700	H35	60(31+55)	260	583	355	-	260	700			
H35	60(37+49)	260	583	735	-	735	700	H35	60(37+49)	260	583	435	-	435	700	H35	60(37+49)	260	583	355	-	260	700			
H35	60(37+55)	260	583	765	-	765	800	H35	60(37+55)	260	583	455	-	455	800	H35	60(37+55)	260	583	360	-	260	800			
H35	60(43+49)	260	583	765	-	765	800	H35	60(43+49)	260	583	455	-	455	800	H35	60(43+49)	260	583	360	-	260	800			
H35	60(43+55)	260	583	795	-	795	800	H35	60(43+55)	260	583	475	-	475	800	H35	60(43+55)	260	583	365	-	260	800			
H35	60(49+49)	260	583	795	-	795	800	H35	60(49+49)	260	583	475	-	475	800	H35	60(49+49)	260	583	365	-	260	800			
H35	60(49+55)	260	583	820	-	820	900	H35	60(49+55)	260	583	490	-	490	900	H35	60(49+55)	260	583	370	-	270	900			
H35	60(55+55)	260	583	850	-	850	900	H35	60(55+55)	260	583	510	-	510	900	H35	60(55+55)	260	583	380	-	280	900			

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表(続き)

30kN/m ²										50kN/m ²										100kN/m ²									
フレイム数	タイプ	柱高さ	呼称	柱幅	埋込上深側柱	柱移動なし(開い無し)				フレイム数	タイプ	柱高さ	呼称	柱幅	埋込上深側柱	柱移動なし(開い無し)				フレイム数	タイプ	柱高さ	呼称	柱幅	埋込上深側柱	柱移動なし(開い無し)			
						独立基礎	土間コンクリート併用基礎		独立基礎							土間コンクリート併用基礎		独立基礎	土間コンクリート併用基礎										
							かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法								かぶり寸法	縁端距離		かぶり寸法							柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離	かぶり寸法
間口連結 - 3		H23	55(31+49)	180	548	530	-	530	400			H23	55(31+49)	180	548	320	-	320	400			H23	55(31+49)	180	548	225	-	185	400
		H23	55(31+55)	180	548	550	-	550	400			H23	55(31+55)	180	548	235	-	335	400			H23	55(31+55)	180	548	225	-	185	400
		H23	55(31+61)	180	548	575	-	575	400			H23	55(31+61)	180	548	350	-	355	400			H23	55(31+61)	180	548	240	-	195	400
		H23	55(37+49)	180	548	550	-	550	400			H23	55(37+49)	180	548	335	-	335	400			H23	55(37+49)	180	548	250	-	205	400
		H23	55(37+55)	180	548	575	-	575	400			H23	55(37+55)	180	548	350	-	350	400			H23	55(37+55)	180	548	250	-	205	400
		H23	55(37+61)	180	548	595	-	595	400			H23	55(37+61)	180	548	365	-	365	400			H23	55(37+61)	180	548	250	-	205	400
		H23	55(43+49)	180	548	575	-	575	500			H23	55(43+49)	180	548	350	-	350	500			H23	55(43+49)	180	548	260	-	215	500
		H23	55(43+55)	180	548	595	-	595	500			H23	55(43+55)	180	548	365	-	365	500			H23	55(43+55)	180	548	260	-	215	500
		H23	55(43+61)	180	548	615	-	615	500			H23	55(43+61)	180	548	380	-	380	500			H23	55(43+61)	180	548	260	-	215	500
		H23	55(49+49)	180	548	595	-	595	500			H23	55(49+49)	180	548	365	-	365	500			H23	55(49+49)	180	548	270	-	225	500
		H23	55(49+55)	180	548	615	-	615	500			H23	55(49+55)	180	548	380	-	380	500			H23	55(49+55)	180	548	270	-	225	500
		H23	55(49+61)	180	548	640	-	640	500			H23	55(49+61)	180	548	395	-	395	500			H23	55(49+61)	180	548	270	-	225	500
		H23	55(55+55)	180	548	640	-	640	500			H23	55(55+55)	180	548	395	-	395	500			H23	55(55+55)	180	548	270	-	225	500
		H23	55(55+61)	180	548	660	-	660	500			H23	55(55+61)	180	548	405	-	405	500			H23	55(55+61)	180	548	290	-	240	500
		H23	55(61+61)	180	548	675	-	675	500			H23	55(61+61)	180	548	420	-	420	500			H23	55(61+61)	180	548	290	-	240	500
		H23	60(31+49)	180	548	555	-	555	400			H23	60(31+49)	180	548	340	-	340	400			H23	60(31+49)	180	548	245	-	200	400
		H23	60(31+55)	180	548	580	-	580	500			H23	60(31+55)	180	548	355	-	355	500			H23	60(31+55)	180	548	245	-	200	500
		H23	60(31+61)	180	548	605	-	605	500			H23	60(31+61)	180	548	370	-	370	500			H23	60(31+61)	180	548	260	-	210	500
		H23	60(37+49)	180	548	580	-	580	500			H23	60(37+49)	180	548	355	-	355	500			H23	60(37+49)	180	548	270	-	220	500
		H23	60(37+55)	180	548	605	-	605	500			H23	60(37+55)	180	548	370	-	370	500			H23	60(37+55)	180	548	270	-	220	500
		H23	60(37+61)	180	548	625	-	625	500			H23	60(37+61)	180	548	385	-	385	500			H23	60(37+61)	180	548	270	-	220	500
		H23	60(43+49)	180	548	605	-	605	500			H23	60(43+49)	180	548	370	-	370	500			H23	60(43+49)	180	548	280	-	225	500
		H23	60(43+55)	180	548	625	-	625	500			H23	60(43+55)	180	548	385	-	385	500			H23	60(43+55)	180	548	280	-	225	500
		H23	60(43+61)	180	548	650	-	650	500			H23	60(43+61)	180	548	400	-	400	500			H23	60(43+61)	180	548	280	-	230	500
		H23	60(49+49)	180	548	625	-	625	500			H23	60(49+49)	180	548	385	-	385	500			H23	60(49+49)	180	548	290	-	235	500
		H23	60(49+55)	180	548	650	-	650	500			H23	60(49+55)	180	548	400	-	400	500			H23	60(49+55)	180	548	290	-	235	500
		H23	60(49+61)	180	548	670	-	670	500			H23	60(49+61)	180	548	415	-	415	500			H23	60(49+61)	180	548	290	-	235	500
		H23	60(55+55)	180	548	670	-	670	500			H23	60(55+55)	180	548	415	-	415	500			H23	60(55+55)	180	548	290	-	235	500
		H23	60(55+61)	180	548	690	-	690	600			H23	60(55+61)	180	548	430	-	430	600			H23	60(55+61)	180	548	310	-	255	600
		H23	60(61+61)	180	548	710	-	710	600			H23	60(61+61)	180	548	440	-	440	600			H23	60(61+61)	180	548	310	-	255	600
間口連結 - 3		H25	55(31+49)	180	548	530	-	530	400			H25	55(31+49)	180	548	345	-	320	400			H25	55(31+49)	180	548	255	-	185	400
		H25	55(31+55)	180	548	550	-	550	400			H25	55(31+55)	180	548	360	-	335	400			H25	55(31+55)	180	548	255	-	185	400
		H25	55(31+61)	180	548	575	-	575	400			H25	55(31+61)	180	548	375	-	355	400			H25	55(31+61)	180	548	265	-	195	400
		H25	55(37+49)	180	548	550	-	550	400			H25	55(37+49)	180	548	360	-	335	400			H25	55(37+49)	180	548	280	-	205	400
		H25	55(37+55)	180	548	575	-	575	400			H25	55(37+55)	180	548	375	-	350	400			H25	55(37+55)	180	548	280	-	205	400
		H25	55(37+61)	180	548	595	-	595	400			H25	55(37+61)	180	548	390	-	365	400			H25	55(37+61)	180	548	280	-	205	400
		H25	55(43+49)	180	548	575	-	575	500			H25	55(43+49)	180	548	375	-	350	500			H25	55(43+49)	180	548	290	-	215	500
		H25	55(43+55)	180	548	595	-	595	500			H25	55(43+55)	180	548	390	-	365	500			H25	55(43+55)	180	548	290	-	215	500
		H25	55(43+61)	180	548	615	-	615	500			H25	55(43+61)	180	548	405	-	380	500			H25	55(43+61)	180	548	290	-	215	500
		H25	55(49+49)	180	548	595	-	595	500			H25	55(49+49)	180	548	390	-	365	500			H25	55(49+49)	180	548	300	-	225	500
		H25	55(49+55)	180	548	615	-	615	500			H25	55(49+55)	180	548	405	-	380	500			H25	55(49+55)	180	548	300	-	225	500
		H25	55(49+61)	180	548	640	-	640	500			H25	55(49+61)	180	548	415	-	395	500			H25	55(49+61)	180	548	300	-	225	500
		H25	55(55+55)	180	548	640	-	640	500			H25	55(55+55)	180	548	415	-	395	500			H25	55(55+55)	180	548	300	-	225	500
		H25	55(55+61)	180	548	660	-	660	500			H25	55(55+61)	180	548	425	-	405	500			H25	55(55+61)	180	548	320	-	240	500
		H25	55(61+61)	180	548	675	-	675	500			H25	55(61+61)	180	548	440	-	420	500			H25	55(61+61)	180	548	320	-	240	500
		H25	60(31+49)	180	548	555	-	555	400			H25	60(31+49)	180	548	365	-	340	400			H25	60(31+49)	180	548	275	-	200	400
		H25	60(31+55)	180	548	580	-	580	500			H25	60(31+55)	180	548	380	-	355	500			H25	60(31+55)	180	548	275	-	200	500
		H25	60(31+61)	180	548	605	-	605	500			H25	60(31+61)	180	548	395	-	370	500			H25	60(31+61)	180	548	290	-	210	500
		H25	60(37+49)	180	548	580	-	580	500			H25	60(37+49)	180	548	380	-	355	500			H25	60(37+49)	180	548	300	-	220	500
		H25	60(37+55)	180	548	605	-	605	500			H25	60(37+55)	180	548	395	-	370	500			H25	60(37+55)	180	548	300	-	220	500
		H25	60(37+61)	180	548	625	-	625	500			H25	60(37+61)	180	548	410	-	385	500			H25	60(37+61)	180	548	300	-	220	500
		H25	60(43+49)	180	548	605	-	605	500			H25	60(43+49)	180	548	395	-	370	500			H25	60(43+49)	180	548	310	-	225	500
		H25	60(43+55)	180	548	625	-	625	500			H25	60(43+55)	180	548	410	-	385	500			H25	60(43+55)	180	548	310	-	225	500
		H25	60(43+61)	180	548	650	-	650	500			H25	60(43+61)	180	548	420	-	400	500			H25	60(43+61)	180	548	310	-	230	500
		H25</																											

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表(続き)

30kN/m ²										50kN/m ²										100kN/m ²									
フレイム数	タイプ B	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上 深側柱	柱移動なし(開い無し)				フレイム数	タイプ B	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上 深側柱	柱移動なし(開い無し)				フレイム数	タイプ B	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上 深側柱	柱移動なし(開い無し)			
						独立基礎	土間コンクリート 併用基礎									独立基礎	土間コンクリート 併用基礎									独立基礎	土間コンクリート 併用基礎		
							かぶり 寸法	柱幅芯時 の最小 かぶり 寸法	かぶり 寸法								縁端 距離	かぶり 寸法	柱幅芯時 の最小 かぶり 寸法								かぶり 寸法	縁端 距離	かぶり 寸法
間口連結 - 3		H30	55(31+49)	180	548	530	-	530	400		H30	55(31+49)	180	548	370	-	320	400		H30	55(31+49)	180	548	280	-	185	400		
		H30	55(31+55)	180	548	550	-	550	400		H30	55(31+55)	180	548	385	-	335	400		H30	55(31+55)	180	548	280	-	185	400		
		H30	55(31+61)	180	548	575	-	575	400		H30	55(31+61)	180	548	400	-	355	400		H30	55(31+61)	180	548	290	-	195	400		
		H30	55(37+49)	180	548	550	-	550	400		H30	55(37+49)	180	548	385	-	335	400		H30	55(37+49)	180	548	305	-	205	400		
		H30	55(37+55)	180	548	575	-	575	400		H30	55(37+55)	180	548	400	-	350	400		H30	55(37+55)	180	548	305	-	205	400		
		H30	55(37+61)	180	548	595	-	595	400		H30	55(37+61)	180	548	410	-	365	400		H30	55(37+61)	180	548	305	-	205	400		
		H30	55(43+49)	180	548	575	-	575	500		H30	55(43+49)	180	548	400	-	350	500		H30	55(43+49)	180	548	320	-	215	500		
		H30	55(43+55)	180	548	595	-	595	500		H30	55(43+55)	180	548	410	-	365	500		H30	55(43+55)	180	548	320	-	215	500		
		H30	55(43+61)	180	548	615	-	615	500		H30	55(43+61)	180	548	425	-	380	500		H30	55(43+61)	180	548	320	-	215	500		
		H30	55(49+49)	180	548	595	-	595	500		H30	55(49+49)	180	548	410	-	365	500		H30	55(49+49)	180	548	330	-	225	500		
		H30	55(49+55)	180	548	615	-	615	500		H30	55(49+55)	180	548	425	-	380	500		H30	55(49+55)	180	548	330	-	225	500		
		H30	55(49+61)	180	548	640	-	640	500		H30	55(49+61)	180	548	435	-	395	500		H30	55(49+61)	180	548	330	-	225	500		
		H30	55(55+55)	180	548	640	-	640	500		H30	55(55+55)	180	548	435	-	395	500		H30	55(55+55)	180	548	330	-	225	500		
		H30	55(55+61)	180	548	660	-	660	500		H30	55(55+61)	180	548	445	-	405	500		H30	55(55+61)	180	548	350	-	240	500		
		H30	55(61+61)	180	548	675	-	675	500		H30	55(61+61)	180	548	460	-	420	500		H30	55(61+61)	180	548	350	-	240	500		
		H30	60(31+49)	180	548	555	-	555	400		H30	60(31+49)	180	548	390	-	340	400		H30	60(31+49)	180	548	300	-	200	400		
		H30	60(31+55)	180	548	580	-	580	500		H30	60(31+55)	180	548	405	-	355	500		H30	60(31+55)	180	548	300	-	200	500		
		H30	60(31+61)	180	548	605	-	605	500		H30	60(31+61)	180	548	415	-	370	500		H30	60(31+61)	180	548	315	-	210	500		
		H30	60(37+49)	180	548	580	-	580	500		H30	60(37+49)	180	548	405	-	355	500		H30	60(37+49)	180	548	325	-	220	500		
		H30	60(37+55)	180	548	605	-	605	500		H30	60(37+55)	180	548	415	-	370	500		H30	60(37+55)	180	548	325	-	220	500		
		H30	60(37+61)	180	548	625	-	625	500		H30	60(37+61)	180	548	430	-	385	500		H30	60(37+61)	180	548	325	-	220	500		
		H30	60(43+49)	180	548	605	-	605	500		H30	60(43+49)	180	548	415	-	370	500		H30	60(43+49)	180	548	335	-	225	500		
		H30	60(43+55)	180	548	625	-	625	500		H30	60(43+55)	180	548	430	-	385	500		H30	60(43+55)	180	548	335	-	225	500		
		H30	60(43+61)	180	548	650	-	650	500		H30	60(43+61)	180	548	440	-	400	500		H30	60(43+61)	180	548	335	-	230	500		
		H30	60(49+49)	180	548	625	-	625	500		H30	60(49+49)	180	548	430	-	385	500		H30	60(49+49)	180	548	350	-	235	500		
		H30	60(49+55)	180	548	650	-	650	500		H30	60(49+55)	180	548	445	-	400	500		H30	60(49+55)	180	548	350	-	235	500		
		H30	60(49+61)	180	548	670	-	670	500		H30	60(49+61)	180	548	455	-	415	500		H30	60(49+61)	180	548	350	-	235	500		
		H30	60(55+55)	180	548	670	-	670	500		H30	60(55+55)	180	548	455	-	415	500		H30	60(55+55)	180	548	350	-	235	500		
		H30	60(55+61)	180	548	690	-	690	600		H30	60(55+61)	180	548	465	-	430	600		H30	60(55+61)	180	548	375	-	255	600		
		H30	60(61+61)	180	548	710	-	710	600		H30	60(61+61)	180	548	475	-	440	600		H30	60(61+61)	180	548	375	-	255	600		
間口連結 - 3		H35	55(31+49)	180	548	555	-	555	400		H35	55(31+49)	180	548	370	-	340	400		H35	55(31+49)	180	548	280	-	185	400		
		H35	55(31+55)	180	548	580	-	580	500		H35	55(31+55)	180	548	385	-	350	500		H35	55(31+55)	180	548	305	-	205	500		
		H35	55(31+61)	260	548	560	-	560	500		H35	55(31+61)	260	548	360	-	325	500		H35	55(31+61)	260	548	280	-	260	500		
		H35	55(37+49)	180	548	580	-	580	500		H35	55(37+49)	180	548	385	-	350	500		H35	55(37+49)	180	548	305	-	205	500		
		H35	55(37+55)	260	548	560	-	560	500		H35	55(37+55)	260	548	360	-	325	500		H35	55(37+55)	260	548	280	-	260	500		
		H35	55(37+61)	260	548	585	-	585	500		H35	55(37+61)	260	548	370	-	340	500		H35	55(37+61)	260	548	290	-	260	500		
		H35	55(43+49)	260	548	560	-	560	500		H35	55(43+49)	260	548	360	-	325	500		H35	55(43+49)	260	548	280	-	260	500		
		H35	55(43+55)	260	548	585	-	585	500		H35	55(43+55)	260	548	370	-	340	500		H35	55(43+55)	260	548	290	-	260	500		
		H35	55(43+61)	260	548	605	-	605	600		H35	55(43+61)	260	548	385	-	355	600		H35	55(43+61)	260	548	295	-	260	600		
		H35	55(49+49)	260	548	585	-	585	500		H35	55(49+49)	260	548	370	-	340	500		H35	55(49+49)	260	548	290	-	260	500		
		H35	55(49+55)	260	548	605	-	605	600		H35	55(49+55)	260	548	385	-	355	600		H35	55(49+55)	260	548	295	-	260	600		
		H35	55(49+61)	260	548	630	-	630	600		H35	55(49+61)	260	548	395	-	370	600		H35	55(49+61)	260	548	300	-	260	600		
		H35	55(55+55)	260	548	630	-	630	600		H35	55(55+55)	260	548	395	-	370	600		H35	55(55+55)	260	548	300	-	260	600		
		H35	55(55+61)	260	548	650	-	650	600		H35	55(55+61)	260	548	405	-	385	600		H35	55(55+61)	260	548	310	-	260	600		
		H35	55(61+61)	260	548	670	-	670	700		H35	55(61+61)	260	548	420	-	395	700		H35	55(61+61)	260	548	315	-	260	700		
		H35	60(31+49)	180	548	580	-	580	500		H35	60(31+49)	180	548	390	-	355	500		H35	60(31+49)	180	548	300	-	200	500		
		H35	60(31+55)	180	548	610	-	610	500		H35	60(31+55)	180	548	405	-	370	500		H35	60(31+55)	180	548	325	-	220	500		
		H35	60(31+61)	260	548	590	-	590	500		H35	60(31+61)	260	548	375	-	345	500		H35	60(31+61)	260	548	295	-	260	500		
		H35	60(37+49)	180	548	610	-	610	500		H35	60(37+49)	180	548	405	-	370	500		H35	60(37+49)	180	548	325	-	220	500		
		H35	60(37+55)	260	548	590	-	590	500		H35	60(37+55)	260	548	375	-	345	500		H35	60(37+55)	260	548	295	-	260	500		
		H35	60(37+61)	260	548	615	-	615	600		H35	60(37+61)	260	548	390	-	360	600		H35	60(37+61)	260	548	310	-	260	600		
		H35	60(43+49)	260	548	590	-	590	500		H35	60(43+49)	260	548	375	-	345	500		H35	60(43+49)	260	548	295	-	260	500		
		H35	60(43+55)	260	548	615	-	615	600		H35	60(43+55)	260	548	390	-	360	600		H35	60(43+55)	260	548	310	-	260	600		
		H35	60(43+61)	260	548	640	-	640	600		H35	60(43+61)	260	548	405	-	375	600		H35	60(43+61)	260	548	315	-	260	600		
		H35	60(49+49)	260	548	615	-	615	600		H35	60(49+49)	260	548	390	-													

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表(続き)

30kN/m²50kN/m²100kN/m²

フレーム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレーム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレーム数	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)			
					独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎	
					かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱偏芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離
間口連結 - 4	H35	55(21+49)	180	538	490	-	490	300	間口連結 - 4	H35	55(21+49)	180	538	275	-	275	300	間口連結 - 4	H35	55(21+49)	180	538	180	-	180	300
	H35	55(21+55)	180	538	515	-	515	400		H35	55(21+55)	180	538	290	-	290	400		H35	55(21+55)	180	538	180	-	180	400
	H35	55(21+61)	180	538	530	-	530	400		H35	55(21+61)	180	538	305	-	305	400		H35	55(21+61)	180	538	180	-	180	400
	H35	55(27+49)	180	538	515	-	515	400		H35	55(27+49)	180	538	290	-	290	400		H35	55(27+49)	180	538	180	-	180	400
	H35	55(27+55)	180	538	530	-	530	400		H35	55(27+55)	180	538	305	-	305	400		H35	55(27+55)	180	538	180	-	180	400
	H35	55(27+61)	180	538	555	-	555	400		H35	55(27+61)	180	538	320	-	320	400		H35	55(27+61)	180	538	185	-	180	400
	H35	55(23+49)	180	538	530	-	530	400		H35	55(23+49)	180	538	305	-	305	400		H35	55(23+49)	180	538	180	-	180	400
	H35	55(23+55)	180	538	555	-	555	400		H35	55(23+55)	180	538	320	-	320	400		H35	55(23+55)	180	538	185	-	180	400
	H35	55(23+61)	260	538	535	-	535	400		H35	55(23+61)	260	538	295	-	290	400		H35	55(23+61)	260	538	260	-	260	400
	H35	55(29+49)	180	538	555	-	555	400		H35	55(29+49)	180	538	320	-	320	400		H35	55(29+49)	180	538	185	-	180	400
	H35	55(29+55)	260	538	535	-	535	400		H35	55(29+55)	260	538	295	-	290	400		H35	55(29+55)	260	538	260	-	260	400
	H35	55(29+61)	260	538	570	-	570	500		H35	55(29+61)	260	538	305	-	300	500		H35	55(29+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	55(35+55)	260	538	570	-	570	500		H35	55(35+55)	260	538	305	-	300	500		H35	55(35+55)	260	538	260	-	260	500
	H35	55(35+61)	260	538	595	-	595	500		H35	55(35+61)	260	538	315	-	310	500		H35	55(35+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	55(41+61)	260	538	610	-	610	500		H35	55(41+61)	260	538	330	-	325	500		H35	55(41+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(31+49)	180	538	520	-	520	400		H35	60(31+49)	180	538	295	-	290	400		H35	60(31+49)	180	538	180	-	180	400
	H35	60(31+55)	180	538	535	-	520	400		H35	60(31+55)	180	538	310	-	310	400		H35	60(31+55)	180	538	180	-	180	400
	H35	60(31+61)	180	538	555	-	555	400		H35	60(31+61)	180	538	325	-	320	400		H35	60(31+61)	180	538	190	-	180	400
	H35	60(37+49)	180	538	535	-	520	400		H35	60(37+49)	180	538	310	-	310	400		H35	60(37+49)	180	538	180	-	180	400
	H35	60(37+55)	180	538	555	-	555	400		H35	60(37+55)	180	538	325	-	320	400		H35	60(37+55)	180	538	190	-	180	400
	H35	60(37+61)	180	538	585	-	585	500		H35	60(37+61)	180	538	340	-	335	500		H35	60(37+61)	180	538	200	-	185	500
	H35	60(43+49)	180	538	555	-	555	400		H35	60(43+49)	180	538	325	-	320	400		H35	60(43+49)	180	538	190	-	180	400
	H35	60(43+55)	180	538	585	-	585	500		H35	60(43+55)	180	538	340	-	335	500		H35	60(43+55)	180	538	200	-	185	500
	H35	60(43+61)	260	538	565	-	565	500		H35	60(43+61)	260	538	315	-	305	500		H35	60(43+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(49+49)	180	538	585	-	585	500		H35	60(49+49)	180	538	340	-	335	500		H35	60(49+49)	180	538	200	-	185	500
	H35	60(49+55)	260	538	565	-	565	500		H35	60(49+55)	260	538	315	-	305	500		H35	60(49+55)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(49+61)	260	538	600	-	600	500		H35	60(49+61)	260	538	325	-	320	500		H35	60(49+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(55+55)	260	538	600	-	600	500		H35	60(55+55)	260	538	325	-	320	500		H35	60(55+55)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(55+61)	260	538	620	-	620	500		H35	60(55+61)	260	538	340	-	330	500		H35	60(55+61)	260	538	260	-	260	500
	H35	60(61+61)	260	538	635	-	635	500		H35	60(61+61)	260	538	350	-	345	500		H35	60(61+61)	260	538	260	-	260	500

【参考資料】
●軒高寸法一覧表

タイプ	フレーム数	呼称		梁高さ	軒高			
		奥行	間口		H23	H25	H30	H35
基本	2	22	19・25	150	2502	2702	3202	
		55	31・37	210	2615	2815	3315	3815
			43～61	260	2665	2865	3365	3865
		60	31・37	210	2622	2822	3322	3822
			43～55	260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60	31	150	2597	2797	3297	
				210				3857
			37	210	2657	2857	3357	3857
			43～61	260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60	31	150				3807
			37	210				3867
			43～61	260				3917
奥行延長	4	55+12	31	150	2644	2844	3344	
				210				3904
			37	210	2704	2904	3404	3904
			43～61	260	2754	2954	3454	3954
		60+12	31	150	2653	2853	3353	
				210				3913
			37	210	2713	2913	3413	3913
			43～61	260	2763	2963	3463	3963
	5	55+12	31	150				3849
			37	210				3909
			43～61	260				3959
		60+12	31	150				3858
			37	210				3918
			43～61	260				3968
奥行2連結	6	55+55	31	150	2782	2982	3482	
			37	210	2842	3042	3542	
			43～61	260	2892	3092	3592	
		55+60	31	150	2799	2999	3499	
			37	210	2859	3059	3559	
			43～61	260	2909	3109	3609	
		60+60	31	150	2817	3017	3517	
			37	210	2877	3077	3577	
			43～61	260	2927	3127	3627	
間口延長	3	55・60	55+10 49+18	260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60	55+18 61+18	260				3917
間口連結	2	55	※1 □□+49 □□+55 □□+61	260	2665	2865	3365	3865
		60		260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60		260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60		260				3917

※1 □□…31,37,43,49,55,61