

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧のガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノパBSD・防火ファノパBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDGS4
										中	110,000	小	43,000	3	001NVD1NDGS3
										小	74,000	小	43,000	2	001NVD1NDGS2
		小	74,000	小	43,000	1	001NVD1NDGS1								
		ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ付】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDSS4
										中	110,000	小	43,000	3	001NVD1NDSS3
										小	74,000	小	43,000	2	001NVD1NDSS2
		小	74,000	小	43,000	1	001NVD1NDSS1								
		ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】【ランマ付】 (片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD1GDGA4
中	87,000									小	43,000	3	001NVD1GDGA3		
小	58,000									小	43,000	2	001NVD1GDGA2		
小	58,000	小	43,000	1	001NVD1GDGA1										
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDGA4
										中	87,000	小	43,000	3	001NVD2NDGA3
										小	58,000	小	43,000	2	001NVD2NDGA2
		小	58,000	小	43,000	1	001NVD2NDGA1								
		ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン 【ランマ付】 (片開き) 片袖FIX・両袖FIX 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDSA4
										中	87,000	小	43,000	3	001NVD2NDSA3
										小	58,000	小	43,000	2	001NVD2NDSA2
		小	58,000	小	43,000	1	001NVD2NDSA1								
		ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001NVN2GDGB4
中	32,000									小	32,000	3	001NVN2GDGB3		
小	32,000									小	32,000	2	001NVN2GDGB2		
小	32,000									小	32,000	1	001NVN2GDGB1		
大	49,000									大	49,000	4	001NVN2GDGB4		
中	43,000									大	49,000	3	001NVN2GDGB3		
小	43,000	大	49,000	2	001NVN2GDGB2										
小	43,000	大	49,000	1	001NVN2GDGB1										

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノパBSD・防火ファノパBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番															
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン 【ランマ付】 (片開き・両開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもどちらまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGB4														
														3	001NVD2SDGB3														
														小	32,000	2	001NVD2SDGB2												
																1	001NVD2SDGB1												
														4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD2SDGB4								
																				3	001NVD2SDGB3								
小	43,000	2	001NVD2SDGB2																										
1	001NVD2SDGB1																												
大	37,000	4	001NVD2GDGC4																										
小	32,000	2	001NVD2GDGC2																										
1	001NVD2GDGC1																												
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (親子ポスト付) 子ドアに採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGC4														
														3	001NVD2SDGC3														
														小	32,000	2	001NVD2SDGC2												
																1	001NVD2SDGC1												
														ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ付】 (親子ポスト付) 子ドアに採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGC4
																												3	001NVD2SDGC3
小	32,000	2	001NVD2SDGC2																										
		1	001NVD2SDGC1																										
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ無】 (片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000															4	001NVD3GDGC4
																												3	001NVD3GDGC3
														小	32,000	2	001NVD3GDGC2												
																1	001NVD3GDGC1												
														ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ付】 (片開き・親子) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDSC4
																												3	001NVD3GDSC3
小	32,000	2	001NVD3GDSC2																										
		1	001NVD3GDSC1																										
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ無・ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000															4	001NVD3GDGD4
																												3	001NVD3GDGD3
														小	32,000	2	001NVD3GDGD2												
																1	001NVD3GDGD1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDGB4	
												3	001NVD4NDGB3			
								小	32,000	2	001NVD4NDGB2					
								1	001NVD4NDGB1							
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD4NDGB4						
							3	001NVD4NDGB3								
			小	43,000	2	001NVD4NDGB2										
			1	001NVD4NDGB1												
		1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				B	U2.3以下	大						4	001NVD4NDSB4
															3	001NVD4NDSB3
									小	32,000	2	001NVD4NDSB2				
									1	001NVD4NDSB1						
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル						大						4	001NVD4NDSB4
															3	001NVD4NDSB3
		小	43,000	2	001NVD4NDSB2											
		1	001NVD4NDSB1													
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大						4	001NVD4GDGC4		
													3	001NVD4GDGC3		
小	32,000	2	001NVD4GDGC2													
1	001NVD4GDGC1															
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大						4	001NVD4NDGC4		
													3	001NVD4NDGC3		
小	32,000	2	001NVD4NDGC2													
1	001NVD4NDGC1															
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大						4	001NVD4GDSC4		
													3	001NVD4GDSC3		
小	32,000	2	001NVD4GDSC2													
1	001NVD4GDSC1															
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大						4	001NVD4GDGD4		
													3	001NVD4GDGD3		
小	32,000	2	001NVD4GDGD2													
1	001NVD4GDGD1															
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大						4	001NVD4NDS4		
													3	001NVD4NDS3		
小	32,000	2	001NVD4NDS2													
1	001NVD4NDS1															

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム防火玄関ドア K2仕様	【片開き・親子】全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD2GDGB4
												3		001NVBD2GDGB3	
												小	32,000	2	001NVBD2GDGB2
												1		001NVBD2GDGB1	
												大	49,000	4	001NVBD2GDGB4
												3		001NVBD2GDGB3	
小	43,000	2	001NVBD2GDGB2												
1		001NVBD2GDGB1													
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	【片開き・親子】全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD4GDGC4
												3		001NVBD4GDGC3	
												小	32,000	2	001NVBD4GDGC2
												1		001NVBD4GDGC1	
												大	49,000	4	001NVA2NDGB4
												3		001NVA2NDGB3	
小	32,000	2	001NVA2NDGB2												
1		001NVA2NDGB1													
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVA2NDGB4
												3		001NVA2NDGB3	
												小	32,000	2	001NVA2NDGB2
												1		001NVA2NDGB1	
												大	49,000	4	001NVA2NDGB4
												3		001NVA2NDGB3	
小	43,000	2	001NVA2NDGB2												
1		001NVA2NDGB1													
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVA4NDGC4
												3		001NVA4NDGC3	
												小	43,000	2	001NVA4NDGC2
												1		001NVA4NDGC1	
												大	49,000	4	001NVA4NDGC4
												3		001NVA4NDGC3	
小	43,000	2	001NVA4NDGC2												
1		001NVA4NDGC1													

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採光無しデザイン	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGS4 001PNV1NDGS3 001PNV1NDGS2 001PNV1NDGS1	
			(親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGA4 001PNV1NDGA3 001PNV1NDGA2 001PNV1NDGA1	
			(片開き) 採光有りデザイン (採風を除く)	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGS4 001PNV1GDGS3 001PNV1GDGS2 001PNV1GDGS1	
			(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGA4 001PNV1GDGA3 001PNV1GDGA2 001PNV1GDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	(片開き・両開き・親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGA4 001VIN2NDGA3 001VIN2NDGA2 001VIN2NDGA1	
			(片開き・両開き・親子・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランシビュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2DGB4 001VIN2DGB3 001VIN2DGB2 001VIN2DGB1	
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2DGB4 001VIN2DGB3 001VIN2DGB2 001VIN2DGB1		
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランシビュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1	
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1		

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番									
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDGA4								
										中	69,000			3	001FN32NDGA3								
										小	46,000			2	001FN32NDGA2								
													小	43,000	1	001FN32NDGA1							
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む) ※子ドア採光無し (ポスト付) は、親ドアがP11、P12、P13、P14、P15、 P16、P17、P18、P19、R13、L11、L15の場合	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN32GDGB4										
										3	001FN32GDGB3												
										小	32,000	2	001FN32GDGB2										
										1	001FN32GDGB1												
										4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN32GDGB4								
												3	001FN32GDGB3										
			小	43,000	2	001FN32GDGB2																	
			1	001FN32GDGB1																			
			(親子) 子ドア採光無し (ポスト付) ※親ドアがS24、S26、S30、K12、K16、J17、J18、J24、R11、R12、 L14、W11、W12、W13、W14、W15、W16、W17、W18の場合	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN32GDGC4										
										3	001FN32GDGC3												
										小	32,000	2	001FN32GDGC2										
										1	001FN32GDGC1												
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスピュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDSA4								
										中	69,000			3	001FN32NDSA3								
小	43,000	2								001FN32NDSA2													
1	001FN32NDSA1																						
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスピュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)								B	U2.3以下			1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001FN32SDGB4		
																3	001FN32SDGB3						
																小	32,000			2	001FN32SDGB2		
																1	001FN32SDGB1						
																4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FN32SDGB4
																				3	001FN32SDGB3		
小	43,000	2								001FN32SDGB2													
1	001FN32SDGB1																						

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ(B K4仕様)	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34NDGB4
													3	001FN34NDGB3
													2	001FN34NDGB2
													1	001FN34NDGB1
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001FN34NDGB4					
								3	001FN34NDGB3					
								2	001FN34NDGB2					
								1	001FN34NDGB1					
			子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001FN34GDGC4						
							3	001FN34GDGC3						
							2	001FN34GDGC2						
							1	001FN34GDGC1						
		(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く) (親子) 親・子どもも採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDGC4	
												3	001FN34GDGC3	
(片開き) ステンドガラスデザイン (J23)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDSC4			
										3	001FN34GDSC3			
(両開き・親子) ステンドガラスデザイン (J23)	-	-	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDSD4			
										3	001FN34GDSD3			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGC4			
										3	001FN34SDGC3			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGD4			
										3	001FN34SDGD3			
										2	001FN34SDGD2			
										1	001FN34SDGD1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF32NDGA4
										中	69,000			3	001BF32NDGA3
										小	43,000			2	001BF32NDGA2
										小	46,000			1	001BF32NDGA1
		防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001BF32GDGB4
										小	32,000			3	001BF32GDGB3
										小	32,000			2	001BF32GDGB2
										小	32,000			1	001BF32GDGB1
防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	大	49,000	4	001BF32GDGB4		
								小	43,000			3	001BF32GDGB3		
								小	43,000			2	001BF32GDGB2		
								小	43,000			1	001BF32GDGB1		
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001BF34NDGB4
										小	32,000			3	001BF34NDGB3
										小	32,000			2	001BF34NDGB2
										小	32,000			1	001BF34NDGB1
		防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	大	49,000	4	001BF34NDGB4
										小	43,000			3	001BF34NDGB3
										小	43,000			2	001BF34NDGB2
										小	43,000			1	001BF34NDGB1
防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001BF34GDGC4		
								小	32,000			3	001BF34GDGC3		
								小	32,000			2	001BF34GDGC2		
								小	32,000			1	001BF34GDGC1		

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
						A	U1.9以下										
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN22NDGA4		
										3	001FN22NDGA3						
										2	001FN22NDGA2						
										1	001FN22NDGA1						
										大	69,000			小	43,000	2	001FN22NDGA2
										1	001FN22NDGA1						
			大	37,000	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22KDBG4								
			3	001FN22KDBG3													
			2	001FN22KDBG2													
			1	001FN22KDBG1													
			小	32,000				小	32,000	2	001FN22KDBG2						
			1	001FN22KDBG1													
			大	49,000	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000			4	001FN22KDBG4						
			3	001FN22KDBG3													
			2	001FN22KDBG2													
			1	001FN22KDBG1													
			小	43,000				小	43,000	2	001FN22KDBG2						
			1	001FN22KDBG1													
			大	37,000	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000			4	001FN22GDGB4						
			3	001FN22GDGB3													
			2	001FN22GDGB2													
			1	001FN22GDGB1													
			小	32,000				小	32,000	2	001FN22GDGB2						
			1	001FN22GDGB1													
大	49,000	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22GDGB4											
3	001FN22GDGB3																
2	001FN22GDGB2																
1	001FN22GDGB1																
小	43,000				小	43,000	2	001FN22GDGB2									
1	001FN22GDGB1																
大	37,000	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000			4	001FN22NDGB4									
3	001FN22NDGB3																
2	001FN22NDGB2																
1	001FN22NDGB1																
小	32,000				小	32,000	2	001FN22NDGB2									
1	001FN22NDGB1																
大	49,000	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000			4	001FN22NDGB4									
3	001FN22NDGB3																
2	001FN22NDGB2																
1	001FN22NDGB1																
小	43,000				小	43,000	2	001FN22NDGB2									
1	001FN22NDGB1																
大	37,000	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000			4	001FN22SDGB4									
3	001FN22SDGB3																
2	001FN22SDGB2																
1	001FN22SDGB1																
小	32,000				小	32,000	2	001FN22SDGB2									
1	001FN22SDGB1																
大	49,000	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000			4	001FN22SDGB4									
3	001FN22SDGB3																
2	001FN22SDGB2																
1	001FN22SDGB1																
小	43,000				小	43,000	2	001FN22SDGB2									
1	001FN22SDGB1																

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN23NDGA4
										中	69,000			3	001FN23NDGA3
										小	46,000			2	001FN23NDGA2
			小	46,000	1	001FN23NDGA1									
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23GDGC4		
										中	37,000	3	001FN23GDGC3		
		小								32,000	2	001FN23GDGC2			
		小	32,000	1	001FN23GDGC1										
		ファノバ K3仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGB4		
										中	37,000	3	001FN23SDGB3		
										小	32,000	2	001FN23SDGB2		
			小	32,000	1	001FN23SDGB1									
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下		普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGC4				
								中	37,000	3	001FN23SDGC3				
		小						32,000	2	001FN23SDGC2					
小	32,000	1	001FN23SDGC1												
ファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24NDGB4				
								中	37,000	3	001FN24NDGB3				
								小	32,000	2	001FN24NDGB2				
	小	32,000	1	001FN24NDGB1											
	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	49,000	4	001FN24NDGB4				
								中	49,000	3	001FN24NDGB3				
小								43,000	2	001FN24NDGB2					
小	43,000	1	001FN24NDGB1												
(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24GDGC4					
							中	37,000	3	001FN24GDGC3					
							小	32,000	2	001FN24GDGC2					
小	32,000	1	001FN24GDGC1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧いただけますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバP&D・防火ファノバP&Dの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス(A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN24SDGC4		
					3									001FN24SDGC3			
					2									001FN24SDGC2			
		(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス(A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	大						37,000	4	001FN24SDGD4	
															3	001FN24SDGD3	
															2	001FN24SDGD2	
(片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス(A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域	大	37,000	4	001FN24SDGE4								
								3	001FN24SDGE3								
								2	001FN24SDGE2								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF22NDGA4		
					3									001BF22NDGA3			
					2									001BF22NDGA2			
					1									001BF22NDGA1			
		(片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	大						37,000	4	001BF22GDGB4	
															3	001BF22GDGB3	
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大								49,000	4	001BF22GDGB4
																3	001BF22GDGB3
		小	43,000	2	001BF22GDGB2												
				1	001BF22GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K3仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BF23GDGC4		
					3									001BF23GDGC3			
					2									001BF23GDGC2			
					1									001BF23GDGC1			
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BF24NDGB4		
																3	001BF24NDGB3
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大			49,000						4	001BF24NDGB4		
														3	001BF24NDGB3		
				小	43,000	2	001BF24NDGB2										
						1	001BF24NDGB1										
		(片開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	大	37,000	4	001BF24GDGC4						
										3	001BF24GDGC3						
			2	001BF24GDGC2													
			1	001BF24GDGC1													

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧のガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
						A	U1.9以下										
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノノバSD ※2	(片引き戸) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FSD3NEGA4		
																3	001FSD3NEGA3
			(片引き戸) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FSD3GEGB4		
																3	001FSD3GEGB3
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSD3GEGB4								
										3	001FSD3GEGB3						
												2	001FSD3GEGB2				
		(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスクアグリーン (A15以上) サンバランズピュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大			37,000	4	001FSD3NEGB4	
												3	001FSD3NEGB3				
																	2
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSD3NEGB4										
								3	001FSD3NEGB3								
										2	001FSD3NEGB2						
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A12以上) DLGPクリア (A14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボークリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランスクアグリーン (A12以上) サンバランズピュアカリア (A14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大			37,000	4	001FSS3NEGB4			
										3	001FSS3NEGB3						
															2	001FSS3NEGB2	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSS3NEGB4										
								3	001FSS3NEGB3								
										2	001FSS3NEGB2						
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノノバSD ※2	(片引き戸) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001RSD3GEGB4
										3	001RSD3GEGB3						
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001RSD3GEGB4										
								3	001RSD3GEGB3								
										2	001RSD3GEGB2						
1	001RSD3GEGB1																
		小	32,000	2	001RSD3GEGB2												
1	001RSD3GEGB1																
		小	43,000	2	001RSD3GEGB2												
1	001RSD3GEGB1																

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001AX22NDGA4	
										中	69,000			3	001AX22NDGA3	
										小	46,000			2	001AX22NDGA2	
							小	43,000	1	001AX22NDGA1						
			【ランマ無・ランマ付】採光有りデザイン			ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001AX22GDGB4		
											3	001AX22GDGB3				
		2		001AX22GDGB2												
				小	32,000		1	001AX22GDGB1								
		【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	U2.3以下		1・2地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001AX22NDGB4				
									3	001AX22NDGB3						
						2			001AX22NDGB2							
					小	32,000	1	001AX22NDGB1								
【ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B		U2.3以下	3～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX22NDGB4						
							3	001AX22NDGB3								
			2				001AX22NDGB2									
			小	43,000	1	001AX22NDGB1										
ドア交換 (はつり工 法)		枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX23NDGC4
											3	001AX23NDGC3				
				小			43,000	2	001AX23NDGC2							
				1			001AX23NDGC1									
【ランマ無】採光有りデザイン	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX23GDGC4							
						3	001AX23GDGC3									
			小	43,000	2	001AX23GDGC2										
			1	001AX23GDGC1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4 3	001AX23NDGD4 001AX23NDGD3
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		小	32,000	2 1	001AX23NDGD2 001AX23NDGD1
		アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ無] 採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4 3	001AX23GSGC4 001AX23GSGC3
			[ランマ無] 採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		小	43,000	2 1	001AX23GSGC2 001AX23GSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ無] 採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4 3	001AX24NDGC4 001AX24NDGC3
			[ランマ無] 採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		小	43,000	2 1	001AX24NDGC2 001AX24NDGC1
		アパートドアAX2 一般仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4 3	001AX24NDGD4 001AX24NDGD3
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		小	32,000	2 1	001AX24NDGD2 001AX24NDGD1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4 3	001AX25NDGD4 001AX25NDGD3
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		小	32,000	2 1	001AX25NDGD2 001AX25NDGD1
		アパートドアAX2 一般仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4 3	001AX25GDGD4 001AX25GDGD3
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		小	32,000	2 1	001AX25GDGD2 001AX25GDGD1

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
						A	U1.9以下									
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BA22NDGA4	
															3	001BA22NDGA3
															2	001BA22NDGA2
			採光有りデザイン			B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅) ※3		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA22GDGB4		
														3	001BA22GDGB3	
														2	001BA22GDGB2	
3～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BA22GDGB4											
					3	001BA22GDGB3										
					2	001BA22GDGB2										
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BA24NDGC4			
													3	001BA24NDGC3		
													2	001BA24NDGC2		
			採光有りデザイン			D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅) ※3		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA24GDGD4		
														3	001BA24GDGD3	
														2	001BA24GDGD2	
小	32,000	1	001BA24GDGD1													
			2	001BA24GDGD2												
			1	001BA24GDGD1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビネRX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TAR2GDGB4			
													3	001TAR2GDGB3		
													2	001TAR2GDGB2		
			4～7地域			子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000		4	001TAR2GDGB4					
											3	001TAR2GDGB3				
											2	001TAR2GDGB2				
小	43,000	1	001TAR2GDGB1													
			2	001TAR2GDGB2												
			1	001TAR2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TPO2GDGB4			
													3	001TPO2GDGB3		
													2	001TPO2GDGB2		
			4～7地域			子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000		4	001TPO2GDGB4					
											3	001TPO2GDGB3				
											2	001TPO2GDGB2				
小	43,000	1	001TPO2GDGB1													
			2	001TPO2GDGB2												
			1	001TPO2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TST2GDGB4			
													3	001TST2GDGB3		
													2	001TST2GDGB2		
			4～7地域			子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000		4	001TST2GDGB4					
											3	001TST2GDGB3				
											2	001TST2GDGB2				
小	43,000	1	001TST2GDGB1													
			2	001TST2GDGB2												
			1	001TST2GDGB1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPF2GDGB4
														3	001TPF2GDGB3
												小	32,000	2	001TPF2GDGB2
														1	001TPF2GDGB1
												大	49,000	4	001TPF2GDGB4
														3	001TPF2GDGB3
		2	001TPF2GDGB2												
		1	001TPF2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSS2GDGB4
														3	001TSS2GDGB3
												小	32,000	2	001TSS2GDGB2
														1	001TSS2GDGB1
												大	49,000	4	001TSS2GDGB4
														3	001TSS2GDGB3
		2	001TSS2GDGB2												
		1	001TSS2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPM2GDGB4
														3	001TPM2GDGB3
												小	32,000	2	001TPM2GDGB2
														1	001TPM2GDGB1
												大	49,000	4	001TPM2GDGB4
														3	001TPM2GDGB3
		2	001TPM2GDGB2												
		1	001TPM2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSN2GDGB4
														3	001TSN2GDGB3
												小	32,000	2	001TSN2GDGB2
														1	001TSN2GDGB1
												大	49,000	4	001TSN2GDGB4
														3	001TSN2GDGB3
		2	001TSN2GDGB2												
		1	001TSN2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSN3GDGC4
														3	001TSN3GDGC3
												小	32,000	2	001TSN3GDGC2
														1	001TSN3GDGC1
												大	37,000	4	001TSN4GDGC4
														3	001TSN4GDGC3
		2	001TSN4GDGC2												
		1	001TSN4GDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TEM2GDGB4
														3	001TEM2GDGB3
												小	32,000	2	001TEM2GDGB2
														1	001TEM2GDGB1
												大	49,000	4	001TEM2GDGB4
														3	001TEM2GDGB3
		2	001TEM2GDGB2												
		1	001TEM2GDGB1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TEM3GDGC4
											3	001TEM3GDGC3		
											小	32,000	2	001TEM3GDGC2
											1	001TEM3GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TEM4GDGC4
											3	001TEM4GDGC3		
											小	32,000	2	001TEM4GDGC2
											1	001TEM4GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL2GDGB4
											3	001TSL2GDGB3		
											小	32,000	2	001TSL2GDGB2
								4			001TSL2GDGB1			
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TSL2GDGB4
								3			001TSL2GDGB3			
											小	43,000	2	001TSL2GDGB2
											1	001TSL2GDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL3GDGC4
											3	001TSL3GDGC3		
											小	32,000	2	001TSL3GDGC2
											1	001TSL3GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL4GDGC4
											3	001TSL4GDGC3		
											小	32,000	2	001TSL4GDGC2
											1	001TSL4GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD2GDGB4
											3	001TSD2GDGB3		
											小	32,000	2	001TSD2GDGB2
								4			001TSD2GDGB1			
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TSD2GDGB4
								3			001TSD2GDGB3			
											小	43,000	2	001TSD2GDGB2
											1	001TSD2GDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD3GDGC4
											3	001TSD3GDGC3		
											小	32,000	2	001TSD3GDGC2
											1	001TSD3GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD4GDGC4
											3	001TSD4GDGC3		
											小	32,000	2	001TSD4GDGC2
											1	001TSD4GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSP3GDGC4
											3	001TSP3GDGC3		
											小	32,000	2	001TSP3GDGC2
											1	001TSP3GDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSP4GDGC4
											3	001TSP4GDGC3		
											小	32,000	2	001TSP4GDGC2
											1	001TSP4GDGC1		

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSF2GDGB4
												3	001TSF2GDGB3		
												2	001TSF2GDGB2		
												1	001TSF2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSF2GDGB4	
											3	001TSF2GDGB3			
											2	001TSF2GDGB2			
											1	001TSF2GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TWS2GDGB4
												3	001TWS2GDGB3		
												2	001TWS2GDGB2		
												1	001TWS2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TWS2GDGB4	
											3	001TWS2GDGB3			
											2	001TWS2GDGB2			
											1	001TWS2GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TWS3GDGC4
												3	001TWS3GDGC3		
												2	001TWS3GDGC2		
												1	001TWS3GDGC1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル										大	37,000	4	001TWS4GDGC4	
											3	001TWS4GDGC3			
											2	001TWS4GDGC2			
											1	001TWS4GDGC1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TAE2GDGB4
												3	001TAE2GDGB3		
												2	001TAE2GDGB2		
												1	001TAE2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TAE2GDGB4	
											3	001TAE2GDGB3			
											2	001TAE2GDGB2			
											1	001TAE2GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネEX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TAE2GDGB4
												3	001TAE2GDGB3		
												2	001TAE2GDGB2		
												1	001TAE2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TAE2GDGB4	
											3	001TAE2GDGB3			
											2	001TAE2GDGB2			
											1	001TAE2GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPS2GDGB4
												3	001TPS2GDGB3		
												2	001TPS2GDGB2		
												1	001TPS2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TPS2GDGB4	
											3	001TPS2GDGB3			
											2	001TPS2GDGB2			
											1	001TPS2GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイトヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSV2GDGB4
												3	001TSV2GDGB3		
												2	001TSV2GDGB2		
												1	001TSV2GDGB1		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSV2GDGB4	
											3	001TSV2GDGB3			
											2	001TSV2GDGB2			
											1	001TSV2GDGB1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グラスタイル	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEG2GDGB4	
													3	001TEG2GDGB3	
												32,000	2	001TEG2GDGB2	
													1	001TEG2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TET2GDGB4	
													3	001TET2GDGB3	
												32,000	2	001TET2GDGB2	
													1	001TET2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グラスタイル	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBG4GDGC4	
													3	001TBG4GDGC3	
												32,000	2	001TBG4GDGC2	
													1	001TBG4GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TB24GDGC4	
													3	001TB24GDGC3	
												32,000	2	001TB24GDGC2	
													1	001TB24GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア ペルバーD>SW	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBB4GDGC4	
													3	001TBB4GDGC3	
												32,000	2	001TBB4GDGC2	
													1	001TBB4GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TB14GDGC4	
													3	001TB14GDGC3	
												32,000	2	001TB14GDGC2	
													1	001TB14GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKD4NDGC4	
													3	001TKD4NDGC3	
												32,000	2	001TKD4NDGC2	
													1	001TKD4NDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKE4NDGC4	
													3	001TKE4NDGC3	
												32,000	2	001TKE4NDGC2	
													1	001TKE4NDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：高断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	全デザイン	-	-	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	92,000	大	49,000	4	001TPR2GDGA4
										中	69,000		3	001TPR2GDGA3	
										小	46,000		2	001TPR2GDGA2	
													1	001TPR2GDGA1	

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRF2GDGB4
													3	001TRF2GDGB3
													2	001TRF2GDGB2
													1	001TRF2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TRF2GDGB4									
				3	001TRF2GDGB3									
				2	001TRF2GDGB2									
				1	001TRF2GDGB1									
引戸交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォースSD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRS2GDGC4
													3	001TRS2GDGC3
													2	001TRS2GDGC2
													1	001TRS2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBR2GDGC4
													3	001TBR2GDGC3
													2	001TBR2GDGC2
													1	001TBR2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBS2GDGB4
													3	001TBS2GDGB3
													2	001TBS2GDGB2
													1	001TBS2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TBS2GDGB4									
				3	001TBS2GDGB3									
				2	001TBS2GDGB2									
				1	001TBS2GDGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TAP2NDGC4
													3	001TAP2NDGC3
													2	001TAP2NDGC2
													1	001TAP2NDGC1
4～7地域 (共同住宅) ※3											小	32,000	4	001TAP2NDGC4
													3	001TAP2NDGC3
													2	001TAP2NDGC2
													1	001TAP2NDGC1