

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 149,000 中 110,000 小 74,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001NVD1NDGS4 001NVD1NDGS3 001NVD1NDGS2 001NVD1NDGS1	
			【ランマ付】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアクリア (A15以上) ベアレックヒートガードグリーン (A15以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 149,000 中 110,000 小 74,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001NVD1NDSS4 001NVD1NDSS3 001NVD1NDSS2 001NVD1NDSS1	
			【ランマ無】【ランマ付】 (片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアクリア (A15以上) ベアレックヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 117,000 中 87,000 小 58,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001NVD1GDGA4 001NVD1GDGA3 001NVD1GDGA2 001NVD1GDGA1	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 117,000 中 87,000 小 58,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001NVD2NDGA4 001NVD2NDGA3 001NVD2NDGA2 001NVD2NDGA1	
			【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン 【ランマ付】 (片開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアクリア (A15以上) ベアレックヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 117,000 中 87,000 小 58,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001NVD2NDSA4 001NVD2NDSA3 001NVD2NDSA2 001NVD2NDSA1	
			【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ボスト無) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (親子ボスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81 を除く)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域 4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 37,000 小 32,000 大 49,000 小 43,000	4 3 2 1 4 3 2 1	001NVN2GDGB4 001NVN2GDGB3 001NVN2GDGB2 001NVN2GDGB1 001NVN2GDGB4 001NVN2GDGB3 001NVN2GDGB2 001NVN2GDGB1		

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	バリス リフォーム玄関ドア K2仕様	[ランマ無] (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン [ランマ付] (片開き・両開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもがまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上) サンバランスクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGB4	
														3	001NVD2SDGB3	
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	2	001NVD2SDGB2			
												小	43,000	1	001NVD2SDGB1	
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2GDGC4			
												3	001NVD2GDGC3			
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001NVD2GDGC2									
						1	001NVD2GDGC1									
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	バリス リフォーム玄関ドア K3仕様	[ランマ無] (片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDGC4	
														3	001NVD3GDGC3	
														2	001NVD3GDGC2	
			[ランマ付] (片開き・親子) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	4	001NVD3GDSC4
															3	001NVD3GDSC3
															2	001NVD3GDSC2
			[ランマ無・ランマ付] (片袖FIX・両袖FIX) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	4	001NVD3GDGD4
															3	001NVD3GDGD3
															2	001NVD3GDGD2
1	001NVD3GDGD1															

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD)・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	J/V/S リフォーム玄関ドア K4仕様	[ランマ無] (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDGB4		
												3	001NVD4NDGB3				
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001NVD4NDGB2		
												1	001NVD4NDGB1				
			1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD4NDGB4
														3	001NVD4NDGB3		
										4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	43,000	2	001NVD4NDGB2
														1	001NVD4NDGB1		
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				C	U2.9以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDSB4	
													3	001NVD4NDSB3			
									4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001NVD4NDSB2	
													1	001NVD4NDSB1			
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4DSC4	
													3	001NVD4DSC3			
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル										小	32,000	2	001NVD4DSC2			
											1	001NVD4DSC1					
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4DSC4			
											3	001NVD4DSC3					
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001NVD4DSC2			
											1	001NVD4DSC1					
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4DSD4			
											3	001NVD4DSD3					
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001NVD4DSD2			
											1	001NVD4DSD1					
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4DSD4			
											3	001NVD4DSD3					
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001NVD4DSD2			
											1	001NVD4DSD1					

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD)・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K2仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD2GDGB4
												3			001NVBD2GDGB3
												小	32,000	2	001NVBD2GDGB2
												1			001NVBD2GDGB1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD4GDGC4
												3			001NVBD4GDGC3
												小	32,000	2	001NVBD4GDGC2
												1			001NVBD4GDGC1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K2仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスクリアグリーン (A10以上) サンバランスビュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVA2NDGB4
												3			001NVA2NDGB3
												小	32,000	2	001NVA2NDGB2
								3～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVA2NDGB4
												3			001NVA2NDGB3
												小	43,000	2	001NVA2NDGB2
1			001NVA2NDGB1												
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K4仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVA4NDGC4
												3			001NVA4NDGC3
												小	43,000	2	001NVA4NDGC2
												1			001NVA4NDGC1

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ		サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ		サイズ区分	型番
						S	A				大	中		小	大		
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採光無しデザイン	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGS4 001PNV1NDGS3 001PNV1NDGS2 001PNV1NDGS1				
			(親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGA4 001PNV1NDGA3 001PNV1NDGA2 001PNV1NDGA1				
			(片開き) 採光有りデザイン (採風を除く)	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGS4 001PNV1GDGS3 001PNV1GDGS2 001PNV1GDGS1				
			(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGA4 001PNV1GDGA3 001PNV1GDGA2 001PNV1GDGA1				
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	(片開き・両開き・親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGA4 001VIN2NDGA3 001VIN2NDGA2 001VIN2NDGA1				
			(片開き・両開き・親子・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーブロンズ (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバトランスアクアグリーン (A10以上) サンバトランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2GDBG4 001VIN2GDBG3 001VIN2GDBG2 001VIN2GDBG1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーブロンズ (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバトランスアクアグリーン (A10以上) サンバトランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーブロンズ (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバトランスアクアグリーン (A10以上) サンバトランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーブロンズ (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバトランスアクアグリーン (A10以上) サンバトランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーブロンズ (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバトランスアクアグリーン (A10以上) サンバトランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールK2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDGA4
										中	69,000			3	001FN32NDGA3
										小	46,000			2	001FN32NDGA2
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む) ※子ドア採光無し (ポスト付) は、親ドアがP11、P12、P13、P14、P15、P16、P17、P18、P19、L11、L15の場合	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32GDGB4
										小				3	001FN32GDGB3
										2	001FN32GDGB2				
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001FN32GDGB4						
				中				3	001FN32GDGB3						
				小				2	001FN32GDGB2						
		(親子) 子ドア採光無し (ポスト付) ※親ドアがS24、S26、S30、K12、K16、J17、J18、J24、L14、W11、W12、W13、W14、W15、W16、W17、W18の場合	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32GDGC4	
									中				3	001FN32GDGC3	
									小				2	001FN32GDGC2	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	32,000	4	001FN32GDGC4								
		中				3	001FN32GDGC3								
		小				2	001FN32GDGC2								
(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDSA4		
								中	69,000			3	001FN32NDSA3		
								小	46,000			2	001FN32NDSA2		
								4	001FN32NDSA4						
								3	001FN32NDSA3						
								2	001FN32NDSA2						
1	001FN32NDSA1														
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32SDGB4		
								中				3	001FN32SDGB3		
								小				2	001FN32SDGB2		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001FN32SDGB4		
								中				3	001FN32SDGB3		
								小				2	001FN32SDGB2		
1	001FN32SDGB1														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD)・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノール(K2 K4仕様)	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34NDGB4
												3	001FN34NDGB3		
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001FN34NDGB2
												1	001FN34NDGB1		
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN34NDGB4	3	001FN34NDGB3
										1	001FN34NDGB1				
												(片開き) スタンドガラスデザイン (J23)	-	-	C
		小	32,000	2	001FN34GDGC2										
						1	001FN34GDGC1								
		(両開き・親子) スタンドガラスデザイン (J23)	-	-	D			U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大				
						小	32,000					2	001FN34GDSD2		
											1			001FN34GDSD1	
						(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下					普通複層ガラス (A11以上)	C		U2.9以下
小	32,000	2	001FN34SDGC2												
				1	001FN34SDGC1										
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D					U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大			37,000	
				小	32,000	2	001FN34SDGD2								
											1	001FN34SDGD1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノーフ(SD)・防火ファノーフ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
						A	U1.9以下									
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノーフ2 K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF32NDGA4	
										中	69,000			3	001BF32NDGA3	
										小	46,000			2	001BF32NDGA2	
										小	46,000			1	001BF32NDGA1	
		1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	B	U2.3以下	-	-	B	U2.3以下	-	-	-	大	37,000	4	001BF32GDGB4
															3	001BF32GDGB3
															2	001BF32GDGB2
															1	001BF32GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	B	U2.3以下	-	-	B	U2.3以下	-	-	-	大	49,000	4	001BF32GDGB4		
													3	001BF32GDGB3		
													2	001BF32GDGB2		
													1	001BF32GDGB1		
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノーフ2 K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	-	-	大	37,000	4	001BF34NDGB4	
														3	001BF34NDGB3	
														2	001BF34NDGB2	
														1	001BF34NDGB1	
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	B	U2.3以下	-	-	B	U2.3以下	-	-	-	大	49,000	4	001BF34NDGB4
															3	001BF34NDGB3
															2	001BF34NDGB2
															1	001BF34NDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	C	U2.9以下	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	-	-	大	37,000	4	001BF34DGC4	
														3	001BF34DGC3	
														2	001BF34DGC2	
														1	001BF34DGC1	



先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番										
						A	U1.9以下				サイズ	補助額		サイズ	補助額												
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN22NDGA4	3	001FN22NDGA3	2	001FN22NDGA2	1	001FN22NDGA1						
																						小	46,000	小	43,000		
			(親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001FN22KDGB4	3	001FN22KDGB3	2	001FN22KDGB2	1	001FN22KDGB1						
																						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000
								小	32,000	小	32,000																
												小	43,000	小	43,000												
		(片開き・両開き) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大					37,000	大	37,000	4	001FN22DGB4	3	001FN22DGB3	2	001FN22DGB2	1	001FN22DGB1	
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000												大
							小	32,000	小	32,000																	
											小	43,000	小	43,000													
							(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーグリーン (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルスEA (A12またはG10以上) サンバランスクリアグリーン (A10以上) サンバランスビュアカリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B					U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	大	37,000	4	001FN22NDGB4	3	001FN22NDGB3
											4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000													
小	32,000	小	32,000																								
				小	43,000	小					43,000																
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルススーパーグリーンS (A10以上) ベアマルススーパークリアS (A10以上) ベアマルススーパーグリーン (A10以上) ベアマルスレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルスEA (A12またはG10以上) サンバランスクリアグリーン (A10以上) サンバランスビュアカリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B									U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	大	37,000	大	37,000	4	001FN22SDGB4	3	001FN22SDGB3	2	001FN22SDGB2
				4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大					49,000																
							小	32,000	小	32,000																	
				小	43,000	小					43,000																

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	4	001FN23NDGA4
										中	69,000		3	001FN23NDGA3
										小	46,000		2	001FN23NDGA2
			小	43,000	1	001FN23NDGA1								
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23GDGC4	
										中	37,000	3	001FN23GDGC3	
		小								32,000	2	001FN23GDGC2		
		小	32,000	1	001FN23GDGC1									
		ファノバ K3仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGB4	
										中	37,000	3	001FN23SDGB3	
										小	32,000	2	001FN23SDGB2	
			小	32,000	1	001FN23SDGB1								
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下		普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGC4			
								中	37,000	3	001FN23SDGC3			
		小						32,000	2	001FN23SDGC2				
小	32,000	1	001FN23SDGC1											
ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGD4			
								中	37,000	3	001FN23SDGD3			
								小	32,000	2	001FN23SDGD2			
	小	32,000	1	001FN23SDGD1										
	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24NDGB4			
								中	37,000	3	001FN24NDGB3			
小								32,000	2	001FN24NDGB2				
小	32,000	1	001FN24NDGB1											
(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	49,000	4	001FN24NDGB4				
							中	49,000	3	001FN24NDGB3				
							小	43,000	2	001FN24NDGB2				
小	43,000	1	001FN24NDGB1											
ファノバ K4仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24GDGC4			
								中	37,000	3	001FN24GDGC3			
								小	32,000	2	001FN24GDGC2			
小	32,000	1	001FN24GDGC1											

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN24SDGC4			
														3	001FN24SDGC3			
														2	001FN24SDGC2			
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001FN24SDGD4		
															3	001FN24SDGD3		
															2	001FN24SDGD2		
		(片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001FN24SDGE4			
														3	001FN24SDGE3			
														2	001FN24SDGE2			
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	92,000	大	49,000	4	001BF22NDGA4		
															3	001BF22NDGA3		
															2	001BF22NDGA2		
			(片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001BF22GDGB4
																	3	001BF22GDGB3
																	2	001BF22GDGB2
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル											大	49,000	4	001BF22GDGB4	
																3	001BF22GDGB3	
																2	001BF22GDGB2	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K3仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BF23GDGC4		
															3	001BF23GDGC3		
															2	001BF23GDGC2		
			(片開き・親子) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001BF24NDGB4
																	3	001BF24NDGB3
																	2	001BF24NDGB2
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル											大	49,000	4	001BF24NDGB4	
																3	001BF24NDGB3	
																2	001BF24NDGB2	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BF24NDGB4		
															3	001BF24NDGB3		
															2	001BF24NDGB2		
			(片開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001BF24DGC4
																	3	001BF24DGC3
																	2	001BF24DGC2
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル											小	32,000	2	001BF24DGC2	
																1	001BF24DGC1	

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番	
						A	U1.9以下				大	中		小	大			中
引戸交換 (はつり工 法)	枠：金属製遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD ※2	(片引き戸) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FSD3NEGA4			
											中	69,000	小	43,000	2	001FSD3NEGA3		
												小	46,000			1	001FSD3NEGA2	
																1	001FSD3NEGA1	
			(片引き戸) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001FSD3GEGB4		
														小	32,000	3	001FSD3GEGB3	
																2	001FSD3GEGB2	
																1	001FSD3GEGB1	
											4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FSD3GEGB4
															小	43,000	3	001FSD3GEGB3
																2	001FSD3GEGB2	
																1	001FSD3GEGB1	
(片引き戸) 採光有りデザイン ※2023.3以前の商品	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001FSD3GEGC4			
													3	001FSD3GEGC3				
													2	001FSD3GEGC2				
													1	001FSD3GEGC1				
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスピュアクリア (A15以上) ベアレックシートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001FSD3NEGB4			
													3	001FSD3NEGB3				
													2	001FSD3NEGB2				
													1	001FSD3NEGB1				
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FSD3NEGB4			
													3	001FSD3NEGB3				
													2	001FSD3NEGB2				
													1	001FSD3NEGB1				
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン ※2023.3以前の商品	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル							大	37,000	4	001FSD3NEGC4		
														3	001FSD3NEGC3			
														2	001FSD3NEGC2			
														1	001FSD3NEGC1			
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A12以上) DLGPクリア (A14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A12以上) ベアマルチFEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアクリア (A14以上) ベアレックシートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル							大	37,000	4	001FSS3NEGB4		
														3	001FSS3NEGB3			
														2	001FSS3NEGB2			
														1	001FSS3NEGB1			
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FSS3NEGB4			
														3	001FSS3NEGB3			
														2	001FSS3NEGB2			
														1	001FSS3NEGB1			
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン ※2023.3以前の商品	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル							大	37,000	4	001FSS3NEGC4		
														3	001FSS3NEGC3			
														2	001FSS3NEGC2			
														1	001FSS3NEGC1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバ(SD)・防火ファノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅を対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(m <sup>2</sup> ・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD ※2	(片引き戸) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001RSD3GEGB4			
													3	001RSD3GEGB3			
													2	001RSD3GEGB2			
													1	001RSD3GEGB1			
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001RSD3GEGB4												
				3	001RSD3GEGB3												
				2	001RSD3GEGB2												
				1	001RSD3GEGB1												
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001AX22NDGA4		
										中	69,000			3	001AX22NDGA3		
										小	46,000			2	001AX22NDGA2		
														1	001AX22NDGA1		
			【ランマ無・ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	-	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX22GDGB4		
														3	001AX22GDGB3		
														小	32,000	2	001AX22GDGB2
																1	001AX22GDGB1
			3～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX22GDGB4									
							3	001AX22GDGB3									
							小	43,000	2	001AX22GDGB2							
									1	001AX22GDGB1							
【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	-	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX22NDGB4					
											3	001AX22NDGB3					
											小	32,000	2	001AX22NDGB2			
													1	001AX22NDGB1			
3～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX22NDGB4												
				3	001AX22NDGB3												
				小	43,000	2	001AX22NDGB2										
						1	001AX22NDGB1										
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX23NDGC4			
													3	001AX23NDGC3			
													小	43,000	2	001AX23NDGC2	
			1	001AX23NDGC1													
			【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX23GDGC4		
														3	001AX23GDGC3		
小	43,000	2												001AX23GDGC2			
		1	001AX23GDGC1														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX23NDGD4	
											小	32,000	2	001AX23NDGD2	
												大	49,000	3	001AX23GSGC3
												小	43,000	1	001AX23GSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル		大	49,000	4	001AX24NDGC4	
											小	43,000	2	001AX24NDGC2	
												大	49,000	3	001AX24GDC3
												小	43,000	1	001AX24GDC1
												大	37,000	4	001AX24NDGD4
												小	32,000	2	001AX24NDGD2
												大	49,000	3	001AX24GSGC3
												小	43,000	1	001AX24GSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅の場合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX25NDGD4	
											小	32,000	2	001AX25NDGD2	
												大	37,000	3	001AX25GDC3
												小	32,000	1	001AX25GDC1

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD)・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(m <sup>2</sup> ・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番																
						A	U1.9以下				大	中		小	大			中	小														
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アバウトドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BA22NDGA4	3	001BA22NDGA3	2	001BA22NDGA2	1	001BA22NDGA1												
																						1・2地域 (共同住宅の場 合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA22DGDG84	3	001BA22DGDG83	2	001BA22DGDG82	1	001BA22DGDG81
			B			U2.3以下	4～7地域 (共同住宅の場 合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001BA24NDGC4	3	001BA24NDGC3	2	001BA24NDGC2	1	001BA24NDGC1															
																			4～7地域 (共同住宅の場 合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA24DGDG84	3	001BA24DGDG83	2	001BA24DGDG82	1	001BA24DGDG81			
																															4～7地域 (共同住宅の場 合) ※3	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大
D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅の場 合) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TAR2DGDG84	3	001TAR2DGDG83	2	001TAR2DGDG82	1	001TAR2DGDG81																				
														B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TAR2DGDG84	3	001TAR2DGDG83	2	001TAR2DGDG82	1	001TAR2DGDG81						
B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TAR2DGDG84	3	001TAR2DGDG83	2	001TAR2DGDG82	1	001TAR2DGDG81																				
														B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TPO2DGDG84	3	001TPO2DGDG83	2	001TPO2DGDG82	1	001TPO2DGDG81						
B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TPO2DGDG84	3	001TPO2DGDG83	2	001TPO2DGDG82	1	001TPO2DGDG81																				
														B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001TST2GDG84	3	001TST2GDG83	2	001TST2GDG82	1	001TST2GDG81						
B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TST2GDG84	3	001TST2GDG83	2	001TST2GDG82	1	001TST2GDG81																				

# 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

※参考ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD)・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(m <sup>2</sup> ・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPF2GDGB4
											小	32,000	3	001TPF2GDGB3
											小	32,000	2	001TPF2GDGB2
											小	32,000	1	001TPF2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001TPF2GDGB4
											小	43,000	3	001TPF2GDGB3
											小	43,000	2	001TPF2GDGB2
											小	43,000	1	001TPF2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPM2GDGB4
											小	32,000	3	001TPM2GDGB3
											小	32,000	2	001TPM2GDGB2
											小	32,000	1	001TPM2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001TPM2GDGB4
											小	43,000	3	001TPM2GDGB3
											小	43,000	2	001TPM2GDGB2
											小	43,000	1	001TPM2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN2GDGB4
											小	32,000	3	001TSN2GDGB3
											小	32,000	2	001TSN2GDGB2
											小	32,000	1	001TSN2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001TSN2GDGB4
											小	43,000	3	001TSN2GDGB3
											小	43,000	2	001TSN2GDGB2
											小	43,000	1	001TSN2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN3GDGC4
											小	32,000	3	001TSN3GDGC3
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN4GDGC4
											小	32,000	3	001TSN4GDGC3
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマイレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM2GDGB4
											小	32,000	3	001TEM2GDGB3
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマイレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001TEM2GDGB4
											小	43,000	3	001TEM2GDGB3
											小	43,000	2	001TEM2GDGB2
											小	43,000	1	001TEM2GDGB1



# 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番				
						C	U2.9以下												
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM3GDGC4				
												3	001TEM3GDGC3						
												小	32,000	2	001TEM3GDGC2				
												1	001TEM3GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM4GDGC4				
												3	001TEM4GDGC3						
												小	32,000	2	001TEM4GDGC2				
												1	001TEM4GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL2GDGB4				
								3				001TSL2GDGB3							
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル							大	49,000	4	001TSL2GDGB4
																3	001TSL2GDGB3		
												小	32,000	2	001TSL2GDGB2				
												1	001TSL2GDGB1						
												小	43,000	2	001TSL2GDGB2				
												1	001TSL2GDGB1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL3GDGC4				
												3	001TSL3GDGC3						
												小	32,000	2	001TSL3GDGC2				
												1	001TSL3GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL4GDGC4				
												3	001TSL4GDGC3						
												小	32,000	2	001TSL4GDGC2				
												1	001TSL4GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD2GDGB4				
								3				001TSD2GDGB3							
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル							大	49,000	4	001TSD2GDGB4
																3	001TSD2GDGB3		
												小	32,000	2	001TSD2GDGB2				
												1	001TSD2GDGB1						
												小	43,000	2	001TSD2GDGB2				
												1	001TSD2GDGB1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD3GDGC4				
												3	001TSD3GDGC3						
												小	32,000	2	001TSD3GDGC2				
												1	001TSD3GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD4GDGC4				
												3	001TSD4GDGC3						
												小	32,000	2	001TSD4GDGC2				
												1	001TSD4GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSP3GDGC4				
												3	001TSP3GDGC3						
												小	32,000	2	001TSP3GDGC2				
												1	001TSP3GDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSP4GDGC4				
												3	001TSP4GDGC3						
												小	32,000	2	001TSP4GDGC2				
												1	001TSP4GDGC1						

# 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧の記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD)・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSF2GDGB4												
													3	001TSF2GDGB3												
												32,000	2	001TSF2GDGB2												
													1	001TSF2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TSF2GDGB4												
													3	001TSF2GDGB3												
												43,000	2	001TSF2GDGB2												
													1	001TSF2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	4	001TWS2GDGB4												
													3	001TWS2GDGB3												
												49,000	2	001TWS2GDGB2												
													1	001TWS2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	4	001TWS2GDGB4												
													3	001TWS2GDGB3												
												49,000	2	001TWS2GDGB2												
													1	001TWS2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TWS3GDGC4												
													3	001TWS3GDGC3												
												32,000	2	001TWS3GDGC2												
													1	001TWS3GDGC1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	37,000	4	001TWS4GDGC4												
													3	001TWS4GDGC3												
												32,000	2	001TWS4GDGC2												
													1	001TWS4GDGC1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネEX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TAE2GDGB4												
													3	001TAE2GDGB3												
												32,000	2	001TAE2GDGB2												
													1	001TAE2GDGB1												
												ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネEX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	49,000	4	001TAE2GDGB4
																									3	001TAE2GDGB3
43,000	2	001TAE2GDGB2																								
	1	001TAE2GDGB1																								
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPS2GDGB4												
													3	001TPS2GDGB3												
												32,000	2	001TPS2GDGB2												
													1	001TPS2GDGB1												
												ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	49,000	4	001TPS2GDGB4
																									3	001TPS2GDGB3
43,000	2	001TPS2GDGB2																								
	1	001TPS2GDGB1																								
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サイトヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSV2GDGB4												
													3	001TSV2GDGB3												
												32,000	2	001TSV2GDGB2												
													1	001TSV2GDGB1												
												ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サイトヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	49,000	4	001TSV2GDGB4
																									3	001TSV2GDGB3
43,000	2	001TSV2GDGB2																								
	1	001TSV2GDGB1																								

# 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧の記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバ(SD)・防火ファノノバ(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×(枠H寸法)」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランススタイル	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEG2GDGB4
													3	001TEG2GDGB3
													2	001TEG2GDGB2
													1	001TEG2GDGB1
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TEG2GDGB4
													3	001TEG2GDGB3
													2	001TEG2GDGB2
													1	001TEG2GDGB1
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	4	001TET2GDGB4
													3	001TET2GDGB3
													2	001TET2GDGB2
													1	001TET2GDGB1
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グランススタイル	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBG4GDGC4
													3	001TBG4GDGC3
													2	001TBG4GDGC2
													1	001TBG4GDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	4	001TB24GDGC4
													3	001TB24GDGC3
													2	001TB24GDGC2
													1	001TB24GDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア ペルバーロンSW	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBB4GDGC4
													3	001TBB4GDGC3
													2	001TBB4GDGC2
													1	001TBB4GDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TB14GDGC4
													3	001TB14GDGC3
													2	001TB14GDGC2
													1	001TB14GDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKD4NDGC4
													3	001TKD4NDGC3
													2	001TKD4NDGC2
													1	001TKD4NDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKE4NDGC4
													3	001TKE4NDGC3
													2	001TKE4NDGC2
													1	001TKE4NDGC1
ドア交換 (はつり工法)	戸：高断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	全デザイン	-	-	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	92,000	49,000	4	001TPR2GDGA4
													3	001TPR2GDGA3
													2	001TPR2GDGA2
													1	001TPR2GDGA1

# 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノール(SD)・防火ファノール(SD)の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 共同住宅で対象となる制度と補助額を記載しておりますが、戸建住宅に使用する場合も補助対象となります。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(m <sup>2</sup> ・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRF2GDGB4
													3	001TRF2GDGB3
													2	001TRF2GDGB2
													1	001TRF2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォースSD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001TRF2GDGB4
													3	001TRF2GDGB3
													2	001TRF2GDGB2
													1	001TRF2GDGB1
引戸交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォースSD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	37,000	4	001TRS2GDGC4
													3	001TRS2GDGC3
													2	001TRS2GDGC2
													1	001TRS2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBR2GDGC4
													3	001TBR2GDGC3
													2	001TBR2GDGC2
													1	001TBR2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBS2GDGB4
													3	001TBS2GDGB3
													2	001TBS2GDGB2
													1	001TBS2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TBS2GDGB4
													3	001TBS2GDGB3
													2	001TBS2GDGB2
													1	001TBS2GDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アバウトドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TAP2NDGC4
													3	001TAP2NDGC3
													2	001TAP2NDGC2
													1	001TAP2NDGC1