

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用にれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDGS4		
										中	110,000			3	001NVD1NDGS3		
										小	74,000			2	001NVD1NDGS2		
														43,000	1	001NVD1NDGS1	
			【ランマ付】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスビュアクリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDSS4		
										中	110,000			3	001NVD1NDSS3		
										小	74,000			2	001NVD1NDSS2		
														43,000	1	001NVD1NDSS1	
			【ランマ無】【ランマ付】 (片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスビュアクリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD1GDGA4		
中	87,000	3								001NVD1GDGA3							
小	58,000	2								001NVD1GDGA2							
											43,000	1	001NVD1GDGA1				
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDGA4		
										中	87,000			3	001NVD2NDGA3		
										小	58,000			2	001NVD2NDGA2		
														43,000	1	001NVD2NDGA1	
			【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン 【ランマ付】 (片開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスビュアクリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDSA4		
										中	87,000			3	001NVD2NDSA3		
										小	58,000			2	001NVD2NDSA2		
														43,000	1	001NVD2NDSA1	
			【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001NVN2GDGB4		
中		3								001NVN2GDGB3							
小		2								001NVN2GDGB2							
											32,000	1	001NVN2GDGB1				
【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001NVN2GDGB4					
							中				3	001NVN2GDGB3					
							小				2	001NVN2GDGB2					
											43,000	1	001NVN2GDGB1				

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン 【ランマ付】 (片開き・両開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもどちらまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスビュアクリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGB4
														3	001NVD2SDGB3
													32,000	2	001NVD2SDGB2
														1	001NVD2SDGB1
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD2SDGB4
														3	001NVD2SDGB3
43,000			小	43,000	2	001NVD2SDGB2									
					1	001NVD2SDGB1									
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (親子ポスト付) 子ドアに採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2GDGC4
														3	001NVD2GDGC3
													32,000	2	001NVD2GDGC2
														1	001NVD2GDGC1
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGC4
														3	001NVD2SDGC3
32,000	2	001NVD2SDGC2													
	1	001NVD2SDGC1													
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ無】 (片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDGC4
														3	001NVD3GDGC3
													32,000	2	001NVD3GDGC2
														1	001NVD3GDGC1
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDSC4
														3	001NVD3GDSC3
32,000	2	001NVD3GDSC2													
	1	001NVD3GDSC1													
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDGD4								
						3	001NVD3GDGD3								
						32,000	2	001NVD3GDGD2							
							1	001NVD3GDGD1							

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDGB4
												3	001NVD4NDGB3		
								小	32,000	2	001NVD4NDGB2				
								1	001NVD4NDGB1						
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD4NDGB4					
							3	001NVD4NDGB3							
			小	43,000	2	001NVD4NDGB2									
			1	001NVD4NDGB1											
		【ランマ付】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDSB4	
											3	001NVD4NDSB3			
							小	32,000	2	001NVD4NDSB2					
							1	001NVD4NDSB1							
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD4NDSB4						
						3	001NVD4NDSB3								
		小	43,000	2	001NVD4NDSB2										
		1	001NVD4NDSB1												
【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4GDGC4			
									3	001NVD4GDGC3					
小	32,000	2	001NVD4GDGC2												
1	001NVD4GDGC1														
【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDGC4			
									3	001NVD4NDGC3					
小	32,000	2	001NVD4NDGC2												
1	001NVD4NDGC1														
【ランマ付】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風含む、C15除く) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風含む、C15除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4GDSC4			
									3	001NVD4GDSC3					
小	32,000	2	001NVD4GDSC2												
1	001NVD4GDSC1														
【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン 【ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風含む、C15除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4GDGD4			
									3	001NVD4GDGD3					
小	32,000	2	001NVD4GDGD2												
1	001NVD4GDGD1														
【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風除く、C15除く) 【ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDS4			
									3	001NVD4NDS3					
小	32,000	2	001NVD4NDS2												
1	001NVD4NDS1														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォーム防火玄関ドア K2仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	B U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD2GDGB4
													3	001NVBD2GDGB3
													2	001NVBD2GDGB2
													1	001NVBD2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVBD2GDGB4									
				3	001NVBD2GDGB3									
				2	001NVBD2GDGB2									
				1	001NVBD2GDGB1									
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	小	43,000	4	001NVBD2GDGB4									
				3	001NVBD2GDGB3									
				2	001NVBD2GDGB2									
				1	001NVBD2GDGB1									
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD4GDGC4
													3	001NVBD4GDGC3
													2	001NVBD4GDGC2
													1	001NVBD4GDGC1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	小	32,000	4	001NVBD4GDGC4									
				3	001NVBD4GDGC3									
				2	001NVBD4GDGC2									
				1	001NVBD4GDGC1									
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォームアパートドア K2仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ヘアレッグスヒートガードグリーン (A10以上)	B U2.3以下	共同住宅：1・2地 域 戸建住宅：1～3 地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVA2NDGB4
													3	001NVA2NDGB3
													2	001NVA2NDGB2
													1	001NVA2NDGB1
							共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGB4		
											3	001NVA2NDGB3		
											2	001NVA2NDGB2		
											1	001NVA2NDGB1		
共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	小	43,000	4	001NVA2NDGB4									
				3	001NVA2NDGB3									
				2	001NVA2NDGB2									
				1	001NVA2NDGB1									
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノボリス リフォームアパートドア K4仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVA4NDGC4
													3	001NVA4NDGC3
													2	001NVA4NDGC2
													1	001NVA4NDGC1
							4～7地域 (共同住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGC4		
											3	001NVA4NDGC3		
											2	001NVA4NDGC2		
											1	001NVA4NDGC1		
4～7地域 (共同住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	小	43,000	4	001NVA4NDGC4									
				3	001NVA4NDGC3									
				2	001NVA4NDGC2									
				1	001NVA4NDGC1									

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	フロノバ	(片開き) 採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGS4 001PNV1NDGS3 001PNV1NDGS2 001PNV1NDGS1				
			(親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGA4 001PNV1NDGA3 001PNV1NDGA2 001PNV1NDGA1				
			(片開き) 採光有りデザイン (採風を除く)	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGS4 001PNV1GDGS3 001PNV1GDGS2 001PNV1GDGS1				
			(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGA4 001PNV1GDGA3 001PNV1GDGA2 001PNV1GDGA1				
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	(片開き・両開き・親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGA4 001VIN2NDGA3 001VIN2NDGA2 001VIN2NDGA1				
			(片開き・両開き・親子・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (G10以上) サンバ(ランスアクアグリーン (A10以上) サンバ(ランスビュアカリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2GDBG4 001VIN2GDBG3 001VIN2GDBG2 001VIN2GDBG1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (G10以上) サンバ(ランスアクアグリーン (A10以上) サンバ(ランスビュアカリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (G10以上) サンバ(ランスアクアグリーン (A10以上) サンバ(ランスビュアカリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	大 49,000 小 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1				

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用にれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番			
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDGA4		
										中	69,000			3	001FN32NDGA3		
										小	46,000			2	001FN32NDGA2		
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む) ※子ドア採光無し (ポスト付) は、親ドアがP11、P12、P13、P14、P15、P16、P17、P18、P19、L11、L15の場合	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001FN32GDGB4
																3	001FN32GDGB3
																2	001FN32GDGB2
																1	001FN32GDGB1
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル					大	49,000	4	001FN32GDGB4					
											3	001FN32GDGB3					
			(親子) 子ドア採光無し (ポスト付) ※親ドアがS24、S26、S30、K12、K16、J17、J18、J24、L14、W11、W12、W13、W14、W15、W16、W17、W18の場合	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001FN32GDGC4
																3	001FN32GDGC3
																2	001FN32GDGC2
小	32,000	1	001FN32GDGC1														
				(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアカリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDSA4	
中	69,000	3	001FN32NDSA3														
小	46,000	2	001FN32NDSA2														
1	001FN32NDSA1																
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアカリア (A15以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001FN32SDGB4				
												3	001FN32SDGB3				
					4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	49,000	4	001FN32SDGB4				
												3	001FN32SDGB3				
小	32,000	1	001FN32SDGB1														
				小	43,000	2	001FN32SDGB2										
1	001FN32SDGB1																

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノノバ K4仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34NDGB4
													3	001FN34NDGB3
													2	001FN34NDGB2
													1	001FN34NDGB1
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FN34NDGB4				
									3	001FN34NDGB3				
									2	001FN34NDGB2				
									1	001FN34NDGB1				
		(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDGC4	
												3	001FN34GDGC3	
												2	001FN34GDGC2	
												1	001FN34GDGC1	
		(片開き) ステンドガラスデザイン (J23)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDSC4	
												3	001FN34GDSC3	
(両開き・親子) ステンドガラスデザイン (J23)	-	-	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GSD4			
										3	001FN34GSD3			
										2	001FN34GSD2			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGC4			
										3	001FN34SDGC3			
										2	001FN34SDGC2			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGD4			
										3	001FN34SDGD3			
										2	001FN34SDGD2			
										1	001FN34SDGD1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番
						A	U1.9以下							4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF32NDGA4	
										中	69,000			3	001BF32NDGA3	
										小	46,000			2	001BF32NDGA2	
														1	001BF32NDGA1	
		防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001BF32GDGB4	
										小				3	001BF32GDGB3	
														2	001BF32GDGB2	
														1	001BF32GDGB1	
防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001BF32GDGB4			
								小				3	001BF32GDGB3			
												2	001BF32GDGB2			
												1	001BF32GDGB1			
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001BF34NDGB4	
										小				3	001BF34NDGB3	
														2	001BF34NDGB2	
														1	001BF34NDGB1	
		防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001BF34NDGB4	
										小				3	001BF34NDGB3	
														2	001BF34NDGB2	
														1	001BF34NDGB1	
防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001BF34GDGC4			
								小				3	001BF34GDGC3			
												2	001BF34GDGC2			
												1	001BF34GDGC1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノーパーSD・防火ファノーパーSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ		サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ		サイズ区分	型番																
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノーパー K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN22NDGA4	3	001FN22NDGA3	2	001FN22NDGA2	1	001FN22NDGA1												
																						中	69,000	小	43,000								
						小	46,000																			大	37,000	4	001FN22KDBG4	3	001FN22KDBG3	2	001FN22KDBG2
																						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル																			大	49,000	4	001FN22KDBG4	3	001FN22KDBG3	2	001FN22KDBG2
																						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル								
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22GDGB4	3	001FN22GDGB3	2	001FN22GDGB2	1	001FN22GDGB1																			
															B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22NDGB4	3	001FN22NDGB3	2	001FN22NDGB2	1	001FN22NDGB1					
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22NDGB4	3	001FN22NDGB3	2	001FN22NDGB2	1	001FN22NDGB1																			
																													小	43,000	大	37,000	4
			B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22SDGB4	3	001FN22SDGB3	2	001FN22SDGB2																			
																													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4
		小	43,000	大	37,000	4	001FN22SDGB4	3	001FN22SDGB3	2	001FN22SDGB2	1	001FN22SDGB1																				
														B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22SDGB4	3	001FN22SDGB3	2	001FN22SDGB2	1	001FN22SDGB1						
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22SDGB4	3	001FN22SDGB3	2	001FN22SDGB2	1	001FN22SDGB1																				
																												小	43,000	大	37,000	4	001FN22SDGB4

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ		サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ		サイズ区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN23NDGA4		
										中	69,000				3	001FN23NDGA3	
										小	46,000				2	001FN23NDGA2	
			小	43,000	1	001FN23NDGA1											
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもがまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23GDGC4				
										中	37,000	3	001FN23GDGC3				
		小								32,000	2	001FN23GDGC2					
		小	32,000	1	001FN23GDGC1												
		ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGB4				
										中	37,000	3	001FN23SDGB3				
										小	32,000	2	001FN23SDGB2				
			小	32,000	1	001FN23SDGB1											
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下		普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGC4						
								中	37,000	3	001FN23SDGC3						
		小						32,000	2	001FN23SDGC2							
小	32,000	1	001FN23SDGC1														
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001FN24NDGB4		
										中	37,000			3	001FN24NDGB3		
			小	32,000	2	001FN24NDGB2											
			小	32,000	1	001FN24NDGB1											
		(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもがまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	49,000	4	001FN24NDGB4					
									中	49,000	3	001FN24NDGB3					
									小	43,000	2	001FN24NDGB2					
									小	43,000	1	001FN24NDGB1					
(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもがまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24GDGC4							
							中	37,000	3	001FN24GDGC3							
							小	32,000	2	001FN24GDGC2							
							小	32,000	1	001FN24GDGC1							

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧の記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番									
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN24SDGC4										
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)									D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	001FN24SDGC3		
																						(片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E
		1	001FN24SDGC1																						
		ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF22NDGA4								
					(片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-									B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	001BF22NDGA3
																								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル
				1	001BF22NDGA1																				
				(片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	3	001BF22GDGB3									
2	001BF22GDGB2																								
1	001BF22GDGB1																								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K3仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BF23GDC4										
			(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-									B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	001BF24NDGB3		
																						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		
		1	001BF24NDGB1																						
		(片開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BF24GDGC4											
													3	001BF24GDGC3											
2	001BF24GDGC2																								
1	001BF24GDGC1																								

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノーパーD・防火ファノーパーDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番						
						A	U1.9以下				大	小		大	小								
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱断熱構造 戸：フラッシュ構造	ファノーパーD ※2	(片引き戸) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FSD3NEGA4	3	001FSD3NEGA3	2	001FSD3NEGA2	1	001FSD3NEGA1		
															B		U2.3以下		1～3地域		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSD3GEGB4	3	001FSD3GEGB3	2	001FSD3GEGB2		1		001FSD3GEGB1					
										B		U2.3以下		1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001FSD3NEGB4	3
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4		001FSD3NEGB4		3			001FSD3NEGB3						2	
										B	U2.3以下	1～3地域		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FSS3NEGB4	3		001FSS3NEGB3
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSS3NEGB4				3							001FSS3NEGB3		2	001FSS3NEGB2
									防火ファノーパーD ※2	(片引き戸) 全デザイン	-	-		B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000		大
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4					001RSD3GEGB4									3	
										B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	大	37,000	4	001RSD3GEGB4		3
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4													001RSD3GEGB4	3	
										B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	大	37,000	4	001RSD3GEGB4		3
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001RSD3GEGB4	3													001RSD3GEGB3	2	

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001AX22NDGA4
										3	001AX22NDGA3				
										2	001AX22NDGA2				
			小	43,000	1	001AX22NDGA1									
			【ランマ無・ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	U2.3以下	共同住宅：1・2地 域 戸建住宅：1～3 地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001AX22GDGB4			
									3	001AX22GDGB3					
		2							001AX22GDGB2						
		小	32,000	1	001AX22GDGB1										
		【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	U2.3以下	共同住宅：1・2地 域 戸建住宅：1～3 地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001AX22NDGB4				
								3	001AX22NDGB3						
								2	001AX22NDGB2						
						小	32,000	1	001AX22NDGB1						
共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル					大	49,000	4	001AX22GDGB4						
						3	001AX22GDGB3								
		2	001AX22GDGB2												
小	43,000	1	001AX22GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001AX23NDGC4
										3	001AX23NDGC3				
										2	001AX23NDGC2				
			小	32,000	1	001AX23NDGC1									
			【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX23NDGC4		
										3	001AX23NDGC3				
		2								001AX23NDGC2					
		小	43,000	1	001AX23NDGC1										
		【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001AX23GDGC4			
									3	001AX23GDGC3					
									2	001AX23GDGC2					
							小	32,000	1	001AX23GDGC1					
4～7地域 (共同住宅に設 置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル						大	49,000	4	001AX23GDGC4					
							3	001AX23GDGC3							
		2	001AX23GDGC2												
小	43,000	1	001AX23GDGC1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番															
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱通断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001AX23NDGD4															
															3	001AX23NDGD3															
															2	001AX23NDGD2															
															1	001AX23NDGD1															
															ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001AX23GSGC4
																														3	001AX23GSGC3
2	001AX23GSGC2																														
1	001AX23GSGC1																														
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	49,000																4	001AX23GSGC4
																														3	001AX23GSGC3
															2	001AX23GSGC2															
															1	001AX23GSGC1															
															ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001AX24NDGC4
																														3	001AX24NDGC3
2	001AX24NDGC2																														
1	001AX24NDGC1																														
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	49,000																4	001AX24NDGC4
																														3	001AX24NDGC3
															2	001AX24NDGC2															
															1	001AX24NDGC1															
															ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001AX24NDGD4
																														3	001AX24NDGD3
2	001AX24NDGD2																														
1	001AX24NDGD1																														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノーパーD・防火ファノーパーDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001AX24GSGC4	
															3	001AX24GSGC3	
															小	2	001AX24GSGC2
																1	001AX24GSGC1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	49,000	4	001AX24GSGC4	
															3	001AX24GSGC3	
															小	2	001AX24GSGC2
																1	001AX24GSGC1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001AX25NDGD4		
														3	001AX25NDGD3		
			小	2	001AX25NDGD2												
				1	001AX25NDGD1												
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	4	001BA22NDGA4		
														3	001BA22NDGA3		
			小	2	001BA22NDGA2												
				1	001BA22NDGA1												
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	共同住宅：1・2地 域 戸建住宅：1～3 地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001BA22GDGB4		
														3	001BA22GDGB3		
								小	2	001BA22GDGB2							
									1	001BA22GDGB1							
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル				大	4	001BA22GDGB4		
														3	001BA22GDGB3		
								小	2	001BA22GDGB2							
									1	001BA22GDGB1							

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (戸建住宅に設置)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BA24NDGC4
												3		001BA24NDGC3	
												2		001BA24NDGC2	
												1		001BA24NDGC1	
			大	49,000	4	001BA24NDGC4									
			3		001BA24NDGC3										
2		001BA24NDGC2													
1		001BA24NDGC1													
小	43,000	2	001BA24NDGC2												
1		001BA24NDGC1													
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネRX	全デザイン	-	-	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BA24GDGD4
												3		001BA24GDGD3	
												2		001BA24GDGD2	
												1		001BA24GDGD1	
小	32,000	2	001BA24GDGD2												
1		001BA24GDGD1													
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネRX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TAR2GDGB4
												3		001TAR2GDGB3	
												2		001TAR2GDGB2	
								小	32,000	1	001TAR2GDGB1				
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TAR2GDGB4
												3		001TAR2GDGB3	
2		001TAR2GDGB2													
小	43,000	1	001TAR2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPO2GDGB4
												3		001TPO2GDGB3	
												2		001TPO2GDGB2	
								小	32,000	1	001TPO2GDGB1				
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TPO2GDGB4
												3		001TPO2GDGB3	
2		001TPO2GDGB2													
小	43,000	1	001TPO2GDGB1												
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TST2GDGB4
												3		001TST2GDGB3	
												2		001TST2GDGB2	
								小	32,000	1	001TST2GDGB1				
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TST2GDGB4
												3		001TST2GDGB3	
2		001TST2GDGB2													
小	43,000	1	001TST2GDGB1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧いただき記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPF2GDGB4
													3	001TPF2GDGB3
													2	001TPF2GDGB2
													1	001TPF2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TPF2GDGB4									
				3	001TPF2GDGB3									
				2	001TPF2GDGB2									
				1	001TPF2GDGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンゼレーネ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSS2GDGB4
													3	001TSS2GDGB3
													2	001TSS2GDGB2
													1	001TSS2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TSS2GDGB4									
				3	001TSS2GDGB3									
				2	001TSS2GDGB2									
				1	001TSS2GDGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TPM2GDGB4
													3	001TPM2GDGB3
													2	001TPM2GDGB2
													1	001TPM2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TPM2GDGB4									
				3	001TPM2GDGB3									
				2	001TPM2GDGB2									
				1	001TPM2GDGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN2GDGB4
													3	001TSN2GDGB3
													2	001TSN2GDGB2
													1	001TSN2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TSN2GDGB4									
				3	001TSN2GDGB3									
				2	001TSN2GDGB2									
				1	001TSN2GDGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN3GDGC4
													3	001TSN3GDGC3
													2	001TSN3GDGC2
													1	001TSN3GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSN4GDGC4
													3	001TSN4GDGC3
													2	001TSN4GDGC2
													1	001TSN4GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマイクK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM2GDGB4
													3	001TEM2GDGB3
													2	001TEM2GDGB2
													1	001TEM2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001TEM2GDGB4									
				3	001TEM2GDGB3									
				2	001TEM2GDGB2									
				1	001TEM2GDGB1									

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用に耐えます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W(m ² ・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM3GDGC4				
														3	001TEM3GDGC3				
												小	32,000	2	001TEM3GDGC2				
														1	001TEM3GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEM4GDGC4				
														3	001TEM4GDGC3				
												小	32,000	2	001TEM4GDGC2				
														1	001TEM4GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL2GDGB4				
													3	001TSL2GDGB3					
								4～7地域					子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TSL2GDGB4
																	3	001TSL2GDGB3	
								小	32,000	2	001TSL2GDGB2								
										1	001TSL2GDGB1								
												大	49,000	4	001TSL2GDGB4				
														3	001TSL2GDGB3				
												小	43,000	2	001TSL2GDGB2				
														1	001TSL2GDGB1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL3GDGC4				
														3	001TSL3GDGC3				
												小	32,000	2	001TSL3GDGC2				
														1	001TSL3GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSL4GDGC4				
														3	001TSL4GDGC3				
												小	32,000	2	001TSL4GDGC2				
														1	001TSL4GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD2GDGB4				
													3	001TSD2GDGB3					
								4～7地域					子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TSD2GDGB4
																	3	001TSD2GDGB3	
								小	32,000	2	001TSD2GDGB2								
										1	001TSD2GDGB1								
												大	49,000	4	001TSD2GDGB4				
														3	001TSD2GDGB3				
												小	43,000	2	001TSD2GDGB2				
														1	001TSD2GDGB1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD3GDGC4				
														3	001TSD3GDGC3				
												小	32,000	2	001TSD3GDGC2				
														1	001TSD3GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSD4GDGC4				
														3	001TSD4GDGC3				
												小	32,000	2	001TSD4GDGC2				
														1	001TSD4GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSP3GDGC4				
														3	001TSP3GDGC3				
												小	32,000	2	001TSP3GDGC2				
														1	001TSP3GDGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TSP4GDGC4				
														3	001TSP4GDGC3				
												小	32,000	2	001TSP4GDGC2				
														1	001TSP4GDGC1				

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W(m ² /K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TSF2GDGB4												
													3	001TSF2GDGB3												
													2	001TSF2GDGB2												
													1	001TSF2GDGB1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	4	001TSF2GDGB4
																									3	001TSF2GDGB3
2	001TSF2GDGB2																									
1	001TSF2GDGB1																									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TWS2GDGB4												
													3	001TWS2GDGB3												
													2	001TWS2GDGB2												
													1	001TWS2GDGB1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	4	001TWS2GDGB4
																									3	001TWS2GDGB3
2	001TWS2GDGB2																									
1	001TWS2GDGB1																									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TWS3GDGC4												
													3	001TWS3GDGC3												
													2	001TWS3GDGC2												
													1	001TWS3GDGC1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル										大	4	001TWS4GDGC4
																									3	001TWS4GDGC3
2	001TWS4GDGC2																									
1	001TWS4GDGC1																									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネEX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TAE2GDGB4												
													3	001TAE2GDGB3												
													2	001TAE2GDGB2												
													1	001TAE2GDGB1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	4	001TAE2GDGB4
																									3	001TAE2GDGB3
2	001TAE2GDGB2																									
1	001TAE2GDGB1																									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TPS2GDGB4												
													3	001TPS2GDGB3												
													2	001TPS2GDGB2												
													1	001TPS2GDGB1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	4	001TPS2GDGB4
																									3	001TPS2GDGB3
2	001TPS2GDGB2																									
1	001TPS2GDGB1																									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイトヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	4	001TSV2GDGB4												
													3	001TSV2GDGB3												
													2	001TSV2GDGB2												
													1	001TSV2GDGB1												
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	4	001TSV2GDGB4
																									3	001TSV2GDGB3
2	001TSV2GDGB2																									
1	001TSV2GDGB1																									

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/機種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランスタイル	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TEG2DGB4	
													3	001TEG2DGB3	
												32,000	2	001TEG2DGB2	
													1	001TEG2DGB1	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TEG2DGB4									
					3	001TEG2DGB3									
				43,000	2	001TEG2DGB2									
					1	001TEG2DGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TET2DGB4	
													3	001TET2DGB3	
												32,000	2	001TET2DGB2	
													1	001TET2DGB1	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TET2DGB4									
					3	001TET2DGB3									
				43,000	2	001TET2DGB2									
					1	001TET2DGB1									
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グランスタイル	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TBG4DGC4	
													3	001TBG4DGC3	
												32,000	2	001TBG4DGC2	
													1	001TBG4DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TB24DGC4	
													3	001TB24DGC3	
												32,000	2	001TB24DGC2	
													1	001TB24DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア ペルバーON-SW	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TBB4DGC4	
													3	001TBB4DGC3	
												32,000	2	001TBB4DGC2	
													1	001TBB4DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TB14DGC4	
													3	001TB14DGC3	
												32,000	2	001TB14DGC2	
													1	001TB14DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設置 に設置) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TKD4DGC4	
													3	001TKD4DGC3	
												32,000	2	001TKD4DGC2	
													1	001TKD4DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設置 に設置) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TKE4DGC4	
													3	001TKE4DGC3	
												32,000	2	001TKE4DGC2	
													1	001TKE4DGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：高断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロゼレーネ	全デザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001TPR2DGA4
														3	001TPR2DGA3
													43,000	2	001TPR2DGA2
														1	001TPR2DGA1
									中	69,000					
									小	46,000					

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年10月31日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRF2GDGB4
												3			001TRF2GDGB3
												2			001TRF2GDGB2
												1			001TRF2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001TRF2GDGB4								
				3			001TRF2GDGB3								
				2			001TRF2GDGB2								
				1			001TRF2GDGB1								
引戸交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォースSD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRS2GDGC4
												3			001TRS2GDGC3
												2			001TRS2GDGC2
												1			001TRS2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BR2GDGC4
												3			001BR2GDGC3
												2			001BR2GDGC2
												1			001BR2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BS2GDGB4
												3			001BS2GDGB3
												2			001BS2GDGB2
												1			001BS2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BS2GDGB4								
				3			001BS2GDGB3								
				2			001BS2GDGB2								
				1			001BS2GDGB1								
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アバウトドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅に設置 に設置) ※3	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001AP2NDGC4
												3			001AP2NDGC3
												2			001AP2NDGC2
												1			001AP2NDGC1