

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0m以上1.6m未満 2：1.6m以上2.8m未満 3：2.8m以上3.0m未満 4：3.0m以上

2024年6月28日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
引戸交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：その他	ノリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 ランマ無 ランマ付	-	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (G10以上) SLGJグリーン (G11以上) DLGPクリア (G11以上) ヘアマルチスーパークリーンS (G10以上) ヘアマルチスーパークリアS (G11以上) ヘアマルチスーパードロンズ (G11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (G10以上) サンバランスアクアグリーン (G10以上) サンバランスピュアクリア (G11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G11以上)	D	U3.5以下	4〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001RHH4GEGD4
													3
						小	32,000	2		001RHH4GEGD2			
								1		001RHH4GEGD1			
引戸交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：その他	ノリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 袖付 2枚建	-	ガラス中央部熱貫流率 3.0以下	普通複層ガラス (A10以上)	E	U4.7以下	5〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001RHH4GEGE4
													3
						小	32,000	2		001RHH4GEGE2			
								1		001RHH4GEGE1			
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ヘアマルチスーパークリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチスーパードロンズ (A10以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV3GEGC4
													3
			小	32,000	2	001JNV3GEGC2							
					1	001JNV3GEGC1							
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV3GEGD4
													3
			小	32,000	2	001JNV3GEGD2							
					1	001JNV3GEGD1							
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ヘアマルチスーパークリーンS (A6以上) ヘアマルチスーパークリアS (A6以上) ヘアマルチスーパードロンズ (A6以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A6以上) ヘアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV4GEGD4
													3
			小	32,000	2	001JNV4GEGD2							
					1	001JNV4GEGD1							
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	-	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5〜7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV4GEGE4
													3
			小	32,000	2	001JNV4GEGE2							
					1	001JNV4GEGE1							

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年6月28日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ区分		型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸セラナ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRN3GEGC4
													3	001SRN3GEGC3
													2	001SRN3GEGC2
													1	001SRN3GEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸セラナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRN3GEGD4
													3	001SRN3GEGD3
													2	001SRN3GEGD2
													1	001SRN3GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸セラナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRN4GEGD4
													3	001SRN4GEGD3
													2	001SRN4GEGD2
													1	001SRN4GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸セラナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRN4GEGE4
													3	001SRN4GEGE3
													2	001SRN4GEGE2
													1	001SRN4GEGE1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年6月28日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		
													型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ペアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SIJ3GEGC4
													3	001SIJ3GEGC3
													2	001SIJ3GEGC2
													1	001SIJ3GEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SIJ3GEGD4
													3	001SIJ3GEGD3
													2	001SIJ3GEGD2
													1	001SIJ3GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SIJ4GEGD4
													3	001SIJ4GEGD3
													2	001SIJ4GEGD2
													1	001SIJ4GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SIJ4GEGE4
													3	001SIJ4GEGE3
													2	001SIJ4GEGE2
													1	001SIJ4GEGE1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年6月28日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額／1セット	サイズ 区分		型番
引戸交換 （はつり工 法）	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパークリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパードロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001WKN3GEGC4
													3	001WKN3GEGC3
													2	001WKN3GEGC2
													1	001WKN3GEGC1
引戸交換 （はつり工 法）	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001WKN3GEGD4
													3	001WKN3GEGD3
													2	001WKN3GEGD2
													1	001WKN3GEGD1
引戸交換 （はつり工 法）	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン（A6以上） SLGJグリーン（A6以上） DLGPクリア（A6以上） ベアマルチスーパークリーンS（A6以上） ベアマルチスーパークリアS（A6以上） ベアマルチスーパードロンズ（A6以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A6以上） ベアマルチEA（A6以上） サンバランスアクアグリーン（A6以上） サンバランスピュアクリア（A6以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A6以上）	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001WKN4GEGD4
													3	001WKN4GEGD3
													2	001WKN4GEGD2
													1	001WKN4GEGD1
引戸交換 （はつり工 法）	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001WKN4GEGE4
													3	001WKN4GEGE3
													2	001WKN4GEGE2
													1	001WKN4GEGE1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年6月28日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分					
													型番				
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ペアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SMK3GEGC4			
													3	001SMK3GEGC3			
						小	32,000							2	001SMK3GEGC2		
														1	001SMK3GEGC1		
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SMK4GEGD4			
													3	001SMK4GEGD3			
						小	32,000								2	001SMK4GEGD2	
															1	001SMK4GEGD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更染 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SMK4GEGE4			
													3	001SMK4GEGE3			
						小	32,000									2	001SMK4GEGE2
																1	001SMK4GEGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更染 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRR4GEGD4			
													3	001SRR4GEGD3			
						小	32,000									2	001SRR4GEGD2
																1	001SRR4GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更染 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ペアマルチスーパークリアS (A6以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ペアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000		4	001SRR4GEGE4			
													3	001SRR4GEGE3			
						小	32,000									2	001SRR4GEGE2
																1	001SRR4GEGE1