

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番					
引戸交換 (カバー工法)	枠：金属 戸：その他	ノリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 ランマ無 ランマ付	-	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (G10以上) SLG3グリーン (G11以上) DLGPクリア (G11以上) ヘアマルチスーパークリーンS (G10以上) ヘアマルチスーパークリアS (G11以上) ヘアマルチスーパードロンズ (G11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (G10以上) サンバランスアクアグリーン (G10以上) サンバランスピュアクリア (G11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001RHH4GEGD4					
													3	001RHH4GEGD3				
													2	001RHH4GEGD2				
						小	32,000	1				001RHH4GEGD1						
								E				U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001RHH4GEGE4
																	3	001RHH4GEGE3
2	001RHH4GEGE2																	
小	32,000	1	001RHH4GEGE1															
		E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001RHK4GEGE4									
								3	001RHK4GEGE3									
2	001RHK4GEGE2																	
小	32,000	1	001RHK4GEGE1															
		C	U2.9以下	4～7地域				子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV3GEGC4						
											3	001JNV3GEGC3						
小	32,000				2	001JNV3GEGC2												
					1	001JNV3GEGC1												
					D	U3.5以下	4～7地域				子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV3GEGD4			
3	001JNV3GEGD3																	
2	001JNV3GEGD2																	
小	32,000	1	001JNV3GEGD1															
		-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)														

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0m以上1.6m未満 2：1.6m以上2.8m未満 3：2.8m以上3.0m未満 4：3.0m以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額／1セット	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパークリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパブロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001JNV4GEGD4	
													3	001JNV4GEGD3
													2	001JNV4GEGD2
													1	001JNV4GEGD1
						E	U4.7以下	5～7地域		大	37,000	4	001JNV4GEGE4	
													3	001JNV4GEGE3
													2	001JNV4GEGE2
													1	001JNV4GEGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパークリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SRN3GEGC4	
													3	001SRN3GEGC3
													2	001SRN3GEGC2
													1	001SRN3GEGC1
						D	U3.5以下	4～7地域		大	37,000	4	001SRN3GEGD4	
													3	001SRN3GEGD3
													2	001SRN3GEGD2
													1	001SRN3GEGD1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ区分		型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸セラナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパークリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパープロンズ (A6以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SRN4GEGD4	3	001SRN4GEGD3
													2		001SRN4GEGD2
													1		001SRN4GEGD1
													ガラス中央部熱貫流率 3.4以下		普通複層ガラス (A6以上)
				3	001SRN4GEGE3										
				2	001SRN4GEGE2										
				1	001SRN4GEGE1										
				引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下				SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパークリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパープロンズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域
2	001SIJ3GEGC2														
1	001SIJ3GEGC1														
-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D						U3.5以下	4～7地域	大				
							3	001SIJ3GEGD3							
							2	001SIJ3GEGD2							
							1	001SIJ3GEGD1							

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額／1セット	サイズ 区分	型番					
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン（A6以上） SLGJグリーン（A6以上） DLGPクリア（A6以上） ベアマルチスーパークリーンS（A6以上） ベアマルチスーパークリアS（A6以上） ベアマルチスーパードロンズ（A6以上） ベアマルチレイボークリーンS（A6以上） ベアマルチEA（A6以上） サンバランスアクアグリーン（A6以上） サンバランスピュアクリア（A6以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A6以上）	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SJ4GEGD4					
													3	001SJ4GEGD3				
													2	001SJ4GEGD2				
													1	001SJ4GEGD1				
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域		大	37,000	4	001SJ4GEGE4					
													3	001SJ4GEGE3				
													2	001SJ4GEGE2				
													1	001SJ4GEGE1				
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパークリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパードロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001WKN3GEGC4					
													3	001WKN3GEGC3				
													2	001WKN3GEGC2				
													1	001WKN3GEGC1				
			-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域		大	37,000	4	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	小	32,000	4	001WKN3GEGD4	
																	3	001WKN3GEGD3
																	2	001WKN3GEGD2
																	1	001WKN3GEGD1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ区分		型番																	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパークリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパードロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001WKN4GEGD4	3	001WKN4GEGD3																
													2		001WKN4GEGD2																
															1	001WKN4GEGD1															
													ガラス中央部熱貫流率 3.4以下			普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	大	37,000	4	001WKN4GEGE4	3	001WKN4GEGE3	2	001WKN4GEGE2	1	001WKN4GEGE1		
				1	001WKN4GEGE1																										
					引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ				ガラス中央部熱貫流率 1.8以下		C	U2.9以下								4～7地域		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001SMK3GEGC4	3
				2																										001SMK3GEGC2	
													1			001SMK3GEGC1															
-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下					4～7地域	大	37,000					4	001SMK3GEGD4	3	001SMK3GEGD3	2	001SMK3GEGD2	1		001SMK3GEGD1							
								1				001SMK3GEGD1																			

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2024年8月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパークリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパードロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SMK4GEGD4	
													3	001SMK4GEGD3
													2	001SMK4GEGD2
													1	001SMK4GEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更楽 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SMK4GEGE4	
												3	001SMK4GEGE3	
												2	001SMK4GEGE2	
												1	001SMK4GEGE1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更楽 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパークリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパードロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SRR4GEGD4	
												3	001SRR4GEGD3	
												2	001SRR4GEGD2	
												1	001SRR4GEGD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更楽 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001SRR4GEGE4	
												3	001SRR4GEGE3	
												2	001SRR4GEGE2	
												1	001SRR4GEGE1	