

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番									
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4								
										中	87,000			3	001SM2DGS3								
										小	59,000			2	001SM2DGS2								
										小	59,000			1	001SM2DGS1								
			勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPGS4								
										中	87,000			3	001SM2DPGS3								
										小	59,000			2	001SM2DPGS2								
										小	59,000			1	001SM2DPGS1								
勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4											
							中	69,000			3	001SM2DPGA3											
							小	46,000			2	001SM2DPGA2											
							小	46,000			1	001SM2DPGA1											
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLG1グリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパーブロンズ (G16) ペアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスクリアグリーン (G16) サンバランスクリアクリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4								
										中	69,000			3	001ALGDSGA3								
										小	46,000			2	001ALGDSGA2								
										小	46,000			1	001ALGDSGA1								
										ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLG1グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークリーンS (A16) ペアマルチEA (A16) サンバランスクリアグリーン (A16) サンバランスクリアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16) ペアレックスヒートガードシルバー (A16)			B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001ALGDSGB4
																		小				3	001ALGDSGB3
																		小				2	001ALGDSGB2
																		小				1	001ALGDSGB1
			ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001ALGDSC4									
									小				3	001ALGDSC3									
									小				2	001ALGDSC2									
									小				1	001ALGDSC1									

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠H寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番									
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLG3グリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアークグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードシルバー (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALDGS4								
										中	87,000			3	001ALDGS3								
										小	59,000			2	001ALDGS2								
										小	59,000			1	001ALDGS1								
										大	92,000			大	49,000	4	001ALDGA4						
										中	69,000					3	001ALDGA3						
				小	46,000	2	001ALDGA2																
				小	46,000	1	001ALDGA1																
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパープロンス (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアークグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000			4	001ALDGA4						
										中	69,000					3	001ALDGA3						
										小	46,000			2	001ALDGA2								
										小	46,000			1	001ALDGA1								
ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下							1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	大	37,000	4	001ALDGB4				
														中	32,000			3	001ALDGB3				
				小	32,000	2	001ALDGB2																
				小	32,000	1	001ALDGB1																
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	大	37,000			4	001ALDGB4				
												中	43,000					3	001ALDGB3				
小	43,000	2	001ALDGB2																				
小	43,000	1	001ALDGB1																				
大	37,000	大	37,000							4	001ALDGC4												
中	32,000									3	001ALDGC3												
小	32,000			2	001ALDGC2																		
小	32,000			1	001ALDGC1																		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合			アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スパーサー	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパープロンス (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (G16) サンバランスアークグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALDNGA4						
												中	69,000			3	001ALDNGA3						
		小	46,000									2	001ALDNGA2										
		小	46,000									1	001ALDNGA1										
		ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパープロンス (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (G16) サンバランスアークグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)									B	U2.3以下			1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001ALDNGB4
																		中	32,000			3	001ALDNGB3
						小	32,000	2	001ALDNGB2														
						小	32,000	1	001ALDNGB1														
						ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパープロンス (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (G16) サンバランスアークグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000			大	49,000			4	001ALDNGB4
														中	43,000							3	001ALDNGB3
		小	43,000									2	001ALDNGB2										
		小	43,000									1	001ALDNGB1										
大	49,000	大	49,000	4	001ALDNGB4																		
中	43,000			3	001ALDNGB3																		
小	43,000			2	001ALDNGB2																		
小	43,000			1	001ALDNGB1																		

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分		型番																
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDNGC4																	
														3	001ALGDNGC3																	
														2	001ALGDNGC2																	
											小	32,000	1	001ALGDNGC1																		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	92,000	大	4	001ALGDPGA4																
															3	001ALGDPGA3																
															2	001ALGDPGA2																
															1	001ALGDPGA1																
															4	001ALGDPGA4																
															3	001ALGDPGA3																
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDPGB4																	
														3	001ALGDPGB3																	
														2	001ALGDPGB2																	
															小	32,000	1	001ALGDPGB1														
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BAGDSGB4																	
														3	001BAGDSGB3																	
														2	001BAGDSGB2																	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BAGDSGC4																	
														3	001BAGDSGC3																	
														2	001BAGDSGC2																	
														1	001BAGDSGC1																	

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンパランスアクアグリーン (G16) サンパランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BAGDGA4
										中	69,000	3	001BAGDGA3		
										小	43,000	2	001BAGDGA2		
										小	46,000	1	001BAGDGA1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンパランスアクアグリーン (A16) サンパランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001BAGDGB4
										小	32,000	3	001BAGDGB3		
										小	32,000	2	001BAGDGB2		
										小	32,000	1	001BAGDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンパランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDSGB4
										小	32,000	3	001MDJDSGB3		
										小	32,000	2	001MDJDSGB2		
										小	32,000	1	001MDJDSGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンパランスアクアグリーン (A10～A14) サンパランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14) ベアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDSGC4
										小	32,000	3	001MDJDSGC3		
										小	32,000	2	001MDJDSGC2		
										小	32,000	1	001MDJDSGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDSGD4
										小	32,000	3	001MDJDSGD3		
										小	32,000	2	001MDJDSGD2		
										小	32,000	1	001MDJDSGD1		

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ]	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランシアアクアグリーン (G14以上) サンバランシビュアカリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001MDJDGA4			
										中	69,000			3	001MDJDGA3			
										小	46,000			2	001MDJDGA2			
						小	46,000	1		001MDJDGA1								
						ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10～G12) DLGPクリア (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボークリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランシアアクアグリーン (A12以上) サンバランシビュアカリア (A14以上またはG10～G12) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上) ベアレックスヒートガードシルバー (A14以上またはG10以上)	B		U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDBG4
													中	37,000			3	001MDJDBG3
				小	32,000				2				001MDJDBG2					
				小	32,000			1	001MDJDBG1									
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10・A11) SLGJグリーン (A10～A12) DLGPクリア (A10～A12) ベアマルチスーパーグリーンS (A10・A11) ベアマルチスーパークリアS (A10～A12) ベアマルチスーパーブロンズ (A10・A11) ベアマルチレイボークリーンS (A10・A11) ベアマルチEA (A11以上) サンバランシアアクアグリーン (A10・A11) サンバランシビュアカリア (A10～A12) ベアレックスヒートガードグリーン (A10・A11) ベアレックスヒートガードシルバー (A10～A12)			C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	大	37,000	4	001MDJDGC4
													中	37,000			3	001MDJDGC3
						小	32,000					2	001MDJDGC2					
				小	32,000	1	001MDJDGC1											
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4		001MDJDGD4						
						中	37,000			3		001MDJDGD3						
						小	32,000			2	001MDJDGD2							
						小	32,000			1	001MDJDGD1							
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ]	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下		SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG11以上) サンバランシアアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランシビュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDNGB4		
											中	37,000			3	001MDJDNGB3		
					小						32,000	2			001MDJDNGB2			
					小						32,000	1			001MDJDNGB1			
					ガラス中央部熱貫流率 1.4以下		SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG11以上) サンバランシアアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランシビュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000	4	001MDJDNGB4
													中	49,000			3	001MDJDNGB3
													小	43,000			2	001MDJDNGB2
													小	43,000			1	001MDJDNGB1

2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リハ	補助額/1セット 窓リハ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14) ベアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001MDJDNCG4
											小	32,000	1	001MDJDNCG1
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域			大	37,000	4	001MDJDNCG4
											小	32,000	3	001MDJDNCG3
												32,000	2	001MDJDNCG2
												32,000	1	001MDJDNCG1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ベアレックスヒートガードシルバー (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001MDJDPGC4
											小	32,000	1	001MDJDPGC1
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域			大	37,000	4	001MDJDPGD4
											小	32,000	3	001MDJDPGD3
												32,000	2	001MDJDPGD2
												32,000	1	001MDJDPGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001MDJESGB4
											小	32,000	1	001MDJESGB1
								4～7地域			大	49,000	4	001MDJESGB4
												49,000	3	001MDJESGB3
												43,000	2	001MDJESGB2
												43,000	1	001MDJESGB1
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14) ベアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001MDJESGC4
												小	32,000	3
												32,000	2	001MDJESGC2
												32,000	1	001MDJESGC1

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分		型番							
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス(A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGD4								
														3	001MDJESGD3								
														2	001MDJESGD2								
														1	001MDJESGD1								
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン(A15以上またはG10以上) SLGグリーン(A15以上またはG11以上) DLGPクリア(A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS(A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS(A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ(A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS(A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン(A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア(A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン(A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードシルバー(G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGB4								
														3	001MDJEGB3								
														2	001MDJEGB2								
														1	001MDJEGB1								
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJEGB4								
														3	001MDJEGB3								
														2	001MDJEGB2								
														1	001MDJEGB1								
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGC4								
														3	001MDJEGC3								
														2	001MDJEGC2								
														1	001MDJEGC1								
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン(A10～A14) SLGグリーン(A10～A14) DLGPクリア(A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS(A10～A14) ペアマルチスーパークリアS(A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ(A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS(A10～A14) ペアマルチEA(A11以上) サンバランスアクアグリーン(A10～A14) サンバランスピュアクリア(A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン(A10～A14) ペアレックスヒートガードシルバー(A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGD4								
														3	001MDJEGD3								
														2	001MDJEGD2								
														1	001MDJEGD1								
								ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス(A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGD4				
																		3	001MDJEGD3				
																		2	001MDJEGD2				
																		1	001MDJEGD1				
																4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001MDJEGD4
																						3	001MDJEGD3
																						2	001MDJEGD2
																						1	001MDJEGD1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン(A15以上またはG10以上) SLGグリーン(A15以上またはG11以上) DLGPクリア(A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS(A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS(A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ(A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS(A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン(A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア(A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン(A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードシルバー(G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGB4								
														3	001MDJENGB3								
														2	001MDJENGB2								
														1	001MDJENGB1								
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJENGB4								
														3	001MDJENGB3								
														2	001MDJENGB2								
														1	001MDJENGB1								
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGC4								
														3	001MDJENGC3								
														2	001MDJENGC2								
														1	001MDJENGC1								

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分		型番			
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENG04				
														3	001MDJENG03				
														2	001MDJENG02				
														1	001MDJENG01				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLG1グリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスヒュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ペアレックスヒートガードシルバー (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGC4				
														3	001MDJEPGC3				
														2	001MDJEPGC2				
														1	001MDJEPGC1				
								ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGD4
																		3	001MDJEPGD3
																		2	001MDJEPGD2
																		1	001MDJEPGD1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FAS3GGC4				
														3	001FAS3GGC3				
														2	001FAS3GGC2				
														1	001FAS3GGC1				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLG1グリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスヒュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGB4				
														3	001BFJDSGB3				
														2	001BFJDSGB2				
														1	001BFJDSGB1				
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BFJDSGB4
																		3	001BFJDSGB3
																		2	001BFJDSGB2
																		1	001BFJDSGB1
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLG1グリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスヒュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGC4				
															3	001BFJDSGC3			
															2	001BFJDSGC2			
															1	001BFJDSGC1			

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $\sqrt{\text{（枠W寸法} \times \text{1/2）} \times \text{枠H寸法}}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番			
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ベアマルチスーパーグリーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパープロンズ (G12) サンパランスアクアグリーン (G11以上) サンパランスピュアクリア (G12) ヘアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDGB4		
												3	001BFJDGB3				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001BFJDGB2				
										1	001BFJDGB1						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパープロンズ (A10以上) サンパランスアクアグリーン (A10以上) サンパランスピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ヘアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDGC4		
												3	001BFJDGC3				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001BFJDGC2				
										1	001BFJDGC1						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マティOP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンパランスアクアグリーン (A11以上) サンパランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ヘアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGC4		
												3	001MDPDSGC3				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDSGC2				
										1	001MDPDSGC1						
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークグリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンパランスアクアグリーン (A10) サンパランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10) ヘアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域			大	37,000	4	001MDPDSGD4
														3	001MDPDSGD3		
									4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDSGD2	
													1	001MDPDSGD1			
5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域			大	37,000	4	001MDPDSGE4			
											3	001MDPDSGE3					
						5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDSGE2				
										1	001MDPDSGE1						

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンパランスアークグリーン (A11以上) サンパランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ヘアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGC4
													32,000	3	001MDPDGC3
													32,000	2	001MDPDGC2
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンパランスアークグリーン (A10) サンパランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10) ヘアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGD4
													32,000	3	001MDPDGD3
													32,000	2	001MDPDGD2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGE4
													32,000	3	001MDPDGE3
													32,000	2	001MDPDGE2
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンパランスアークグリーン (A11以上) サンパランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ヘアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGC4
													32,000	3	001MDPDNGC3
													32,000	2	001MDPDNGC2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンパランスアークグリーン (A10) サンパランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10) ヘアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGD4
													32,000	3	001MDPDNGD3
													32,000	2	001MDPDNGD2
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGE4
													32,000	3	001MDPDNGE3
													32,000	2	001MDPDNGE2
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDNGE1				
									32,000	1	001MDPDNGE1				

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDRNGD4
														3	001MDPDRNGD3
						小	32,000	2	001MDPDRNGD2						
								1	001MDPDRNGD1						
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDRNGE4				
										3	001MDPDRNGE3				
		小	32,000	2	001MDPDRNGE2										
				1	001MDPDRNGE1										
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPGE4
														3	001MDPDPGE3
						小	32,000	2	001MDPDPGE2						
								1	001MDPDPGE1						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPGR4
														3	001MDPDPGR3
						小	32,000	2	001MDPDPGR2						
								1	001MDPDPGR1						
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGD4
														3	001MDPESGD3
						小	32,000	2	001MDPESGD2						
								1	001MDPESGD1						
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGE4				
										3	001MDPESGE3				
		小	32,000	2	001MDPESGE2										
				1	001MDPESGE1										

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ペアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGC4
														3	001MDPEGC3
													32,000	2	001MDPEGC2
														1	001MDPEGC1
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLG3グリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGD4
														3	001MDPEGD3
													32,000	2	001MDPEGD2
														1	001MDPEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGE4
3	001MDPEGE3														
32,000	2	001MDPEGE2													
	1	001MDPEGE1													
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ペアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4
														3	001MDPENG3
													32,000	2	001MDPENG2
														1	001MDPENG1
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLG3グリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4
														3	001MDPENG3
													32,000	2	001MDPENG2
														1	001MDPENG1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENGE4
3	001MDPENGE3														
32,000	2	001MDPENGE2													
	1	001MDPENGE1													

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上) ペアレックスヒートガードシルバー (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPGD4
													32,000	2	001MDPEPGD2
						小	32,000	1	001MDPEPGD1						
							E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4
32,000	3	001MDPEPGE3													
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSCG4
													32,000	3	001BFPDSCG3
				小	32,000	2	001BFPDSCG2								
					32,000	1	001BFPDSCG1								
				D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSDG4		
											32,000	3	001BFPDSDG3		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSE4
													32,000	3	001BFPDSE3
				小	32,000	2	001BFPDSE2								
					32,000	1	001BFPDSE1								
				D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDG4		
											32,000	3	001BFPDG3		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGC4
													32,000	3	001BFPDGC3
				小	32,000	2	001BFPDGC2								
					32,000	1	001BFPDGC1								
				D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGD4		
											32,000	3	001BFPDGD3		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGE4
													32,000	3	001BFPDGE3
				小	32,000	2	001BFPDGE2								
					32,000	1	001BFPDGE1								

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番				
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLG3グリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPEGC4			
														3	001BFPEGC3			
												小	32,000	2	001BFPEGC2			
						1	001BFPEGC1											
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLG3グリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアクリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001BFPEGD4
																	3	001BFPEGD3
															小	32,000	2	001BFPEGD2
						1	001BFPEGD1											
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLG3グリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001BFPEGE4
		3	001BFPEGE3															
小	32,000	2	001BFPEGE2															
		1	001BFPEGE1															
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4			
										中	69,000		3	001GSD2NDGA3				
												小	43,000	2	001GSD2NDGA2			
												1	001GSD2NDGA1					
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001GSD4NDGC4			
														3	001GSD4NDGC3			
														小	32,000	2	001GSD4NDGC2	
														1	001GSD4NDGC1			
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4			
										中	69,000		3	001BGS2NDGA3				
												小	43,000	2	001BGS2NDGA2			
												1	001BGS2NDGA1					
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BGS4NDGC4			
														3	001BGS4NDGC3			
														小	32,000	2	001BGS4NDGC2	
														1	001BGS4NDGC1			

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番											
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ペアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTDGC4										
														3	001MTDGC3										
														小	32,000	2	001MTDGC2								
																1	001MTDGC1								
																ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000
														3	001MTDGD3										
				小	32,000	2	001MTDGD2																		
						1	001MTDGD1																		
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTDGE4										
3	001MTDGE3																								
小	32,000	2	001MTDGE2																						
		1	001MTDGE1																						
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ無]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上) ペアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGB4										
														3	001DDMEGB3										
														小	32,000	2	001DDMEGB2								
								1	001DDMEGB1																
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000			4	001DDMEGB4								
														3	001DDMEGB3										
				小	43,000	2	001DDMEGB2																		
						1	001DDMEGB1																		
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10) ペアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGC4										
														3	001DDMEGC3										
														小	32,000	2	001DDMEGC2								
																1	001DDMEGC1								
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGD4		
														3	001DDMEGD3										
				小	32,000	2	001DDMEGD2																		
1	001DDMEGD1																								

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番								
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ無]中さん付 [ランマ付]中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスクアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG B4							
														3	001DDMENG B3							
														2	001DDMENG B2							
																小	32,000	1	001DDMENG B1			
																		大	49,000	4	001DDMENG B4	
																		3	001DDMENG B3			
															2	001DDMENG B2						
															小	43,000	2	001DDMENG B2				
															1	001DDMENG B1						
													大	37,000	4	001DDMENG C4						
													3	001DDMENG C3								
													小	32,000	2	001DDMENG C2						
													1	001DDMENG C1								
														大	37,000	4	001DDMENG D4					
														3	001DDMENG D3							
														小	32,000	2	001DDMENG D2					
														1	001DDMENG D1							
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ無]中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチEA (G14以上) サンバランスクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスクアクリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードシルバー (A16またはG12以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEN G4							
														3	001DDPEN G3							
														2	001DDPEN G2							
																小	32,000	1	001DDPEN G1			
																			大	49,000	4	001DDPEN G4
																			3	001DDPEN G3		
													小	43,000	2	001DDPEN G2						
													1	001DDPEN G1								
														大	37,000	4	001DDPEN C4					
														3	001DDPEN C3							
														小	32,000	2	001DDPEN C2					
														1	001DDPEN C1							
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスクアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G14以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPG B4							
														3	001DDMEPG B3							
														2	001DDMEPG B2							
																小	32,000	1	001DDMEPG B1			
																			大	49,000	4	001DDMEPG B4
																			3	001DDMEPG B3		
													小	43,000	2	001DDMEPG B2						
													1	001DDMEPG B1								

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルスーパージーンS (A10～A14) ベアマルスーパークリアS (A10～A14) ベアマルスーパードラズ (A10～A14) ベアマルレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンパランスアクアグリーン (A10～A14) サンパランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14) ベアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGC4
														3	001DDMEPGC3
														2	001DDMEPGC2
														1	001DDMEPGC1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001DDMEPGD4	
													3	001DDMEPGD3	
													2	001DDMEPGD2	
													1	001DDMEPGD1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルスーパージーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルスーパードラズ (A14以上またはG10以上) ベアマルレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチEA (G14以上) サンパランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンパランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードシルバー (A16またはG12以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001DDPEPGC4	
													3	001DDPEPGC3	
													2	001DDPEPGC2	
													1	001DDPEPGC1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001DDPEPGD4	
													3	001DDPEPGD3	
													2	001DDPEPGD2	
													1	001DDPEPGD1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	[ランマ無]中さん無・中さん付 [ランマ付]中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルスーパージーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルスーパードラズ (A11またはG10以上) ベアマルレイボークリーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ベアマルチEA (G11以上) サンパランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンパランスピュアカリア (A11以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードシルバー (G10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001DMAEGC4	
													3	001DMAEGC3	
													2	001DMAEGC2	
													1	001DMAEGC1	

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスビュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10) ベアレックスヒートガードシルバー (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGD4
													32,000	3	001DMAEGD3
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGE4
													32,000	3	001DMAEGE3
											小	32,000	2	001DMAEGE2	
													1	001DMAEGE1	