

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ペアマルチスーパークリアS (G14以上) ペアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ペアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001NMJDGD4		
					3	001NMJDGD3										
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域		子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001NMJDGE4	
					3	001NMJDGE3										
											小	32,000	2	001NMJDGD2		
											小	32,000	1	001NMJDGD1		
ドア交換 (カバー工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	4	001TACP2DGS4		
					中	110,000	3	001TACP2DGS3								
					小	74,000	2	001TACP2DGS2								
											小	43,000	1	001TACP2DGS1		
ドア交換 (カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	4	001ALC2DGS4		
					中	110,000	3	001ALC2DGS3								
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1		先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大		117,000	大	4	001ALC2DGA4
					中	87,000	3	001ALC2DGA3								
											小	58,000	2	001ALC2DGA2		
											小	43,000	1	001ALC2DGA1		
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	4	001TALP2DGS4		
					中	87,000	3	001TALP2DGS3								
					小	59,000	2	001TALP2DGS2								
											小	43,000	1	001TALP2DGS1		
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	4	001ALP2DGS4		
					中	87,000	3	001ALP2DGS3								
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1		先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大		92,000	大	4	001ALP2DGA4
					中	69,000	3	001ALP2DGA3								
											小	43,000	2	001ALP2DGA2		
											小	46,000	1	001ALP2DGA1		
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	4	001ALP2DPGA4		
					中	69,000	3	001ALP2DPGA3								
					小	46,000	2	001ALP2DPGA2								
											小	43,000	1	001ALP2DPGA1		

## 2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件		ガラス(例)		性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リハ		サイズ子育てエコ		型番
				ガラス中央部熱貫流率	完成品ガラス	SS	U1.1以下	1～8地域※1	先進的窓リハ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	補助額/1セット	大	補助額/1セット	
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4	
				中	136,000	3	001TS2DGP3	小	91,000	小	43,000	2	001TS2DGP2	1	001TS2DGP1	
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TS2DGP54	
				中	87,000	3	001TS2DGP53	小	59,000	小	43,000	2	001TS2DGP52	1	001TS2DGP51	
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4	
				中	87,000	3	001SM2DGS3	小	59,000	小	43,000	2	001SM2DGS2	1	001SM2DGS1	
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	1～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	3	001SM2DGC4	
				中						小	32,000	2	001SM2DGC3	1	001SM2DGC2	001SM2DGC1
			勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スパーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPS4	
				中	87,000	3	001SM2DPS3	小	59,000	小	43,000	2	001SM2DPS2	1	001SM2DPS1	
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上) 普通復層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPA4	
				中	69,000	3	001SM2DPA3	小	46,000	小	43,000	2	001SM2DPA2	1	001SM2DPA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ヘアマルチスーパーグリーンS (G16) ヘアマルチスーパークリアS (G16) ヘアマルチスーパーブロンズ (G16) ヘアマルチレイボークリーンS (G16) サンパランスアークグリーン (G16) サンパランスピュアクリア (G16) ヘアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4	
				中	69,000	3	001ALGDSGA3	小	43,000	小	43,000	2	001ALGDSGA2	1	001ALGDSGA1	
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ヘアマルチスーパーグリーンS (A16) ヘアマルチスーパークリアS (A16) ヘアマルチスーパーブロンズ (A16) ヘアマルチレイボークリーンS (A16) ヘアマルチEA (A16) サンパランスアークグリーン (A16) サンパランスピュアクリア (A16) ヘアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDSGB4	
				中						小	32,000	3	001ALGDSGB3	2	001ALGDSGB2	1
			ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通復層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	49,000	4	001ALGDSGB4		
											小	43,000	3	001ALGDSGB3		
											大	49,000	4	001ALGDSGB4		
											小	43,000	2	001ALGDSGB2	1	001ALGDSGB1
ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通復層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDSGC4					
								小	32,000	3	001ALGDSGC3					
								大	37,000	4	001ALGDSGC4					
								小	32,000	2	001ALGDSGC2	1	001ALGDSGC1			

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLG3グリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアアカグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアカリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ヘアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
										中	87,000			3	001ALGDGS3
										小	59,000			2	001ALGDGS2
										小	59,000			1	001ALGDGS1
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアアカグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDGA4
										中	69,000			3	001ALGDGA3
										小	46,000			2	001ALGDGA2
										小	46,000			1	001ALGDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001ALDGB4
										小				3	001ALDGB3
										小				2	001ALDGB2
										小				1	001ALDGB1
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大		大	49,000	4	001ALDGB4
										小				3	001ALDGB3
										小				2	001ALDGB2
										小				1	001ALDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スペーサー		A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALDNGA4
										中	69,000			3	001ALDNGA3
										小	46,000			2	001ALDNGA2
										小	46,000			1	001ALDNGA1
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (G16) サンバランスアアカグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001ALDNGB4
										小				3	001ALDNGB3
										小				2	001ALDNGB2
										小				1	001ALDNGB1
ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大		大	49,000	4	001ALDNGB4				
						小				3	001ALDNGB3				
						小				2	001ALDNGB2				
						小				1	001ALDNGB1				
ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001ALDNGC4				
						小				3	001ALDNGC3				
						小				2	001ALDNGC2				
						小				1	001ALDNGC1				

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDPGA4
										中	69,000	3	001ALGDPGA3		
										小	43,000	2	001ALGDPGA2		
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDPGB4		
										小	32,000	3	001ALGDPGB3		
										1	001ALGDPGB2				
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDPGC4		
										小	32,000	3	001ALGDPGC3		
										1	001ALGDPGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BAGDSGB4		
										小	32,000	3	001BAGDSGB3		
										2	001BAGDSGB2				
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001BAGDSGB4		
										小	43,000	3	001BAGDSGB3		
										1	001BAGDSGB1				
ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BAGDSGC4						
						小	32,000	3	001BAGDSGC3						
						1	001BAGDSGC1								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアカリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BAGDGA4
										中	69,000	3	001BAGDGA3		
										小	43,000	2	001BAGDGA2		
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BAGDGB4		
										小	32,000	3	001BAGDGB3		
										1	001BAGDGB1				
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアカリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001BAGDGB4		
										小	43,000	3	001BAGDGB3		
										1	001BAGDGB1				

## 2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リハ	補助額/1セット窓リハ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番									
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDSGB4								
														3	001MDJDSGB3								
														2	001MDJDSGB2								
														1	001MDJDSGB1								
														4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJDSGB4		
																				3	001MDJDSGB3		
				2	001MDJDSGB2																		
				1	001MDJDSGB1																		
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001MDJDSGC4					
3	001MDJDSGC3																						
2	001MDJDSGC2																						
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001MDJDSGD4									
													3	001MDJDSGD3									
2	001MDJDSGD2																						
1	001MDJDSGD1																						
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さみ無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ペアマルチスーパークリアS (G14以上) ペアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ペアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアカリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リハ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	92,000	4	001MDJDGA4								
														3	001MDJDGA3								
														2	001MDJDGA2								
														1	001MDJDGA1								
														中	69,000	大	49,000	4	001MDJDGB4				
																				小	43,000	3	001MDJDGB3
																				1	001MDJDGB1		
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10～G12) DLGPクリア (A14以上またはG10～G12) ペアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10～G12) ペアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ペアマルチレイボークリーンS (A12以上) ペアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアカリア (A14以上またはG10～G12) ペアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDGB4								
														小	32,000	3	001MDJDGB3						
																		2	001MDJDGB2				
														1	001MDJDGB1								
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJDGB4								
																小	43,000	3	001MDJDGB3				
																				2	001MDJDGB2		
																1	001MDJDGB1						
ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10・A11) SLGJグリーン (A10～A12) DLGPクリア (A10～A12) ペアマルチスーパーグリーンS (A10・A11) ペアマルチスーパークリアS (A10～A12) ペアマルチスーパーブロンズ (A10・A11) ペアマルチレイボークリーンS (A10・A11) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10・A11) サンバランスピュアカリア (A10～A12) ペアレックスヒートガードグリーン (A10・A11)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJGCG4												
										小	32,000	3	001MDJGCG3										
														2	001MDJGCG2								
										1	001MDJGCG1												
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDGD4												
										小	32,000	3	001MDJDGD3										
														2	001MDJDGD2								
										1	001MDJDGD1												

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDNGB4
												3	001MDJDNGB3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJDNGB4				
								小	32,000	1	001MDJDNGB1				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDNGC4
												3	001MDJDNGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDNGD4				
								小	32,000	1	001MDJDNGC1				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDPGC4
												3	001MDJDPGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDPGD4				
								小	32,000	1	001MDJDPGC1				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 上下腰パネル付 (特注) ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDPGD4
												3	001MDJDPGD3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDPD4				
								小	32,000	1	001MDJDPD1				
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 上下腰パネル付 (特注) ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	-	-	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDPD4
												3	001MDJDPD3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDPD4				
								小	32,000	1	001MDJDPD1				

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGB4
												小	32,000	2	001MDJESGB3
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJESGB4		
										小	43,000	3	001MDJESGB3		
ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGC4				
小	32,000	3	001MDJESGC3												
小	32,000	2	001MDJESGC2												
小	32,000	1	001MDJESGC1												
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGD4
												小	32,000	3	001MDJESGD3
小	32,000	2	001MDJESGD2												
小	32,000	1	001MDJESGD1												
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEBG4
												小	32,000	3	001MDJEBG3
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJEBG4		
										小	43,000	3	001MDJEBG3		
			ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGC4	
			小	32,000	3	001MDJEGC3									
			小	32,000	2	001MDJEGC2									
			小	32,000	1	001MDJEGC1									
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGD4				
小	32,000	3	001MDJEGD3												
小	32,000	2	001MDJEGD2												
小	32,000	1	001MDJEGD1												

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンパランスアークグリーン (A15以上またはG10以上) サンパランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGB4
												3	001MDJENGB3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	小	32,000	2	001MDJENGB2				
								1	001MDJENGB1						
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンパランスアークグリーン (A10～A14) サンパランスピュアクリア (A10～A14) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGC4
												3	001MDJENGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	小	32,000	2	001MDJENGC2				
								1	001MDJENGC1						
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEND4
												3	001MDJEND3		
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンパランスアークグリーン (A10以上) サンパランスピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGC4
												3	001MDJEPGC3		
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDJEPGC2
												1	001MDJEPGC1		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FAS3GGC4
												3	001FAS3GGC3		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001FAS3GGC2
												1	001FAS3GGC1		



## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアカリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BFJDSGB4							
												3	001BFJDSGB3									
												小	32,000	2	001BFJDSGB2							
												1	001BFJDSGB1									
4～7地域	大	49,000	4	001BFJDSGB4																		
	3	001BFJDSGB3																				
	小	43,000	2	001BFJDSGB2																		
	1	001BFJDSGB1																				
ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGC4												
							3	001BFJDSGC3														
							小	32,000	2	001BFJDSGC2												
							1	001BFJDSGC1														
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアカリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BFJDBG4							
												3	001BFJDBG3									
												小	32,000	2	001BFJDBG2							
												1	001BFJDBG1									
4～7地域	大	49,000	4	001BFJDBG4																		
	3	001BFJDBG3																				
	小	43,000	2	001BFJDBG2																		
	1	001BFJDBG1																				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BFJDGC4							
												3	001BFJDGC3									
												小	32,000	2	001BFJDGC2							
												1	001BFJDGC1									
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マティOP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001MDPDSGC4							
												3	001MDPDSGC3									
												小	32,000	2	001MDPDSGC2							
												1	001MDPDSGC1									
												ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGD4
																			3	001MDPDSGD3		
				小	32,000	2	001MDPDSGD2															
				1	001MDPDSGD1																	
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGE4								
											3	001MDPDSGE3										
											小	32,000	2	001MDPDSGE2								
				1	001MDPDSGE1																	

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番										
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGC4									
					3									001MDPDGC3										
					2									001MDPDGC2										
					1									001MDPDGC1										
					ガラス中央部熱貫流率 2.1以下									SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGD4
														3									001MDPDGD3	
2	001MDPDGD2																							
1	001MDPDGD1																							
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGE4									
					3									001MDPDGE3										
					2									001MDPDGE2										
1	001MDPDGE1																							
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGC4									
					3									001MDPDNGC3										
					2									001MDPDNGC2										
					1									001MDPDNGC1										
					ガラス中央部熱貫流率 2.1以下									SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGD4
														3									001MDPDNGD3	
														2									001MDPDNGD2	
					1									001MDPDNGD1										
					ガラス中央部熱貫流率 3.4以下									普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGE4
3	001MDPDNGE3																							
2	001MDPDNGE2																							
1	001MDPDNGE1																							
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNRGD4									
					3									001MDPDNRGD3										
					2									001MDPDNRGD2										
					1									001MDPDNRGD1										
					ガラス中央部熱貫流率 3.4以下									普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNRGE4
														3									001MDPDNRGE3	
2	001MDPDNRGE2																							
1	001MDPDNRGE1																							

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPGE4	
														3	001MDPDPGE3	
														2	001MDPDPGE2	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPGE4	
														3	001MDPDPGE3	
														2	001MDPDPGE2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGD4	
														3	001MDPESGD3	
														2	001MDPESGD2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGD4	
														3	001MDPESGD3	
														2	001MDPESGD2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGD4	
														3	001MDPEGD3	
														2	001MDPEGD2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGC4	
														3	001MDPEGC3	
														2	001MDPEGC2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGE4	
														3	001MDPEGE3	
														2	001MDPEGE2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
														3	001MDPENG3	
														2	001MDPENG2	

## 2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リハ	補助額/1セット窓リハ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	メディOP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチレイボークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4
														3	001MDPENG3
														2	001MDPENG2
														1	001MDPENG1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	メディOP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENGE4
														3	001MDPENGE3
														2	001MDPENGE2
														1	001MDPENGE1
引戸交換	アルミ複層	メディOP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチレイボークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPG4
														3	001MDPEPG3
														2	001MDPEPG2
														1	001MDPEPG1
引戸交換	アルミ複層	メディOP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPGE4
														3	001MDPEPGE3
														2	001MDPEPGE2
														1	001MDPEPGE1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSCG4
														3	001BFPDSCG3
														2	001BFPDSCG2
														1	001BFPDSCG1
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSD4
														3	001BFPDSD3
														2	001BFPDSD2
														1	001BFPDSD1
ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSGE4				
										3	001BFPDSGE3				
										2	001BFPDSGE2				
										1	001BFPDSGE1				

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGC4	
														3	001BFPDGC3	
														小	2	001BFPDGC2
															1	001BFPDGC1
															大	4
														3		001BFPDGD3
				2	001BFPDGD2											
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGD4	
														3	001BFPDGD3	
2	001BFPDGD2															
小	1	001BFPDGD1														
	大	4	001BFPDGE4													
		3	001BFPDGE3													
2		001BFPDGE2														
1	001BFPDGE1															
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPEGC4	
														3	001BFPEGC3	
														小	2	001BFPEGC2
															1	001BFPEGC1
															大	4
														3		001BFPEGD3
				2	001BFPEGD2											
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPEGD4	
														3	001BFPEGD3	
2	001BFPEGD2															
小	1	001BFPEGD1														
	大	4	001BFPEGE4													
		3	001BFPEGE3													
2		001BFPEGE2														
1	001BFPEGE1															
ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPEGE4					
										3	001BFPEGE3					
										2	001BFPEGE2					
小	1	001BFPEGE1														

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ		サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ		サイズ区分	型番						
						A	U1.9以下				大	92,000		大	49,000			4	001GSD2NDGA4				
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4								
										中	69,000			3	001GSD2NDGA3								
										小	46,000			2	001GSD2NDGA2								
1	001GSD2NDGA1																						
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001GSD4NDGC4								
														3	001GSD4NDGC3								
														2	001GSD4NDGC2								
1	001GSD4NDGC1																						
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4								
										中	69,000			3	001BGS2NDGA3								
										小	46,000			2	001BGS2NDGA2								
1	001BGS2NDGA1																						
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BGS4NDGC4								
														3	001BGS4NDGC3								
														2	001BGS4NDGC2								
1	001BGS4NDGC1																						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGC4								
														3	001MTTDGC3								
														2	001MTTDGC2								
														1	001MTTDGC1								
										ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)			D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGD4
																						3	001MTTDGD3
																						2	001MTTDGD2
										1	001MTTDGD1												
										ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)			E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGE4
		3	001MTTDGE3																				
		2	001MTTDGE2																				
1	001MTTDGE1																						

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番						
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチレイボークリアS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGB4						
													3	001DDMEGB3						
													2	001DDMEGB2						
													1	001DDMEGB1						
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMEGB4
																			3	001DDMEGB3
2	001DDMEGB2																			
1	001DDMEGB1																			
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリアS (A10) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGC4						
													3	001DDMEGC3						
													2	001DDMEGC2						
													1	001DDMEGC1						
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGD4
																			3	001DDMEGD3
2	001DDMEGD2																			
1	001DDMEGD1																			
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリアS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG B4						
													3	001DDMENG B3						
													2	001DDMENG B2						
													1	001DDMENG B1						
													4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMENG B4
																			3	001DDMENG B3
				2	001DDMENG B2															
				1	001DDMENG B1															
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリアS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG C4						
													3	001DDMENG C3						
													2	001DDMENG C2						
													1	001DDMENG C1						
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル												大	37,000	4	001DDMENG D4				
															3	001DDMENG D3				
				2	001DDMENG D2															
1	001DDMENG D1																			

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サンパランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンパランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPENG84
												3			001DDPENG83
						小	32,000	2	001DDPENG82						
						1			001DDPENG81						
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001DDPENG84				
								3			001DDPENG83				
小	43,000	2	001DDPENG82												
1			001DDPENG81												
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンパランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPG84
												3			001DDMEPG83
						小	32,000	2	001DDMEPG82						
						1			001DDMEPG81						
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001DDMEPG84				
								3			001DDMEPG83				
小	43,000	2	001DDMEPG82												
1			001DDMEPG81												
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンパランスアクアグリーン (A10～A14) サンパランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGC4
												3			001DDMEPGC3
						小	32,000	2	001DDMEPGC2						
						1			001DDMEPGC1						
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001DDMEPGD4				
								3			001DDMEPGD3				
小	32,000	2	001DDMEPGD2												
1			001DDMEPGD1												
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	[ランマ付]中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サンパランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンパランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEPG4
												3			001DDPEPG3
						小	32,000	2	001DDPEPG2						
						1			001DDPEPG1						
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001DDPEPGD4				
								3			001DDPEPGD3				
小	32,000	2	001DDPEPGD2												
1			001DDPEPGD1												



## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年6月28日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	[ランマ無]中さん無・中さん付 [ランマ付]中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチスーパープロンズ (A11またはG10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上またはG10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGC4
														3	001DMAEGC3
												小	32,000	2	001DMAEGC2
														1	001DMAEGC1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	[ランマ無]中さん無・中さん付 [ランマ付]中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGD4
														3	001DMAEGD3
												小	32,000	2	001DMAEGD2
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGE4
														3	001DMAEGE3
												小	32,000	2	001DMAEGE2
								1	001DMAEGE1						