

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換(カバー工法)	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパークリアンS (G14以上) ペアマルチスーパークリアS (G14以上) ペアマルチスーパードロップ (G14以上) ペアマルチスーパードロップS (G14以上) サンバランスクリアグリーン (G14以上) サンバランスクリアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NMJDGD4
														3	001NMJDGD3
						小	32,000	2				001NMJDGD2			
								1				001NMJDGD1			
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001NMJDGE4					
									3	001NMJDGE3					
		小	32,000	2			001NMJDGE2								
				1			001NMJDGE1								
ドア交換(カバー工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	149,000	4	001TACP2DGS4
														3	001TACP2DGS3
												中	110,000	2	001TACP2DGS2
														1	001TACP2DGS1
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	149,000	4	001ALC2DGS4
														3	001ALC2DGS3
												中	110,000	2	001ALC2DGS2
														1	001ALC2DGS1
ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	117,000	4	001ALC2DGA4				
										3	001ALC2DGA3				
		中	87,000	2				001ALC2DGA2							
				1				001ALC2DGA1							
ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	118,000	4	001TALP2DGS4				
										3	001TALP2DGS3				
								中	87,000	2	001TALP2DGS2				
										1	001TALP2DGS1				
ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	118,000	4	001ALP2DGS4				
										3	001ALP2DGS3				
								中	87,000	2	001ALP2DGS2				
										1	001ALP2DGS1				
ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	4	001ALP2DGA4				
										3	001ALP2DGA3				
		中	69,000	2				001ALP2DGA2							
				1				001ALP2DGA1							
小	46,000	2	001ALP2DGA2												
		1	001ALP2DGA1												

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ	補助額/1セット	サイズ	型番	
						窓リノベ	窓リノベ			子育てエコ	子育てエコ	区分				
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルベニス (北海道限定商品)	勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4	
										中	69,000			3		001ALP2DPGA3
										小	46,000			2		001ALP2DPGA2
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマーシュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4	
										中	136,000			3		001TS2DGP3
										小	91,000			2		001TS2DGP2
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TS2DGS4	
										中	87,000			3		001TS2DGS3
										小	59,000			2		001TS2DGS2
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4	
										中	87,000			3		001SM2DGS3
			勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	1～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001SM2DGC4	
										中				3		001SM2DGC3
										小				2		001SM2DGC2
										小				1		001SM2DGC1
勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPS4				
							中	87,000			3		001SM2DPS3			
							小	59,000			2		001SM2DPS2			
							小	59,000			1		001SM2DPS1			
勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4				
							中	69,000			3		001SM2DPGA3			
							小	46,000			2		001SM2DPGA2			
							小	46,000			1		001SM2DPGA1			

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパーブロンズ (G16) ペアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアカリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4
										中	69,000			3	001ALGDSGA3
										小	46,000			2	001ALGDSGA2
										小	46,000			1	001ALGDSGA1
						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDSGB4		
										小	32,000	2	001ALGDSGB2		
						C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001ALGDSGB4		
										小	43,000	3	001ALGDSGB3		
										小	43,000	1	001ALGDSGB1		
C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDSC4								
				小	32,000	3	001ALGDSC3								
				小	32,000	2	001ALGDSC2								
小	32,000	1	001ALGDSC1												
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアカリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ペアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
										中	87,000			3	001ALGDGS3
										小	59,000			2	001ALGDGS2
										小	59,000			1	001ALGDGS1
						A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000		
										中	69,000			3	001ALGDGA3
										小	46,000			2	001ALGDGA2
										小	46,000			1	001ALGDGA1
										小	46,000			1	001ALGDGA1

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番					
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDGB4				
												3	001ALGDGB3						
								2	001ALGDGB2										
								1	001ALGDGB1										
				4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDGB4								
								3	001ALGDGB3										
2	001ALGDGB2																		
1	001ALGDGB1																		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDGC4				
												3	001ALGDGC3						
								2	001ALGDGC2										
								1	001ALGDGC1										
				ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スパーサー		A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDNGA4
																3	001ALGDNGA3		
2	001ALGDNGA2																		
1	001ALGDNGA1																		
1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル							大	37,000	4	001ALGDNGB4								
								3	001ALGDNGB3										
2	001ALGDNGB2																		
1	001ALGDNGB1																		
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDNGB4												
				3	001ALGDNGB3														
2	001ALGDNGB2																		
1	001ALGDNGB1																		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDNGC4				
												3	001ALGDNGC3						
								2	001ALGDNGC2										
								1	001ALGDNGC1										
				4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDNGC4								
								3	001ALGDNGC3										
2	001ALGDNGC2																		
1	001ALGDNGC1																		

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパープロンス (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BAGDGA4	
										中	69,000		3	001BAGDGA3		
												小	43,000		2	001BAGDGA2
										小	46,000		1	001BAGDGA1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパープロンス (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BAGDGB4	
												小	32,000	1	001BAGDGB1	
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BAGDGB4	
												小	43,000	2	001BAGDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパープロンス (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDSGB4	
												小	32,000	2	001MDJDSGB2	
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJDSGB4	
												小	43,000	3	001MDJDSGB3	
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDSGC4	
												小	32,000	3	001MDJDSGC3	
												小	32,000	2	001MDJDSGC2	
												小	32,000	1	001MDJDSGC1	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDSGD4									
				小	32,000	3	001MDJDSGD3									
				小	32,000	2	001MDJDSGD2									
				小	32,000	1	001MDJDSGD1									

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番									
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ヘアマルチスーパークリアS (G14以上) ヘアマルチスーパーフロンズ (G14以上) ヘアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアカリア (G14以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001MDJDGA4								
										中	69,000			3	001MDJDGA3								
										小	46,000			2	001MDJDGA2								
						小	46,000	1		001MDJDGA1													
						ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10～G12) DLGPクリア (A14以上またはG10～G12) ヘアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ヘアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10～G12) ヘアマルチスーパーフロンズ (A12以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A12以上) ヘアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアカリア (A14以上またはG10～G12) ヘアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B		U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDGB4							
													小	32,000	3	001MDJDGB3							
				小	32,000				2				001MDJDGB2										
				小	32,000			1	001MDJDGB1														
				4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJDGB4												
								小	43,000	3	001MDJDGB3												
						小	43,000	2	001MDJDGB2														
				小	43,000	1	001MDJDGB1																
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10・A11) SLGJグリーン (A10～A12) DLGPクリア (A10～A12) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10・A11) ヘアマルチスーパークリアS (A10～A12) ヘアマルチスーパーフロンズ (A10・A11) ヘアマルチレイボークリーンS (A10・A11) ヘアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10・A11) サンバランスピュアカリア (A10～A12) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10・A11)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDC4								
										小	32,000			3	001MDJDC3								
										小	32,000			2	001MDJDC2								
						小	32,000			1	001MDJDC1												
						ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)			D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDGD4						
														小	32,000	3	001MDJDGD3						
				小	32,000			2	001MDJDGD2														
				小	32,000			1	001MDJDGD1														
				ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合			マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ヘアマルチスーパーフロンズ (A15以上またはG11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)			B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001MDJDNGB4
																		小	32,000			3	001MDJDNGB3
						小	32,000					2	001MDJDNGB2										
						小	32,000					1	001MDJDNGB1										
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000			4	001MDJDNGB4																
		小	43,000			3	001MDJDNGB3																
		小	43,000			2	001MDJDNGB2																
小	43,000	1	001MDJDNGB1																				

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDNGC4
														3	001MDJDNGC3
														2	001MDJDNGC2
														1	001MDJDNGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001MDJDNGD4	
													3	001MDJDNGD3	
													2	001MDJDNGD2	
													1	001MDJDNGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001MDJDPGC4	
													3	001MDJDPGC3	
													2	001MDJDPGC2	
													1	001MDJDPGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001MDJDPGD4	
													3	001MDJDPGD3	
													2	001MDJDPGD2	
													1	001MDJDPGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 上下腰パネル付 (特注) ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	-	-	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	4	001MDJDPSD4	
													3	001MDJDPSD3	
													2	001MDJDPSD2	
													1	001MDJDPSD1	

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスビュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGB4
														3	001MDJESGB3
														2	001MDJESGB2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJESGB4
														3	001MDJESGB3
														2	001MDJESGB2
1	001MDJESGB1														
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスビュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGC4
														3	001MDJESGC3
														2	001MDJESGC2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDJESGC2
														1	001MDJESGC1
														1	001MDJESGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGD4
														3	001MDJESGD3
														2	001MDJESGD2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	1	001MDJESGD1
														1	001MDJESGD1
														1	001MDJESGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスビュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGB4
														3	001MDJEGB3
														2	001MDJEGB2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001MDJEGB4
														3	001MDJEGB3
														2	001MDJEGB2
			1	001MDJEGB1											
			勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスビュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGC4
														3	001MDJEGC3
														2	001MDJEGC2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	1	001MDJEGC1
														1	001MDJEGC1
1	001MDJEGC1														
勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGD4			
											3	001MDJEGD3			
											2	001MDJEGD2			
					4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	1	001MDJEGD1			
											1	001MDJEGD1			
											1	001MDJEGD1			

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番												
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランズピュアクリア (A15以上またはG11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGB4												
														4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	3	001MDJENGB3						
												小	32,000							2	001MDJENGB2						
																		小	43,000	1	001MDJENGB1						
								ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスクアアグリーン (A10～A14) サンバランズピュアクリア (A10～A14) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル									大	37,000	4	001MDJENGC4		
																		小	32,000					3	001MDJENGC3		
				小	32,000	2	001MDJENGC2																				
																										小	32,000
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEND4												
																		小	32,000	3	001MDJEND3						
																								小	32,000	2	001MDJEND2
															1	001MDJEND1											
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスクアアグリーン (A10以上) サンバランズピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGC4												
																		小	32,000	3	001MDJEPGC3						
												小	32,000							2	001MDJEPGC2						
																		小	32,000	1	001MDJEPGC1						
								ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル									大	37,000	4	001MDJEPGD4		
																		小	32,000					3	001MDJEPGD3		
				小	32,000	2	001MDJEPGD2																				
																										小	32,000
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FAS3GGC4												
																		小	32,000	3	001FAS3GGC3						
																								小	32,000	2	001FAS3GGC2

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスクリアグリーン (G11以上) サンバランスクリアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGB4
												3	001BFJDSGB3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BFJDSGB4		
										3	001BFJDSGB3				
小	32,000	2	001BFJDSGB2												
1	001BFJDSGB1														
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスクリアグリーン (A10以上) サンバランスクリアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGC4
												3	001BFJDSGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001BFJDSGC2		
										1	001BFJDSGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスクリアグリーン (G11以上) サンバランスクリアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDBG4
												3	001BFJDBG3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BFJDBG4		
										3	001BFJDBG3				
小	32,000	2	001BFJDBG2												
1	001BFJDBG1														
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスクリアグリーン (A10以上) サンバランスクリアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDCG4
												3	001BFJDCG3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001BFJDCG2		
										1	001BFJDCG1				

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカーまたはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGC4										
														3	001MDPDSGC3										
														2	001MDPDSGC2										
														1	001MDPDSGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGD4
																								3	001MDPDSGD3
			2	001MDPDSGD2																					
			ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGE4											
													3	001MDPDSGE3											
2	001MDPDSGE2																								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGC4										
														3	001MDPDGC3										
														2	001MDPDGC2										
														1	001MDPDGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGD4
																								3	001MDPDGD3
			2	001MDPDGD2																					
			ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGE4											
													3	001MDPDGE3											
2	001MDPDGE2																								
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDGE2														
										1	001MDPDGE1														

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGC4		
														3	001MDPDNGC3		
														2	001MDPDNGC2		
														1	001MDPDNGC1		
														小	32,000	4	001MDPDNGD4
																3	001MDPDNGD3
			2	001MDPDNGD2													
			小	32,000	1	001MDPDNGD1											
					大	37,000	4	001MDPDNGE4									
3	001MDPDNGE3																
小	32,000	2	001MDPDNGE2														
1	001MDPDNGE1																
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNRGD4		
														3	001MDPDNRGD3		
														2	001MDPDNRGD2		
														1	001MDPDNRGD1		
														小	32,000	4	001MDPDNRGE4
																3	001MDPDNRGE3
			2	001MDPDNRGE2													
			小	32,000	1	001MDPDNRGE1											
					大	37,000	4	001MDPDPRGE4									
3	001MDPDPRGE3																
小	32,000	2	001MDPDPRGE2														
1	001MDPDPRGE1																
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPRGE4		
														3	001MDPDPRGE3		
														2	001MDPDPRGE2		
														1	001MDPDPRGE1		
														小	32,000	4	001MDPDPRGE4
																3	001MDPDPRGE3
			2	001MDPDPRGE2													
			小	32,000	1	001MDPDPRGE1											

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番										
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGD4										
														3	001MDPESGD3										
														2	001MDPESGD2										
														1	001MDPESGD1										
														ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGE4
																								3	001MDPESGE3
2	001MDPESGE2																								
1	001MDPESGE1																								
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGC4										
														3	001MDPEGC3										
														2	001MDPEGC2										
														1	001MDPEGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークグリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGD4
																								3	001MDPEGD3
2	001MDPEGD2																								
1	001MDPEGD1																								
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGE4														
										3	001MDPEGE3														
										2	001MDPEGE2														
1	001MDPEGE1																								
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENGC4										
														3	001MDPENGC3										
														2	001MDPENGC2										
														1	001MDPENGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGE4
																								3	001MDPEGE3
2	001MDPEGE2																								
1	001MDPEGE1																								

2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リハ	補助額/1セット 窓リハ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	メディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4	
												小	32,000	2	001MDPENG2	
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENGE4	
												小	32,000	3	001MDPENGE3	
														2	001MDPENGE2	
														1	001MDPENGE1	
引戸交換	アルミ複層	メディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPG4	
												小	32,000	3	001MDPEPG3	
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPGE4	
												小	32,000	3	001MDPEPGE3	
														2	001MDPEPGE2	
														1	001MDPEPGE1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BFPDSGC4
													小	32,000	3	001BFPDSGC3
															2	001BFPDSGC2
															1	001BFPDSGC1
															4	001BFPDSGD4
															3	001BFPDSGD3
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSD4	
小	32,000	3	001BFPDSD3													
														2	001BFPDSD2	
														1	001BFPDSD1	
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSGE4	
														2	001BFPDSGE2	
														1	001BFPDSGE1	

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGC4								
														3	001BFPDGC3								
														2	001BFPDGC2								
						32,000	1						001BFPDGC1										
							ガラス中央部熱貫流率 2.1以下						SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ヘアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGD4
																						3	001BFPDGD3
				2	001BFPDGD2																		
				32,000	1	001BFPDGD1																	
					ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A6) ヘアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4						001BFPDGE4		
3	001BFPDGE3																						
2	001BFPDGE2																						
32,000	1	001BFPDGE1																					
	引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域						子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPEGC4			
																			3	001BFPEGC3			
2									001BFPEGC2														
32,000						1	001BFPEGC1																
						ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ヘアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)		D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル							大	37,000	4	001BFPEGD4	
																					3	001BFPEGD3	
2				001BFPEGD2																			
32,000				1	001BFPEGD1																		
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A6) ヘアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4			001BFPEGE4			
	3	001BFPEGE3																					
2	001BFPEGE2																						
32,000	1	001BFPEGE1																					

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番										
						A	U1.9以下																		
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4										
										中	69,000			3	001GSD2NDGA3										
										小	46,000			2	001GSD2NDGA2										
											小	43,000	1	001GSD2NDGA1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001GSD4NDGC4										
														3	001GSD4NDGC3										
														2	001GSD4NDGC2										
											小	32,000	1	001GSD4NDGC1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4										
										中	69,000			3	001BGS2NDGA3										
										小	46,000			2	001BGS2NDGA2										
											小	43,000	1	001BGS2NDGA1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BGS4NDGC4										
														3	001BGS4NDGC3										
														2	001BGS4NDGC2										
											小	32,000	1	001BGS4NDGC1											
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGC4										
														3	001MTTDGC3										
														2	001MTTDGC2										
														小	32,000	1	001MTTDGC1								
										ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)			D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGD4		
																						3	001MTTDGD3		
																						2	001MTTDGD2		
																						小	32,000	1	001MTTDGD1
										ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)			E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGE4		
		3	001MTTDGE3																						
		2	001MTTDGE2																						
										小	32,000	1	001MTTDGE1												

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンパランスアクアグリーン (A11以上) サンパランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGB4
												小	32,000	2	001DDMEGB2
												1	001DDMEGB1		
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001DDMEGB4
												小	43,000	2	001DDMEGB2
												1	001DDMEGB1		
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A11以上) サンパランスアクアグリーン (A10) サンパランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGC4
												小	32,000	2	001DDMEGC2
												1	001DDMEGC1		
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGD4
												小	32,000	2	001DDMEGD2
												1	001DDMEGD1		
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGD4				
								小	32,000	2	001DDMEGD2				
								1	001DDMEGD1						

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番											
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG B4										
												3	001DDMENG B3												
												小	32,000	2	001DDMENG B2										
								1	001DDMENG B1																
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMENG B4										
												3	001DDMENG B3												
				小	43,000	2	001DDMENG B2																		
				1	001DDMENG B1																				
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001DDMENG C4							
3	001DDMENG C3																								
小	32,000	2	001DDMENG C2																						
1	001DDMENG C1																								
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001DDMENG D4
																						3	001DDMENG D3		
				小	32,000	2	001DDMENG D2																		
1	001DDMENG D1																								
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEN G4										
												3	001DDPEN G3												
												小	32,000	2	001DDPEN G2										
								1	001DDPEN G1																
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDPEN G4										
												3	001DDPEN G3												
				小	43,000	2	001DDPEN G2																		
				1	001DDPEN G1																				
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001DDPEN G4							
3	001DDPEN G3																								
小	32,000	2	001DDPEN G2																						
1	001DDPEN G1																								

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サン/バランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サン/バランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGB4
												小	32,000	2	001DDMEPGB2
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001DDMEPGB4				
								小	43,000	2	001DDMEPGB2				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サン/バランスアクアグリーン (A10～A14) サン/バランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGC4
												小	32,000	2	001DDMEPGC2
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001DDMEPGD4				
								小	32,000	2	001DDMEPGD2				
										3	001DDMEPGD3				
										1	001DDMEPGD1				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サン/バランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サン/バランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEPGC4
												小	32,000	2	001DDPEPGC2
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001DDPEPGD4				
								小	32,000	2	001DDPEPGD2				
										3	001DDPEPGD3				
										1	001DDPEPGD1				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A11またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ペアマルチEA (G11以上) サン/バランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サン/バランスピュアカリア (A11以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGC4
												小	32,000	2	001DMAEGC2
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			3	001DMAEGC3				
										1	001DMAEGC1				

2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGD4
														3	001DMAEGD3
														2	001DMAEGD2
														1	001DMAEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGE4
														3	001DMAEGE3
														2	001DMAEGE2
														1	001DMAEGE1