

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換(カバ-工法)	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLG1グリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ペアマルチスーパーグリーン (G14以上) ペアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ペアマルチレイボ-グリーンS (G14以上) サン/ランスアアクリア (G14以上) サン/ランスヒュアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NMJDGD4
														3	001NMJDGD3
														2	001NMJDGD2
														1	001NMJDGD1
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NMJDGE4				
										3	001NMJDGE3				
										2	001NMJDGE2				
										1	001NMJDGE1				
ドア交換(カバ-工法)	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバ-工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001TAC2DGS4
														3	001TAC2DGS3
														2	001TAC2DGS2
														1	001TAC2DGS1
ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	149,000	大	49,000	4	001ALC2DGS4		
												3	001ALC2DGS3		
												2	001ALC2DGS2		
												1	001ALC2DGS1		
ドア交換(カバ-工法)	樹脂	アルベンⅡs カバ-工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001ALC2DGA4
														3	001ALC2DGA3
														2	001ALC2DGA2
														1	001ALC2DGA1
ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	118,000	大	49,000	4	001TALP2DGS4		
												3	001TALP2DGS3		
												2	001TALP2DGS2		
												1	001TALP2DGS1		
ドア交換(はつり工法)	樹脂	トリプルアルベンⅡx (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	87,000	大	49,000	4	001TALP2DGS4
														3	001TALP2DGS3
														2	001TALP2DGS2
														1	001TALP2DGS1
ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	118,000	大	49,000	4	001ALP2DGS4		
												3	001ALP2DGS3		
												2	001ALP2DGS2		
												1	001ALP2DGS1		
ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DGA4		
												3	001ALP2DGA3		
												2	001ALP2DGA2		
												1	001ALP2DGA1		
ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4		
												3	001ALP2DPGA3		
												2	001ALP2DPGA2		
												1	001ALP2DPGA1		
ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4		
												3	001ALP2DPGA3		
												2	001ALP2DPGA2		
												1	001ALP2DPGA1		

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ	補助額/1セット	サイズ	型番						
						窓リノベ	窓リノベ			子育てエコ	子育てエコ	区分									
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	トリプルスマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4						
										中	136,000	小	43,000	3	001TS2DGP3						
										小	91,000	小	43,000	2	001TS2DGP2						
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TS2DPGS4						
										中	87,000	小	43,000	3	001TS2DPGS3						
										小	59,000	小	43,000	2	001TS2DPGS2						
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4						
										中	87,000	小	43,000	3	001SM2DGS3						
										小	59,000	小	43,000	2	001SM2DGS2						
										小	59,000	小	43,000	1	001SM2DGS1						
										ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	1～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001SM2DGC4
																小		小	32,000	3	001SM2DGC3
			勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スパーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPGS4						
										中	87,000	小	43,000	3	001SM2DPGS3						
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4						
										中	69,000	小	43,000	3	001SM2DPGA3						
			小	46,000	小	43,000	2	001SM2DPGA2													
			小	46,000	小	43,000	1	001SM2DPGA1													

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ヘアマルスーパーグリーンS (G16) ヘアマルスーパークリアS (G16) ヘアマルスーパーブロンズ (G16) ヘアマルチレイボ-グリーンS (G16) サンバランスクアグリーン (G16) サンバランスクアクリア (G16) ヘアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4
										中	69,000	3	001ALGDSGA3		
										小	43,000	2	001ALGDSGA2		
										小	46,000	1	001ALGDSGA1		
						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDGB4		
										小	32,000	2	001ALGDGB2		
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001ALGDGB4		
										小	43,000	2	001ALGDGB2		
						C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDGC4		
小	32,000	2	001ALGDGC2												
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスクアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ヘアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
										中	87,000	3	001ALGDGS3		
										小	43,000	2	001ALGDGS2		
										小	59,000	1	001ALGDGS1		
						A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDGA4
										中	69,000	3	001ALGDGA3		
										小	43,000	2	001ALGDGA2		
						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDGB4		
										小	32,000	3	001ALGDGB3		
				小	32,000					2	001ALGDGB2				
				C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDGC4				
								小	32,000	3	001ALGDGC3				
								小	32,000	2	001ALGDGC2				
				B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001ALGDGB4				
								小	43,000	3	001ALGDGB3				
小	43,000	2	001ALGDGB2												
C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001ALGDGC4								
				小	32,000	3	001ALGDGC3								
				小	32,000	2	001ALGDGC2								

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スパーサー		A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDNGA4
										中	69,000	3	001ALGDNGA3		
										小	46,000	2	001ALGDNGA2		
												1	001ALGDNGA1		
												大	37,000	4	001ALGDNGB4
												3	001ALGDNGB3		
		小	32,000	2	001ALGDNGB2										
		1	001ALGDNGB1												
		大	49,000	4	001ALGDNGB4										
		3	001ALGDNGB3												
		小	43,000	2	001ALGDNGB2										
		1	001ALGDNGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001ALGDNGC4
												3	001ALGDNGC3		
												2	001ALGDNGC2		
												1	001ALGDNGC1		
												大	37,000	4	001ALGDNGC4
												3	001ALGDNGC3		
		小	32,000	2	001ALGDNGC2										
		1	001ALGDNGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ヘアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDPGA4
										中	69,000	3	001ALGDPGA3		
												2	001ALGDPGA2		
										小	46,000	1	001ALGDPGA1		
												大	37,000	4	001ALGDPGB4
												3	001ALGDPGB3		
												小	32,000	2	001ALGDPGB2
												1	001ALGDPGB1		
												大	49,000	4	001ALGDPGB4
												3	001ALGDPGB3		
												小	43,000	2	001ALGDPGB2
												1	001ALGDPGB1		
		大	37,000	4	001ALGDPGC4										
		3	001ALGDPGC3												
		小	32,000	2	001ALGDPGC2										
		1	001ALGDPGC1												
		大	37,000	4	001ALGDPGC4										
		3	001ALGDPGC3												
		小	32,000	2	001ALGDPGC2										
		1	001ALGDPGC1												

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番					
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BAGDSGB4				
												3			001BAGDSGB3				
												小	32,000	2	001BAGDSGB2				
												1			001BAGDSGB1				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001BAGDSGB4					
											3			001BAGDSGB3					
											小	43,000	2	001BAGDSGB2					
											1			001BAGDSGB1					
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下		C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001BAGDSGC4				
												3			001BAGDSGC3				
												小	32,000	2	001BAGDSGC2				
												1			001BAGDSGC1				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル					大	92,000	4	001BAGDGA4			
													中	69,000	3	001BAGDGA3			
													小	43,000	2	001BAGDGA2			
													1			001BAGDGA1			
			1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル											大	37,000	4	001BAGDGB4	
															3			001BAGDGB3	
															小	32,000	1	001BAGDGB2	
															1			001BAGDGB1	
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル											大	49,000	4	001BAGDGB4				
												3			001BAGDGB3				
												小	43,000	2	001BAGDGB2				
												1			001BAGDGB1				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マティオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001MDJDSGB4			
													3			001MDJDSGB3			
													小	32,000	2	001MDJDSGB2			
													1			001MDJDSGB1			
													大	49,000	4	001MDJDSGB4			
													3			001MDJDSGB3			
			小	43,000	2	001MDJDSGB2													
			1			001MDJDSGB1													
			4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル												大	37,000	4	001MDJDSGC4
																3			001MDJDSGC3
																小	32,000	2	001MDJDSGC2
																1			001MDJDSGC1
大	37,000	4														001MDJDSGD4			
3																001MDJDSGD3			
小	32,000	2	001MDJDSGD2																
1			001MDJDSGD1																
ガラス中央部熱貫流率 2.0以下					SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001MDJDSGC4			
													3			001MDJDSGC3			
													小	32,000	2	001MDJDSGC2			
1			001MDJDSGC1																
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下					普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					大	37,000	4	001MDJDSGD4			
													3			001MDJDSGD3			
													小	32,000	2	001MDJDSGD2			
1			001MDJDSGD1																

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアカリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001MDJDGA4
										中	69,000	3	001MDJDGA3		
												2	001MDJDGA2		
										小	43,000	1	001MDJDGA1		
						B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDBG4		
										3		3	001MDJDBG3		
										小	32,000	2	001MDJDBG2		
										1	001MDJDBG1				
						C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDGC4		
										3		3	001MDJDGC3		
										小	32,000	2	001MDJDGC2		
										1	001MDJDGC1				
D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDGD4								
				3		3	001MDJDGD3								
				小	32,000	2	001MDJDGD2								
				1	001MDJDGD1										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDNGB4		
										3		3	001MDJDNGB3		
										小	32,000	2	001MDJDNGB2		
										1	001MDJDNGB1				
						C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	49,000	4	001MDJDNGB4		
										3		3	001MDJDNGB3		
										小	43,000	2	001MDJDNGB2		
										1	001MDJDNGB1				
						D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDNGC4		
										3		3	001MDJDNGC3		
										小	32,000	2	001MDJDNGC2		
										1	001MDJDNGC1				
D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001MDJDNGD4								
				3		3	001MDJDNGD3								
				小	32,000	2	001MDJDNGD2								
				1	001MDJDNGD1										

## 2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K) ] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リハ	補助額/1セット 窓リハ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番							
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーフロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアカリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001MDJDPGC4						
															3	001MDJDPGC3						
															2	001MDJDPGC2						
						小	32,000	1					001MDJDPGC1									
								D					U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001MDJDPGD4
																					3	001MDJDPGD3
2	001MDJDPGD2																					
1	001MDJDPGD1																					
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 上下腰パネル付 (特注) ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	-	-	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJDPD4							
														3	001MDJDPD3							
														2	001MDJDPD2							
1	001MDJDPD1																					
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーフロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001MDJESGB4						
								小							32,000	2	001MDJESGB2					
																1	001MDJESGB1					
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大					49,000	4	001MDJESGB4							
														小	43,000	3	001MDJESGB3					
																2	001MDJESGB2					
1	001MDJESGB1																					
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーフロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークグリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGC4							
														小	32,000	3	001MDJESGC3					
																2	001MDJESGC2					
																1	001MDJESGC1					
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJESGD4							
														小	32,000	3	001MDJESGD3					
																2	001MDJESGD2					
1	001MDJESGD1																					

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $\lceil (\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法} \rceil$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEGB4
												3	001MDJEGB3		
												小	32,000	2	001MDJEGB2
						1	001MDJEGB1								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJEGB4		
										3	001MDJEGB3				
			小	43,000	2					001MDJEGB2					
			1	001MDJEGB1											
			ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000
3	001MDJEGC3														
小	32,000	2												001MDJEGC2	
1	001MDJEGC1														
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001MDJEGD4	
											3	001MDJEGD3			
											小	32,000	2	001MDJEGD2	
1	001MDJEGD1														
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJENGB4
												3	001MDJENGB3		
												小	32,000	2	001MDJENGB2
						1	001MDJENGB1								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJENGB4		
										3	001MDJENGB3				
			小	43,000	2					001MDJENGB2					
			1	001MDJENGB1											
			ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ペアマルチスーパークリアS (A10～A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ペアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000
3	001MDJENGC3														
小	32,000	2												001MDJENGC2	
1	001MDJENGC1														
ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル						大	37,000	4	001MDJEND4	
											3	001MDJEND3			
											小	32,000	2	001MDJEND2	
1	001MDJEND1														



## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンパランスアクアグリーン (A10以上) サンパランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGC4
												小	32,000	2	001MDJEPGC2
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDJEPGD4
												小	32,000	2	001MDJEPGD2
													1	001MDJEPGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FAS3GGC4
												小	32,000	2	001FAS3GGC2
													1	001FAS3GGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ベアマルチスーパーグリーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパーブロンズ (G12) サンパランスアクアグリーン (G11以上) サンパランスピュアクリア (G12) ベアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGB4
												小	32,000	2	001BFJDSGB2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BFJDSGB4
												小	43,000	2	001BFJDSGB2
											1	001BFJDSGB1			
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンパランスアクアグリーン (A10以上) サンパランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDSGC4
												小	32,000	2	001BFJDSGC2
													1	001BFJDSGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ベアマルチスーパーグリーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパーブロンズ (G12) サンパランスアクアグリーン (G11以上) サンパランスピュアクリア (G12) ベアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDGB4
												小	32,000	2	001BFJDGB2
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001BFJDGB4
												小	43,000	2	001BFJDGB2
											1	001BFJDGB1			
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンパランスアクアグリーン (A10以上) サンパランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFJDGC4
												小	32,000	2	001BFJDGC2
													1	001BFJDGC1	
													3	001BFJDGC3	

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番											
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボ-グリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGC4										
														3	001MDPDSGC3										
														2	001MDPDSGC2										
														1	001MDPDSGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチレイボ-グリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGD4
																								3	001MDPDSGD3
				2	001MDPDSGD2																				
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDSGE4										
														3	001MDPDSGE3										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボ-グリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGC4										
														3	001MDPDGC3										
														2	001MDPDGC2										
														1	001MDPDGC1										
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチレイボ-グリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGD4
																								3	001MDPDGD3
				2	001MDPDGD2																				
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDGE4										
														3	001MDPDGE3										
ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001MDPDGE2														
										1	001MDPDGE1														

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番														
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGC4														
														3	001MDPDNGC3														
														2	001MDPDNGC2														
														小	32,000	1	001MDPDNGC1												
																ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGD4		
																										3	001MDPDNGD3		
			2	001MDPDNGD2																									
			小	32,000	1	001MDPDNGD1																							
					ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNGE4													
3	001MDPDNGE3																												
小	32,000	2	001MDPDNGE2																										
		1	001MDPDNGE1																										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNRGD4														
														3	001MDPDNRGD3														
														2	001MDPDNRGD2														
														小	32,000	1	001MDPDNRGD1												
																ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDNRGE4		
																										3	001MDPDNRGE3		
			小	32,000	2	001MDPDNRGE2																							
					1	001MDPDNRGE1																							
			ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPDPRGE4											
3	001MDPDPRGE3																												
小	32,000	2															001MDPDPRGE2												
		1															001MDPDPRGE1												
		ドア交換 (はつり工 法)															アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000
3	001MDPDPRGE3																												
小	32,000		2	001MDPDPRGE2																									
			1	001MDPDPRGE1																									

## 2024先進的窓リハ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リハ	補助額/1セット 窓リハ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番		
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLG1グリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A10以上) サン(ランスアアクアグリーン (A10以上) サン(ランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGD4		
														3	001MDPESGD3		
														小	32,000	2	001MDPESGD2
																1	001MDPESGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLG1グリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サン(ランスアアクアグリーン (A10) サン(ランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGD4		
														3	001MDPEGD3		
														小	32,000	2	001MDPEGD2
																1	001MDPEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG1グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サン(ランスアアクアグリーン (A11以上) サン(ランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4		
														3	001MDPENG3		
														小	32,000	2	001MDPENG2
																1	001MDPENG1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPESGE4		
														3	001MDPESGE3		
														小	32,000	2	001MDPESGE2
																1	001MDPESGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEGE4		
														3	001MDPEGE3		
														小	32,000	2	001MDPEGE2
																1	001MDPEGE1

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	メディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENG4
												小	32,000	2	001MDPENG2
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPENGE4
												小	32,000	2	001MDPENGE2
													1	001MDPENGE1	
引戸交換	アルミ複層	メディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPG4
												小	32,000	2	001MDPEPG2
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MDPEPGE4
												小	32,000	2	001MDPEPGE2
													1	001MDPEPGE1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSCG4
												小	32,000	2	001BFPDSCG2
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアクリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSD4
												小	32,000	2	001BFPDSD2
													1	001BFPDSD1	
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDSGE4
												小	32,000	2	001BFPDSGE2
													1	001BFPDSGE1	

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番											
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGC4										
														3	001BFPDGC3										
														小	2	001BFPDGC2									
															1	001BFPDGC1									
														ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ヘアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGD4
																								3	001BFPDGD3
				小	2	001BFPDGD2																			
					1	001BFPDGD1																			
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A6) ヘアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BFPDGE4										
3	001BFPDGE3																								
小	2	001BFPDGE2																							
	1	001BFPDGE1																							
	引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ											勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアカリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4
3																									001BFPEGC3
小				2	001BFPEGC2																				
				1	001BFPEGC1																				
ガラス中央部熱貫流率 2.1以下				SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ヘアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアカリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4												001BFPEGD4
													3												001BFPEGD3
													小		2	001BFPEGD2									
1				001BFPEGD1																					
ガラス中央部熱貫流率 2.6以下				SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ヘアマルチスーパーグリーンS (A6) ヘアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4		001BFPEGE4										
	3	001BFPEGE3																							
	小	2	001BFPEGE2																						
1		001BFPEGE1																							

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ		サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ		サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4		
										中	69,000			3		001GSD2NDGA3	
										小	46,000			2		001GSD2NDGA2	
											小	43,000	1	001GSD2NDGA1			
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001GSD4NDGC4		
														3	001GSD4NDGC3		
														2	001GSD4NDGC2		
											小	32,000	1	001GSD4NDGC1			
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4		
										中	69,000			3	001BGS2NDGA3		
										小	46,000			2	001BGS2NDGA2		
											小	43,000	1	001BGS2NDGA1			
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001BGS4NDGC4		
														3	001BGS4NDGC3		
														2	001BGS4NDGC2		
											小	32,000	1	001BGS4NDGC1			
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチレイボークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリアS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGC4		
														3	001MTTDGC3		
														2	001MTTDGC2		
														1	001MTTDGC1		
														大	37,000	4	001MTTDGD4
																3	001MTTDGD3
																2	001MTTDGD2
														小	32,000	1	001MTTDGD1
														大	37,000	4	001MTTDGE4
		3	001MTTDGE3														
		2	001MTTDGE2														
		小	32,000	1	001MTTDGE1												
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001MTTDGE4		
										3	001MTTDGE3						
										2	001MTTDGE2						
											小	32,000	1	001MTTDGE1			

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 $(\text{枠W寸法} \times 1/2) \times \text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアカリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGB4
												3	001DDMEGB3		
						小	32,000	2	001DDMEGB2						
						1	001DDMEGB1								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001DDMEGB4				
								3	001DDMEGB3						
小	43,000	2	001DDMEGB2												
1	001DDMEGB1														
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10-A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアカリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEGC4
												3	001DDMEGC3		
						小	32,000	2	001DDMEGC2						
						1	001DDMEGC1								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001DDMEGD4				
								3	001DDMEGD3						
小	32,000	2	001DDMEGD2												
1	001DDMEGD1														
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG B4
												3	001DDMENG B3		
						小	32,000	2	001DDMENG B2						
						1	001DDMENG B1								
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001DDMENG B4				
								3	001DDMENG B3						
				小	43,000	2	001DDMENG B2								
				1	001DDMENG B1										
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMENG C4
												3	001DDMENG C3		
						小	32,000	2	001DDMENG C2						
						1	001DDMENG C1								
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000			4	001DDMENG D4								
		3	001DDMENG D3												
小	32,000	2	001DDMENG D2												
1	001DDMENG D1														



## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチEA (G14以上) サン/ランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サン/ランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPENG84
												3	001DDPENG83		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDPENG84		
										3	001DDPENG83				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			小	43,000	2	001DDPENG82		
										1	001DDPENG81				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPENG84								
				3	001DDPENG83										
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001DDPENG82								
				1	001DDPENG81										
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サン/ランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サン/ランスピュアカリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPG84
												3	001DDMEPG83		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			小	32,000	2	001DDMEPG82		
										1	001DDMEPG81				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMEPG84		
										3	001DDMEPG83				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			小	43,000	2	001DDMEPG82								
				1	001DDMEPG81										
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サン/ランスアクアグリーン (A10～A14) サン/ランスピュアカリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGC4
												3	001DDMEPGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001DDMEPGC2		
										1	001DDMEPGC1				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDMEPGD4		
										3	001DDMEPGD3				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001DDMEPGD2								
				1	001DDMEPGD1										
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチEA (G14以上) サン/ランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サン/ランスピュアカリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEPGC4
												3	001DDPEPGC3		
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001DDPEPGC2		
										1	001DDPEPGC1				
						4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DDPEPGD4		
										3	001DDPEPGD3				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			小	32,000	2	001DDPEPGD2								
				1	001DDPEPGD1										

## 2024先進的窓リノベ事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年9月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	[ランマ無]中さん無・中さん付 [ランマ付]中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチスーパープロンズ (A11またはG10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上またはG10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGC4	
															3	001DMAEGC3
															2	001DMAEGC2
															1	001DMAEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	[ランマ無]中さん無・中さん付 [ランマ付]中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGD4	
														3	001DMAEGD3	
														2	001DMAEGD2	
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	5～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001DMAEGE4	
														3	001DMAEGE3	
														2	001DMAEGE2	
1	001DMAEGE1															