

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年2月28日
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールSD、防火ファノールSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] (袖・ランマ)	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	ガラス有りデザイン 31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,61,62	Low-E複層 (G16)	A	CP認定仕様	大	4	53,000	001PNV1GDP A4
									3		001PNV1GDP A3
									2		001PNV1GDP A2
				ガラス無しデザイン 01,02	－	A	－	小	1	38,000	001PNV1GDP A1
									4		001PNV1NDP A4
									3		001PNV1NDP A3
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	ガラス有りデザイン 04,05,07,08	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001VIN2GDP B4
									3		001VIN2GDP B3
									2		001VIN2GDP B2
				ガラス無しデザイン 04,05,07,08	－	A	－	小	1	38,000	001VIN2GDP B1
									4		001VIN2NDP A4
									3		001VIN2NDP A3
									2		001VIN2NDP A2
				ガラス無しデザイン 袖 F I X 04,05,07,08	Low-E複層 (A12)	B	－	大	4	53,000	001VIN2NDP B4
									3		001VIN2NDP B3
									2		001VIN2NDP B2
									1	38,000	001VIN2NDP B1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ2 K2仕様	(片開き・両開き・親子) 採光無 しデザイン (子ドアも採光無し)	－	A	－	大	4	53,000	001FN32NDP A4
									3		001FN32NDP A3
									2		001FN32NDP A2
				(片開き・両開き・親子) 採光有 り・採風デザイン ※子ドア採光無し (ボスト付) は 001FN32GDGC*対象デザイン以 外 (親子) 採光無しデザイン (子ド アは採光有り)	－	B	－	小	1	38,000	001FN32NDP A1
									4		001FN32GDP B4
									3		001FN32GDP B3
									2		001FN32GDP B2
				(袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大	4	53,000	001FN32NDP A4
									3		001FN32NDP A3
									2		001FN32NDP A2
				(袖FIX) 採光有り・採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	小	1	38,000	001FN32NDP A1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノールバ2 K4仕様	(片開き・親子) 採光無しデザイン (子ドアも採光無し)	－	B	－	大	4	53,000	001FN34NDP B4
									3		001FN34NDP B3
									2		001FN34NDP B2
				(片開き・親子) 採光有り・採風デ ザイン (親子) 採光無しデザイン (子ド アは採光有り)	－	B	CP認定仕様	小	1	38,000	001FN34NDP B1
									4		001BF32NDP A4
									3		001BF32NDP A3
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノールバ2 K2仕様	(片開き・親子) 採光無しデザイン (子ドアも採光無し)	－	A	－	大	4	53,000	001BF32NDP A4
									3		001BF32NDP A3
									2		001BF32NDP A2
				(片開き・親子) 採光有り・採風デ ザイン (親子) 採光無しデザイン (子ド アは採光有り)	－	B	CP認定仕様	小	1	38,000	001BF32NDP A1
									4		001BF32GDP B4
									3		001BF32GDP B3
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノールバ2 K2仕様	(片開き・親子) 採光有り・採風デ ザイン (親子) 採光無しデザイン (子ド アは採光有り)	－	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001BF32GDP B4
									3		001BF32GDP B3
									2		001BF32GDP B2
				(片開き・親子) 採光有り・採風デ ザイン (親子) 採光無しデザイン (子ド アは採光有り)	－	B	CP認定仕様	小	1	38,000	001BF32GDP B1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	三協立山株式会社 三協アルミ社
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)	
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)	

() : 熱貫流率

2025年2月28日

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールSD、防火ファノールSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] (袖・ランマ)	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番				
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノール2 K4仕様	(片開き・親子) 採光無しデザイン (子ドアも採光無し)	－	B	－	大	4 3	53,000	001BF34NDPB4 001BF34NDPB3				
								小	2 1	38,000	001BF34NDPB2 001BF34NDPB1				
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ K2仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A20,A22, A25,A28,A30,A31,A34, A35,A38,A39,A40,A41, A42,A43,B11,B13,B14, B15,C11,C12,C13,C18, C19,C20,F13,F14,F15, G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN22GDPB4 001FN22GDPB3				
				小	2 1			38,000	001FN22GDPB2 001FN22GDPB1						
				ガラス無しデザイン D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16,G13	－	A	－	大	4 3	53,000	001FN22NDPA4 001FN22NDPA3				
				小	2 1			38,000	001FN22NDPA2 001FN22NDPA1						
				ガラス無しデザイン (親はガラス無し、子はガラス有 り)	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN22KDPB4 001FN22KDPB3				
				小	2 1			38,000	001FN22KDPB2 001FN22KDPB1						
				ガラス有りデザイン 袖 F I X A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A20,A22, A25,A28,A30,A31,A34, A35,A38,A39,A40,A41, A42,A43,B11,B13,B14, B15,C11,C12,C13,C18, C19,C20,F13,F14,F15, G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.4 (袖部1.9) 以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN22GDPM4 001FN22GDPM3				
				小	2 1			38,000	001FN22GDPM2 001FN22GDPM1						
				ガラス無しデザイン 袖 F I X D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16,G13	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN22NDPB4 001FN22NDPB3				
				小	2 1			38,000	001FN22NDPB2 001FN22NDPB1						
				木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールバ K3仕様	ガラス無しデザイン D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16,G13	－	A	－	大	4 3	53,000	001FN23NDPA4 001FN23NDPA3
												小	2 1	38,000	001FN23NDPA2 001FN23NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノールバ K4仕様	ガラス無しデザイン D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16	－	B	－	大	4 3	53,000	001FN24NDPB4 001FN24NDPB3				
								小	2 1	38,000	001FN24NDPB2 001FN24NDPB1				
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノールバ K2仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A20,A25,A34, A38,A40,A41,B11,C11, C12,C13,G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001BF22GDPB4 001BF22GDPB3				
				小	2 1			38,000	001BF22GDPB2 001BF22GDPB1						
				ガラス無しデザイン D12,D13,D14,D15,D16, D18,D19,D20	－	A	－	大	4 3	53,000	001BF22NDPA4 001BF22NDPA3				
				小	2 1			38,000	001BF22NDPA2 001BF22NDPA1						

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年2月28日
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能【W/(㎡・K)】 （袖・ランマ）	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノール K4仕様	ガラス無しデザイン D12,D13,D14,D15,D16, D18,D19,D20	－	B	－	大	4 3	53,000	001BF24NDPB4
											001BF24NDPB3
								小	2 1	38,000	001BF24NDPB2
											001BF24NDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールBSD	ガラス無しデザイン D14,D16,D19,D20	－	A	－	大	4 3	53,000	001FSD3NEPA4
											001FSD3NEPA3
								小	2 1	38,000	001FSD3NEPA2
											001FSD3NEPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールBSD	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001RSD3GEPB4
											001RSD3GEPB3
								小	2 1	38,000	001RSD3GEPB2
											001RSD3GEPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001ALGDPA4
											001ALGDPA3
								小	2 1	38,000	001ALGDPA2
											001ALGDPA1
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001ALGDPB4
											001ALGDPB3
								小	2 1	38,000	001ALGDPB2
											001ALGDPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001ALGDNPA4
											001ALGDNPA3
								小	2 1	38,000	001ALGDNPA2
											001ALGDNPA1
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001ALGDNPB4
											001ALGDNPB3
								小	2 1	38,000	001ALGDNPB2
											001ALGDNPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001MDJDSPB4
											001MDJDSPB3
								小	2 1	38,000	001MDJDSPB2
											001MDJDSPB1