

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年4月30日
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] (袖・ランマ)	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き・親子) Fクラス 採光無しデ ザイン	－	SS	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNF1NDPP4 001PNF1NDPP3
								小	2 1	38,000	001PNF1NDPP2 001PNF1NDPP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き・親子) Fクラス 採光有りデ ザイン	Low-E複層 (G16)	SS	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNF1GDPP4 001PNF1GDPP3
								小	2 1	38,000	001PNF1GDPP2 001PNF1GDPP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き) C1クラス 採光無しデザイ ン (親子) C1クラス 親・子両方が採 光無しデザイン	－	SS	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC1NDPP4 001PNC1NDPP3
								小	2 1	38,000	001PNC1NDPP2 001PNC1NDPP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き) C1クラス 採光有りデザイ ン (親子) C1クラス 子ドア採光無し デザイン※片開き・親ドア対象デザイ ン： J14,J15,J16	Low-E複層 (G16)	SS	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC1GDPP4 001PNC1GDPP3
								小	2 1	38,000	001PNC1GDPP2 001PNC1GDPP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き) C1クラス 採光有りデザイ ン ※対象デザイン： J14,J15,J16以 外の全て (親子) C1クラス 子ドア採 光有りデザイン ※対象デザイン： 全 て (親子) C1クラス 親採光有り・子 採光無しデザイン ※対象デザイン： 親ドアJ14,J15,J16以外の全て (両 開き) 全デザイン	Low-E複層 (G16)	S	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC1GDPS4 001PNC1GDPS3
								小	2 1	38,000	001PNC1GDPS2 001PNC1GDPS1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き・親子) C2クラス 採光無し デザイン	－	S	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC2NDPS4 001PNC2NDPS3
								小	2 1	38,000	001PNC2NDPS2 001PNC2NDPS1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き・親子・両開き) C2クラス 採光有りデザイン ※対象デザイン： J14,J15,J16,S13,S16,S18,S19, S21,S27,S28,K15,J20,J22,J25	Low-E複層 (G16)	S	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC2GDPS4 001PNC2GDPS3
								小	2 1	38,000	001PNC2GDPS2 001PNC2GDPS1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	(片開き・親子・両開き) C2クラス 採光有りデザイン ※対象デザイン： S11,S12,S14,S15,S20,K11	Low-E複層 (G16)	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNC2GDPA4 001PNC2GDPA3
								小	2 1	38,000	001PNC2GDPA2 001PNC2GDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノーバ2	(片開き・親子) 採光無しデザイン	－	S	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001BNV1NDPS4 001BNV1NDPS3
								小	2 1	38,000	001BNV1NDPS2 001BNV1NDPS1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノーバ2	(片開き) 採光有りデザイン (親 子) 親・子どちらかまたは両方が採光 有りデザイン	Low-E複層 (G16)	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001BNV1GDPA4 001BNV1GDPA3
								小	2 1	38,000	001BNV1GDPA2 001BNV1GDPA1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年4月30日
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] (袖・ランマ)	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	ガラス有りデザイン 31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,61,62	Low-E複層 (G16)	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001PNV1GDPA4 001PNV1GDPA3
								小	2 1	38,000	001PNV1GDPA2 001PNV1GDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	ガラス無しデザイン 01,02	-	A	-	大	4 3	53,000	001PNV1NDPA4 001PNV1NDPA3
								小	2 1	38,000	001PNV1NDPA2 001PNV1NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	ガラス有りデザイン 04,05,07,08	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001VIN2GDPB4 001VIN2GDPB3
								小	2 1	38,000	001VIN2GDPB2 001VIN2GDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	ガラス無しデザイン 04,05,07,08	-	A	-	大	4 3	53,000	001VIN2NDPA4 001VIN2NDPA3
								小	2 1	38,000	001VIN2NDPA2 001VIN2NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	ガラス無しデザイン 袖 F I X 04,05,07,08	Low-E複層 (A12)	B	-	大	4 3	53,000	001VIN2NDPB4 001VIN2NDPB3
								小	2 1	38,000	001VIN2NDPB2 001VIN2NDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き・親子) 採光無しデ ザイン (子ドアも採光無し)	-	A	-	大	4 3	53,000	001FN32NDPA4 001FN32NDPA3
								小	2 1	38,000	001FN32NDPA2 001FN32NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き・親子) 採光有り・ 採風デザイン ※子ドア採光無し (ポスト付) は 001FN32GDGC*対象デザイン以外 (親子) 採光無しデザイン (子ドアは 採光有り)	-	B	-	大	4 3	53,000	001FN32GDPB4 001FN32GDPB3
								小	2 1	38,000	001FN32GDPB2 001FN32GDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN32NDRA4 001FN32NDRA3
								小	2 1	38,000	001FN32NDRA2 001FN32NDRA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(袖FIX) 採光有り・採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大	4 3	53,000	001FN32SDPB4 001FN32SDPB3
								小	2 1	38,000	001FN32SDPB2 001FN32SDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・親子) 採光無しデザイン (子ドアも採光無し)	-	B	-	大	4 3	53,000	001FN34NDPB4 001FN34NDPB3
								小	2 1	38,000	001FN34NDPB2 001FN34NDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(親子) 採光有り・採風デザイン＋ 子ドア採光無しポスト付 ※対象デザ イン S24,S26,S30,K12,K16,J17,J18, J24,R11,R12,L14,W11,W12,W 13,W14,W15,W16,W17,W18	-	C	-	大	4 3	54,000	001FN32GDPC4 001FN32GDPC3
								小	2 1	38,000	001FN32GDPC2 001FN32GDPC1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	()：熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年4月30日
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールSD、防火ファノールSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] (袖・ランマ)	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノール2 K4仕様	（片開き・両開き・親子）採光有り・ 採風デザイン （親子）採光無しデザイン（子ドアは 採光有り）	－	C	－	大	4	54,000	001FN34GDPC4
									3		001FN34GDPC3
								小	2	38,000	001FN34GDPC2
									1		001FN34GDPC1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノール2 K4仕様	（片開き）ステンドガラスデザイン	－	C	－	大	4	54,000	001FN34GDRC4
									3		001FN34GDRC3
								小	2	38,000	001FN34GDRC2
									1		001FN34GDRC1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノール2 K4仕様	（袖FIX）採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	C		大	4	54,000	001FN34SDPC4
									3		001FN34SDPC3
								小	2	38,000	001FN34SDPC2
									1		001FN34SDPC1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノール2 K2仕様	（片開き・親子）採光無しデザイン （子ドアも採光無し）	－	A	－	大	4	53,000	001BF32NDPA4
									3		001BF32NDPA3
								小	2	38,000	001BF32NDPA2
									1		001BF32NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノール2 K2仕様	（片開き・親子）採光有り・採風デザ イン （親子）採光無しデザイン（子ドアは 採光有り）	－	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001BF32GDPB4
									3		001BF32GDPB3
								小	2	38,000	001BF32GDPB2
									1		001BF32GDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノール2 K4仕様	（片開き・親子）採光無しデザイン （子ドアも採光無し）	－	B	－	大	4	53,000	001BF34NDPB4
									3		001BF34NDPB3
								小	2	38,000	001BF34NDPB2
									1		001BF34NDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノール2 K4仕様	（片開き・親子）採光有り・採風デザ イン （親子）採光無しデザイン（子ドアは 採光有り）	－	C	CP認定仕様	大	4	54,000	001BF34GDPC4
									3		001BF34GDPC3
								小	2	38,000	001BF34GDPC2
									1		001BF34GDPC1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールSD	ガラス無しデザイン D14,D16,D19,D20	－	A	－	大	4	53,000	001FSD3NEPA4
									3		001FSD3NEPA3
								小	2	38,000	001FSD3NEPA2
									1		001FSD3NEPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールSD	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001RSD3GEPB4
									3		001RSD3GEPB3
								小	2	38,000	001RSD3GEPB2
									1		001RSD3GEPB1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	
戸建	A	A	A	B	
	(1.9以下)	(1.9以下)	(1.9以下)	(2.3以下)	
共同	A	B	C	C	
	(1.9以下)	(2.3以下)	(2.9以下)	(2.9以下)	()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年4月30日

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種／対象デザイン	登録ガラスの仕様または ガラスの性能[W/(㎡・K)] （袖・ランマ）	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDPA4
									3		001ALGDPA3
								小	2	38,000	001ALGDPA2
									1		001ALGDPA1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDPB4
									3		001ALGDPB3
								小	2	38,000	001ALGDPB2
									1		001ALGDPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大	4	54,000	001ALGDPC4
									3		001ALGDPC3
								小	2	38,000	001ALGDPC2
									1		001ALGDPC1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	A	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDNPA4
									3		001ALGDNPA3
								小	2	38,000	001ALGDNPA2
									1		001ALGDNPA1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDNPB4
									3		001ALGDNPB3
								小	2	38,000	001ALGDNPB2
									1		001ALGDNPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大	4	54,000	001ALGDNPC4
									3		001ALGDNPC3
								小	2	38,000	001ALGDNPC2
									1		001ALGDNPC1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大	4	53,000	001MDJDSPB4
									3		001MDJDSPB3
								小	2	38,000	001MDJDSPB2
									1		001MDJDSPB1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	C	CP認定仕様	大	4	54,000	001MDJDSPC4
									3		001MDJDSPC3
								小	2	38,000	001MDJDSPC2
									1		001MDJDSPC1