

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年2月28日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能[W/(㎡・K)]	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額/1窓	型番									
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNPAL								
								中 (M)	26,000	001ALGHNPPAM								
								小 (S)	22,000	001ALGHNPPAS								
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNBPBL								
								中 (M)	26,000	001ALGHNBPBM								
								小 (S)	22,000	001ALGHNBPBS								
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPAL								
								中 (M)	26,000	001ALGTNPAM								
								小 (S)	22,000	001ALGTNPAS								
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPBL								
								中 (M)	26,000	001ALGTNPBM								
								小 (S)	22,000	001ALGTNPBS								
ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPCL													
			中 (M)	26,000	001ALGTNPCLM													
			小 (S)	22,000	001ALGTNPCLS													
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPAL								
								中 (M)	26,000	001ALGUNPAM								
								小 (S)	22,000	001ALGUNPAS								
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPBL								
								中 (M)	26,000	001ALGUNPBM								
								小 (S)	22,000	001ALGUNPBS								
ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPCL													
			中 (M)	26,000	001ALGUNPCM													
			小 (S)	22,000	001ALGUNPCS													
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 (上) 外倒し窓 + (下) 引違い窓除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPAL								
								中 (M)	26,000	001ALGXNPAM								
								小 (S)	22,000	001ALGXNPAS								
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPBL								
								中 (M)	26,000	001ALGXNPBM								
								小 (S)	22,000	001ALGXNPBS								
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNPYL								
								中 (M)	26,000	001ALGHNPYAM								
								小 (S)	22,000	001ALGHNPYS								
								木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPYL
																中 (M)	26,000	001ALGTNPYAM
																小 (S)	22,000	001ALGTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様									大 (L)	37,000	001ALGUNPYL
																中 (M)	26,000	001ALGUNPYAM
																小 (S)	22,000	001ALGUNPYS
								木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 (上) 外倒し窓 + (下) 引違い窓除く	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPYL
																中 (M)	26,000	001ALGXNPYAM
																小 (S)	22,000	001ALGXNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディア1 防犯建物部品	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)									37,000	001MDJHNPAL	
							中 (M)									26,000	001MDJHNPAM	
							小 (S)									22,000	001MDJHNPAS	
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPBL									
							中 (M)	26,000	001MDJHNPBM									
							小 (S)	22,000	001MDJHNPBS									

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年2月28日

() : 熱貫流率

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能[W/(㎡・K)]	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPAL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPAM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPBL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPBM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPCL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPCM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPBL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPBM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPCL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPCM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング3枚建 ノンレール引違い窓 ウォーキング引込みタイプ 引違い窓土間納まりタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJHNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJHNPPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHPAL
								中 (M)	26,000	001MDMHPAM
								小 (S)	22,000	001MDMHPAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHPBL
								中 (M)	26,000	001MDMHPBM
								小 (S)	22,000	001MDMHPBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHPCL
								中 (M)	26,000	001MDMHPPCM
								小 (S)	22,000	001MDMHPPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHPYL
								中 (M)	26,000	001MDMHPYM
								小 (S)	22,000	001MDMHPYPS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート 防犯建物部品	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001VATHNPCL
								中 (M)	26,000	001VATHNPCM
								小 (S)	22,000	001VATHNPCLS