

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)		
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		

2025年7月31日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 樹脂スベークサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNP SL
								中 (M)	26,000	001SNHHNP SM
								小 (S)	22,000	001SNHHNP SS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNP AL
								中 (M)	26,000	001SNHHNP AM
								小 (S)	22,000	001SNHHNP AS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNP BL
								中 (M)	26,000	001SNHHNP BM
								小 (S)	22,000	001SNHHNP BS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNP CL
								中 (M)	26,000	001SNHHNP CM
								小 (S)	22,000	001SNHHNP CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 (中さん付)	Low-E複層 (G14以上)	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNC BL
								中 (M)	26,000	001SNHHNC BM
								小 (S)	22,000	001SNHHNC BS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 (中さん付)	Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNC CL
								中 (M)	26,000	001SNHHNC CM
								小 (S)	22,000	001SNHHNC CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 樹脂スベークサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNCSL
								中 (M)	26,000	001SNHTNC SM
								小 (S)	22,000	001SNHTNC SS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNP SL
								中 (M)	26,000	001SNHTNP SM
								小 (S)	22,000	001SNHTNP SS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNP AL
								中 (M)	26,000	001SNHTNP AM
								小 (S)	22,000	001SNHTNP AS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNC AL
								中 (M)	26,000	001SNHTNC AM
								小 (S)	22,000	001SNHTNC AS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNP BL
								中 (M)	26,000	001SNHTNP BM
								小 (S)	22,000	001SNHTNP BS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNP CL
								中 (M)	26,000	001SNHTNP CM
								小 (S)	22,000	001SNHTNP CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 樹脂スベークサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNP SL
								中 (M)	26,000	001SNHUNP SM
								小 (S)	22,000	001SNHUNP SS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 樹脂スベークサー	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNC AL
								中 (M)	26,000	001SNHUNC AM
								小 (S)	22,000	001SNHUNC AS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNP AL
								中 (M)	26,000	001SNHUNP AM
								小 (S)	22,000	001SNHUNP AS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNP BL
								中 (M)	26,000	001SNHUNP BM
								小 (S)	22,000	001SNHUNP BS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNP CL
								中 (M)	26,000	001SNHUNP CM
								小 (S)	22,000	001SNHUNP CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNP YL
								中 (M)	26,000	001SNHHNP YM
								小 (S)	22,000	001SNHHNP YS

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率	三協立山株式会社 三協アルミ社	2025年7月31日
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)			
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)			

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNPYL
								中 (M)	26,000	001SNHTNPYM
								小 (S)	22,000	001SNHTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPYL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPYM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGHNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPAS
								大 (L)	37,000	001ALGHNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGHNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGTNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPAS
								大 (L)	37,000	001ALGTNPBL
						C	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGTNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPCL
								中 (M)	26,000	001ALGTNPCM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGUNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGUNPAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGUNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGUNPBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPCL
								中 (M)	26,000	001ALGUNPCM
								小 (S)	22,000	001ALGUNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 (上) 外倒し窓 + (下) 引違い窓除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGXNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPAS
						B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGXNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNPYL
								中 (M)	26,000	001ALGHNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPYL
								中 (M)	26,000	001ALGTNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGUNPYL
								中 (M)	26,000	001ALGUNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGUNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 (上) 外倒し窓 + (下) 引違い窓除く	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGXNPYL
								中 (M)	26,000	001ALGXNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPYS

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年7月31日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番			
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング3枚建 ノンレール引違い窓 ウォーキング引込みタイプ 引違い窓土間納まりタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPAL			
								中 (M)	26,000	001MDJHNPAM			
								小 (S)	22,000	001MDJHNPAS			
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPBL			
								中 (M)	26,000	001MDJHNPBM			
								小 (S)	22,000	001MDJHNPBS			
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPAL			
								中 (M)	26,000	001MDJTNPAM			
								小 (S)	22,000	001MDJTNPAS			
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPBL			
								中 (M)	26,000	001MDJTNPBM			
								小 (S)	22,000	001MDJTNPBS			
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPCL			
								中 (M)	26,000	001MDJTNPCLM			
								小 (S)	22,000	001MDJTNPCLS			
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPBL			
								中 (M)	26,000	001MDJUNPBM			
								小 (S)	22,000	001MDJUNPBS			
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPCL			
								中 (M)	26,000	001MDJUNPCM			
								小 (S)	22,000	001MDJUNPCS			
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング3枚建 ノンレール引違い窓 ウォーキング引込みタイプ 引違い窓土間納まりタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPYL			
											中 (M)	26,000	001MDJHNPYM
											小 (S)	22,000	001MDJHNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPYL			
											中 (M)	26,000	001MDJTNPYM
											小 (S)	22,000	001MDJTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPYL			
											中 (M)	26,000	001MDJUNPYM
											小 (S)	22,000	001MDJUNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPAL			
								中 (M)	26,000	001MDMHNPAAM			
								小 (S)	22,000	001MDMHNPAAS			
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNBL			
								中 (M)	26,000	001MDMHNPNBM			
								小 (S)	22,000	001MDMHNPNBS			
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNCL			
								中 (M)	26,000	001MDMHNPNCLM			
								小 (S)	22,000	001MDMHNPNCLS			
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNYL			
											中 (M)	26,000	001MDMHNPNYM
											小 (S)	22,000	001MDMHNPNYS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート 防犯建物部品	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001VATHNPCL			
											中 (M)	26,000	001VATHNPCLM
											小 (S)	22,000	001VATHNPCLS