

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能[W/(㎡・/・K)]	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 樹脂スパーサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNPSSL
								中 (M)	26,000	001SNHHNPSPSM
								小 (S)	22,000	001SNHHNPSS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNPAL
								中 (M)	26,000	001SNHHNPAM
								小 (S)	22,000	001SNHHNPAS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNPBL
								中 (M)	26,000	001SNHHNPBM
								小 (S)	22,000	001SNHHNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNPCL
								中 (M)	26,000	001SNHHNPCM
								小 (S)	22,000	001SNHHNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん付）	Low-E複層（G14以上）	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNCBL
								中 (M)	26,000	001SNHHNCBM
								小 (S)	22,000	001SNHHNCBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん付）	Low-E複層（A9以上）	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNCCL
								中 (M)	26,000	001SNHHNCCM
								小 (S)	22,000	001SNHHNCCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 樹脂スパーサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNCSL
								中 (M)	26,000	001SNHTNCSM
								小 (S)	22,000	001SNHTNCSS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNPSSL
								中 (M)	26,000	001SNHTNPSPSM
								小 (S)	22,000	001SNHTNPSS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNPAL
								中 (M)	26,000	001SNHTNPAM
								小 (S)	22,000	001SNHTNPAS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNPCL
								中 (M)	26,000	001SNHTNPCM
								小 (S)	22,000	001SNHTNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 樹脂スパーサー	S	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPSL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPSM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPSS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 樹脂スパーサー	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNCAL
								中 (M)	26,000	001SNHUNCAM
								小 (S)	22,000	001SNHUNCAS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPAL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPAM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPAS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPBL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPBM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPCL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPCM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHHNPYL
								中 (M)	26,000	001SNHHNPYM
								小 (S)	22,000	001SNHHNPYS

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能[W/(㎡・K)]	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHTNPYL
								中 (M)	26,000	001SNHTNPYM
								小 (S)	22,000	001SNHTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001SNHUNPYL
								中 (M)	26,000	001SNHUNPYM
								小 (S)	22,000	001SNHUNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGHNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGHNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPAS
								大 (L)	37,000	001ALGHNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGHNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGTNPAM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPAS
						C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001ALGTNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGTNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPBS
								大 (L)	37,000	001ALGTNPCL
								中 (M)	26,000	001ALGTNPCM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPBS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPAL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGXNPAM
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	小 (S)	22,000	001ALGXNPAS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPBL
						C	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGXNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPBS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPCL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 （上）外倒し窓＋（下）引違い窓除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGXNPAM
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	小 (S)	22,000	001ALGXNPAS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPBL
								中 (M)	26,000	001ALGXNPBM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPBS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPCL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGHNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGHNPYS
								大 (L)	37,000	001ALGTNPYL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGTNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGTNPYS
								大 (L)	37,000	001ALGUNPYL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGUNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGUNPYS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPYL
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	一体枠段窓 （上）外倒し窓＋（下）引違い窓除く	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	中 (M)	26,000	001ALGXNPYM
								小 (S)	22,000	001ALGXNPYS
								大 (L)	37,000	001ALGXNPYL

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：外窓）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	() : 熱貫流率
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)	

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名		登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング3枚建 ノンレール引違い窓 ウォーキング引込みタイプ 引違い窓土間納まりタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPAL
								中 (M)	26,000	001MDJHNPAM
								小 (S)	22,000	001MDJHNPPAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPBL
								中 (M)	26,000	001MDJHNPBM
								小 (S)	22,000	001MDJHNPBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPAL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPAM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPBL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPBM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPCL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPCLM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPCLS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPBL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPBM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPCL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPCLM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPCLS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング3枚建 ノンレール引違い窓 ウォーキング引込みタイプ 引違い窓土間納まりタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJHNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJHNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJHNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJTNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJTNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJTNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDJUNPYL
								中 (M)	26,000	001MDJUNPYM
								小 (S)	22,000	001MDJUNPYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPAL
								中 (M)	26,000	001MDMHNPPAM
								小 (S)	22,000	001MDMHNPPAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNBL
								中 (M)	26,000	001MDMHNPNBM
								小 (S)	22,000	001MDMHNPNBS
					Low-E複層 (A9以上)	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNCL
								中 (M)	26,000	001MDMHNPNCLM
								小 (S)	22,000	001MDMHNPNCLS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Y	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001MDMHNPNYL
								中 (M)	26,000	001MDMHNPNYM
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM 防犯建物部品	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	CP認定仕様	大 (L)	37,000	001VATHNPCL
								中 (M)	26,000	001VATHNPCLM
								小 (S)	22,000	001VATHNPCLS