

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラストタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (G12)	A	大 (L)	41,000	001SM2HNBAL
								中 (M)	27,000	001SM2HNBAM
								小 (S)	16,000	001SM2HNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	複層 (A14)	C	大 (L)	41,000	001SM2HNBCL
								中 (M)	27,000	001SM2HNBCM
								小 (S)	16,000	001SM2HNBCS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラストア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G14)	S	大 (L)	41,000	001SM2TNBSL
								中 (M)	27,000	001SM2TNBSM
								小 (S)	16,000	001SM2TNBSS
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	複層 (A14)	C	大 (L)	41,000	001SM2TNBCL
								中 (M)	27,000	001SM2TNBCM
								小 (S)	16,000	001SM2TNBCS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G14)	S	大 (L)	41,000	001SM2FNBSL
								中 (M)	27,000	001SM2FNBSM
								小 (S)	16,000	001SM2FNBS5
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	複層 (A14)	C	大 (L)	41,000	001SM2FNBCL
								中 (M)	27,000	001SM2FNBCM
								小 (S)	16,000	001SM2FNBCS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G15)	A	大 (L)	41,000	001SM2UNBAL
								中 (M)	27,000	001SM2UNBAM
								小 (S)	16,000	001SM2UNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	複層 (A14)	C	大 (L)	41,000	001SM2UNBCL
								中 (M)	27,000	001SM2UNBCM
								小 (S)	16,000	001SM2UNBCS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G14)	S	大 (L)	41,000	001SM2PNBSL
								中 (M)	27,000	001SM2PNBSM
								小 (S)	16,000	001SM2PNBS5
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	複層 (A14)	C	大 (L)	41,000	001SM2PNBCL
								中 (M)	27,000	001SM2PNBCM
								小 (S)	16,000	001SM2PNBCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 (中さん無し)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (G16)	A	大 (L)	41,000	001SNHHNYAL
								中 (M)	27,000	001SNHHNYAM
								小 (S)	16,000	001SNHHNYAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16)	B	大 (L)	41,000	001SNHHNYBL
								中 (M)	27,000	001SNHHNYBM
								小 (S)	16,000	001SNHHNYBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001SNHHNYCL
								中 (M)	27,000	001SNHHNYCM
								小 (S)	16,000	001SNHHNYCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 (中さん付き)	Low-E複層 (G14以上)	Low-E複層 (G16)	B	大 (L)	41,000	001SNHHNZBL
								中 (M)	27,000	001SNHHNZBM
								小 (S)	16,000	001SNHHNZBS
					Low-E複層 (A9以上)	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001SNHHNZCL
								中 (M)	27,000	001SNHHNZCM
								小 (S)	16,000	001SNHHNZCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16)	A	大 (L)	41,000	001SNHTNYAL
								中 (M)	27,000	001SNHTNYAM
								小 (S)	16,000	001SNHTNYAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001SNHTNYCL
								中 (M)	27,000	001SNHTNYCM
								小 (S)	16,000	001SNHTNYCS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	A	大（L）	41,000	001SNHFNYYAL
								中（M）	27,000	001SNHFNYYAM
								小（S）	16,000	001SNHFNYYAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001SNHFNYYCL
								中（M）	27,000	001SNHFNYYCM
								小（S）	16,000	001SNHFNYYCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	A	大（L）	41,000	001SNHPPNYYAL
								中（M）	27,000	001SNHPPNYYAM
								小（S）	16,000	001SNHPPNYYAS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001SNHPPNYYCL
								中（M）	27,000	001SNHPPNYYCM
								小（S）	16,000	001SNHPPNYYCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001SNHUNYYAL
								中（M）	27,000	001SNHUNYYAM
								小（S）	16,000	001SNHUNYYAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001SNHUNYYBL
								中（M）	27,000	001SNHUNYYBM
								小（S）	16,000	001SNHUNYYBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001SNHUNYYCL
								中（M）	27,000	001SNHUNYYCM
								小（S）	16,000	001SNHUNYYCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001SNHHNYYL
								中（M）	27,000	001SNHHNYYM
								小（S）	16,000	001SNHHNYYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001SNHTNYYL
								中（M）	27,000	001SNHTNYYM
								小（S）	16,000	001SNHTNYYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001SNHFNYYL
								中（M）	27,000	001SNHFNYYM
								小（S）	16,000	001SNHFNYYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001SNHPPNYYL
								中（M）	27,000	001SNHPPNYYM
								小（S）	16,000	001SNHPPNYYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001SNHUNYYL
								中（M）	27,000	001SNHUNYYM
								小（S）	16,000	001SNHUNYYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓（フラットレールタイプを含む） 片引き窓（フラットレールタイプを含む） 両袖片引き窓（フラットレールタイプを含む） 面格子付引違い窓（フラットレールタイプを含む） シャッター付引違い窓（フラットレールタイプを含む）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGHNBAL
								中（M）	27,000	001ALGHNBAM
								小（S）	16,000	001ALGHNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGHNBBL
								中（M）	27,000	001ALGHNBBM
								小（S）	16,000	001ALGHNBBS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGTNBAL
								中（M）	27,000	001ALGTNBAM
								小（S）	16,000	001ALGTNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGTNBBL
								中（M）	27,000	001ALGTNBBM
								小（S）	16,000	001ALGTNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001ALGTNBCL
								中（M）	27,000	001ALGTNBCEM
								小（S）	16,000	001ALGTNBCECS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGFNBAL
								中（M）	27,000	001ALGFNBAM
								小（S）	16,000	001ALGFNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGFNBBL
								中（M）	27,000	001ALGFNB8M
								小（S）	16,000	001ALGFNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001ALGFNBCL
								中（M）	27,000	001ALGFNB8CM
								小（S）	16,000	001ALGFNB8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGUNBAL
								中（M）	27,000	001ALGUNBAM
								小（S）	16,000	001ALGUNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGUNBBL
								中（M）	27,000	001ALGUNB8M
								小（S）	16,000	001ALGUNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001ALGUNBCL
								中（M）	27,000	001ALGUNB8CM
								小（S）	16,000	001ALGUNB8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGPNBAL
								中（M）	27,000	001ALGPNBAM
								小（S）	16,000	001ALGPNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGPNBBL
								中（M）	27,000	001ALGPNB8M
								小（S）	16,000	001ALGPNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層（A16）	C	大（L）	41,000	001ALGPNBCL
								中（M）	27,000	001ALGPNB8CM
								小（S）	16,000	001ALGPNB8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001ALGXNBAL
								中（M）	27,000	001ALGXNBAM
								小（S）	16,000	001ALGXNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001ALGXNBBL
								中（M）	27,000	001ALGXNB8M
								小（S）	16,000	001ALGXNB8S
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓（フラットレールタイプを含む） 片引き窓（フラットレールタイプを含む） 両袖片引き窓（フラットレールタイプを含む） 面格子付引違い窓（フラットレールタイプを含む） シャッター付引違い窓（フラットレールタイプを含む）	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGHNBYL
								中（M）	27,000	001ALGHNBYM
								小（S）	16,000	001ALGHNBYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGTNBYL
								中（M）	27,000	001ALGTNBYM
								小（S）	16,000	001ALGTNBYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGFNBYL
								中（M）	27,000	001ALGFNB8YM
								小（S）	16,000	001ALGFNB8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGUNBYL
								中（M）	27,000	001ALGUNBYM
								小（S）	16,000	001ALGUNBYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGPNBYL
								中（M）	27,000	001ALGPNBYM
								小（S）	16,000	001ALGPNBYS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001ALGXNBYL
								中（M）	27,000	001ALGXNBYM
								小（S）	16,000	001ALGXNBYS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング（性能区分C・D・E）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001MDJHNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層（A12） グリーン・ブロンズ色		中（M）	27,000	001MDJHNBAM
								小（S）	16,000	001MDJHNBAS
					Low-E複層（A9以上）	－	B	大（L）	41,000	001MDJHNBBL
								中（M）	27,000	001MDJHNB8M
								小（S）	16,000	001MDJHNB8S
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJHNBCL
								中（M）	27,000	001MDJHNB8CM
								小（S）	16,000	001MDJHNB8CS
Low-E複層（A9以上）	－	B	大（L）	41,000	001MDJWWBBL					
			中（M）	27,000	001MDJWW8BM					
			小（S）	16,000	001MDJWW8BS					
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムタッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001MDJTNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層（A12） グリーン色		中（M）	27,000	001MDJTNBAM
								小（S）	16,000	001MDJTNBAS
					Low-E複層（A9以上）	－	B	大（L）	41,000	001MDJTNBBL
								中（M）	27,000	001MDJTN8BM
								小（S）	16,000	001MDJTN8BS
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJTNBCL
								中（M）	27,000	001MDJTN8CM
								小（S）	16,000	001MDJTN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ ブチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001MDJFNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層（A12） グリーン色		中（M）	27,000	001MDJFNBAM
								小（S）	16,000	001MDJFNBAS
					Low-E複層（A9以上）	－	B	大（L）	41,000	001MDJFNBBL
								中（M）	27,000	001MDJFNBBM
								小（S）	16,000	001MDJFN8BS
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJFNBCL
								中（M）	27,000	001MDJFN8CM
								小（S）	16,000	001MDJFN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムタッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001MDJPNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層（A12）		中（M）	27,000	001MDJPNBAM
								小（S）	16,000	001MDJPNBAS
					Low-E複層（A9以上）	－	B	大（L）	41,000	001MDJPNBBL
								中（M）	27,000	001MDJPN8BM
								小（S）	16,000	001MDJPN8BS
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJPNBCL
								中（M）	27,000	001MDJPN8CM
								小（S）	16,000	001MDJPN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ ブチ窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001MDJTABBL
					Low-E複層（A9以上）	－		中（M）	27,000	001MDJTABBM
								小（S）	16,000	001MDJTABBS
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJTABCL
								中（M）	27,000	001MDJTABCM
								小（S）	16,000	001MDJTABCS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（A14） または Low-E複層（G12）	B	大（L）	41,000	001MDJUNBBL
					Low-E複層（A9以上）	－		中（M）	27,000	001MDJUN8BM
								小（S）	16,000	001MDJUN8BS
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJUNBCL
								中（M）	27,000	001MDJUN8CM
								小（S）	16,000	001MDJUN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層（A14） または Low-E複層（G12）	B	大（L）	41,000	001MDJRNBBL
					Low-E複層（A9以上）	－		中（M）	27,000	001MDJRNB8M
								小（S）	16,000	001MDJRNB8S
					Low-E複層（A9以上）	－	C	大（L）	41,000	001MDJRNBCL
								中（M）	27,000	001MDJRNB8CM
								小（S）	16,000	001MDJRNB8CS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A14) または Low-E複層 (G12)	B	大 (L)	41,000	001MDJWN8BL
								中 (M)	27,000	001MDJWN8BM
								小 (S)	16,000	001MDJWN8BS
					Low-E複層 (A9以上)	－	C	大 (L)	41,000	001MDJWN8CL
								中 (M)	27,000	001MDJWN8CM
								小 (S)	16,000	001MDJWN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJHN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJHN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJHN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 探風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJTN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJTN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJTN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJFN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJFN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJFN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJUN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJUN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJUN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	オーニング窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJRN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJRN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJRN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	すべり出し窓カムラッチ 大探光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 探風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJPN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJPN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJPN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDJWN8YL
								中 (M)	27,000	001MDJWN8YM
								小 (S)	16,000	001MDJWN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G16)	A	大 (L)	41,000	001MDMHN8AL
								中 (M)	27,000	001MDMHN8AM
								小 (S)	16,000	001MDMHN8AS
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層 (A12) グリーン・ブロンズ色	B	大 (L)	41,000	001MDMHN8BL
								中 (M)	27,000	001MDMHN8BM
								小 (S)	16,000	001MDMHN8BS
					Low-E複層 (A9以上)	－	C	大 (L)	41,000	001MDMHN8CL
								中 (M)	27,000	001MDMHN8CM
								小 (S)	16,000	001MDMHN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	41,000	001MDMHN8YL
								中 (M)	27,000	001MDMHN8YM
								小 (S)	16,000	001MDMHN8YS
木造用	サッシ交換	アルミ木複合	天窓スターフルV	FIX窓 開き窓 中軸回転窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	41,000	001SFVXNBCL
								中 (M)	27,000	001SFVXNB CM
								小 (S)	16,000	001SFVXNB CS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	41,000	001VATHNBCL
								中 (M)	27,000	001VATHNB CM
								小 (S)	16,000	001VATHNB CS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流量

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合で、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001VATFN8CL
								中（M）	27,000	001VATFN8BCM
								小（S）	16,000	001VATFN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001MDPHN8CL
								中（M）	27,000	001MDPHN8BCM
								小（S）	16,000	001MDPHN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001MDPTN8CL
								中（M）	27,000	001MDPTN8BCM
								小（S）	16,000	001MDPTN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001MDPFN8CL
								中（M）	27,000	001MDPFN8BCM
								小（S）	16,000	001MDPFN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001MDPUN8CL
								中（M）	27,000	001MDPUN8BCM
								小（S）	16,000	001MDPUN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流量 1.7以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001MDPPN8CL
								中（M）	27,000	001MDPPN8BCM
								小（S）	16,000	001MDPPN8CS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001MDPHN8YL
								中（M）	27,000	001MDPHN8YBM
								小（S）	16,000	001MDPHN8BYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001MDPTN8YL
								中（M）	27,000	001MDPTN8YBM
								小（S）	16,000	001MDPTN8BYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001MDPFN8YL
								中（M）	27,000	001MDPFN8YBM
								小（S）	16,000	001MDPFN8BYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001MDPUN8YL
								中（M）	27,000	001MDPUN8YBM
								小（S）	16,000	001MDPUN8BYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	41,000	001MDPPN8YL
								中（M）	27,000	001MDPPN8YBM
								小（S）	16,000	001MDPPN8BYS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシ高断熱	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流量 1.2以下	Low-E複層（G16）	A	大（L）	41,000	001NALHN8BAL
								中（M）	27,000	001NALHN8BAM
								小（S）	16,000	001NALHN8BAS
					ガラス中央部熱貫流量 1.5以下	Low-E複層（A16）	B	大（L）	41,000	001NALHN8BBL
								中（M）	27,000	001NALHN8BBM
								小（S）	16,000	001NALHN8BBS
					ガラス中央部熱貫流量 1.7以下 ※樹脂スペーサー	Low-E複層（A16） ペアマルチEA 樹脂スペーサー	B	大（L）	41,000	001NALHNCBL
								中（M）	27,000	001NALHNCBMB
								小（S）	16,000	001NALHNCBS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシ高断熱	引違い窓 (中さん付き)	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下	ダブルLow-Eトリプル (Ar10 ×2)	A	大 (L)	41,000	001NALHNDAL
								中 (M)	27,000	001NALHNDAM
								小 (S)	16,000	001NALHNDAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A16)	B	大 (L)	41,000	001NALHNDBL
								中 (M)	27,000	001NALHNDBM
								小 (S)	16,000	001NALHNDBS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16) ペアマルチEA	C	大 (L)	41,000	001NALHNBCL
								中 (M)	27,000	001NALHNBCEM
								小 (S)	16,000	001NALHNBCEC
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシ高断熱	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A16)	A	大 (L)	41,000	001NALTNBAL
								中 (M)	27,000	001NALTNBAM
								小 (S)	16,000	001NALTNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16) ペアマルチEA	B	大 (L)	41,000	001NALTNBBL
								中 (M)	27,000	001NALTNBBM
								小 (S)	16,000	001NALTNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001NALTNBCL
								中 (M)	27,000	001NALTNBCEM
								小 (S)	16,000	001NALTNBCEC
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシ高断熱	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A16)	A	大 (L)	41,000	001NALFNBAL
								中 (M)	27,000	001NALFNBAM
								小 (S)	16,000	001NALFNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16) ペアマルチEA	B	大 (L)	41,000	001NALFNBBL
								中 (M)	27,000	001NALFNBBM
								小 (S)	16,000	001NALFNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001NALFNBCL
								中 (M)	27,000	001NALFNBCEM
								小 (S)	16,000	001NALFNBCEC
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシ高断熱	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A16)	A	大 (L)	41,000	001NALPNBAL
								中 (M)	27,000	001NALPNBAM
								小 (S)	16,000	001NALPNBAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16) ペアマルチEA	B	大 (L)	41,000	001NALPNBBL
								中 (M)	27,000	001NALPNBBM
								小 (S)	16,000	001NALPNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001NALPNBCL
								中 (M)	27,000	001NALPNBCEM
								小 (S)	16,000	001NALPNBCEC
					ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	Low-E複層 (G16)	A	大 (L)	41,000	001NALUNBAL
								中 (M)	27,000	001NALUNBAM
								小 (S)	16,000	001NALUNBAS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシ高断熱	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下 ※樹脂スペーサー	Low-E複層 (A16) 樹脂スペーサー	A	大 (L)	41,000	001NALUNCAL
								中 (M)	27,000	001NALUNCAM
								小 (S)	16,000	001NALUNCAS
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E複層 (A16)	B	大 (L)	41,000	001NALUNBBL
								中 (M)	27,000	001NALUNBBM
								小 (S)	16,000	001NALUNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	複層 (A16)	C	大 (L)	41,000	001NALUNBCL
								中 (M)	27,000	001NALUNBCEM
								小 (S)	16,000	001NALUNBCEC
					ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12)	B	大 (L)	41,000	001NMJHNBBL
								中 (M)	27,000	001NMJHNBBM
								小 (S)	16,000	001NMJHNBBS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノブリスサッシメディオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	Low-E複層 (A10)	C	大 (L)	41,000	001NMJHNBCL
								中 (M)	27,000	001NMJHNBCEM
								小 (S)	16,000	001NMJHNBCEC

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2025年10月17日

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防災性向上改修）として申請する場合、断熱の基準も満たしている場合は、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能【W/(㎡・K)】	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	補助額／1窓	型番
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオ	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	Low-E複層（G15）	B	大（L）	41,000	001NMJTNBBL
								中（M）	27,000	001NMJTNBBM
								小（S）	16,000	001NMJTNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001NMJTNBCL
								中（M）	27,000	001NMJTNBCM
								小（S）	16,000	001NMJTNBCS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	Low-E複層（G15）	B	大（L）	41,000	001NMJFNBBL
								中（M）	27,000	001NMJFNBBM
								小（S）	16,000	001NMJFNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001NMJFNBCL
								中（M）	27,000	001NMJFNBCM
								小（S）	16,000	001NMJFNBCS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオ	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	Low-E複層（G15）	B	大（L）	41,000	001NMJPNBBL
								中（M）	27,000	001NMJPNBBM
								小（S）	16,000	001NMJPNBBS
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001NMJPNBCL
								中（M）	27,000	001NMJPNBCM
								小（S）	16,000	001NMJPNBCS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノバリスサッシマディオP	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	Low-E複層（A12）	C	大（L）	41,000	001NMPHNBCL
								中（M）	27,000	001NMPHNBCM
								小（S）	16,000	001NMPHNBCS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	－	C	大（L）	41,000	001NRPHNBCL
								中（M）	27,000	001NRPHNBCM
								小（S）	16,000	001NRPHNBCS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	Low-E複層（G10以上）	－	C	大（L）	41,000	001NRPTNBCL
								中（M）	27,000	001NRPTNBCM
								小（S）	16,000	001NRPTNBCS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	Low-E複層（G10以上）	－	C	大（L）	41,000	001NRPPNBCL
								中（M）	27,000	001NRPPNBCM
								小（S）	16,000	001NRPPNBCS
木造用	外付 カバー	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	－	C	大（L）	41,000	001RCPHNBCL
								中（M）	27,000	001RCPHNBCM
								小（S）	16,000	001RCPHNBCS