

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠寸法×1/2) ×枠寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						S	A								
ドア交換(カバー工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001TAC2DGS4
										中	110,000			3	001TAC2DGS3
										小	74,000			2	001TAC2DGS2
											小	43,000	1	001TAC2DGS1	
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001ALC2DGS4
										中	110,000			3	001ALC2DGS3
										小	74,000			2	001ALC2DGS2
											小	43,000	1	001ALC2DGS1	
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001ALC2DGA4
										中	87,000			3	001ALC2DGA3
										小	58,000			2	001ALC2DGA2
											小	43,000	1	001ALC2DGA1	
ドア交換(はつり工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TALP2DGS4
										中	87,000			3	001TALP2DGS3
										小	59,000			2	001TALP2DGS2
											小	43,000	1	001TALP2DGS1	
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALP2DGS4
										中	87,000			3	001ALP2DGS3
										小	59,000			2	001ALP2DGS2
											小	43,000	1	001ALP2DGS1	
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DGA4
										中	69,000			3	001ALP2DGA3
										小	46,000			2	001ALP2DGA2
											小	43,000	1	001ALP2DGA1	
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4
										中	69,000			3	001ALP2DPGA3
										小	46,000			2	001ALP2DPGA2
											小	43,000	1	001ALP2DPGA1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						SS	U1.1以下								
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	トリプルマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4
										中	136,000			3	001TS2DGP3
										小	91,000			2	001TS2DGP2
										小	91,000			1	001TS2DGP1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	トリプルマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.66以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG15以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG15以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DPGP4
										中	136,000			3	001TS2DPGP3
										小	91,000			2	001TS2DPGP2
										小	91,000			1	001TS2DPGP1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	トリプルマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TS2DPGS4
										中	87,000			3	001TS2DPGS3
										小	59,000			2	001TS2DPGS2
										小	59,000			1	001TS2DPGS1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4
										中	87,000			3	001SM2DGS3
										小	59,000			2	001SM2DGS2
										小	59,000			1	001SM2DGS1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPGS4
										中	87,000			3	001SM2DPGS3
										小	59,000			2	001SM2DPGS2
										小	59,000			1	001SM2DPGS1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス フロンス (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4
										中	69,000			3	001SM2DPGA3
										小	46,000			2	001SM2DPGA2
										小	46,000			1	001SM2DPGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーフロンス (G16) ベアマルチレイボークグリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4
										中	69,000			3	001ALGDSGA3
										小	46,000			2	001ALGDSGA2
										小	46,000			1	001ALGDSGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーフロンス (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) ベアマルチEA (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDGGB4
														3	001ALGDGGB3
														2	001ALGDGGB2
														1	001ALGDGGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
										中	87,000			3	001ALGDGS3
										小	59,000			2	001ALGDGS2
										小	59,000			1	001ALGDGS1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDGA4
														3	001ALGDGA3
														2	001ALGDGA2
														1	001ALGDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	4	001ALGDGB4	
													3	001ALGDGB3	
													2	001ALGDGB2	
													1	001ALGDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スペーサー		A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	4	001ALGDNGA4	
													3	001ALGDNGA3	
													2	001ALGDNGA2	
													1	001ALGDNGA1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (G16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	4	001ALGDNGB4	
													3	001ALGDNGB3	
													2	001ALGDNGB2	
													1	001ALGDNGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	4	001ALGDPGA4	
													3	001ALGDPGA3	
													2	001ALGDPGA2	
													1	001ALGDPGA1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考：ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001ALGDPGB4
															3	001ALGDPGB3
															2	001ALGDPGB2
														1	001ALGDPGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BAGDSGB4
															3	001BAGDSGB3
															2	001BAGDSGB2
														1	001BAGDSGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル		大	92,000	大	49,000	4	001BAGDGA4
											中	69,000			3	001BAGDGA3
															2	001BAGDGA2
											小	46,000			1	001BAGDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BAGDGB4	
														3	001BAGDGB3	
														2	001BAGDGB2	
													1	001BAGDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001MDJDSGB4
															3	001MDJDSGB3
															2	001MDJDSGB2
															1	001MDJDSGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						A	B									
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボークグリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001MDJDGA4	
															3	001MDJDGA3
															2	001MDJDGA2
															1	001MDJDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10～G12) DLGPクリア (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10～G12) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJDGB4	
														3	001MDJDGB3	
														2	001MDJDGB2	
														1	001MDJDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJDNGB4	
														3	001MDJDNGB3	
														2	001MDJDNGB2	
														1	001MDJDNGB1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJESGB4	
														3	001MDJESGB3	
														2	001MDJESGB2	
														1	001MDJESGB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						B	U2.3以下									
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001MDJEGB4
															3	001MDJEGB3
															2	001MDJEGB2
															1	001MDJEGB1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001MDJENGB4
															3	001MDJENGB3
															2	001MDJENGB2
															1	001MDJENGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) ペアマルチレイボークグリーン (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BFJDSGB4
															3	001BFJDSGB3
															2	001BFJDSGB2
															1	001BFJDSGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) ペアマルチレイボークグリーン (G11以上) サンバランスアクアグリーン (G12) サンバランスピュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BFJDGB4
															3	001BFJDGB3
															2	001BFJDGB2
															1	001BFJDGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4
										中	69,000			3	001GSD2NDGA3
										小	46,000			2	001GSD2NDGA2
														1	001GSD2NDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4
										中	69,000			3	001BGS2NDGA3
										小	46,000			2	001BGS2NDGA2
														1	001BGS2NDGA1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLG3グリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボークリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001DDMEGA4
										中	69,000			3	001DDMEGA3
										小	46,000			2	001DDMEGA2
														1	001DDMEGA1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチFEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMEGB4
														3	001DDMEGB3
														2	001DDMEGB2
														1	001DDMEGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年4月1日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						B	U2.3以下									
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001DDMENG84
															3	001DDMENG83
															2	001DDMENG82
															1	001DDMENG81
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDPEN84	
														3	001DDPEN83	
														2	001DDPEN82	
														1	001DDPEN81	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMEPG84	
														3	001DDMEPG83	
														2	001DDMEPG82	
														1	001DDMEPG81	