先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番
						S	U1.5以下								
ドア交換(カバー工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001TAC2DGS4
										中	110,000			3	001TAC2DGS3
										小	74,000			2	001TAC2DGS2
1	001TAC2DGS1														
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001ALC2DGS4
										中	110,000			3	001ALC2DGS3
										小	74,000			2	001ALC2DGS2
1	001ALC2DGS1														
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001ALC2DGA4
										中	87,000			3	001ALC2DGA3
										小	58,000			2	001ALC2DGA2
1	001ALC2DGA1														
ドア交換(はつり工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TALP2DGS4
										中	87,000			3	001TALP2DGS3
										小	59,000			2	001TALP2DGS2
1	001TALP2DGS1														
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALP2DGS4
										中	87,000			3	001ALP2DGS3
										小	59,000			2	001ALP2DGS2
1	001ALP2DGS1														
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DGA4
										中	69,000			3	001ALP2DGA3
										小	46,000			2	001ALP2DGA2
1	001ALP2DGA1														
ドア交換(はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 断熱パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4
										中	69,000			3	001ALP2DPGA3
										小	46,000			2	001ALP2DPGA2
1	001ALP2DPGA1														

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番
						SS	U1.1以下								
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマーージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4
										中	136,000			3	001TS2DGP3
										小	91,000			2	001TS2DGP2
										小	91,000			1	001TS2DGP1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマーージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.66以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG15以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG15以上×2)	SS	U1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	大	49,000	4	001TS2DGP4
										中	136,000			3	001TS2DGP3
										小	91,000			2	001TS2DGP2
										小	91,000			1	001TS2DGP1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマーージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TS2DGS4
										中	87,000			3	001TS2DGS3
										小	59,000			2	001TS2DGS2
										小	59,000			1	001TS2DGS1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DGS4
										中	87,000			3	001SM2DGS3
										小	59,000			2	001SM2DGS2
										小	59,000			1	001SM2DGS1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001SM2DGC4
														3	001SM2DGC3
														2	001SM2DGC2
														1	001SM2DGC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番
						S	A								
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPGS4
										中	87,000			3	001SM2DPGS3
										小	59,000			2	001SM2DPGS2
										小	59,000			1	001SM2DPGS1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4
										中	69,000			3	001SM2DPGA3
										小	46,000			2	001SM2DPGA2
										小	46,000			1	001SM2DPGA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSSA4
										中	69,000			3	001SNHDSSA3
										小	46,000			2	001SNHDSSA2
										小	46,000			1	001SNHDSSA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSGA4
										中	69,000			3	001SNHDSGA3
										小	46,000			2	001SNHDSGA2
										小	46,000			1	001SNHDSGA1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番		
						B	U2.3以下										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シンリンダ無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001SNHDSGB4	
														3		001SNHDSGB3	
														2		001SNHDSGB2	
														1		001SNHDSGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シンリンダ無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				37,000	4	001SNHDSGC4		
													3		001SNHDSGC3		
													2		001SNHDSGC2		
													1		001SNHDSGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガ ラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	4	001SNHDSA4		
													中		69,000	3	001SNHDSA3
													小		43,000	2	001SNHDSA2
													小		46,000	1	001SNHDSA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	92,000	4	001SNHDGA4	
													中	69,000		3	001SNHDGA3
													小	43,000		2	001SNHDGA2
													小	46,000		1	001SNHDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001SNHDGB4	
													3	001SNHDGB3			
													2	001SNHDGB2			
													1	001SNHDGB1			

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番	
						C	U2.9以下							4	3		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大		37,000	4	001SNHDGC4	
															3	001SNHDGC3	
															2	001SNHDGC2	
													1	001SNHDGC1			
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	大	49,000	4	001SNHDNSA4
																3	001SNHDNSA3
																2	001SNHDNSA2
																1	001SNHDNSA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークグリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	92,000	大	49,000	3	001SNHDNGA3
																2	001SNHDNGA2
																1	001SNHDNGA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001SNHDNGB4		
														3	001SNHDNGB3		
														2	001SNHDNGB2		
													1	001SNHDNGB1			
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001SNHDNGC4		
														3	001SNHDNGC3		
														2	001SNHDNGC2		
													1	001SNHDNGC1			

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1〜7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ヘアレックスヒートガードグリーン (A16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1〜8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDPSA4	
										中	69,000			3	001SNHDPSA3	
										小	46,000			2	001SNHDPSA2	
										小	46,000			1	001SNHDPSA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークグリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ヘアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	1〜8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDPGA4	
										中	69,000			3	001SNHDPGA3	
										小	46,000			2	001SNHDPGA2	
										小	46,000			1	001SNHDPGA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4〜7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001SNHDPGB4	
													小	43,000	3	001SNHDPGB3
													小	43,000	2	001SNHDPGB2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4〜7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001SNHDPGC4	
													小	32,000	3	001SNHDPGC3
													小	32,000	2	001SNHDPGC2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ヘアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ヘアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4〜7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BNHDSGB4	
													小	43,000	3	001BNHDSGB3
													小	43,000	2	001BNHDSGB2
											小	43,000	1	001BNHDSGB1		

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にご覧のガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番		
						A	B										
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓エスティアEH	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BNHDGA4		
										中	69,000			3	001BNHDGA3		
										小	43,000			2	001BNHDGA2		
										小	46,000			1	001BNHDGA1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓エスティアEH	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPKリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BNHDGB4		
														3	001BNHDGB3		
														小	43,000	2	001BNHDGB2
														小	43,000	1	001BNHDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPKリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4		
										中	69,000			3	001ALGDSGA3		
										小	43,000			2	001ALGDSGA2		
										小	46,000			1	001ALGDSGA1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPKリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDSGB4		
														3	001ALGDSGB3		
														小	43,000	2	001ALGDSGB2
														小	43,000	1	001ALGDSGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001ALGDSC4		
														3	001ALGDSC3		
														小	32,000	2	001ALGDSC2
														小	32,000	1	001ALGDSC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番
						S	A								
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
										中	87,000			3	001ALGDGS3
										小	59,000			2	001ALGDGS2
										小	59,000			1	001ALGDGS1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーボンス (A16) ベアマルチレイボーグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDGA4
										中	69,000			3	001ALGDGA3
										小	46,000			2	001ALGDGA2
										小	46,000			1	001ALGDGA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDGB4
														3	001ALGDGB3
														2	001ALGDGB2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001ALDGC4
														3	001ALDGC3
														2	001ALDGC2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スパーサー		A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDNGA4
										中	69,000			3	001ALGDNGA3
										小	46,000			2	001ALGDNGA2
										小	46,000			1	001ALGDNGA1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークリーンS (A16) ペアマルチEA (G16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001ALGDNGB4
															3	001ALGDNGB3
															2	001ALGDNGB2
															1	001ALGDNGB1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001ALGDNGC4	
														3	001ALGDNGC3	
														2	001ALGDNGC2	
														1	001ALGDNGC1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDPGA4	
														3	001ALGDPGA3	
														2	001ALGDPGA2	
														1	001ALGDPGA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001ALGDPGB4	
														3	001ALGDPGB3	
														2	001ALGDPGB2	
														1	001ALGDPGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001ALGDPGC4	
														3	001ALGDPGC3	
														2	001ALGDPGC2	
														1	001ALGDPGC1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1〜7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4〜7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BAGDSGB4
															3	001BAGDSGB3
															2	001BAGDSGB2
															1	001BAGDSGB1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下		C	U2.9以下	4〜7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001BAGDSGC4
															3	001BAGDSGC3
															2	001BAGDSGC2
															1	001BAGDSGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1〜8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BAGDGA4	
														3	001BAGDGA3	
														2	001BAGDGA2	
														1	001BAGDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4〜7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BAGDGB4
															3	001BAGDGB3
															2	001BAGDGB2
															1	001BAGDGB1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4〜7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001MDJDSGB4
															3	001MDJDSGB3
															2	001MDJDSGB2
															1	001MDJDSGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番	
						C	U2.9以下									
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGVグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	子育てエコ	37,000	4	001MDJDSGC4
															3	001MDJDSGC3
															2	001MDJDSGC2
														32,000	1	001MDJDSGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGVグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボーグリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル		大	子育てエコ	92,000	4	001MDJDGA4	
														3	001MDJDGA3	
													69,000	2	001MDJDGA2	
													43,000	1	001MDJDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGVグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10～G12) DLGPクリア (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10～G12) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10～G12) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル		大	子育てエコ	49,000	4	001MDJDGB4	
														3	001MDJDGB3	
														2	001MDJDGB2	
													43,000	1	001MDJDGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGVグリーン (A10・A11) SLGJグリーン (A10～A12) DLGPクリア (A10～A12) ベアマルチスーパーグリーンS (A10・A11) ベアマルチスーパークリアS (A10～A12) ベアマルチスーパーブロンズ (A10・A11) ベアマルチレイボーグリーンS (A10・A11) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10・A11) サンバランスピュアクリア (A10～A12) ベアレックスヒートガードグリーン (A10・A11)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル		大	子育てエコ	37,000	4	001MDJDCG4	
														3	001MDJDCG3	
														2	001MDJDCG2	
													32,000	1	001MDJDCG1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
						B	C							4	3	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001MDJDNGB4
															3	001MDJDNGB3
															2	001MDJDNGB2
															1	001MDJDNGB1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MDJDNGC4	
														3	001MDJDNGC3	
														2	001MDJDNGC2	
														1	001MDJDNGC1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MDJDPGC4	
														3	001MDJDPGC3	
														2	001MDJDPGC2	
														1	001MDJDPGC1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJESGB4	
														3	001MDJESGB3	
														2	001MDJESGB2	
														1	001MDJESGB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカーまたはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MDJESGC4
												小	32,000	2	001MDJESGC2
														3	001MDJESGC3
														1	001MDJESGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJEGB4
												小	43,000	2	001MDJEGB2
														3	001MDJEGB3
														1	001MDJEGB1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MDJEGC4
												小	32,000	2	001MDJEGC2
														3	001MDJEGC3
														1	001MDJEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001MDJENGB4
												小	43,000	2	001MDJENGB2
														3	001MDJENGB3
														1	001MDJENGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番	
						C	U2.9以下									
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLGJグリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパージーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパードロズ (A10～A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDJENG4
															3	001MDJENG3
															2	001MDJENG2
															1	001MDJENG1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口片引き戸 隠パネル付 ※隠パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパードロズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MDJEPGC4	
														3	001MDJEPGC3	
														2	001MDJEPGC2	
														1	001MDJEPGC1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001FAS3GGC4	
														3	001FAS3GGC3	
														2	001FAS3GGC2	
														1	001FAS3GGC1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ベアマルチスーパージーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパードロズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ベアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BFJDSGB4	
														3	001BFJDSGB3	
														2	001BFJDSGB2	
														1	001BFJDSGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパードロズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001BFJDSGC4	
														3	001BFJDSGC3	
														2	001BFJDSGC2	
														1	001BFJDSGC1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
						B	U2.3以下							4～7地域	大	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ベアマルチスーパーグリーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ベアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BFJDGB4
															3	001BFJDGB3
															2	001BFJDGB2
													小	43,000	1	001BFJDGB1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001BFJDGC4
															3	001BFJDGC3
															2	001BFJDGC2
													小	32,000	1	001BFJDGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDPDSGC4
															3	001MDPDSGC3
															2	001MDPDSGC2
													小	32,000	1	001MDPDSGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDPDGC4
															3	001MDPDGC3
															2	001MDPDGC2
													小	32,000	1	001MDPDGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDPDNGC4
															3	001MDPDNGC3
															2	001MDPDNGC2
													小	32,000	1	001MDPDNGC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						C	U2.9以下									
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDPEGC4
															3	001MDPEGC3
															2	001MDPEGC2
															1	001MDPEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ヘアマルチスーパークリアS (A11以上) ヘアマルチレイボークリーンS (A11以上) ヘアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001MDPENG4
															3	001MDPENG3
															2	001MDPENG2
															1	001MDPENG1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001BFPDSGC4
															3	001BFPDSGC3
															2	001BFPDSGC2
															1	001BFPDSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001BFPDGC4
															3	001BFPDGC3
															2	001BFPDGC2
															1	001BFPDGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ヘアマルチスーパーグリーンS (G8) ヘアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	37,000	4	001BFPEGC4
															3	001BFPEGC3
															2	001BFPEGC2
															1	001BFPEGC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001GSD2NDGA4
										中	69,000			3	001GSD2NDGA3
										小	46,000			2	001GSD2NDGA2
														1	001GSD2NDGA1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001GSD4NDGC4
														3	001GSD4NDGC3
														2	001GSD4NDGC2
														1	001GSD4NDGC1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BGS2NDGA4
										中	69,000			3	001BGS2NDGA3
										小	46,000			2	001BGS2NDGA2
														1	001BGS2NDGA1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001BGS4NDGC4
														3	001BGS4NDGC3
														2	001BGS4NDGC2
														1	001BGS4NDGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGVグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスビュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001MTTDC4
														3	001MTTDC3
														2	001MTTDC2
														1	001MTTDC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						A	U1.9以下									
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ペアマルチスーパークリアS (G14以上) ペアマルチスーパーフロズ (G14以上) ペアマルチレイボーグリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001DDMEGA4	
															3	001DDMEGA3
															2	001DDMEGA2
															1	001DDMEGA1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMEGB4	
														3	001DDMEGB3	
														2	001DDMEGB2	
														1	001DDMEGB1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーフロズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDMENG4	
														3	001DDMENG3	
														2	001DDMENG2	
														1	001DDMENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーフロズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001DDPENGB4	
														3	001DDPENGB3	
														2	001DDPENGB2	
														1	001DDPENGB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
						B	U2.3以下									
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLG3グリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001DDMEPGB4
															3	001DDMEPGB3
															2	001DDMEPGB2
															1	001DDMEPGB1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLG3グリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボーグリーンS (A10) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001DDMEGC4	
														3	001DDMEGC3	
														2	001DDMEGC2	
														1	001DDMEGC1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLG3グリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001DDMENG4	
														3	001DDMENG3	
														2	001DDMENG2	
														1	001DDMENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001DDPENG4	
														3	001DDPENG3	
														2	001DDPENG2	
														1	001DDPENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10～A14) SLG3グリーン (A10～A14) DLGPクリア (A10～A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10～A14) ベアマルチスーパークリアS (A10～A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10～A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10～A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10～A14) サンバランスピュアクリア (A10～A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10～A14)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001DDMEPG4	
														3	001DDMEPG3	
														2	001DDMEPG2	
														1	001DDMEPG1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチFEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DDPEPGC4
													32,000	3	001DDPEPGC3
													32,000	2	001DDPEPGC2
													32,000	1	001DDPEPGC1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A11またはG10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ベアマルチFEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DMAEGC4
													32,000	3	001DMAEGC3
													32,000	2	001DMAEGC2
													32,000	1	001DMAEGC1