

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス（例）	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額／1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額／1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
ドア交換（カバー工法）	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001TAC2DG54
									中	110,000	3	001TAC2DG53			
									小	43,000	2	001TAC2DG52			
									1	74,000	1	001TAC2DG51			
ドア交換（カバー工法）	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001ALC2DG54
									中	110,000	3	001ALC2DG53			
									小	43,000	2	001ALC2DG52			
									1	74,000	1	001ALC2DG51			
ドア交換（カバー工法）	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001ALC2DGA4
									中	87,000	3	001ALC2DGA3			
									小	43,000	2	001ALC2DGA2			
									1	58,000	1	001ALC2DGA1			
ドア交換（はづり工法）	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001TALP2DG54
									中	87,000	3	001TALP2DG53			
									小	43,000	2	001TALP2DG52			
									1	59,000	1	001TALP2DG51			
ドア交換（はづり工法）	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALP2DG54
									中	87,000	3	001ALP2DG53			
									小	43,000	2	001ALP2DG52			
									1	59,000	1	001ALP2DG51			
ドア交換（はづり工法）	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DGA4
									中	69,000	3	001ALP2DGA3			
									小	43,000	2	001ALP2DGA2			
									1	46,000	1	001ALP2DGA1			
ドア交換（はづり工法）	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALP2DPGA4
									中	69,000	3	001ALP2DPGA3			
									小	43,000	2	001ALP2DPGA2			
									1	46,000	1	001ALP2DPGA1			

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1 : 開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2 : 開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3 : 開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4 : 開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	U1.1以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4 001TS2DGP4	
									中	136,000	3 001TS2DGP3	3 001TS2DGP3			
									小	91,000	2 001TS2DGP2	2 001TS2DGP2			
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマージュⅡ	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.66以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG14以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG14以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG15以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG15以上×2）	SS	U1.1以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	大	49,000	4 001TS2DPGP4	
									中	136,000	3 001TS2DPGP3	3 001TS2DPGP3			
									小	91,000	2 001TS2DPGP2	2 001TS2DPGP2			
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルスマージュⅡ	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG12以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG12以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG12以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG12以上×2）	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4 001TS2DPGS4	
									中	87,000	3 001TS2DPGS3	3 001TS2DPGS3			
									小	59,000	2 001TS2DPGS2	2 001TS2DPGS2			
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4 001SM2DGS4	
									中	87,000	3 001SM2DGS3	3 001SM2DGS3			
									小	59,000	2 001SM2DGS2	2 001SM2DGS2			
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	37,000	大	37,000	4 001SM2DGC4	
										小	32,000		3 001SM2DGC3	3 001SM2DGC3	
										小	32,000		2 001SM2DGC2	2 001SM2DGC2	
										大	37,000		1 001SM2DGC1	1 001SM2DGC1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュⅡ	勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001SM2DPGS4
										中	87,000			3	001SM2DPGS3
										小	59,000			2	001SM2DPGS2
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	スマージュⅡ	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SM2DPGA4
										中	69,000			3	001SM2DPGA3
										小	46,000			2	001SM2DPGA2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスパークリング (G16) ペアマルチスパークリア (G16) ペアマルチスパークリング (G16) ペアマルチスパークリング (G16) サバランクスアクリルグリーン (G16) サンバランクスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16) 地域によって樹脂スペーサーの取り扱いが異なるため、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSSA4
										中	69,000			3	001SNHDSSA3
										小	46,000			2	001SNHDSSA2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSGA4
										中	69,000			3	001SNHDSGA3
										小	46,000			2	001SNHDSGA2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSGA1
										中	69,000			3	001SNHDSGA3
										小	46,000			2	001SNHDSGA2
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランクスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001SNHDSGA1
										中	69,000			3	001SNHDSGA3
										小	46,000			2	001SNHDSGA2

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスパークリーンS (A16) ペアマルチスパークリアS (A16) ペアマルチスパークリーンズ (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) ペアマルチEA (A16) サンバランスアクリックグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001SNHDGCB4	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001SNHDGCB4	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスパークリーンS (A16) ペアマルチスパークリアS (A16) ペアマルチスパークリーンズ (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) サンバランスアクリックグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4	001SNHDSA4	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスパークリーンS (G16) ペアマルチスパークリアS (G16) ペアマルチスパークリーンズ (G16) ペアマルチレイボーググリーンS (G16) サンバランスアクリックグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4	001SNHDGA4	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001SNHDGCB4	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	小	43,000	3	001SNHDGCB3	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	小	43,000	2	001SNHDGCB2	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	1	001SNHDGCB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1: 開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2: 開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3: 開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4: 開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 3 2 1	001SNHDGC4 001SNHDGC3 001SNHDGC2 001SNHDGC1				
									小	32,000						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスパークグリーンS (G16) ペアマルチスパークEA (G16) ペアマルチスパークブローナンズ (G16) サンバランスクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16) 地域によって樹脂スペーサーの取り扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4 3 2 1	49,000 001SNHDNSA4 001SNHDNSA3 001SNHDNSA2 001SNHDNSA1				
									中	69,000						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) ペアマルチスパークグリーンS (G16) ペアマルチレイボーググリーンS (G16) サンバランスクアグリーン (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	小	46,000	4 3 2 1	49,000 001SNHDNGA4 001SNHDNGA3 001SNHDNGA2 001SNHDNGA1				
									中	69,000						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスパークグリーンS (A16) ペアマルチスパークEA (A16) ペアマルチスパークブローナンズ (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) サンバランスクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードGグリーン (A16) ペアマルチEA (A16) ペアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4 3 2 1	49,000 001SNHDNGB4 001SNHDNGB3 001SNHDNGB2 001SNHDNGB1				
									中	69,000						
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 3 2 1	37,000 001SNHDNGC4 001SNHDNGC3 001SNHDNGC2 001SNHDNGC1				
									中	32,000						

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスパークリング (G16) ペアマルチスパークリア (G16) ペアマルチスパークリング (G16) サンバランスピュアクリア (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4 001SNHDPSA4
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。				中	69,000			3 001SNHDPSA3	
									小	43,000			2 001SNHDPSA2	
									小	46,000			1 001SNHDPSA1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4 001SNDPGB4
									小	43,000			3 001SNDPGB3	
									小	43,000			2 001SNDPGB2	
									大	49,000			1 001SNDPGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4 001SNHDPGC4
									小	32,000			3 001SNHDPGC3	
									小	32,000			2 001SNHDPGC2	
									大	37,000			1 001SNHDPGC1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナEH	採風勝手口ドア ※シリンダー無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスパークリング (A16) ペアマルチスパークリア (A16) ペアマルチスパークリング (A16) ペアマルチレイボーググリーン (A16) サンバランスピュアクリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16) ペアマルチEA (A16) ペアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4 001BNHDSGB4
									小	43,000			3 001BNHDSGB3	
									小	43,000			2 001BNHDSGB2	
									大	49,000			1 001BNHDSGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナEH	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスパークリング (A16) ペアマルチスパークリア (A16) ペアマルチスパークリング (A16) ペアマルチレイボーググリーン (A16) サンバランスピュアクリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16) ペアマルチEA (A16) ペアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4 001BNHDGB4
									小	43,000			3 001BNHDGB3	
									小	43,000			2 001BNHDGB2	
									大	49,000			1 001BNHDGB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパーカリア (G16) ペアマルチスーパープロンズ (G16) ペアマルチレイボーグリーンS (G16) サンバランスクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDSGA4
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパーカリア (A16) ペアマルチスーパープロンズ (A16) ペアマルチレイボーグリーンS (A16) ペアマルチEA (A16) サンバランスクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	大	49,000	3	001ALGDSGB3
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	大	49,000	4	001ALGDSGC4
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ペアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	大	49,000	4	001ALGDGS4
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパーカリア (A16) ペアマルチスーパープロンズ (A16) ペアマルチレイボーグリーンS (A16) サンバランスクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001ALGDGA4

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1 : 開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2 : 開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3 : 開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4 : 開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 49,000	4 001ALGDGB4	小 43,000	3 001ALGDGB3 2 001ALGDGB2 1 001ALGDGB1	4 37,000	001ALGDGC4 3 001ALGDGC3 2 001ALGDGC2 1 001ALGDGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 37,000 32,000	4 001ALGDGC4 3 001ALGDGC3 2 001ALGDGC2 1 001ALGDGC1	小 32,000	3 001ALGDNGA4 3 001ALGDNGA3 2 001ALGDNGA2 1 001ALGDNGA1	4 49,000 43,000 46,000	001ALGDNGA4 001ALGDNGA3 001ALGDNGA2 001ALGDNGA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スペーサー	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 3 001ALGDNGA3 2 001ALGDNGA2 1 001ALGDNGA1	小 43,000	2 001ALGDNGB4 3 001ALGDNGB3 2 001ALGDNGB2 1 001ALGDNGB1	4 49,000 3 001ALGDNGB3 2 001ALGDNGB2 1 001ALGDNGB1	
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパークリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) ペアマルチEA (G16) サンバランスキアクリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 49,000 3 001ALGDNGB3 2 001ALGDNGB2 1 001ALGDNGB1	小 43,000	2 001ALGDNGB2 1 001ALGDNGB1	4 49,000 3 001ALGDNGB3 2 001ALGDNGB2 1 001ALGDNGB1		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 37,000 32,000	4 001ALGDNC4 3 001ALGDNC3 2 001ALGDNC2 1 001ALGDNC1	小 32,000	3 001ALGDNGA4 3 001ALGDNGA3 2 001ALGDNGA2 1 001ALGDNGA1	4 49,000 43,000 46,000	001ALGDNGA4 001ALGDNGA3 001ALGDNGA2 001ALGDNGA1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパークリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) ペアマルチEA (G16) サンバランスキアクリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 49,000 3 001ALGDPGA3 2 001ALGDPGA2 1 001ALGDPGA1	小 43,000	2 001ALGDPGA2 1 001ALGDPGA1	4 49,000 3 001ALGDPGA3 2 001ALGDPGA2 1 001ALGDPGA1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はづき工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001ALGDPGB4		
											3	001ALGDPGB3		
											2	001ALGDPGB2		
											1	001ALGDPGB1		
ドア交換 (はづき工法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001ALGDPGC4		
											3	001ALGDPGC3		
											2	001ALGDPGC2		
											1	001ALGDPGC1		
ドア交換 (はづき工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパークリア (A16) ペアマルチスーパークリア (A16) サンバランスキュアクリア (A16) サンバランスキュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BAGDSGB4		
											3	001BAGDSGB3		
											2	001BAGDSGB2		
											1	001BAGDSGB1		
ドア交換 (はづき工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパークリア (A16) ペアマルチスーパークリア (A16) ペアマルチレイボーググリーンS (A16) サンバランスキュアクリア (A16) サンバランスキュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001BAGDSGC4		
											3	001BAGDSGC3		
											2	001BAGDSGC2		
											1	001BAGDSGC1		
ドア交換 (はづき工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパークリア (G16) ペアマルチスーパークリア (G16) サンバランスキュアクリア (G16) サンバランスキュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4	001BAGDGA4		
											3	001BAGDGA3		
											2	001BAGDGA2		
											1	001BAGDGA1		

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアルチスパークリーンS (A16) ペアルチスパークリアS (A16) ペアルチスパークリーンズ (A16) サンバランスキュアクリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BAGDGB4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアルチスパークリーンS (A15以上またはG10以上) ペアルチスパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアルチスパークリーンズ (A15以上またはG11以上) ペアルチレイボーグクリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスキュアクリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJDGSB4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアルチスパークリーンS (A10~A14) ペアルチスパークリアS (A10~A14) ペアルチスパークリーンズ (A10~A14) ペアルチレイボーグクリーンS (A10~A14) ペアルチEA (A11以上) サンバランスキュアクリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付けに 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDJDSC4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアルチスパークリーンS (G14以上) ペアルチスパークリアS (G14以上) ペアルチスパークリーンズ (G14以上) ペアルチレイボーグクリーンS (G14以上) サンバランスキュアクリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1 先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	4	001MDJDGA4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10~G12) DLGPクリア (A14以上またはG10~G12) ペアルチスパークリーンS (A12以上) ペアルチスパークリアS (A14以上またはG10~G12) ペアルチスパークリーンズ (A12以上) ペアルチレイボーグクリーンS (A12以上) ペアルチEA (G12以上) サンバランスキュアクリーン (A12以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10~G12) ペアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJDGB4		

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A11) SLGJグリーン (A10~A12) DLGPクリア (A10~A12) ペアマルチスパークーリーンS (A10~A11) ペアマルチスパークーリアS (A10~A12) ペアマルチスパーーブロンズ (A10~A11) ペアマルチレイボーググリーンS (A10~A11) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10~A11) サンバランスピュアクリア (A10~A12) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A11)	C U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	3	001MDJDGC4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークーリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスパークーリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパーーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボーググリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	3	001MDJDNGB4		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークーリーンS (A10~A14) ペアマルチスパークーリアS (A10~A14) ペアマルチスパーーブロンズ (A10~A14) ペアマルチレイボーググリーンS (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	3	001MDJDNGC4		
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスパークーリーンS (A10以上) ペアマルチスパークーリアS (A10以上) ペアマルチスパーーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボーググリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	3	001MDJDPGC4		
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークーリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスパークーリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパーーブロンズ (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボーググリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJESGB4		

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークリーS (A10~A14) ペアマルチスパークリアS (A10~A14) ペアマルチイボーググリーンS (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクニアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDJESGC4	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリーS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチイボーググリーンS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリング (A15以上またはG10以上) ペアマルチイボーググリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクニアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJEGB4	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークリーS (A10~A14) ペアマルチスパークリアS (A10~A14) ペアマルチイボーググリーンS (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクニアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDJEGC4	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリーS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスパークリアS (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリング (A15以上またはG11以上) ペアマルチイボーググリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスクニアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001MDJENGB4	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²·K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はとり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークリング (A10~A14) ペアマルチスパークリア (A10~A14) ペアマルチスパークリズ (A10~A14) ペアマルチレイボーグリーンS (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDJENGCA	
引戸交換 (はとり工法)	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスパークリングS (A10以上) ペアマルチスパークリAS (A10以上) ペアマルチスパークリズ (A10以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDJEPGC4	
ドア交換 (はとり工法)	アルミ樹脂複合	フィアンズ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001FAS3GGC4	
ドア交換 (はとり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスパークリングS (G12) ペアマルチスパークリAS (G12) ペアマルチスパークリズ (G12) サンバランスクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BFJDSCB4	
ドア交換 (はとり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスパークリング (A10以上) ペアマルチスパークリAS (A10以上) ペアマルチスパークリズ (A10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001BFJDSC4	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²·K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPグリーン (G12) ペアマルチスパークーリングS (G12) ペアマルチスパークリアS (G12) ペアマルチスパークリア (G12) サンバランスピュアクリア (G12) サンバランスピュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4 3 2 1	001BFJDGB4 001BFJDGB3 001BFJDGB2 001BFJDGB1		
					SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPグリーン (A10以上) ペアマルチスパークーリングS (A10以上) ペアマルチスパークリアS (A10以上) ペアマルチスパークリア (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)								4 3 2 1	001BFJDGC4 001BFJDGC3 001BFJDGC2 001BFJDGC1
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)		C	U2.9以下 4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 3 2 1	001MDPDSGC4 001MDPDSGC3 001MDPDSGC2 001MDPDSGC1	
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)									4 3 2 1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下 4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 3 2 1	001MDPDGC4 001MDPDGC3 001MDPDGC2 001MDPDGC1		
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDGC4 001MDPDGC3 001MDPDGC2 001MDPDGC1
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDGC4 001MDPDGC3 001MDPDGC2 001MDPDGC1
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDNGC4 001MDPDNGC3 001MDPDNGC2 001MDPDNGC1
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下 4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 3 2 1	001MDPDNGC4 001MDPDNGC3 001MDPDNGC2 001MDPDNGC1		
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDNGC4 001MDPDNGC3 001MDPDNGC2 001MDPDNGC1
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDNGC4 001MDPDNGC3 001MDPDNGC2 001MDPDNGC1
					SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPグリーン (A12またはG10以上) ペアマルチスパークーリングS (A11以上) ペアマルチスパークリアS (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)								4 3 2 1	001MDPDNGC4 001MDPDNGC3 001MDPDNGC2 001MDPDNGC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はとり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスビュアクリア (A11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDPEGC4	
引戸交換 (はとり工法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスビュアクリア (A11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001MDPENG4	
ドア交換 (はとり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスビュアクリア (G8) サンバランスクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001BFPDSGC4	
ドア交換 (はとり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスビュアクリア (G8) サンバランスクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001BFPDGC4	
引戸交換 (はとり工法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスビュアクリア (G8) サンバランスクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001BFPEGC4	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²·K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様	-	-	-	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4 001GSD2NDGA4
										中	69,000		3 001GSD2NDGA3	
										小	43,000		2 001GSD2NDGA2	
											46,000		1 001GSD2NDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	枠:金属 戸:ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様	-	-	-	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 001GSD4NDGC4		
											32,000	3 001GSD4NDGC3		
											2 32,000	2 001GSD4NDGC2		
											1 43,000	1 001GSD4NDGC1		
ドア交換 (はつり工法)	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様	-	-	-	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4 001BGS2NDGA4
											69,000		3 001BGS2NDGA3	
											43,000		2 001BGS2NDGA2	
											46,000		1 001BGS2NDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	枠:金属 戸:ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様	-	-	-	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 001BGS4NDGC4		
											32,000	3 001BGS4NDGC3		
											2 32,000	2 001BGS4NDGC2		
											1 43,000	1 001BGS4NDGC1		
ドア交換 (はつり工法)	アルミ複層	M Tドア	-	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスパークリング (A11以上) ペアマルチスパークリア (A11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4 001MTTDGC4		
											32,000	3 001MTTDGC3		
											2 32,000	2 001MTTDGC2		
											1 32,000	1 001MTTDGC1		

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ペアマルチスーパーグリーンA (G14以上) ペアマルチスーパープロネス (G14以上) ペアマルチレイボーグリーンS (G14以上) サンバランスクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	1~8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001DDMEGA4
					中				69,000	3	001DDMEGA3				
					小				43,000	2	001DDMEGA2				
					小				46,000	1	001DDMEGA1				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパーグリーンA (A11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001DDMEGB4		
					小				43,000	3	001DDMEGB3				
					小				43,000	2	001DDMEGB2				
					小				43,000	1	001DDMEGB1				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンA (A15以上またはG11以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG11以上) ペアマルチEA (G15以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001DDMENGB4		
					小				43,000	3	001DDMENGB3				
					小				43,000	2	001DDMENGB2				
					小				43,000	1	001DDMENGB1				
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパープロネス (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (A14以上またはG10以上) ペアマルチA (G14以上) サンバランスクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	4~7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001DDPENGB4		
					小				43,000	3	001DDPENGB3				
					小				43,000	2	001DDPENGB2				
					小				43,000	1	001DDPENGB1				

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスマーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1: 開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2: 開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3: 開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4: 開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPグリーン (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリング (A15以上またはG10以上) ペアマルチスパークリア (A15以上またはG11以上) ペアマルチスパークリング (A15以上またはG11以上) サンバランスクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	4~7地域 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001DDMEPGB4
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスパークリングS (A10) ペアマルチスパークリア (A10) ペアマルチレイボーググリーン (A10) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DDMEGC4
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークリングS (A10~A14) ペアマルチスパークリア (A10~A14) ペアマルチスパークリング (A10~A14) ペアマルチレイボーググリーン (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DDMENG4
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DDPENG4
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスパークリングS (A10~A14) ペアマルチスパークリア (A10~A14) ペアマルチスパークリング (A10~A14) ペアマルチレイボーググリーン (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る) 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル			大	37,000	4	001DDMEPGC4

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。(記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になります)

サイズ区分 1:開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2:開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3:開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4:開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年11月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1~7地域です。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(m²・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（A14以上またはG10以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10以上） DLGPクリア（A14以上またはG10以上） ペアマルチスパークリング（A14以上またはG10以上） ペアマルチレイボーグリーンS（A14以上またはG10以上） ペアマルチスパークリアS（A14以上またはG10以上） ペアマルチEA（G14以上） サンバランスクアグリーン（A14以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A14以上またはG10以上）	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001DDPEPGC4	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ペアマルチスパークリング（A11以上またはG10以上） ペアマルチレイボーグリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスパークリアS（A11以上またはG10以上） ペアマルチEA（G11以上） サンバランスクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上またはG10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上）	C	U2.9以下	4~7地域 (共同住宅 への取付に 限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	37,000	4	001DMAEGC4	
									小	32,000	3	001DMAEGC3		
									小	32,000	2	001DMAEGC2		
									大	37,000	1	001DMAEGC1		