

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TAPHNGSL
										中	87,000	001TAPHNGSM
										小	59,000	001TAPHNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 両袖片引き窓	ダブルLow-E三層 （G9.5×2）	完成品ガラス CVDクリア（G9.5以上×2）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001TAPHNGAL
										中	69,000	001TAPHNGAM
										小	46,000	001TAPHNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TAPTNGPL
										中	136,000	001TAPTNGPM
										小	91,000	001TAPTNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TAPTNGSL
										中	87,000	001TAPTNGSM
										小	59,000	001TAPTNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル （スマートシリーズ）	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TASTNGPL
										中	136,000	001TASTNGPM
										小	91,000	001TASTNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TAPFNGPL
										中	136,000	001TAPFNGPM
										小	91,000	001TAPFNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TAPFNGSL
										中	87,000	001TAPFNGSM
										小	59,000	001TAPFNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	FIX窓 （スマートシリーズ）	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TASFNGPL
										中	136,000	001TASFNGPM
										小	91,000	001TASFNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道・東北限定 商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TAPPNGPL
										中	136,000	001TAPPNGPM
										小	91,000	001TAPPNGPS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルベンⅡx （北海道・東北限定 商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TAPPNGSL
										中	87,000	001TAPPNGSM
										小	59,000	001TAPPNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルベンⅡx （北海道・東北限定 商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TASPNGPL
										中	136,000	001TASPNGPM
										小	91,000	001TASPNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルベンⅡx （北海道・東北限定 商品）	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TAPUNGSL
										中	87,000	001TAPUNGSM
										小	59,000	001TAPUNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルアルベンⅡx （北海道・東北限定 商品）	片上げ下げ窓	ダブルLow-E三層 （G9.5×2）	完成品ガラス CVDクリア（G9.5以上×2）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001TAPUNGAL
										中	69,000	001TAPUNGAM
										小	46,000	001TAPUNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 中さん無 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン（G16） 完成品ガラス ブロンズ（G16） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALPHNGSL
										中	87,000	001ALPHNGSM
										小	59,000	001ALPHNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 中さん無 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13～G15） 完成品ガラス ブロンズ（G13～G15） 完成品ガラス クリア（G13～G15） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPHNGAL
										中	69,000	001ALPHNGAM
										小	46,000	001ALPHNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G16） 完成品ガラス ブロンズ（G16） 完成品ガラス クリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPHNSAL
										中	69,000	001ALPHNSAM
										小	46,000	001ALPHNSAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	引違い窓 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13～G15） 完成品ガラス ブロンズ（G13～G15） 完成品ガラス クリア（G13～G15） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALPHNSBL
										中	27,000	001ALPHNSBM
										小	22,000	001ALPHNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALPTNGSL
										中	87,000	001ALPTNGSM
										小	59,000	001ALPTNGSS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13～G15） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPTNGAL
										中	69,000	001ALPTNGAM
										小	46,000	001ALPTNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALPFNGSL
										中	87,000	001ALPFNGSM
										小	59,000	001ALPFNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13～G15） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPFNGAL
										中	69,000	001ALPFNGAM
										小	46,000	001ALPFNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALPPNGSL
										中	87,000	001ALPPNGSM
										小	59,000	001ALPPNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13～G15） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPPNGAL
										中	69,000	001ALPPNGAM
										小	46,000	001ALPPNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALPUNGAL
										中	69,000	001ALPUNGAM
										小	46,000	001ALPUNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	アルベンⅡs （北海道・東北限定 商品）	片上げ下げ窓	Low-E複層（G13以上）	完成品ガラス CVDクリア（G13～G15）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALPUNGBL
										中	27,000	001ALPUNGBM
										小	22,000	001ALPUNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 0.61以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（クリプトンガスG9以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（クリプトンガスG10以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TS2HNGPL
										中	136,000	001TS2HNGPM
										小	91,000	001TS2HNGPS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG8以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG8以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG8以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG8以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TS2HNGSL
										中	87,000	001TS2HNGSM
										小	59,000	001TS2HNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TS2TNGPL
										中	136,000	001TS2TNGPM
										小	91,000	001TS2TNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TS2FNGPL
										中	136,000	001TS2FNGPM
										小	91,000	001TS2FNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TS2PNGPL
										中	136,000	001TS2PNGPM
										小	91,000	001TS2PNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.61以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（クリプトンガスG9以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（クリプトンガスG10以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 SSグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	183,000	001TS2UNGPL
										中	136,000	001TS2UNGPM
										小	91,000	001TS2UNGPS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG6以上×2） 完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG7以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG7以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG7以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001TS2UNGSL
										中	87,000	001TS2UNGSM
										小	59,000	001TS2UNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス クリア／グリーン（アルゴンガスG6×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG6×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG6×2）	A	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001TS2UNGAL
										中	69,000	001TS2UNGAM
										小	46,000	001TS2UNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス LowEグリーン（G13以上） 完成品ガラス LowEグリーン高遮熱型（G13以上） 完成品ガラス LowEクリア（G14以上） 完成品ガラス LowEブロンズ（G14以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001SM2HNGSL
										中	87,000	001SM2HNGSM
										小	59,000	001SM2HNGSS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowEグリーン（G12） 完成品ガラス LowEグリーン高遮熱型（G12） 完成品ガラス LowEクリア（G12・G13） 完成品ガラス LowEブロンズ（G12・G13）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001SM2HNGAL
										中	69,000	001SM2HNGAM
										小	46,000	001SM2HNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	Low-E複層（A11以上）	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアークグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SM2HNGBL
										中	27,000	001SM2HNGBM
										小	22,000	001SM2HNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SM2HNGCL
										中	27,000	001SM2HNGCM
										小	22,000	001SM2HNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SM2TNGSL
										中	87,000	001SM2TNGSM
										小	59,000	001SM2TNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	Low-E複層（A11以上）	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアークグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SM2TNGBL
										中	27,000	001SM2TNGBM
										小	22,000	001SM2TNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SM2TNGCL
										中	27,000	001SM2TNGCM
										小	22,000	001SM2TNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001SM2FNGL
										中	87,000	001SM2FNGSM
										小	59,000	001SM2FNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	Low-E複層（A11以上）	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2FNGBL
										中	27,000	001SM2FNGBM
										小	22,000	001SM2FNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2FNGCL
										中	27,000	001SM2FNGCM
										小	22,000	001SM2FNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001SM2PNGSL
										中	87,000	001SM2PNGSM
										小	59,000	001SM2PNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	Low-E複層（A11以上）	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2PNGBL
										中	27,000	001SM2PNGBM
										小	22,000	001SM2PNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2PNGCL
										中	27,000	001SM2PNGCM
										小	22,000	001SM2PNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SM2UNGAL
										中	69,000	001SM2UNGAM
										小	46,000	001SM2UNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	Low-E複層（A11以上）	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2UNGBL
										中	27,000	001SM2UNGBM
										小	22,000	001SM2UNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SM2UNGCL
										中	27,000	001SM2UNGCM
										小	22,000	001SM2UNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001SNHHNGSL
										中	87,000	001SNHHNGSM
										小	59,000	001SNHHNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SNHHNGAL
										中	69,000	001SNHHNGAM
										小	46,000	001SNHHNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHHNGBL
										中	27,000	001SNHHNGBM
										小	22,000	001SNHHNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHHNSBL
										中	27,000	001SNHHNSBM
										小	22,000	001SNHHNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHHNGCL
										中	27,000	001SNHHNGCM
										小	22,000	001SNHHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓／FIX窓段窓 （中さん付き）	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A9以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A9以上） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHHNSCL
										中	27,000	001SNHHNSCM
										小	22,000	001SNHHNSCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sクレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHTNSSL
										中	87,000	001SNHTNSSM
										小	59,000	001SNHTNSSS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001SNHTNGSL
										中	87,000	001SNHTNGSM
										小	59,000	001SNHTNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SNHTNGAL
										中	69,000	001SNHTNGAM
										小	46,000	001SNHTNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SNHTNSAL
										中	69,000	001SNHTNSAM
										小	46,000	001SNHTNSAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SNHTNSBL
										中	27,000	001SNHTNSBM
										小	22,000	001SNHTNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓／FIX窓段窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SNHTNGCL
										中	27,000	001SNHTNGCM
										小	22,000	001SNHTNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHFNSSL
					中					87,000	001SNHFNSSM	
					小					59,000	001SNHFNSSS	
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。							
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHFNSSL
					中					87,000	001SNHFNSSM	
					小					59,000	001SNHFNSSS	
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。							
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001SNHFNSSL
					中					69,000	001SNHFNSSM	
					小					46,000	001SNHFNSSS	
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。							
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHFNSSL
					中					27,000	001SNHFNSSM	
					小					22,000	001SNHFNSSS	
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。							
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHFNSSL
					中					87,000	001SNHFNSSM	
					小					59,000	001SNHFNSSS	
					地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。							

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHPNGSL
										中	87,000	001SNHPNGSM
										小	59,000	001SNHPNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001SNHPNGAL
										中	69,000	001SNHPNGAM
										小	46,000	001SNHPNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHPNGCL
										中	27,000	001SNHPNGCM
										小	22,000	001SNHPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001SNHUNGSL
										中	87,000	001SNHUNGSM
										小	59,000	001SNHUNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001SNHUNSAL
										中	69,000	001SNHUNSAM
										小	46,000	001SNHUNSAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SNHUNGAL
										中	69,000	001SNHUNGAM
										小	46,000	001SNHUNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SNHUNGBL
										中	27,000	001SNHUNGBM
										小	22,000	001SNHUNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SNHUNGCL
										中	27,000	001SNHUNGCM
										小	22,000	001SNHUNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001BNHHNGSL
										中	87,000	001BNHHNGSM
										小	59,000	001BNHHNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BNHHNGAL
										中	69,000	001BNHHNGAM
										小	46,000	001BNHHNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BNHHNGBL
										中	27,000	001BNHHNGBM
										小	22,000	001BNHHNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BNHHNGCL
										中	27,000	001BNHHNGCM
										小	22,000	001BNHHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX片袖連窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001BNHTNSSL
										中	87,000	001BNHTNSSM
										小	59,000	001BNHTNSSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX片袖連窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボークグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001BNHTNGSL
										中	87,000	001BNHTNGSM
										小	59,000	001BNHTNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓／FIX片袖連窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001BNHTNGAL
										中	69,000	001BNHTNGAM
										小	46,000	001BNHTNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分　大：2.8㎡以上　中：1.6㎡以上2.8㎡未満　小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1　子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。　　　※2　対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLG3グリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BNHTNSAL
										中	69,000	001BNHTNSAM
										小	46,000	001BNHTNSAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLG3グリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BNHTNSBL
										中	27,000	001BNHTNSBM
										小	22,000	001BNHTNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16） SLG3グリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001BNHFNGL
										中	87,000	001BNHFNGLSM
										小	59,000	001BNHFNGLSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BNHFNGL
										中	69,000	001BNHFNGLAM
										小	46,000	001BNHFNGLAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	すべり出し窓　オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G16） SLG3グリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16） 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001BNHPNSAL
										中	87,000	001BNHPNSAM
										小	59,000	001BNHPNSAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボークグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	001BNHPNGSL
										中	87,000	001BNHPNGSM
										小	59,000	001BNHPNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001BNHPNGAL
										中	69,000	001BNHPNGAM
										小	46,000	001BNHPNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001BNHUNGAL
										中	69,000	001BNHUNGAM
										小	46,000	001BNHUNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BNHUNGBL
										中	27,000	001BNHUNGBM
										小	22,000	001BNHUNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ダブルLow-Eトリプルガラス（Ar10×2）グリーン色 樹脂スペーサー 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大 中 小	118,000 87,000 59,000	001ALGHNGSL 001ALGHNGSM 001ALGHNGSS
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大 中 小	92,000 69,000 46,000	001ALGHNGAL 001ALGHNGAM 001ALGHNGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大 中 小	34,000 27,000 22,000	001ALGHNGBL 001ALGHNGBM 001ALGHNGBS
				Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大 中 小	34,000 27,000 22,000	001ALGHNSBL 001ALGHNSBM 001ALGHNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん付き）	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLGJグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大 中 小	118,000 87,000 59,000	001ALGTNGSL 001ALGTNGSM 001ALGTNGSS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLG3グリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパグリーンS（A16） ベアマルチスーパクリアS（A16） ベアマルチスーパブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALGTNGAL
										中	69,000	001ALGTNGAM
										小	46,000	001ALGTNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGTNGBL
										中	27,000	001ALGTNGBM
										小	22,000	001ALGTNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGTNGCL
										中	27,000	001ALGTNGCM
										小	22,000	001ALGTNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLG3グリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALGFNGSL
										中	87,000	001ALGFNGSM
										小	59,000	001ALGFNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLG3グリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパグリーンS（A16） ベアマルチスーパクリアS（A16） ベアマルチスーパブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALGFNGAL
										中	69,000	001ALGFNGAM
										小	46,000	001ALGFNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGFNGBL
										中	27,000	001ALGFNGBM
										小	22,000	001ALGFNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGFNGCL
										中	27,000	001ALGFNGCM
										小	22,000	001ALGFNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLGJグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスビュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ヘアレックスヒートガードグリーン（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALGPNGSL
										中	87,000	001ALGPNGSM
										小	59,000	001ALGPNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ペアマルチスーパーグリーンS（A16） ペアマルチスーパークリアS（A16） ペアマルチスーパーブロンズ（A16） ペアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスビュアクリア（A16） ヘアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALGPNGAL
										中	69,000	001ALGPNGAM
										小	46,000	001ALGPNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGPNGBL
										中	27,000	001ALGPNGBM
										小	22,000	001ALGPNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGPNGCL
										中	27,000	001ALGPNGCM
										小	22,000	001ALGPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ダブルLow-Eトリプルガラス（Ar10×2） グリーン色 樹脂スペーサー 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALGUNGSL
										中	87,000	001ALGUNGSM
										小	59,000	001ALGUNGSS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLG3グリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALGUNGAL
										中	69,000	001ALGUNGAM
										小	46,000	001ALGUNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLG3グリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGUNGBL
										中	27,000	001ALGUNGBM
										小	22,000	001ALGUNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001ALGUNGCL
										中	27,000	001ALGUNGCM
										小	22,000	001ALGUNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ダブルLow-Eトリプルガラス（Ar10×2）グリーン色 樹脂スペーサー 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	118,000	001ALGXNGSL
										中	87,000	001ALGXNGSM
										小	59,000	001ALGXNGSS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLG3グリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001ALGXNGAL
										中	69,000	001ALGXNGAM
										小	46,000	001ALGXNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGXNGBL
										中	27,000	001ALGXNGBM
										小	22,000	001ALGXNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001BAGHNGAL
										中	69,000	001BAGHNGAM
										小	46,000	001BAGHNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BAGHNGBL
										中	27,000	001BAGHNGBM
										小	22,000	001BAGHNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001BAGTNGAL
										中	69,000	001BAGTNGAM
										小	46,000	001BAGTNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BAGTNGBL
										中	27,000	001BAGTNGBM
										小	22,000	001BAGTNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BAGFNGAL
										中	69,000	001BAGFNGAM
										小	46,000	001BAGFNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BAGFNGBL
										中	27,000	001BAGFNGBM
										小	22,000	001BAGFNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BAGPNGAL
										中	69,000	001BAGPNGAM
										小	46,000	001BAGPNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BAGPNGBL
										中	27,000	001BAGPNGBM
										小	22,000	001BAGPNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001BAGUNGAL
										中	69,000	001BAGUNGAM
										小	46,000	001BAGUNGAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアークグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BAGUNGBL
										中	27,000	001BAGUNGBM
										小	22,000	001BAGUNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアークグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001MDJHNGAL
										中	69,000	001MDJHNGAM
										小	46,000	001MDJHNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーグリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーブロンズ（A12以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアークグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJHNGBL
										中	27,000	001MDJHNGBM
										小	22,000	001MDJHNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアークグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G14以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJHNSBL
										中	27,000	001MDJHNSBM
										小	22,000	001MDJHNSBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分　大：2.8㎡以上　中：1.6㎡以上2.8㎡未満　小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1　子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。　　　※2　対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	ノンレール引違い窓　ウォーキング	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパークリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパークロズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJWWGBL
										中	27,000	001MDJWWGBM
										小	22,000	001MDJWWGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓　ウォーキング （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパークリーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパークロズ（A9～A11） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJHNGCL
										中	27,000	001MDJHNGCM
										小	22,000	001MDJHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパークリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパークロズ（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001MDMHNGAL
										中	69,000	001MDMHNGAM
										小	46,000	001MDMHNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパークリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパークロズ（A12以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDMHNGBL
										中	27,000	001MDMHNGBM
										小	22,000	001MDMHNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G14以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDMHNSBL
										中	27,000	001MDMHNSBM
										小	22,000	001MDMHNSBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDMHNGCL
										中	27,000	001MDMHNGCM
										小	22,000	001MDMHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムタッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラストア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001MDJTNGAL
										中	69,000	001MDJTNGAM
										小	46,000	001MDJTNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムタッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラストア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパージーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパージーンS（A12以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJTNGBL
										中	27,000	001MDJTNGBM
										小	22,000	001MDJTNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	たてすべり出し窓カムタッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJTNGL
										中	27,000	001MDJTNGCM
										小	22,000	001MDJTNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ ブチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパードロンズ（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	001MDJFNGAL
										中	69,000	001MDJFNGAM
										小	46,000	001MDJFNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ ブチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパージーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパードロンズ（A12以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJFNGBL
										中	27,000	001MDJFNGBM
										小	22,000	001MDJFNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ ブチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJFNGCL
										中	27,000	001MDJFNGCM
										小	22,000	001MDJFNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパードロンズ（G14以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001MDJPN GAL
										中	69,000	001MDJPN GAM
										小	46,000	001MDJPN GAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパージーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパードロンズ（A12以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJPN GBL
										中	27,000	001MDJPN GBM
										小	22,000	001MDJPN GBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJPN GCL
										中	27,000	001MDJPN GCM
										小	22,000	001MDJPN GCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパージーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパードロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDJUN GBL
										中	27,000	001MDJUN GBM
										小	22,000	001MDJUN GBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A14） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアークグリーン（A9～A14） サンバランスピュアクリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJUNGCL
										中	27,000	001MDJUNGCM
										小	22,000	001MDJUNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ ブチ窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（A14以上またはG10以上） SLGJグリーン（A14以上またはG11以上） DLGPクリア（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A14以上またはG10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチEA（G14以上） サンバランスアークグリーン（A14以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A14以上またはG10以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJTAGBL
										中	27,000	001MDJTAGBM
										小	22,000	001MDJTAGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ ブチ窓 開きタイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A12） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A12） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A12） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A12） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアークグリーン（A9～A12） サンバランスピュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJTAGCL
										中	27,000	001MDJTAGCM
										小	22,000	001MDJTAGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	メディアO	フルオープン折りたたみ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアークグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJWNGBL
										中	27,000	001MDJWNGBM
										小	22,000	001MDJWNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパークリーンS（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A9～A14） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A14） サンバランスピュアクリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJWNGCL
										中	27,000	001MDJWNGCM
										小	22,000	001MDJWNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパークリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパードロンズ（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJHNGBL
										中	27,000	001BFJHNGBM
										小	22,000	001BFJHNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパークリーンS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパードロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJHNGCL
										中	27,000	001BFJHNGCM
										小	22,000	001BFJHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパークリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパードロンズ（A15以上またはG11以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJHSGBL
										中	27,000	001BFJHSGBM
										小	22,000	001BFJHSGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A14） サンバランスアクアグリーン（A9～A14） サンバランスピュアクリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJHNGCL
										中	27,000	001BFJHNGCM
										小	22,000	001BFJHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJTNGBL
										中	27,000	001BFJTNGBM
										小	22,000	001BFJTNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパードロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJTNGCL
										中	27,000	001BFJTNGCM
										小	22,000	001BFJTNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJFNGBL
										中	27,000	001BFJFNGBM
										小	22,000	001BFJFNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパードロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001BFJFNGCL
										中	27,000	001BFJFNGCM
										小	22,000	001BFJFNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリーンS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFJPNGBL
										中	27,000	001BFJPNGBM
										小	22,000	001BFJPNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパークリーンS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパードロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFJPNGCL
										中	27,000	001BFJPNGCM
										小	22,000	001BFJPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリーンS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFJUNGBL
										中	27,000	001BFJUNGBM
										小	22,000	001BFJUNGBS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパークリーンS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパードロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFJUNGCL
										中	27,000	001BFJUNGCM
										小	22,000	001BFJUNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ木複合	天窓スターフルV	開き窓 中軸回転窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	Low-E透明合わせガラス	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	92,000	001SFVXNGAL
										中	69,000	001SFVXNGAM
										小	46,000	001SFVXNGAS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ木複合	天窓スターフルV	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	Low-E網入り透明ガラス(A9)	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SFVXNGBL
										中	27,000	001SFVXNGBM
										小	22,000	001SFVXNGBS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複合	天窓スターフルV	FIX窓 開き窓 中軸回転窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	Low-E網入り透明ガラス Low-E網入り型ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001SFVXNGCL
										中	27,000	001SFVXNGCM
										小	22,000	001SFVXNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001VATHNGCL
										中	27,000	001VATHNGCM
										小	22,000	001VATHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001VATFNGCL
										中	27,000	001VATFNGCM
										小	22,000	001VATFNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPHNGCL
										中	27,000	001MDPHNGCM
										小	22,000	001MDPHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん付き）	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPHNSCL
										中	27,000	001MDPHNSCM
										小	22,000	001MDPHNSCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパージーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPTNGCL
										中	27,000	001MDPTNGCM
										小	22,000	001MDPTNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパージーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPFNGCL
										中	27,000	001MDPFNGCM
										小	22,000	001MDPFNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパージーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPPNGCL
										中	27,000	001MDPPNGCM
										小	22,000	001MDPPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパージーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001MDPUNGCL
										中	27,000	001MDPUNGCM
										小	22,000	001MDPUNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパージーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFPHNGCL
										中	27,000	001BFPHNGCM
										小	22,000	001BFPHNGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【外窓交換（はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能【W/(㎡・K)】 または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFPHNGCL
										中	27,000	001BFPHNGCM
										小	22,000	001BFPHNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター＋FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスビュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFPTNGCL
										中	27,000	001BFPTNGCM
										小	22,000	001BFPTNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスビュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFPPNGCL
										中	27,000	001BFPPNGCM
										小	22,000	001BFPPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスビュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001BFPPNGCL
										中	27,000	001BFPPNGCM
										小	22,000	001BFPPNGCS
外窓交換 （はつり工 法）	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパークリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスビュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （共同住宅への取 付に限る）	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001NRPHNGCL
										中	27,000	001NRPHNGCM
										小	22,000	001NRPHNGCS