

【マンション用】こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【ドア交換（玄関ドア・かまちドア）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

工事種類	建具仕様	シリーズ名	仕様/ポスト有無	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番		
カバー工法 (玄関ドア)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	エステード (H-4ポスト有)	断熱H-4/ポスト有	-	C	U2.9以下	4~7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001ETDFACL		
									小	001ETDFACS		
		エステード (H-4ポスト無)	断熱H-4/ポスト無	-	C	U2.9以下	4~7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001ETDFNCL		
									小	001ETDFNCS		
		エステード	断熱H-3/ポスト有・無	-	D	U3.5以下	4~7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001ETDDGDL		
									小	001ETDDGDS		
		レポート (H-4ポスト有)	断熱H-4/ポスト有・無	-	C	U2.9以下	4~7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001LPTFACL		
									小	001LPTFACS		
		レポート	断熱H-3/ポスト有・無	-	D	U3.5以下	4~7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001LPTDGDL		
									小	001LPTDGDS		
		カバー工法 (かまちドア)	枠：金属 戸：その他	MTG-70カバー工法	かまちドア	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	U4.7以下	5~7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCDGD
											小	001MSCDGDS
はつり工法 (かまちドア)	枠：金属とその他材料の複合構造 戸：その他	アルジオBv (Grows-A)	かまちドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	B	U2.3以下	3~7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001AAJDGD		
									小	001AAJDGDS		