

こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】									
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域					
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)					
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)					
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域				
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)	()：熱貫流率			

三協立山株式会社 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、こどもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番						
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（G12）	A	大（L）	001SM2HNBAL						
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A14）		中（M）	001SM2HNBAM						
									小（S）	001SM2HNBAS						
							C	大（L）	001SM2HNBCL							
								中（M）	001SM2HNBCEM							
								小（S）	001SM2HNBCECS							
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G14）	S	大（L）	001SM2TNBSL						
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A14）		中（M）	001SM2TNBSM						
									小（S）	001SM2TNBSS						
							C	大（L）	001SM2TNBCL							
								中（M）	001SM2TNBCEM							
								小（S）	001SM2TNBCECS							
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G14）	S	大（L）	001SM2FNBAL						
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A14）		中（M）	001SM2FNBAM						
									小（S）	001SM2FNBSS						
							C	大（L）	001SM2FNBCL							
								中（M）	001SM2FNBCEM							
								小（S）	001SM2FNBCECS							
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G15）	A	大（L）	001SM2UNBAL						
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A14）		中（M）	001SM2UNBAM						
									小（S）	001SM2UNBAS						
							C	大（L）	001SM2UNBCL							
								中（M）	001SM2UNBCEM							
								小（S）	001SM2UNBCECS							
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G14）	S	大（L）	001SM2PNBSL						
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A14）		中（M）	001SM2PNBSM						
									小（S）	001SM2PNBSS						
							C	大（L）	001SM2PNBCL							
								中（M）	001SM2PNBCEM							
								小（S）	001SM2PNBCECS							
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓（フラットレールタイプを含む） 片引き窓（フラットレールタイプを含む） 両袖片引き窓（フラットレールタイプを含む） 面格子付引違い窓（フラットレールタイプを含む） シャッター付引違い窓（フラットレールタイプを含む）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGHNBAL						
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGHNBAM						
									小（S）	001ALGHNBAS						
					複層（A16）	無	－	D	大（L）	001ALGHNBDL						
									中（M）	001ALGHNBDM						
									小（S）	001ALGHNBDSCS						
					木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムタッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGTNBAL	
										ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGTNBAM	
														小（S）	001ALGTNBAS	
複層（A16）	－	複層（A16）	C	大（L）						001ALGTNBCL						
				中（M）						001ALGTNBCEM						
				小（S）						001ALGTNBCECS						
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓						ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGFNBAL	
										ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGFNBAM	
														小（S）	001ALGFNBAS	
					複層（A16）	－	複層（A16）	C	大（L）	001ALGFNBCL						
									中（M）	001ALGFNBCEM						
									小（S）	001ALGFNBCECS						

どもエコすまい支援事業
 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域	三協立山株式会社 三協アルミ社
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)	

（ ）：熱貫流率

2023.1.31

※使用する製品が、どもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGUNBAL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGUNBAM	
									小（S）	001ALGUNBAS	
							B	大（L）	001ALGUNBBL		
								中（M）	001ALGUNBBM		
								小（S）	001ALGUNBBS		
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	－	複層（A16）	C	大（L）	001ALGUNBCL	
									中（M）	001ALGUNBCM	
									小（S）	001ALGUNBCS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGPNBAL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGPNBAM	
									小（S）	001ALGPNBAS	
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	－	複層（A16）	B	大（L）	001ALGPNBBL	
									中（M）	001ALGPNBBM	
									小（S）	001ALGPNBBS	
					ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	－	複層（A16）	C	大（L）	001ALGPNBCL	
									中（M）	001ALGPNBCM	
									小（S）	001ALGPNBCS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001ALGXNBAL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A16）		中（M）	001ALGXNBAM	
									小（S）	001ALGXNBAS	
					複層（A16）	無	－	B	大（L）	001ALGXNBBL	
									中（M）	001ALGXNBBM	
									小（S）	001ALGXNBBS	
					複層（A16）	無	－	D	大（L）	001ALGXNBDL	
									中（M）	001ALGXNBDM	
									小（S）	001ALGXNBDS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓（フラットレールタイプを含む） 片引き窓（フラットレールタイプを含む） 両袖片引き窓（フラットレールタイプを含む） 面格子付引違い窓（フラットレールタイプを含む） シャッター付引違い窓（フラットレールタイプを含む）	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGHNBYL	
									中（M）	001ALGHNBYM	
									小（S）	001ALGHNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGTNBYL	
									中（M）	001ALGTNBYM	
									小（S）	001ALGTNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGFNBYL	
									中（M）	001ALGFNBYM	
									小（S）	001ALGFNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGUNBYL	
									中（M）	001ALGUNBYM	
									小（S）	001ALGUNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGPNBYL	
									中（M）	001ALGPNBYM	
									小（S）	001ALGPNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大（L）	001ALGXNBYL	
									中（M）	001ALGXNBYM	
									小（S）	001ALGXNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング（性能区分C・D・E）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001MDJHNBAL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12） グリーン・ブロンズ色		中（M）	001MDJHNBAM	
									小（S）	001MDJHNBAS	
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12） グリーン・ブロンズ色	B	大（L）	001MDJHNBBL	
									中（M）	001MDJHNB8M	
									小（S）	001MDJHNB8S	
					Low-E複層（A9以上）	無	－	C	大（L）	001MDJHNBCL	
									中（M）	001MDJHNB8CM	
									小（S）	001MDJHNB8CS	
					複層（A11以上）	無	－	D	大（L）	001MDJHNB8DL	
									中（M）	001MDJHNB8DM	
									小（S）	001MDJHNB8DS	
					複層（A10）	無	－	E	大（L）	001MDJHNB8EL	
									中（M）	001MDJHNB8EM	
									小（S）	001MDJHNB8ES	

こともエコすまい支援事業
 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】					
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)	
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)

（ ）：熱貫流率

三協立山株式会社
 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、こともエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	ノンレール引違い窓 ウォーキング	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（A14 ） または Low-E複層（G12）	B	大（L）	001MDJWWB8L
									中（M）	001MDJWWB8M
									小（S）	001MDJWWB8S
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001MDJTNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12） グリーン色		中（M）	001MDJTNBAM
									小（S）	001MDJTNBAS
					Low-E複層（A9以上）	無	－	B	大（L）	001MDJTNB8L
									中（M）	001MDJTNB8M
									小（S）	001MDJTNB8S
					Low-E複層（A9以上）	無	－	C	大（L）	001MDJTNBCL
									中（M）	001MDJTNBCM
									小（S）	001MDJTNBCS
					複層（A11以上）	無	－	D	大（L）	001MDJTNBDL
									中（M）	001MDJTNBDM
									小（S）	001MDJTNBDS
複層（A10）	無	－	E	大（L）	001MDJTNBEL					
				中（M）	001MDJTNBEM					
				小（S）	001MDJTNBES					
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ プチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001MDJFNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12） グリーン色		中（M）	001MDJFNBAM
									小（S）	001MDJFNBAS
					Low-E複層（A9以上）	無	－	B	大（L）	001MDJFNB8L
									中（M）	001MDJFNB8M
									小（S）	001MDJFNB8S
					Low-E複層（A9以上）	無	－	C	大（L）	001MDJFNBCL
									中（M）	001MDJFNBCM
									小（S）	001MDJFNBCS
					複層（A11以上）	無	－	D	大（L）	001MDJFNB8DL
									中（M）	001MDJFNB8DM
									小（S）	001MDJFNB8DS
複層（A10）	無	－	E	大（L）	001MDJFNBEL					
				中（M）	001MDJFNBEM					
				小（S）	001MDJFNBES					
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層（G16）	A	大（L）	001MDJPNBAL
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12）		中（M）	001MDJPNBAM
									小（S）	001MDJPNBAS
					Low-E複層（A9以上）	無	－	B	大（L）	001MDJPNB8L
									中（M）	001MDJPNB8M
									小（S）	001MDJPNB8S
					Low-E複層（A9以上）	無	－	C	大（L）	001MDJPNBCL
									中（M）	001MDJPNBCM
									小（S）	001MDJPNBCS
					複層（A11以上）	無	－	D	大（L）	001MDJPNBDL
									中（M）	001MDJPNBDM
									小（S）	001MDJPNBDS
複層（A10）	無	－	E	大（L）	001MDJPNBEL					
				中（M）	001MDJPNBEM					
				小（S）	001MDJPNBES					
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	－	Low-E複層（A16）	B	大（L）	001MDJTAB8L
					Low-E複層（A9以上）	無	－		中（M）	001MDJTAB8M
									小（S）	001MDJTAB8S
					Low-E複層（A9以上）	無	－	C	大（L）	001MDJTABCL
									中（M）	001MDJTABCM
									小（S）	001MDJTABCS
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	D	大（L）	001MDJTABDL
									中（M）	001MDJTABDM
									小（S）	001MDJTABDS
					複層（A10）	無	－	E	大（L）	001MDJTABEL
									中（M）	001MDJTABEM
									小（S）	001MDJTABES

どもエコすまい支援事業
 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】					
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)	
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)

（ ）：熱貫流率

三協立山株式会社
 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、どもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層 (A14) または Low-E複層 (G12)	B	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJUNBBL 001MDJUNBBM 001MDJUNBBS
					Low-E複層 (A9以上)	無	－	C	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJUNBCL 001MDJUNBCM 001MDJUNBCS
					複層 (A11以上)	無	－	D	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJUNBDL 001MDJUNBDM 001MDJUNBDS
					複層 (A10)	無	－	E	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJUNBEL 001MDJUNBEM 001MDJUNBES
				オーニング窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層 (A14) または Low-E複層 (G12)	B	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJRNBBL 001MDJRNBBM 001MDJRNBBS
					Low-E複層 (A9以上)	無	－	C	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJRNBCL 001MDJRNBCM 001MDJRNBCS
					複層 (A11以上)	無	－	D	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJRNBDL 001MDJRNBDM 001MDJRNBDS
					複層 (A10)	無	－	E	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJRNBEL 001MDJRNBEM 001MDJRNBES
				フルオープン折りたたみ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層 (A14) または Low-E複層 (G12)	B	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJWNBBL 001MDJWNBBM 001MDJWNBBS
					Low-E複層 (A9以上)	無	－	C	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJWNBCL 001MDJWNBDM 001MDJWNBDS
					複層 (A11以上)	無	－	D	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJWNBCL 001MDJWNBDM 001MDJWNBDS
					複層 (A10)	無	－	E	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJWNBEL 001MDJWNBEM 001MDJWNBES
				引違い窓 面格子付引違い窓 南戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJHNBLY 001MDJHNBLYM 001MDJHNBYS
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJTNBLY 001MDJTNBLYM 001MDJTNBYS
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJFNBLY 001MDJFNBLYM 001MDJFNBYS
				片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJUNBLY 001MDJUNBLYM 001MDJUNBYS
				オーニング窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L) 中 (M) 小 (S)	001MDJRNBYL 001MDJRNBYM 001MDJRNBYS

どもエコすまい支援事業
 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】					
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域	
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)	
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)

（ ）：熱貫流率

三協立山株式会社
 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、どもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDJPNBYL	
									中 (M)	001MDJPNBYM	
									小 (S)	001MDJPNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDJWNBYL	
									中 (M)	001MDJWNBYM	
									小 (S)	001MDJWNBYS	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	－	Low-E複層 (G16)	A	大 (L)	001MDMHNBAL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層 (A12) グリーン・ブロンズ色		中 (M)	001MDMHNBAAM	
									小 (S)	001MDMHNBAS	
					Low-E複層 (A9以上)	無	－	C	大 (L)	001MDMHN8BL	
									中 (M)	001MDMHN8BM	
									小 (S)	001MDMHN8BS	
					複層 (A11以上)	無	－	D	大 (L)	001MDMHNBDL	
									中 (M)	001MDMHN8DM	
									小 (S)	001MDMHN8DS	
					複層 (A10)	無	－	E	大 (L)	001MDMHN8EL	
									中 (M)	001MDMHN8EM	
									小 (S)	001MDMHN8ES	
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDMHNBYL	
									中 (M)	001MDMHN8YM	
									小 (S)	001MDMHN8YS	
木造用	サッシ交換	アルミ木複合	天窓スターフルV	FIX窓 開き窓 中軸回転窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001SFVXNBCL	
									中 (M)	001SFVXNBCEM	
									小 (S)	001SFVXNBCECS	
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001VATHNBCL	
					Low-E複層 (A7以上)	無	－		D	中 (M)	001VATHNBCEM
										小 (S)	001VATHNBCECS
					複層 (A6以上)	無	－	E	大 (L)	001VATHNBDEL	
									中 (M)	001VATHNBCEM	
									小 (S)	001VATHNBCECS	
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001VATFNBCL	
					Low-E複層 (A7以上)	無	－		D	中 (M)	001VATFNBCEM
										小 (S)	001VATFNBCECS
					複層 (A6以上)	無	－	E	大 (L)	001VATFNBDEL	
									中 (M)	001VATFNBCEM	
									小 (S)	001VATFNBCECS	
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001MDPHNBCL	
					Low-E複層 (A7以上)	無	－		D	中 (M)	001MDPHNBCEM
										小 (S)	001MDPHNBCECS
					複層 (A4以上)	無	－	E	大 (L)	001MDPHNBDEL	
									中 (M)	001MDPHNBCEM	
									小 (S)	001MDPHNBCECS	

こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】									
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域					
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)					
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)					
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域				
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)	()：熱貫流率			

三協立山株式会社 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、こどもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラストア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001MDPTNBCL
					Low-E複層 (A7以上)	無	－	D	中 (M)	001MDPTNBCEM
									小 (S)	001MDPTNBCEC
									大 (L)	001MDPTNBDEL
									中 (M)	001MDPTNBDEM
									小 (S)	001MDPTNBDES
					複層 (A4以上)	無	－	E	大 (L)	001MDPTNBEL
									中 (M)	001MDPTNBEM
									小 (S)	001MDPTNBES
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001MDPPNBCL
					Low-E複層 (A7以上)	無	－	D	中 (M)	001MDPPNBCEM
									小 (S)	001MDPPNBCEC
									大 (L)	001MDPPNBDEL
									中 (M)	001MDPPNBDEM
									小 (S)	001MDPPNBDES
					複層 (A4以上)	無	－	E	大 (L)	001MDPPNBEL
									中 (M)	001MDPPNBEM
									小 (S)	001MDPPNBES
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001MDPUNBCL
					Low-E複層 (A7以上)	無	－	D	中 (M)	001MDPUNBCEM
									小 (S)	001MDPUNBCEC
									大 (L)	001MDPUNBDEL
									中 (M)	001MDPUNBDEM
									小 (S)	001MDPUNBDES
					複層 (A4以上)	無	－	E	大 (L)	001MDPUNBEL
									中 (M)	001MDPUNBEM
									小 (S)	001MDPUNBES
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層 (A12)	C	大 (L)	001MDPPNBCL
					Low-E複層 (A7以上)	無	－	D	中 (M)	001MDPPNBCEM
									小 (S)	001MDPPNBCEC
									大 (L)	001MDPPNBDEL
									中 (M)	001MDPPNBDEM
									小 (S)	001MDPPNBDES
					複層 (A4以上)	無	－	E	大 (L)	001MDPPNBEL
									中 (M)	001MDPPNBEM
									小 (S)	001MDPPNBES
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDPHNBLY
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	中 (M)	001MDPHNBLYM
									小 (S)	001MDPHNBLYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラストア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDPTNBLY
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	中 (M)	001MDPTNBLYM
									小 (S)	001MDPTNBLYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDPFNBLY
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	中 (M)	001MDPFNBLYM
									小 (S)	001MDPFNBLYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDPUNBLY
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	中 (M)	001MDPUNBLYM
									小 (S)	001MDPUNBLYS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	大 (L)	001MDPPNBLY
					ガラス日射熱取得率 0.49以下	－	Low-E複層 グリーン色	Y	中 (M)	001MDPPNBLYM
									小 (S)	001MDPPNBLYS

こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】									
ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域					
	戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)					
	共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)					
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域				
	戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)	()：熱貫流率			

三協立山株式会社 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、こどもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番	
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシメディアO	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	－	Low-E複層（A15） または Low-E複層（G12）	B	大（L）	001NMJHN8BL	
					ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	－	Low-E複層（A10）		C	中（M）	001NMJHN8BM
										小（S）	001NMJHN8BS
								大（L）		001NMJHN8CL	
					中（M）	001NMJHN8CM					
					小（S）	001NMJHN8CS					
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	D	大（L）	001NMJHN8DL	
					中（M）	001NMJHN8DM					
					小（S）	001NMJHN8DS					
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシメディアO	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	－	Low-E複層（G15）	B	大（L）	001NMJTN8BL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	－	Low-E複層（A12）		C	中（M）	001NMJTN8BM
										小（S）	001NMJTN8BS
								大（L）		001NMJTN8CL	
					中（M）	001NMJTN8CM					
					小（S）	001NMJTN8CS					
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	D	大（L）	001NMJTN8DL	
					中（M）	001NMJTN8DM					
					小（S）	001NMJTN8DS					
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシメディアO	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	－	Low-E複層（G15）	B	大（L）	001NMJFN8BL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	－	Low-E複層（A12）		C	中（M）	001NMJFN8BM
										小（S）	001NMJFN8BS
								大（L）		001NMJFN8CL	
					中（M）	001NMJFN8CM					
					小（S）	001NMJFN8CS					
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	D	大（L）	001NMJFN8DL	
					中（M）	001NMJFN8DM					
					小（S）	001NMJFN8DS					
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシメディアO	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	－	Low-E複層（G15）	B	大（L）	001NMJPN8BL	
					ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	－	Low-E複層（A12）		C	中（M）	001NMJPN8BM
										小（S）	001NMJPN8BS
								大（L）		001NMJPN8CL	
					中（M）	001NMJPN8CM					
					小（S）	001NMJPN8CS					
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	D	大（L）	001NMJPN8DL	
					中（M）	001NMJPN8DM					
					小（S）	001NMJPN8DS					
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノバリスサッシメディアO	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	－	Low-E複層（A12）	C	大（L）	001NMPHN8CL	
					ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	－	Low-E複層（A8）		D	中（M）	001NMPHN8CM
										小（S）	001NMPHN8CS
								大（L）		001NMPHN8DL	
					中（M）	001NMPHN8DM					
					小（S）	001NMPHN8DS					
					ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	－	複層（A4）	E	大（L）	001NMPHN8EL	
					中（M）	001NMPHN8EM					
					小（S）	001NMPHN8ES					
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノバリスサッシメディアO	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A12）	D	大（L）	001NMPTN8DL	
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）		E	中（M）	001NMPTN8DM
										小（S）	001NMPTN8DS
								大（L）		001NMPTN8EL	
					中（M）	001NMPTN8EM					
					小（S）	001NMPTN8ES					
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノバリスサッシメディアO	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A12）	D	大（L）	001NMPFN8DL	
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）		E	中（M）	001NMPFN8DM
										小（S）	001NMPFN8DS
								大（L）		001NMPFN8EL	
					中（M）	001NMPFN8EM					
					小（S）	001NMPFN8ES					

どもエコすまい支援事業
 対象製品一覧（断熱＋防災：外窓）

【性能区分】

ZEH

	1～7地域	3～7地域	4～7地域
戸建	SS・S・A (1.9以下)	S・A (1.9以下)	B (2.3以下)
共同	SS・S・A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)

省エネ

	1～7地域	4～7地域	5～7地域	8地域
戸建・共同	SS・S・A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)	Y (日射)

()：熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2023.1.31

※使用する製品が、どもエコすまい支援事業の断熱と防災の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	【参考】 ガラス仕様例 ※合わせガラス必須	性能区分	サイズ	型番
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノバリスサッシマディオP	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	－	Low-E複層（A12）	D	大（L）	001NMPPNBCL
									中（M）	001NMPPNBDM
									小（S）	001NMPPNBDS
					ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	－	複層（A11）	E	大（L）	001NMPPNBEL
									中（M）	001NMPPNBEM
									小（S）	001NMPPNBES
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	有	－	C	大（L）	001NRPHNBCL
									中（M）	001NRPHNBCM
									小（S）	001NRPHNBCS
					複層（A4以上）	無	－	E	大（L）	001NRPHNBEL
									中（M）	001NRPHNBEM
									小（S）	001NRPHNBES
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	Low-E複層（G10以上）	有	－	C	大（L）	001NRPTNBCL
									中（M）	001NRPTNBCM
									小（S）	001NRPTNBCS
					複層（A4以上）	無	－	E	大（L）	001NRPTNBEL
									中（M）	001NRPTNBEM
									小（S）	001NRPTNBES
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	Low-E複層（G10以上）	有	－	C	大（L）	001NRPPNBCL
									中（M）	001NRPPNBCM
									小（S）	001NRPPNBCS
					複層（A4以上）	無	－	E	大（L）	001NRPPNBEL
									中（M）	001NRPPNBEM
									小（S）	001NRPPNBES
木造用	外付 カバー	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	有	－	C	大（L）	001RCPHNBCL
									中（M）	001RCPHNBCM
									小（S）	001RCPHNBCS
					複層（A4以上）	無	－	E	大（L）	001RCPHNBEL
									中（M）	001RCPHNBEM
									小（S）	001RCPHNBES