

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番	
ノリスサッシ高断熱引違い窓は、ガラス中央部熱貫流率0.69以下（樹脂スペーサー）または0.59以下のガラスとの組み合わせでSグレードになりますが、クリプトンガス入ガラスの流通が不安定な状況のため本リストには掲載しておりません。性能を満たすガラスを使用される場合は補助金申請が可能ですので、最寄りの支店・営業所へお問い合わせをお願いします。												
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALHNGAL
										中	76,000	001NALHNGAM
										小	51,000	001NALHNGAS
										極小		001NALHNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALHNGBL
										中	18,000	001NALHNGBM
										小	15,000	001NALHNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NALHNGBL
										中	24,000	001NALHNGBM
										小	20,000	001NALHNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16） 樹脂スペーサー SLGJグリーン（A16） 樹脂スペーサー DLGPクリア（A16） 樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（A16） 樹脂スペーサー ベアマルチスーパークリアS（A16） 樹脂スペーサー ベアマルチスーパーブロンズ（A16） 樹脂スペーサー ベアマルチレイボーグリーンS（A16） 樹脂スペーサー ベアマルチEA（A16） 樹脂スペーサー サンバランスアクアグリーン（A16） 樹脂スペーサー サンバランスピュアクリア（A16） 樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（A16） 樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードシルバー（A16） 樹脂スペーサー	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALHNJBL
										中	18,000	001NALHNJBM
										小	15,000	001NALHNJBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NALHNJBL
										中	24,000	001NALHNJBM
										小	20,000	001NALHNJBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALHNGDL
										中	18,000	001NALHNGDM
										小	15,000	001NALHNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001NALTNJSL
										中	92,000	001NALTNJSM
										小	62,000	001NALTNJSS
										極小		001NALTNJSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALTNGAL
										中	76,000	001NALTNGAM
										小	51,000	001NALTNGAS
										極小		001NALTNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16）樹脂スペーサー SLGJグリーン（A16）樹脂スペーサー DLGPクリア（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパークリアS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーブロンズ（A16）樹脂スペーサー ベアマルチレイボーグリーンS（A16）樹脂スペーサー サンバランスアクアグリーン（A16）樹脂スペーサー サンバランスピュアクリア（A16）樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（A16）樹脂スペーサー	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALTNJAL
										中	76,000	001NALTNJAM
										小	51,000	001NALTNJAS
										極小		001NALTNJAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALTNGBL
										中	18,000	001NALTNGBM
										小	15,000	001NALTNGBS
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域		こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NALTNGBL
										中	24,000	001NALTNGBM
										小	20,000	001NALTNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALTNGDL
										中	18,000	001NALTNGDM
										小	15,000	001NALTNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	パリスサッシ高断熱	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001NALFNJSL
										中	92,000	001NALFNJSM
										小	62,000	001NALFNJSS
										極小		001NALFNJSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALFNGAL
										中	76,000	001NALFNGAM
										小	51,000	001NALFNGAS
										極小		001NALFNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16）樹脂スペーサー SLGJグリーン（A16）樹脂スペーサー DLGPクリア（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパークリアS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーブロンズ（A16）樹脂スペーサー ベアマルチレイボーグリーンS（A16）樹脂スペーサー サンバランスアクアグリーン（A16）樹脂スペーサー サンバランスピュアクリア（A16）樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（A16）樹脂スペーサー	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALFNJAL
										中	76,000	001NALFNJAM
										小	51,000	001NALFNJAS
										極小		001NALFNJAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALFNGBL
										中	18,000	001NALFNGBM
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	15,000	001NALFNGBS
										大	31,000	001NALFNGBL
										中	24,000	001NALFNGBM
										小	20,000	001NALFNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALFNGDL
										中	18,000	001NALFNGDM
										小	15,000	001NALFNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	パリスサッシ高断熱	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001NALPNJSL
										中	92,000	001NALPNJSM
										小	62,000	001NALPNJSS
										極小		001NALPNJSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーググリーンS（G16） サンバランスアークグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALPNGAL
										中	76,000	001NALPNGAM
										小	51,000	001NALPNGAS
										極小		001NALPNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16）樹脂スペーサー SLGJグリーン（A16）樹脂スペーサー DLGPクリア（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパークリアS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーブロンズ（A16）樹脂スペーサー ベアマルチレイボーググリーンS（A16）樹脂スペーサー サンバランスアークグリーン（A16）樹脂スペーサー サンバランスピュアクリア（A16）樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（A16）樹脂スペーサー	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALPNJAL
										中	76,000	001NALPNJAM
										小	51,000	001NALPNJAS
										極小		001NALPNJAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーググリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアークグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALPNGBL
										中	18,000	001NALPNGBM
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	15,000	001NALPNGBS
										大	31,000	001NALPNGBL
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	中	24,000	001NALPNGBM
										小	20,000	001NALPNGBS
										大	23,000	001NALPNGDL
										中	18,000	001NALPNGDM
										小	15,000	001NALPNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシ高断熱	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001NALUNJSL
										中	92,000	001NALUNJSM
										小	62,000	001NALUNJSS
										極小		001NALUNJSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボーググリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスビュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALUNGAL
										中	76,000	001NALUNGAM
										小	51,000	001NALUNGAS
										極小		001NALUNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.5以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（A16）樹脂スペーサー SLGJグリーン（A16）樹脂スペーサー DLGPクリア（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパークリアS（A16）樹脂スペーサー ベアマルチスーパーブロンズ（A16）樹脂スペーサー ベアマルチレイボーググリーンS（A16）樹脂スペーサー サンバランスアクアグリーン（A16）樹脂スペーサー サンバランスビュアクリア（A16）樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（A16）樹脂スペーサー	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NALUNJAL
										中	76,000	001NALUNJAM
										小	51,000	001NALUNJAS
										極小		001NALUNJAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーググリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスビュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALUNGBL
										中	18,000	001NALUNGBM
										小	15,000	001NALUNGBS
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル		大	31,000	001NALUNGBL
										中	24,000	001NALUNGBM
										小	20,000	001NALUNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NALUNGCL
										中	18,000	001NALUNGCM
										小	15,000	001NALUNGCS
							4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル		大	31,000	001NALUNGCL
										中	24,000	001NALUNGCM
										小	20,000	001NALUNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシマディオ	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン（G14以上） 樹脂スペーサー SLGJグリーン（G15以上） 樹脂スペーサー ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） 樹脂スペーサー ベアマルチレイボーググリーンS（G14以上） 樹脂スペーサー サンバランスアクアグリーン（G15以上） 樹脂スペーサー ベアレックスヒートガードグリーン（G15以上） 樹脂スペーサー	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001NMJHNGAL
										中	76,000	001NMJHNGAM
										小	51,000	001NMJHNGAS
										極小		001NMJHNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスビュアカリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJHNGBL
										中	18,000	001NMJHNGBM
										小	15,000	001NMJHNGBS
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル		大	31,000	001NMJHNGBL
										中	24,000	001NMJHNGBM
										小	20,000	001NMJHNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A10～A14） ベアマルチレイボーググリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスビュアカリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJHNGCL
										中	18,000	001NMJHNGCM
										小	15,000	001NMJHNGCS
							4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル		大	31,000	001NMJHNGCL
										中	24,000	001NMJHNGCM
										小	20,000	001NMJHNGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJHNGDL
										中	18,000	001NMJHNGDM
										小	15,000	001NMJHNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にごガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオJ	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G15以上） ベアマルチスーパークリーンS（G14以上） ベアマルチレイボーググリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G15以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G15以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJTNGBL
										中	18,000	001NMJTNGBM
										小	15,000	001NMJTNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001NMJTNGBL
										中	24,000	001NMJTNGBM
										小	20,000	001NMJTNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパープロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJTNGCL
										中	18,000	001NMJTNGCM
										小	15,000	001NMJTNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001NMJTNGCL
										中	24,000	001NMJTNGCM
										小	20,000	001NMJTNGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJTNGDL
										中	18,000	001NMJTNGDM
										小	15,000	001NMJTNGDS
	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオJ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G15以上） ベアマルチスーパークリーンS（G14以上） ベアマルチレイボーググリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G15以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G15以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJFNGBL
										中	18,000	001NMJFNGBM
										小	15,000	001NMJFNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001NMJFNGBL
										中	24,000	001NMJFNGBM
										小	20,000	001NMJFNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパープロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJFNGCL
										中	18,000	001NMJFNGCM
										小	15,000	001NMJFNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001NMJFNGCL
										中	24,000	001NMJFNGCM
										小	20,000	001NMJFNGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJFNGDL
										中	18,000	001NMJFNGDM
										小	15,000	001NMJFNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番						
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノバリスサッシマディオ	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G15以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチレイボーググリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G15以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G15以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJPNGBL						
										中	18,000	001NMJPNGBM						
										小	15,000	001NMJPNGBS						
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NMJPNGBL						
										中	24,000	001NMJPNGBM						
										小	20,000	001NMJPNGBS						
				ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJPNGCL						
										中	18,000	001NMJPNGCM						
										小	15,000	001NMJPNGCS						
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NMJPNGCL						
										中	24,000	001NMJPNGCM						
										小	20,000	001NMJPNGCS						
	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMJPNGDL									
							中	18,000	001NMJPNGDM									
							小	15,000	001NMJPNGDS									
							アルミ複層	ノバリスサッシマディオP	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12またはG10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A12またはG10以上） ベアマルチEA（G12） サンバランスアクアグリーン（A12またはG10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPHNGCL
																中	18,000	001NMPHNGCM
																小	15,000	001NMPHNGCS
	4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NMPHNGCL													
			中	24,000	001NMPHNGCM													
			小	20,000	001NMPHNGCS													
	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10・A11） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10・A11） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10・A11） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10・A11） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10・A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル				大	23,000	001NMPHNGDL						
										中	18,000	001NMPHNGDM						
										小	15,000	001NMPHNGDS						
										ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPHNGEL
																中	18,000	001NMPHNGEM
																小	15,000	001NMPHNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	アルミ複層	ノリスサッシマディオP	たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPTNGDL
										中	18,000	001NMPTNGDM
										小	15,000	001NMPTNGDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPTNGEL
										中	18,000	001NMPTNGEM
										小	15,000	001NMPTNGES
	アルミ複層	ノリスサッシマディオP	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPFNGDL
										中	18,000	001NMPFNGDM
										小	15,000	001NMPFNGDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPFNGEL
										中	18,000	001NMPFNGEM
										小	15,000	001NMPFNGES
	アルミ複層	ノリスサッシマディオP	すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPPNGDL
										中	18,000	001NMPPNGDM
										小	15,000	001NMPPNGDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NMPPNGEL
										中	18,000	001NMPPNGEM
										小	15,000	001NMPPNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外付 カバー	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスビュアカリア（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001RCPHNGCL
										中	18,000	001RCPHNGCM
										小	15,000	001RCPHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001RCPHNGCL
										中	24,000	001RCPHNGCM
										小	20,000	001RCPHNGCS
カバー工法	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	引違い窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001TACHNGSL
										中	92,000	001TACHNGSM
										小	62,000	001TACHNGSS
				ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	完成品ガラス CVDクリア（G9.5以上×2）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001TACHNGAL
										中	76,000	001TACHNGAM
										小	51,000	001TACHNGAS
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	001TACTNGPL
										中	136,000	001TACTNGPM
										小	91,000	001TACTNGPS
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001TACTNGSL
										中	92,000	001TACTNGSM
										小	62,000	001TACTNGSS
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル （スマートシリーズ）	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	001TSCTNGPL
										中	136,000	001TSCTNGPM
										小	91,000	001TSCTNGPS
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	001TACFNGPL
										中	136,000	001TACFNGPM
										小	91,000	001TACFNGPS
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001TACFNGSL
										中	92,000	001TACFNGSM
										小	62,000	001TACFNGSS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	FIX窓 （スマートシリーズ）	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	001TSCFNGPL
										中	136,000	001TSCFNGPM
										小	91,000	001TSCFNGPS
										極小		001TSCFNGPX
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	183,000	001TACPNGPL
										中	136,000	001TACPNGPM
										小	91,000	001TACPNGPS
										極小		001TACPNGPX
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001TACPNGL
										中	92,000	001TACPNGL
										小	62,000	001TACPNGL
										極小		001TACPNGL
	樹脂	トリプルアルベンⅡx カバー工法 （北海道限定商品）	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001TACUNGL
										中	92,000	001TACUNGSM
										小	62,000	001TACUNGSS
										極小		001TACUNGSS
	樹脂	アルベンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	引違い窓 中さん無 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCHNGAL
										中	76,000	001ALCHNGAM
										小	51,000	001ALCHNGAS
										極小		001ALCHNGAX
	樹脂	アルベンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	引違い窓 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G16） 完成品ガラス ブロンズ（G16） 完成品ガラス クリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCHNSAL
										中	76,000	001ALCHNSAM
										小	51,000	001ALCHNSAS
										極小		001ALCHNSAX
	樹脂	アルベンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	引違い窓 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALCHNSBL
										中	18,000	001ALCHNSBM
										小	15,000	001ALCHNSBS
										大	31,000	001ALCHNSBL
										中	24,000	001ALCHNSBM
										小	20,000	001ALCHNSBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【カバー工法窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年11月14日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
カバー工法	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCTNGAL
										中	76,000	001ALCTNGAM
										小	51,000	001ALCTNGAS
										極小		001ALCTNGAX
	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G14以上） 完成品ガラス ブロンズ（G14以上） 完成品ガラス クリア（G14以上） 完成品ガラス CVDクリア（G14以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCFNGAL
										中	76,000	001ALCFNGAM
										小	51,000	001ALCFNGAS
										極小		001ALCFNGAX
	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCPNGAL
										中	76,000	001ALCPNGAM
										小	51,000	001ALCPNGAS
										極小		001ALCPNGAX
	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 （北海道限定商品）	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALCUNGAL
										中	76,000	001ALCUNGAM
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	51,000	001ALCUNGAS
										極小		001ALCUNGAX
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	23,000	001ALCUNGBL
										中	18,000	001ALCUNGBM
										小	15,000	001ALCUNGBS
										大	31,000	001ALCUNGBL
										中	24,000	001ALCUNGBM
										小	20,000	001ALCUNGBS