

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：引戸3.0㎡以上
 小：引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
カバー工法	枠：金属 戸：その他	ノバリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 ランマ無 ランマ付	－	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G11以上） DLGPクリア（G11以上） ベアマルチスーパ－グリーンS（G10以上） ベアマルチスーパ－クリアS（G11以上） ベアマルチスーパ－ブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボ－グリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアカリア（G11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001RHH4GEGDL
				ガラス中央部熱貫流率 3.0以下	普通複層ガラス（A10以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001RHH4GEGDS
										大	34,000	001RHH4GEGEL
				小	30,000	001RHH4GEGES						
	枠：金属 戸：その他	ノバリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 袖付 2枚建	－	ガラス中央部熱貫流率 3.0以下	普通複層ガラス（A10以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001RHK4GEGEL
										小	30,000	001RHK4GEGES
引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパ－グリーンS（A10以上） ベアマルチスーパ－クリアS（A10以上） ベアマルチスーパ－ブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボ－グリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアカリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A12）	C	U2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001JNV3GEGCL
										小	30,000	001JNV3GEGCS
			－	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001JNV3GEGDL
										小	30,000	001JNV3GEGDS
	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001JNV4GEGEL
										小	30,000	001JNV4GEGES

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：引戸3.0㎡以上
 小：引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A12）	C	U2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SRN3GEGCL
										小	30,000	001SRN3GEGCS
			—	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SRN3GEGDL
										小	30,000	001SRN3GEGDS
	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通復層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SRN4GEGEL
										小	30,000	001SRN4GEGES
	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A12）	C	U2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SIJ3GEGCL
										小	30,000	001SIJ3GEGCS
			—	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通復層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SIJ3GEGDL
										小	30,000	001SIJ3GEGDS
	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通復層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SIJ4GEGEL
										小	30,000	001SIJ4GEGES

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分　大：引戸3.0㎡以上　小：引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏　ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A12）	C	U2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001WKN3GEGCL
										小	30,000	001WKN3GEGCS
			—	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001WKN3GEGDL
										小	30,000	001WKN3GEGDS
	アルミ複層	玄関引戸和奏　複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001WKN4GEGEL
										小	30,000	001WKN4GEGES
	アルミ熱遮断	玄関引戸MK　ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A12）	C	U2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SMK3GEGCL
										小	30,000	001SMK3GEGCS
			—	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SMK3GEGDL
										小	30,000	001SMK3GEGDS
	アルミ複層	玄関引戸MK　複層仕様 ランマ無 ランマ付	39を除く	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SMK4GEGEL
										小	30,000	001SMK4GEGES

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【玄関引戸】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：引戸3.0㎡以上
 小：引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ複層	玄関引戸更築 複層仕様	－	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SRR4GEGDL
										小	30,000	001SRR4GEGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SRR4GEGEL
										小	30,000	001SRR4GEGES