

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。 2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A12またはG11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） SLGYグリーン（A12またはG10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A12またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A12またはG10以上） ベアマルチEA（G12） サンバランスアクアグリーン（A12またはG10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上） コンフォートベア グリーン（A12またはG10以上） コンフォートベア クリア（G10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMXHNGSL
										中	57,000	001PMXHNGSM
										小	36,000	001PMXHNGSS
										極小		001PMXHNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スぺーシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMSHNGSL
										中	57,000	001PMSHNGSM
										小	36,000	001PMSHNGSS
										極小		001PMSHNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） SLGYグリーン（A10・A11） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10・A11） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10・A11） ベアマルチレイボークグリーンS（A10・A11） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10・A11） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10・A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上） コンフォートベア グリーン（A10・A11） コンフォートベア クリア（A10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMXHNGAL
										中	47,000	001PMXHNGAM
										小	30,000	001PMXHNGAS
										極小		001PMXHNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMSHNGAL
										中	47,000	001PMSHNGAM
										小	30,000	001PMSHNGAS
										極小		001PMSHNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	複層（A10以上）	完成品ガラス 複層（A11・A12） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMXHNGBL
								4～7地域		中	18,000	001PMXHNGBM
										小	15,000	001PMXHNGBS
									こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001PMXHNGBL
										中	24,000	001PMXHNGBM
										小	20,000	001PMXHNGBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMSHNGCL
										中	18,000	001PMSHNGCM
										小	15,000	001PMSHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001PMSHNGCL
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上） コンフォートベアグリーン（A11以上） コンフォートベアクリア（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMXHNSAL
										中	47,000	001PMXHNSAM
										小	30,000	001PMXHNSAS
										極小	30,000	001PMXHNSAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G10以上）	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上） コンフォートベアグリーン（G10以上） コンフォートベアクリア（G10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMXHNRAL
										中	47,000	001PMXHNRAM
										小	30,000	001PMXHNRAS
										極小	30,000	001PMXHNRAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん付き）	単板	完成品ガラス 単板 単板ガラス	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMSHNSDL
										中	18,000	001PMSHNSDM
										小	15,000	001PMSHNSDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。 2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） SLGYグリーン（G11以上） SLG3グリーン（G11以上） DLGPクリア（G11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G11以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G11以上） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G11以上） コンフォートベアグリーン（G11以上） コンフォートベアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMXTNGSL
										中	57,000	001PMXTNGSM
										小	36,000	001PMXTNGSS
										極小		001PMXTNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スベシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMSTNGSL
										中	57,000	001PMSTNGSM
										小	36,000	001PMSTNGSS
										極小		001PMSTNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） SLGYグリーン（A10以上またはG10） SLG3グリーン（A10以上またはG10） DLGPクリア（A10以上またはG10） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上またはG10） ベアマルチスーパークリアS（A10以上またはG10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上またはG10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上またはG10） ベアマルチEA（A10以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上またはG10） サンバランスピュアクリア（A10以上またはG10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上またはG10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上またはG10以上） コンフォートベアグリーン（A10以上またはG10） コンフォートベアクリア（A10以上またはG10）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMXTNGAL
										中	47,000	001PMXTNGAM
										小	30,000	001PMXTNGAS
										極小		001PMXTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMSTNGAL
										中	47,000	001PMSTNGAM
										小	30,000	001PMSTNGAS
										極小		001PMSTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	開き窓 テラスドア	複層（A10以上）	完成品ガラス 複層（A11・A12） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMXTNGBL
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	中	18,000	001PMXTNGBM
										小	15,000	001PMXTNGBS
										大	31,000	001PMXTNGBL
										中	24,000	001PMXTNGBM
										小	20,000	001PMXTNGBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMSTNGCL
										中	18,000	001PMSTNGCM
										小	15,000	001PMSTNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001PMSTNGCL
										中	24,000	001PMSTNGCM
										小	20,000	001PMSTNGCS
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12またはG11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上） コンフォートベアグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートベアクリア（A11以上またはG10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMXFNGSL
										中	57,000	001PMXFNGSM
										小		001PMXFNGSS
										極小	36,000	001PMXFNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スぺーシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMSFNGSL
										中	57,000	001PMSFNGSM
										小	36,000	001PMSFNGSS
										極小		001PMSFNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス 複層（A11・A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上またはG10） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上） コンフォートベアグリーン（A10） コンフォートベアクリア（A10） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMXFNGAL
										中	47,000	001PMXFNGAM
										小		001PMXFNGAS
										極小	30,000	001PMXFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクEⅡ 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMSFNGAL
										中	47,000	001PMSFNGAM
										小		001PMSFNGAS
										極小	30,000	001PMSFNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。 2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	FIX窓	複層（A10以上）	完成品ガラス 複層（A11・A12） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMXFNGBL
										中	18,000	001PMXFNGBM
										小	15,000	001PMXFNGBS
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001PMXFNGBL
										中	24,000	001PMXFNGBM
										小	20,000	001PMXFNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMSFNGCL
										中	18,000	001PMSFNGCM
										小	15,000	001PMSFNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001PMSFNGCL
										中	24,000	001PMSFNGCM
										小	20,000	001PMSFNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA寒冷地（G12） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	84,000	001PMYHNGSL
										中	57,000	001PMYHNGSM
										小	36,000	001PMYHNGSS
										極小		001PMYHNGSX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品）	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スベシア	S	Uw1.5以下	1～8地域	先進的窓リノベ事業 Sグレード	大	84,000	001PMZHNGSL
										中	57,000	001PMZHNGSM
										小	36,000	001PMZHNGSS
										極小		001PMZHNGSX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10・A11） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA寒冷地（A10以上またはG10・G11） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMYHNGAL
										中	47,000	001PMYHNGAM
										小	30,000	001PMYHNGAS
										極小		001PMYHNGAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMZHNGAL
										中	47,000	001PMZHNGAM
										小	30,000	001PMZHNGAS
										極小		001PMZHNGAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	複層（A10以上）	普通複層ガラス（A10）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMYHNGBL
										中	18,000	001PMYHNGBM
										小	15,000	001PMYHNGBS
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMYHNSAL
										中	47,000	001PMYHNSAM
										小	30,000	001PMYHNSAS
										極小		001PMYHNSAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G10以上）	ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMYHNRL
										中	47,000	001PMYHNRAM
										小	30,000	001PMYHNRAS
										極小		001PMYHNRAx
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	複層（A10以上）	普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMYHNGBL
										中	18,000	001PMYHNGBM
										小	15,000	001PMYHNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	ベアマルチスーパーグリーンS（G11以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G11以上） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G11以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	84,000	001PMXTNGSL
										中	57,000	001PMXTNGSM
										小	36,000	001PMXTNGSS
										極小		001PMXTNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上またはG10） ベアマルチスーパークリアS（A10以上またはG10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上またはG10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上またはG10） ベアマルチEA寒冷地（A10以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上またはG10） サンバランスピュアクリア（A10以上またはG10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上またはG10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上またはG10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMXTNGAL
										中	47,000	001PMXTNGAM
										小	30,000	001PMXTNGAS
										極小		001PMXTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	69,000	001PMSTNGAL
										中	47,000	001PMSTNGAM
										小	30,000	001PMSTNGAS
										極小		001PMSTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	複層（A10以上）	普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMXTNGBL
										中	18,000	001PMXTNGBM
										小	15,000	001PMXTNGBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※既設勝手口ドア（外部から施錠できるドア）に内窓のテラスドアを設置する工事は補助対象外です。 ※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象になる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	84,000	001PMXFNGSL
										中	57,000	001PMXFNGSM
										小	36,000	001PMXFNGSS
										極小		001PMXFNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上またはG10） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMXFNGAL
										中	47,000	001PMXFNGAM
										小	30,000	001PMXFNGAS
										極小		001PMXFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	69,000	001PMSFNGAL
										中	47,000	001PMSFNGAM
										小	30,000	001PMSFNGAS
										極小		001PMSFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	複層（A10以上）	普通複層ガラス（A10）	B	Uw2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001PMXFNGBL
										中	18,000	001PMXFNGBM
										小	15,000	001PMXFNGBS