

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガーFGグリーン（G16）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001NMJDGDL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001NMJDGDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001NMJDGEL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001NMJDGES
ドア交換	樹脂	トリプルアルペンⅡx （北海道限定商品）	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001TALP2DGAL
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001TALP2DGAS
		アルペンⅡs （北海道限定商品）	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G14以上） 完成品ガラス ブロンズ（G14以上） 完成品ガラス クリア（G14以上） 完成品ガラス CVDクリア（G14以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001ALP2DGAL
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G14以上） 完成品ガラス ブロンズ（G14以上） 完成品ガラス クリア（G14以上） 完成品ガラス CVDクリア（G14以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001ALP2DGAS
			勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G14以上） 完成品ガラス ブロンズ（G14以上） 完成品ガラス クリア（G14以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001ALP2DPGAL
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G14以上） 完成品ガラス ブロンズ（G14以上） 完成品ガラス クリア（G14以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001ALP2DPGAS
ドア交換	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001TS2DGAL
				ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001TS2DGAS
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001TS2DPGAL
				ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001TS2DPGAS
		スマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001SM2DGAL
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001SM2DGAS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001SM2DGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001SM2DGCS
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001SM2DGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001SM2DGCS
			勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上） 普通複層ガラス（A11以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001SM2DPGAL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上） 普通複層ガラス（A11以上）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	40,000	001SM2DPGAS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボークグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001ALGDSGAL
										小	40,000	001ALGDSGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDSGBL
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	30,000	001ALGDSGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDSGCL
										小	30,000	001ALDSGCS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001ALGDGAL
										小	40,000	001ALGDGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDGBL
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	30,000	001ALGDGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	45,000	001ALGDGBL
										小	40,000	001ALGDGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDGCL
										小	30,000	001ALGDGCS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スペーサー		A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001ALGDNGAL
										小	40,000	001ALGDNGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） ベアマルチEA（G16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDNGBL
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	30,000	001ALGDNGBS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	45,000	001ALGDNGBL
										小	40,000	001ALGDNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001ALGDPGAL
										小	40,000	001ALGDPGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001ALGDPGBL
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	30,000	001ALGDPGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	45,000	001ALGDPGBL
										小	40,000	001ALGDPGBS
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボーグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BAGDSGBL
										小	30,000	001BAGDSGBS
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001BAGDSGBL
										小	40,000	001BAGDSGBS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BAGDSGCL
										小	30,000	001BAGDSGCS
								4～7地域 （共同）	どもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001BAGDSGCL
										小	40,000	001BAGDSGCS
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパークリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパープロンス（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	U1.9以下	1～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001BAGDGAL
										小	40,000	001BAGDGAS
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパークリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパープロンス（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BAGDGBL
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	30,000	001BAGDGBS
	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパークリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパープロンス（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDSGBL
										小	30,000	001MDJDSGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001MDJDSGBL
										小	40,000	001MDJDSGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパークリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパープロンス（A10～A14） ベアマルチレイボーググリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDSGCL
										小	30,000	001MDJSGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJSGDL
										小	30,000	001MDJSGDS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番						
ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスピュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	U1.9以下	1～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001MDJDGAL						
										小	40,000	001MDJDGAS						
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーグリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーブロンズ（A12以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDGBL						
										小	30,000	001MDJDGBS						
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001MDJDGBL						
										小	40,000	001MDJDGBS						
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10・A11） SLGJグリーン（A10～A12） DLGPクリア（A10～A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A10・A11） ベアマルチスーパークリアS（A10～A12） ベアマルチスーパーブロンズ（A10・A11） ベアマルチレイボークグリーンS（A10・A11） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10・A11） サンバランスピュアクリア（A10～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A10・A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A10～A12）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDGCL						
										小	30,000	001MDJDGCS						
										ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDGDL
																小	30,000	001MDJDGDS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDNGBL						
										小	30,000	001MDJDNGBS						
4～7地域								こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001MDJDNGBL							
									小	40,000	001MDJDNGBS							

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社

 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパージーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパードロンス（A10～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDNGCL
										小	30,000	001MDJDNGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDNGDL
										小	30,000	001MDJDNGDS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパージーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパードロンス（A10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJDPGCL
										小	30,000	001MDJDPGCS
引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパージーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパードロンス（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJESGBL
										小	30,000	001MDJESGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001MDJESGBL
										小	40,000	001MDJESGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパージーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパードロンス（A10～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJESGCL
										小	30,000	001MDJESGCS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJESGDL
										小	30,000	001MDJESGDS
	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJEGBL
								4～7地域		小	30,000	001MDJEGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001MDJEGBL
										小	40,000	001MDJEGBS
			勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A10～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJEGCL
										小	30,000	001MDJEGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJEGDL
										小	30,000	001MDJEGDS
	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJENGBL
								4～7地域		小	30,000	001MDJENGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001MDJENGBL
										小	40,000	001MDJENGBS
			勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A10～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJENGCL
										小	30,000	001MDJENGCS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJENGDL
										小	30,000	001MDJENGDS
	アルミ樹脂複合	マディオ	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパードロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDJEPGCL
										小	30,000	001MDJEPGCS
ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアンズ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001FAS3GGCL
										小	30,000	001FAS3GGCS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFJDSGBL
										小	30,000	001BFJDSGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001BFJDSGBL
										小	40,000	001BFJDSGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパードロンズ（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFJDSGCL
										小	30,000	001BFJDSGCS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパークリアS（G12） ベアマルチスーパードロンズ（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	U2.3以下	1～3地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFJDGBL
										小	30,000	001BFJDGBS
								4～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001BFJDGBL
										小	40,000	001BFJDGBS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社

 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパークロス（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFJDGCL
										小	30,000	001BFJDGCS
	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDSGCL
										小	30,000	001MDPDSGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパークリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDSGDL
										小	30,000	001MDPDSGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDSGEL
										小	30,000	001MDPDSGES
	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDGCL
										小	30,000	001MDPDGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパークリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDGDL
										小	30,000	001MDPDGDS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDGEL
										小	30,000	001MDPDGES
	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDNGCL
										小	30,000	001MDPDNGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDNGDL
										小	30,000	001MDPDNGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDNGEL
										小	30,000	001MDPDNGES
	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDNRGDL
										小	30,000	001MDPDNRGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDNRGEL
										小	30,000	001MDPDNRGES
	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDPGEL
										小	30,000	001MDPDPGES
	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPDPRGEL
										小	30,000	001MDPDPRGES

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPESGDL
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001MDPESGDS
	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPEGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001MDPEGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPEGEL
										小	30,000	001MDPEGES
	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPENGCL
										小	30,000	001MDPENGCS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPENGDL
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001MDPENGDS
	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A12またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MDPEPGDL
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001MDPEPGDS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパーグリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDSGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A8またはG6） SLGJグリーン（A8またはG6） DLGPクリア（A8またはG6） ベアマルチスーパーグリーンS（A8またはG6） ベアマルチスーパークリアS（A8またはG6） サンバランスアクアグリーン（A8またはG6） サンバランスピュアクリア（A8またはG6）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001BFPDSGCS
ドア交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパーグリーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDSGEL
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A8またはG6） SLGJグリーン（A8またはG6） DLGPクリア（A8またはG6） ベアマルチスーパーグリーンS（A8またはG6） ベアマルチスーパークリアS（A8またはG6） サンバランスアクアグリーン（A8またはG6） サンバランスピュアクリア（A8またはG6）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001BFPDSGDS
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパーグリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDSGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A8またはG6） SLGJグリーン（A8またはG6） DLGPクリア（A8またはG6） ベアマルチスーパーグリーンS（A8またはG6） ベアマルチスーパークリアS（A8またはG6） サンバランスアクアグリーン（A8またはG6） サンバランスピュアクリア（A8またはG6）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001BFPDSGDS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ペアマルチスーパーグリーンS（G8） ペアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDGCL
										小	30,000	001BFPDGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A8またはG6） SLGJグリーン（A8またはG6） DLGPクリア（A8またはG6） ペアマルチスーパーグリーンS（A8またはG6） ペアマルチスーパークリアS（A8またはG6） サンバランスアクアグリーン（A8またはG6） サンバランスピュアクリア（A8またはG6）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDGD
										小	30,000	001BFPDGD
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ペアマルチスーパーグリーンS（A6） ペアマルチスーパークリアS（A6）	E	U4.7以下	5～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPDGEL
										小	30,000	001BFPDGES
引戸交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ペアマルチスーパーグリーンS（G8） ペアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPEGCL
										小	30,000	001BFPEGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A8またはG6） SLGJグリーン（A8またはG6） DLGPクリア（A8またはG6） ペアマルチスーパーグリーンS（A8またはG6） ペアマルチスーパークリアS（A8またはG6） サンバランスアクアグリーン（A8またはG6） サンバランスピュアクリア（A8またはG6）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPEGDL
										小	30,000	001BFPEGDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ペアマルチスーパーグリーンS（A6） ペアマルチスーパークリアS（A6）	E	U4.7以下	5～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BFPEGEL
										小	30,000	001BFPEGES
ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		－	－	A	U1.9以下	1～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001GSD2NDGAL
										小	40,000	001GSD2NDGAS
	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		－	－	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001GSD4NDGCL
										小	30,000	001GSD4NDGCS
	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		－	－	A	U1.9以下	1～7地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001BGS2NDGAL
										小	40,000	001BGS2NDGAS
	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		－	－	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001BGS4NDGCL
										小	30,000	001BGS4NDGCS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	アルミ複層	M T ドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MTTDGCL
										小	30,000	001MTTDGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001MTTDGCL
										小	40,000	001MTTDGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパークリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MTTDGDL
										小	30,000	001MTTDGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001MTTDGEL
										小	30,000	001MTTDGES
引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMEGBL
										小	30,000	001DDMEGBS
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001DDMEGBL
										小	40,000	001DDMEGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパークリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMEGCL
										小	30,000	001DDMEGCS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMEGDL
										小	30,000	001DDMEGDS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社

 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番											
引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMENGBL											
								小	30,000	001DDMENGBS													
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001DDMENGBL											
								小	40,000	001DDMENGBS													
								ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A10～A14） ベアマルチレイボーグリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMENGCL							
												小	30,000	001DDMENGCS									
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下					4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMENGDL							
												小	30,000	001DDMENGDS									
												アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（A14以上またはG10以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10以上） DLGPクリア（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A14以上またはG10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10以上） ベアマルチEA（G14以上） サンバランスアクアグリーン（A14以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A16またはG12以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDPENGBL
																			小	30,000	001DDPENGBS		
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000								001DDPENGBL				
								小	40,000	001DDPENGBS													
	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDPENGL														
					小	30,000	001DDPENGLCS																
	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	U2.3以下	1～3地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMEPGBL											
								小	30,000	001DDMEPGBS													
								4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	45,000	001DDMEPGBL											
										小	40,000	001DDMEPGBS											

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社

 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン（A10～A14） SLGJグリーン（A10～A14） DLGPクリア（A10～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A10～A14） ベアマルチスーパークリアS（A10～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A10～A14） ベアマルチレイボーググリーンS（A10～A14） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A10～A14） サンバランスピュアクリア（A10～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A10～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDMEPGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001DDMEPGCS
										大	34,000	001DDMEPGDL
										小	30,000	001DDMEPGDS
	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（A14以上またはG10以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10以上） DLGPクリア（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A14以上またはG10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10以上） ベアマルチEA（G14以上） サンバランスアクアグリーン（A14以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A16またはG12以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DDPEPGCL
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	U3.5以下	4～7地域	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	小	30,000	001DDPEPGCS
										大	34,000	001DDPEPGDL
										小	30,000	001DDPEPGDS
	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11またはG10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	U2.9以下	4～7地域 （戸建）	どもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DMAEGCL
										小	30,000	001DMAEGCS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年3月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	U3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DMAEGDL
										小	30,000	001DMAEGDS
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス（A6以上）	E	U4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	34,000	001DMAEGEL
										小	30,000	001DMAEGES