こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧(防音:玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2023.1.31

× 15C/13	2 SECUL	が、定来地域の問	熱の基準は満たさないか防食	ョの冬年は州にり物口に	、この衣の至田でこれ方へん	.CVIo			2023.1.31
対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
		枠:金属製熱遮断構造		ガラス有りデザイン		幅1400mm以内 高さ2400mm以内		大 (L)	001PNV1GDSPL
木造用	ドア交換	戸:高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	ガラス無しデザイン	_		等級2	小 (S)	001PNV1GDSPS
1.35	10-4-10	枠:金属製熱遮断構造		ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001VIN2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	ビノーザ	ガラス無しデザイン				小 (S)	001VIN2GDSPS
+***	いっちゃ	枠:金属製熱遮断構造	ファノーバ K2仕様 ファノーバ K3仕様	ガラス有りデザイン		幅1400mm以内		大 (L)	001FN22GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	ファノーバ K4仕様	ガラス無しデザイン	_	高さ2400mm以内		小 (S)	001FN22GDSPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	防火ファノーバ K2仕様 防火ファノーバ K3仕様 防火ファノーバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BF22GDSPL
八旦州	17 X 190							小 (S)	001BF22GDSPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造 戸:フラッシュ構造	ファノーバSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001FSD3GESPL
								小 (S)	001FSD3GESPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造	防火ファノーバ S D	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001RSD3GESPL
		戸:フラッシュ構造						小 (S)	001RSD3GESPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001AX22GDSPL
		戸:断系ノブツン工構造	アパートドアAX2 K4仕様	ガラス無しデリイン		高さ2400㎜以内		小 (S)	001AX22GDSPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	ち 防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BA22GDSPL
								小 (S)	001BA22GDSPS
木造用	カバー工法	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様 ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様 ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001NVD2GDSPL
						IIIJCZ TOOMINA, T		小 (S)	001NVD2GDSPS
木造用	カバー工法	枠:金属 戸:フラッシュ構造	ノバリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NVBD2GDSPL
								小 (S)	001NVBD2GDSPS
木造用	ドア交換	枠:金属製熱遮断構造 戸:断熱フラッシュ構造	ノバリスアパートドア	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NVA2NDSPL
		7		中さん無				小 (S)	001NVA2NDSPS
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 (ランマ付) 中さん付 中さん腰パネル付 (ランマ無) 中さん腰パネル付 (ランマ付)	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001DDMESPL
								小 (S)	001DDMESPS
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001DMAESPL
								小 (S)	001DMAESPS
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュⅡ	勝手ロドア 中さん無タイプ 勝手ロドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2DSPL
7(02/1)	下火换							小 (S)	001SM2DSPS
		アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGDSPL
木造用	ドア交換							小 (S)	001ALGDSPS
	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が2称3mm以上 他方が2称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGDSHL
木造用								小 (S)	001BAGDSHS
+/#-	ドアホ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アルミ樹脂複合	₹ 7 77]	採風勝手ロドア 勝手ロドア中さん無 勝手ロドア中さん付 勝手ロドア腰バネル付	復層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJDSPL
木造用	ドア交換							小 (S)	001MDJDSPS
木造用	引戸交換	換アルミ樹脂複合	マディオコ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無	複層 一方が公称3mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJESPL
-1-/2/13	AJA	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12 1212	勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層		13.122	小 (S)	001MDJESPS

こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧(防音:玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2023.1.31

※使用	9 る表面	iか、建築地域の断	熱の基準は満たさないか防	百の基準は両に9場合に	、この表の空音をこ利用くだ	icvi.			2023.1.31
対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
+\#.		アルミ樹脂複合	フィアンズ	勝手口ドア	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001FAS3GSPL
木造用	ドア交換							小 (S)	001FAS3GSPS
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	復層 一方が2称3mm以上 他方が2称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJDSHL
								小 (S)	001BFJDSHS
木造用	ドア交換	アルミ復層	マディオP	採風勝手ロドア 勝手ロドア中さん無 勝手ロドア中さん付 勝手ロドア腰バネル付	複層 一方が公称3㎜以上 他方が公称3㎜以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPDSPL
				勝手ロドア(ランマ付)中さん付 勝手ロドア(ランマ付)腰パネル付	※中空層は6mm以上16mm以下の1層			小 (S)	001MDPDSPS
木造用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPESPL
				勝手口片引き戸腰パネル付	※中空層は6mm以上16mm以下の1層 複層				001MDPESPS 001BFPDSPL
木造用	ドア交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		
					※中空層は6mm以上16mm以下の1層			小 (S)	001BFPDSPS
木造用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸勝手口ドア	他リカア公利・Mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 単板	幅1400mm以内 高さ2400mm以内 幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001BFPESPL
									001BFPESPS
木造用	ドア交換	単板	マディオS					大 (L)	001MDSDSPL
								小 (S)	001MDSDSPS
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	ノバリス勝手ロドア アルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJDSPL
								小 (S)	001NMJDSPS
木造用	ドア交換	アルミ復層	ノバリス勝手ロドア	勝手口ドア	復層 一方が公称3mm以上	幅1400㎜以内	等級2	大 (L)	001NMPDSPL
713273		//\\\\\	アルミ復層タイプ	200.3 (-1.7)	他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	高さ2400㎜以内		小 (S)	001NMPDSPS
木造用	ドア交換	単板	ノバリス勝手ロドア アルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMSDSPL
								小 (S)	001NMSDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内	等級2	大 (L)	001TAR2GDSPL
11,2010	17 212	7 . 17/1/1/2 27/2 1/1/2	アルピーネRX	23/(135/3/15		高さ2400㎜以内		小 (S)	001TAR2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアブリオス	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPO2GDSPL
								小 (S)	001TPO2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TST2GDSPL
			サンテノール			同C2400IIIII以内		小 (S)	001TST2GDSPS
木造用	ドア交換	□:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TPF2GDSPL
			7871 707			INCE TOOMING !			001TPF2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TSS2GDSPL
									001TSS2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TPM2GDSPL
									001TPM2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TSN2GDSPL
									001TSN2GDSPS
木造用 ド	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	フラッシュ構造 取替用玄関ドア エスマリエ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TEM2GDSPL
								小 (S)	001TEM2GDSPS

こどもエコすまい支援事業 対象製品一覧(防音:玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2023.1.31

※使用	《使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。 2023.1.31								
対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
			取替用玄関ドア			幅1400㎜以内		大 (L)	001TSL2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	サンシルフ	ガラス有りデザイン	_	高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TSL2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSD2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	サンデリカ	ガラス有りデザイン	_			小 (S)	001TSD2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400mm以内 高さ2400mm以内		大 (L)	001TSP3GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	サンプリマ	ガラス有りデザイン	_		等級2	小 (S)	001TSP3GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400mm以内	77 VI 2	大 (L)	001TSF2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	サンフォルテ	ガラス有りデザイン	_	高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TSF2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TWS2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	和彩	ガラス有りデザイン	_			小 (S)	001TWS2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400mm以内		大 (L)	001TAE2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	アルピーネEX	ガラス有りデザイン	_	高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TAE2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400㎜以内		大 (L)	001TPS2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	プロシェ	ガラス有りデザイン	_	高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TPS2GDSPS
			取替用玄関ドア			幅1400㎜以内		大 (L)	001TSV2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	スィートヴェール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TSV2GDSPS
			の共中大明とフ			1-		大 (L)	001TEG2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランスタイル	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TEG2GDSPS
		戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	-	#E1400 Virb		大 (L)	001TET2GDSPL
木造用	き用 ドア交換					幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	小 (S)	001TET2GDSPS
		戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グランスタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TBG4GDSPL
木造用	ドア交換								001TBG4GDSPS
			In the Control (***)			#E1400 \/ th	等級2		001TB24GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内			001TB24GDSPS
			Te±± (T) + 88 (*=			#E1400 Virb	等級2		001TBB4GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ベルバーロンSW	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内			001TBB4GDSPS
						.=	等級2		001TB14GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内			001TB14GDSPS
									001TKD4NDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TKD4NDSPS
									001TKE4NDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TKE4NDSPS
									001TR2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TPR2GDSPS
									001TFR2GDSP3
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TRF2GDSPS
									001TRF2GDSPS 001TBR2GDSPL
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		
									001TBR2GDSPS
木造用	ドア交換	戸:断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	_	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TAP2NDSPL
									001TAP2NDSPS
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2		001TKSDSPL
			environment o mil 1 /					小 (S)	001TKSDSPS
木造用	ドア交換	換 アルミ複層	取替用勝手ロドア キッチ・スター Ⅱ	勝手ロドア	復層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TKKDSPL
								小 (S)	001TKKDSPS