




開口部の断熱改修 対象商品

工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品	商品イメージ
内窓設置	4地域以南	省エネ基準レベル	後付樹脂内窓 プラメイクEⅡ 単板ガラス	
		ZEHレベル	後付樹脂内窓 プラメイクEⅡ 複層ガラス	
	1地域以南	省エネ基準レベル	後付樹脂内窓 プラメイクEⅡ プラメイク (北海道地区限定商品) 複層ガラス	
		ZEHレベル	後付樹脂内窓 プラメイクEⅡ プラメイク (北海道地区限定商品) Low-E複層ガラス	
カバー工法窓	4地域以南	省エネ基準レベル	アルミ複層サッシ ノバリスサッシ マディオP 複層ガラス	
		ZEHレベル	アルミ樹脂複合サッシ ノバリスサッシ マディオJ Low-E複層ガラス 引違い窓:空気層15mm以上(Ug1.4以下) たてすべり窓:ガス層15mm以上(Ug1.1以下)	
	1地域以南	省エネ基準レベル	アルミ樹脂複合サッシ ノバリスサッシ マディオJ Low-E複層ガラス 引違い窓:空気層15mm以上(Ug1.4以下) たてすべり窓:ガス層15mm以上(Ug1.1以下)	







- 8地域は基準と対象商品が異なります。
- P.13の注釈をご確認ください。



工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品	商品イメージ
カバー工法 玄関ドア	5地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 玄関ドア K4仕様 (デザイン・枠種限定)	
		ZEHレベル	ノバリス 玄関ドア K2仕様 (デザイン・枠種限定)	
	1地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 玄関ドア K2仕様 (デザイン・枠種限定)	
		ZEHレベル	ノバリス 玄関ドア K2仕様 (デザイン・枠種限定)	
カバー工法 玄関引戸	5地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 玄関引戸 複層仕様 複層ガラス	
	4地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 玄関引戸 複層仕様 Low-E複層ガラス(ガス層11mm以上) (Ug1.4以下)	
カバー工法 勝手ロドア	5地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 勝手ロドア アルミ樹脂複合仕様 複層ガラス(空気層11mm以上)	
	4地域以南	省エネ 基準レベル	ノバリス 勝手ロドア アルミ樹脂複合仕様 Low-E複層ガラス(ガス層14mm以上) (Ug1.2以下)	










開口部の断熱改修 対象商品

戸建住宅の基準で記載しています。

工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品	商品イメージ
外窓交換(勝手口交換を含む)	5地域以南	省エネ基準レベル	アルミ複層サッシ マディオP 複層ガラス	
			アルミ複層サッシ 防火サッシF型 アルミ複層タイプ Low-E複層ガラス	
	4地域以南	省エネ基準レベル	アルミ樹脂複合サッシ アルジオ アルミ樹脂複合サッシ マディオJ アルミ樹脂複合サッシ マディオM 複層ガラス	
			アルミ樹脂複合サッシ 防火窓アルジオ アルミ樹脂複合サッシ 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ Low-E複層ガラス	
	4地域以南	ZEHレベル	樹脂窓 スマージュⅡ・トリプルスマージュⅡ アルペンⅡs・トリプルアルペンⅡx	
			アルミ樹脂複合サッシ アルジオ アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ マディオJ マディオM Low-E複層ガラス (マディオJ/Mは空気層12mm以上・グリーン色) (Ug1.6以下) (上げ下げ窓はUg1.4以下)	
			アルミ樹脂複合サッシ 防火窓アルジオ アルミ樹脂複合サッシ 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ Low-E複層ガラス(ガス層12mm以上) (Ug1.3以下)	

●8地域は基準と対象商品が異なります。
●引違い窓(中さん付)は性能区分が異なります。



工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品	商品イメージ
外窓交換（勝手口交換を含む）	1 地域以南	省エネ 基準レベル	樹脂窓 スマージュⅡ・トリプルスマージュⅡ アルペンⅡs・トリプルアルペンⅡx (北海道地区限定商品)	
			アルミ樹脂複合サッシ アルジオ	
			アルミ樹脂複合サッシ マディオJ アルミ樹脂複合サッシ マディオM Low-E複層ガラス (マディオJ/Mは空気層12mm以上・グリーン色) (Ug1.6以下) (上げ下げ窓はUg1.4以下)	
		アルミ樹脂複合サッシ 防火窓アルジオ		
		アルミ樹脂複合サッシ 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ Low-E複層ガラス		
		ZEHLレベル	樹脂窓 スマージュⅡ・トリプルスマージュⅡ アルペンⅡs・トリプルアルペンⅡx (北海道地区限定商品)	
	アルミ樹脂複合サッシ アルジオ Low-E複層ガラス(ガス層16mm) (Ug1.2以下)			
	アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ マディオJ マディオM Low-E複層ガラス(ガス層14mm以上) (Ug1.2以下) 上げ下げ窓、ウォーキング、フルオープン折りたたみ窓、 アクセントシリーズ開きタイプを除く			
		アルミ樹脂複合サッシ 防火窓アルジオ Low-E複層ガラス(ガス層16mm) (Ug1.2以下)		

開口部の断熱改修 対象商品

工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品	商品イメージ		
玄関ドア交換	5地域以南	省エネ基準レベル	ファノーバ K4仕様 防火ドア ファノーバ K4仕様	 		
		ZEHLレベル	ファノーバ K2仕様 防火ドア ファノーバ K2仕様 ビノーザ プロノーバ			
	4地域以南	省エネ基準レベル	ファノーバ K3仕様 防火ドア ファノーバ K3仕様・K2仕様			
		ZEHLレベル	ファノーバ K2仕様 防火ドア ファノーバ K2仕様 ビノーザ プロノーバ			
	1地域以南	省エネ基準レベル	ファノーバ K2仕様 防火ドア ファノーバ K2仕様 ビノーザ			
		ZEHLレベル	プロノーバ			
	玄関引戸交換	5地域以南	省エネ基準レベル		ジュノバ/セレナ/彩樹 和奏/MK/更楽 複層仕様 複層ガラス ^(※1)	
			ZEHLレベル		スライディングドア ファノーバSD 非防火はガラス無しデザインに限る (袖FIX片引き戸・半袖FIX片引き戸は省エネ基準レベル)	
		4地域以南	省エネ基準レベル		ジュノバ/セレナ/彩樹 和奏/MK ドライ仕様 複層ガラス	
ZEHLレベル			スライディングドア ファノーバSD 非防火はガラス無しデザインに限る (袖FIX片引き戸・半袖FIX片引き戸は省エネ基準レベル)			

●8地域は基準と対象商品が異なります。

※1 ジュノバ39・40・41、セレナ39・40・41・43、彩樹28、和奏28、MK39はドライ仕様をご利用ください。



工事方法	地域区分	断熱性能基準	対象商品		商品イメージ
アパートドア交換	4地域以南	省エネ基準レベル	アパートドアAXII 防火アパートドアAXII	K4仕様 K3仕様	
		ZEHレベル		K2仕様	
	3地域以南	ZEHレベル	アパートドアAXII 防火アパートドアAXII	K2仕様	
	1地域以南	省エネ基準レベル	アパートドアAXII 防火アパートドアAXII	K2仕様	
		ZEHレベル		K2仕様 <small>1～2地域は ランマ無・採光なし デザインに限る</small>	
	カバー工法 アパートドア	4地域以南	ZEHレベル	ノバリス アパートドア	
3地域以南		ZEHレベル	ノバリス アパートドア	K2仕様	
1地域以南		省エネ基準レベル	ノバリス アパートドア	K2仕様	