

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換(カバー工法)	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLG1グリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ヘアマルチスーパークリアS (G14以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ヘアマルチレイボークリア (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスビュアカリア (G14以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G16)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001NMJDGD4
														3	001NMJDGD3
														2	001NMJDGD2
														1	001NMJDGD1
ドア交換(カバー工法)	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001NMJDGE4	
													3	001NMJDGE3	
													2	001NMJDGE2	
													1	001NMJDGE1	
ドア交換(カバー工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大 124,000	大		4	001TAC2DGS4	
													3	001TAC2DGS3	
													2	001TAC2DGS2	
													1	001TAC2DGS1	
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大 124,000	大		4	001ALC2DGS4	
													3	001ALC2DGS3	
													2	001ALC2DGS2	
													1	001ALC2DGS1	
ドア交換(カバー工法)	樹脂	アルペンⅡs カバー工法 (北海道限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大 88,000	大		4	001ALC2DGA4	
													3	001ALC2DGA3	
													2	001ALC2DGA2	
													1	001ALC2DGA1	
ドア交換(はつり工法)	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン (G13.5以上×2) 完成品ガラス ブロンズ (G13.5以上×2) 完成品ガラス クリア (G13.5以上×2) 完成品ガラス CVDクリア (G13.5以上×2)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大 92,000	大		4	001TALP2DGS4	
													3	001TALP2DGS3	
													2	001TALP2DGS2	
													1	001TALP2DGS1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカーまたはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ窓リノベ(※1)	補助額/1セット窓リノベ	サイズみらいエコ(※1)	補助額/1セットみらいエコ	サイズ区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン (G16) 完成品ガラス ブロンズ (G16) 完成品ガラス クリア (G16)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	92,000	大		4	001ALP2DGS4
									中	68,000			3	001ALP2DGS3
													2	001ALP2DGS2
									小	44,000			1	001ALP2DGS1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上) 完成品ガラス CVDクリア (G14以上)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大		4	001ALP2DGA4
									中	48,000			3	001ALP2DGA3
													2	001ALP2DGA2
									小	29,000			1	001ALP2DGA1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	アルペンⅡs (北海道・東北限定商品)	勝手口ドア 断熱腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G14以上) 完成品ガラス ブロンズ (G14以上) 完成品ガラス クリア (G14以上)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大		4	001ALP2DPGA4
									中	48,000			3	001ALP2DPGA3
													2	001ALP2DPGA2
									小	29,000			1	001ALP2DPGA1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルマージュⅡ	勝手口ドア 中さん無 テラスドアシリンダー錠付 (特注対応品)	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG11以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG11以上×2)	SS	U1.1以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	194,000	大		5	001TS2DGP5
									大	149,000			4	001TS2DGP4
									中	110,000			3	001TS2DGP3
													2	001TS2DGP2
									小	69,000			1	001TS2DGP1
ドア交換 (はつり工法)	樹脂	トリプルマージュⅡ	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.66以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG14以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG15以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG15以上×2)	SS	U1.1以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	149,000	大		4	001TS2DGP4
									中	110,000			3	001TS2DGP3
													2	001TS2DGP2
									小	69,000			1	001TS2DGP1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	トリプルスマーシュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 0.75以下	完成品ガラス グリーン/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/グリーン (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/クリア (アルゴンガスG12以上×2) 完成品ガラス クリア/ブロンズ (アルゴンガスG12以上×2)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	92,000	大			4	001TS2DPGS4
									中	68,000				3	001TS2DPGS3
									小	44,000				2	001TS2DPGS2
														1	001TS2DPGS1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無 テラスドアシリンダー錠付 (特注対応品)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	117,000	大			5	001SM2DGS5
									大	92,000				4	001SM2DGS4
									中	68,000				3	001SM2DGS3
									小	44,000				2	001SM2DGS2
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無 テラスドアシリンダー錠付 (特注対応品)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001SM2DGC4
														3	001SM2DGC3
														2	001SM2DGC2
														1	001SM2DGC1
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付 ※樹脂スペーサー	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス ブロンズ (G12以上)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	92,000	大			4	001SM2DPGS4
									中	68,000				3	001SM2DPGS3
									小	44,000				2	001SM2DPGS2
														1	001SM2DPGS1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工 法)	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 腰パネル付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス グリーン (G12以上) 完成品ガラス グリーン高遮熱型 (G12以上) 完成品ガラス クリア (G12以上) 完成品ガラス フロンス (G12以上) 普通複層ガラス (A11以上)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001SM2DPGA4
									中	48,000				3	001SM2DPGA3
									小	29,000				2	001SM2DPGA2
														1	001SM2DPGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパークリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーフロンス (G16) ベアマルチレイボーグリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001SNHDSSA4
									中	48,000				3	001SNHDSSA3
									小	29,000				2	001SNHDSSA2
														1	001SNHDSSA1
地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。															
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001SNHDSGA4
									中	48,000				3	001SNHDSGA3
									小	29,000				2	001SNHDSGA2
														1	001SNHDSGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパークリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーフロンス (A16) ベアマルチレイボーグリーンS (A16) ベアマルチEA (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001SNHDSGB4
														3	001SNHDSGB3
														2	001SNHDSGB2
														1	001SNHDSGB1
										小					

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001SNHDSGC4
														3	001SNHDSGC3
														2	001SNHDSGC2
														1	001SNHDSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大	63,000	大		4	001SNHDSA4
														3	001SNHDSA3
														2	001SNHDSA2
														1	001SNHDSA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードGグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大	63,000	大		4	001SNHDGA4
														3	001SNHDGA3
														2	001SNHDGA2
														1	001SNHDGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001SNHDGB4
														3	001SNHDGB3
														2	001SNHDGB2
														1	001SNHDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001SNHDGC4	
													3	001SNHDGC3	
													2	001SNHDGC2	
													1	001SNHDGC1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大		4	001SNHDNSA4
									中	48,000			3	001SNHDNSA3
									小	29,000			2	001SNHDNSA2
													1	001SNHDNSA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチレイボークグリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大		4	001SNHDNGA4
									中	48,000			3	001SNHDNGA3
									小	29,000			2	001SNHDNGA2
													1	001SNHDNGA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001SNHDNGB4
													3	001SNHDNGB3
													2	001SNHDNGB2
													1	001SNHDNGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エスティナEH	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001SNHDNGC4
													3	001SNHDNGC3
													2	001SNHDNGC2
													1	001SNHDNGC1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下 ※樹脂スペーサー	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16) 地域によって樹脂スペーサーの取扱いが異なるため、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へあらかじめ対応可否のご確認をお願いいたします。	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大		4	001SNHDP5A4
									中	48,000			3	001SNHDP5A3
													2	001SNHDP5A2
									小	29,000			1	001SNHDP5A1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001SNHDPGB4	
												小	3	001SNHDPGB3
												2	001SNHDPGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	エステynaEH	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001SNHDPGC4	
												小	3	001SNHDPGC3
												2	001SNHDPGC2	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaEH	採風勝手口ドア ※シンルター無タイプ除く	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボーグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001BNHDSGB4
													3	001BNHDSGB3
													2	001BNHDSGB2
													小	1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaEH	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボーグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16) ベアマルチEA (A16) ベアレックスヒートガードシルバー (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001BNHDGB4
													3	001BNHDGB3
													2	001BNHDGB2
													小	1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考：ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
						A	B								
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ベアマルチスーパーグリーンS (G16) ベアマルチスーパークリアS (G16) ベアマルチスーパーブロンズ (G16) ベアマルチレイボークリーンS (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001ALGDGSA4
									中	48,000				3	001ALGDGSA3
														2	001ALGDGSA2
									小	29,000				1	001ALGDGSA1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) ベアマルチEA (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDGGB4
														3	001ALGDGGB3
														2	001ALGDGGB2
														1	001ALGDGGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDGSC4
														3	001ALGDGSC3
														2	001ALGDGSC2
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	S	U1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	92,000	大			4	001ALGDGS4
									中	68,000				3	001ALGDGS3
														2	001ALGDGS2
									小	44,000				1	001ALGDGS1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) ベアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001ALGDGA4
									中	48,000				3	001ALGDGA3
														2	001ALGDGA2
									小	29,000				1	001ALGDGA1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧のガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDGB4	
														3	001ALGDGB3	
														2	001ALGDGB2	
										小			1	001ALGDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDGC4	
														3	001ALGDGC3	
														2	001ALGDGC2	
										小			1	001ALGDGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 ※樹脂スペーサー	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル SLGJグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル DLGPクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン (G9以上×2) ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア (G9以上×2) ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン (G9以上×2)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業			大	63,000	大		4	001ALGDNGA4
											中	48,000				
											小	29,000				
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークグリーンS (A16) ペアマルチEA (G16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDNGB4	
														3	001ALGDNGB3	
														2	001ALGDNGB2	
										小			1	001ALGDNGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDNGC4	
														3	001ALGDNGC3	
														2	001ALGDNGC2	
										小			1	001ALGDNGC1		
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークグリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業			大	63,000	大		4	001ALGDPGA4
											中	48,000				
											小	29,000				
										小			1	001ALGDPGA1		

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDGPB4
														3	001ALGDGPB3
														2	001ALGDGPB2
														1	001ALGDGPB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001ALGDPGC4
														3	001ALGDPGC3
														2	001ALGDPGC2
														1	001ALGDPGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BAGDSGB4
														3	001BAGDSGB3
														2	001BAGDSGB2
														1	001BAGDSGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLGJグリーン (A16) DLGPクリア (A16) ペアマルチスーパーグリーンS (A16) ペアマルチスーパークリアS (A16) ペアマルチスーパーブロンズ (A16) ペアマルチレイボークリーンS (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ペアレックスヒートガードグリーン (A16)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BAGDSGC4
														3	001BAGDSGC3
														2	001BAGDSGC2
														1	001BAGDSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G16) SLGJグリーン (G16) DLGPクリア (G16) ペアマルチスーパーグリーンS (G16) ペアマルチスーパークリアS (G16) ペアマルチスーパーブロンズ (G16) サンバランスアクアグリーン (G16) サンバランスピュアクリア (G16) ペアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BAGDGA4
														3	001BAGDGA3
														2	001BAGDGA2
														1	001BAGDGA1
											中	48,000			
											小	29,000			

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A16) SLG3グリーン (A16) DLGPクリア (A16) ベアマルチスーパーグリーンS (A16) ベアマルチスーパークリアS (A16) ベアマルチスーパーブロンズ (A16) サンバランスアクアグリーン (A16) サンバランスピュアクリア (A16) ベアレックスヒートガードグリーン (A16)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BAGDGB4
														3	001BAGDGB3
														2	001BAGDGB2
														1	001BAGDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLG3グリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001MDJDSGB4	
													3	001MDJDSGB3	
													2	001MDJDSGB2	
													1	001MDJDSGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLG3グリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ベアマルチスーパークリアS (A10~A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10~A14) ベアマルチレイボークグリーンS (A10~A14) ベアマルチFEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001MDJDSGC4	
													3	001MDJDSGC3	
													2	001MDJDSGC2	
													1	001MDJDSGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001MDJDSGD4	
													3	001MDJDSGD3	
													2	001MDJDSGD2	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLG3グリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G14以上) ベアマルチレイボークグリーンS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大	63,000	大		4	001MDJDGA4
										中	48,000			3	001MDJDGA3
										小	29,000			2	001MDJDGA2
										小			1	001MDJDGA1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10~G12) DLGPクリア (A14以上またはG10~G12) ベアマルチスーパーグリーンS (A12以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10~G12) ベアマルチスーパーブロンズ (A12以上) ベアマルチレイボークリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10~G12) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJDGB4
													3	001MDJDGB3
													2	001MDJDGB2
													1	001MDJDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10・A11) SLGJグリーン (A10~A12) DLGPクリア (A10~A12) ベアマルチスーパーグリーンS (A10・A11) ベアマルチスーパークリアS (A10~A12) ベアマルチスーパーブロンズ (A10・A11) ベアマルチレイボークリーンS (A10・A11) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10・A11) サンバランスピュアクリア (A10~A12) ベアレックスヒートガードグリーン (A10・A11)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJDGC4	
												3	001MDJDGC3	
												2	001MDJDGC2	
												1	001MDJDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJDGD4	
												3	001MDJDGD3	
												2	001MDJDGD2	
												1	001MDJDGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJDNGB4	
												3	001MDJDNGB3	
												2	001MDJDNGB2	
												1	001MDJDNGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアO	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ベアマルチスーパークリアS (A10~A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10~A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10~A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJDNGC4	
												3	001MDJDNGC3	
												2	001MDJDNGC2	
												1	001MDJDNGC1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考：ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJDNGD4	
													3	001MDJDNGD3	
													2	001MDJDNGD2	
													1	001MDJDNGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJDPGC4	
													3	001MDJDPGC3	
													2	001MDJDPGC2	
													1	001MDJDPGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJDPGD4	
													3	001MDJDPGD3	
													2	001MDJDPGD2	
													1	001MDJDPGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	勝手口ドア 上下腰パネル付 (特注) ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	-	-	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJDPSD4	
													3	001MDJDPSD3	
													2	001MDJDPSD2	
													1	001MDJDPSD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJESGB4	
													3	001MDJESGB3	
													2	001MDJESGB2	
													1	001MDJESGB1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPPクリア (A10~A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ベアマルチスーパークリアS (A10~A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10~A14) ベアマルチレイボークリーンS (A10~A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJESGC4	
													3	001MDJESGC3	
													2	001MDJESGC2	
													1	001MDJESGC1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ窓リノベ(※1)	補助額/1セット窓リノベ	サイズみらいエコ(※1)	補助額/1セットみらいエコ	サイズ区分		型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	採風勝手口片引戸	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業						大	4	001MDJESGD4
														小	3	001MDJESGD3
															2	001MDJESGD2
															1	001MDJESGD1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーローズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業						大	4	001MDJEGB4
														小	3	001MDJEGB3
															2	001MDJEGB2
															1	001MDJEGB1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ベアマルチスーパークリアS (A10~A14) ベアマルチスーパーローズ (A10~A14) ベアマルチレイボークグリーンS (A10~A14) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業						大	4	001MDJEGC4
														小	3	001MDJEGC3
															2	001MDJEGC2
															1	001MDJEGC1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業					大	4	001MDJEGD4	
													小	3	001MDJEGD3	
														2	001MDJEGD2	
														1	001MDJEGD1	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	メディオJ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLGJグリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーローズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業						大	4	001MDJENGB4
														小	3	001MDJENGB3
															2	001MDJENGB2
															1	001MDJENGB1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアJ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLGJグリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ペアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ペアマルチスーパークリアS (A10~A14) ペアマルチスーパーブロンズ (A10~A14) ペアマルチレイボークグリーンS (A10~A14) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ペアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDJENG4
													3	001MDJENG3
													2	001MDJENG2
													1	001MDJENG1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアJ	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJENG4	
												3	001MDJENG3	
												2	001MDJENG2	
												1	001MDJENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアJ	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJEPG4	
												3	001MDJEPG3	
												2	001MDJEPG2	
												1	001MDJEPG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	メディアJ	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001MDJEPG4	
												3	001MDJEPG3	
												2	001MDJEPG2	
												1	001MDJEPG1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPクリア (G12) ペアマルチスーパーグリーンS (G12) ペアマルチスーパークリアS (G12) ペアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ペアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業				4	001BFJDSGB4	
												3	001BFJDSGB3	
												2	001BFJDSGB2	
												1	001BFJDSGB1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001BFJDSGC4
													3	001BFJDSGC3
													2	001BFJDSGC2
													1	001BFJDSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G12) DLGPPクリア (G12) ベアマルチスーパーグリーンS (G12) ベアマルチスーパークリアS (G12) ベアマルチスーパーブロンズ (G12) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G12) ベアレックスヒートガードグリーン (G12)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001BFJDGB4	
												3	001BFJDGB3	
												2	001BFJDGB2	
												1	001BFJDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001BFJDGC4	
												3	001BFJDGC3	
												2	001BFJDGC2	
												1	001BFJDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディOP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPDSGC4	
												3	001MDPDSGC3	
												2	001MDPDSGC2	
												1	001MDPDSGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディOP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPDSGD4	
												3	001MDPDSGD3	
												2	001MDPDSGD2	
												1	001MDPDSGD1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協山株式会社 三協アルミ社

参考にご覧のガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディオP	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス(A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDSGE4
														3	001MDPDSGE3
														2	001MDPDSGE2
														1	001MDPDSGE1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン(A11以上) SLGJグリーン(A11以上) DLGPクリア(A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS(A11以上) ベアマルチスーパークリアS(A11以上) ベアマルチレイボークリアS(A11以上) ベアマルチEA(G11以上) サンバランスアクアグリーン(A11以上) サンバランスピュアクリア(A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン(A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDGC4
														3	001MDPDGC3
														2	001MDPDGC2
														1	001MDPDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン(A10) SLGJグリーン(A10) DLGPクリア(A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS(A10) ベアマルチスーパークリアS(A10) ベアマルチレイボークリアS(A10) ベアマルチEA(A10以上) サンバランスアクアグリーン(A10) サンバランスピュアクリア(A10) ベアレックスヒートガードグリーン(A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDGD4
														3	001MDPDGD3
														2	001MDPDGD2
														1	001MDPDGD1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディオP	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス(A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDGE4
														3	001MDPDGE3
														2	001MDPDGE2
														1	001MDPDGE1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	メディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン(A11以上) SLGJグリーン(A11以上) DLGPクリア(A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS(A11以上) ベアマルチスーパークリアS(A11以上) ベアマルチレイボークリアS(A11以上) ベアマルチEA(G11以上) サンバランスアクアグリーン(A11以上) サンバランスピュアクリア(A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン(A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDNGC4
														3	001MDPDNGC3
														2	001MDPDNGC2
														1	001MDPDNGC1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10) ヘアマルチスーパークリアS (A10) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスデュアクリア (A10) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDNGD4
														3	001MDPDNGD3
														2	001MDPDNGD2
										小			1	001MDPDNGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDNGE4
														3	001MDPDNGE3
														2	001MDPDNGE2
										小			1	001MDPDNGE1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ヘアマルチスーパークリアS (A10以上) ヘアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ヘアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスデュアクリア (A10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDNRGD4
														3	001MDPDNRGD3
														2	001MDPDNRGD2
										小			1	001MDPDNRGD1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDNRGE4
														3	001MDPDNRGE3
														2	001MDPDNRGE2
										小			1	001MDPDNRGE1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDPRGE4
														3	001MDPDPRGE3
														2	001MDPDPRGE2
										小			1	001MDPDPRGE1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	【ランマ付】勝手口ドア 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MDPDPRGE4
														3	001MDPDPRGE3
														2	001MDPDPRGE2
										小			1	001MDPDPRGE1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業				大		4	001MDPESGD4
														3	001MDPESGD3
														2	001MDPESGD2
														1	001MDPESGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDPESGE4	
													3	001MDPESGE3	
													2	001MDPESGE2	
													1	001MDPESGE1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDPEGC4	
													3	001MDPEGC3	
													2	001MDPEGC2	
													1	001MDPEGC1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDPEGD4	
													3	001MDPEGD3	
													2	001MDPEGD2	
													1	001MDPEGD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDPEGE4	
													3	001MDPEGE3	
													2	001MDPEGE2	
													1	001MDPEGE1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチレイボークリーンS (A11以上) ベアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MDPENG4
											小		3	001MDPENG3
													2	001MDPENG2
													1	001MDPENG1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLG3グリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパーグリーンS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチレイボークリーンS (A10) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPENG4	
										小		3	001MDPENG3	
												2	001MDPENG2	
												1	001MDPENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPENGE4	
										小		3	001MDPENGE3	
												2	001MDPENGE2	
												1	001MDPENGE1	
引戸交換	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLG3グリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPEPG4	
										小		3	001MDPEPG3	
												2	001MDPEPG2	
												1	001MDPEPG1	
引戸交換	アルミ複層	マディオP	勝手口片引き戸 腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001MDPEPE4	
										小		3	001MDPEPE3	
												2	001MDPEPE2	
												1	001MDPEPE1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BFPDSGC4
														3	001BFPDSGC3
														2	001BFPDSGC2
														1	001BFPDSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアクリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001BFPDSDG4	
													3	001BFPDSDG3	
													2	001BFPDSDG2	
													1	001BFPDSDG1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001BFPDSGE4	
													3	001BFPDSGE3	
													2	001BFPDSGE2	
													1	001BFPDSGE1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスピュアクリア (G8)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001BFPDGC4	
													3	001BFPDGC3	
													2	001BFPDGC2	
													1	001BFPDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスピュアクリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001BFPDGD4	
													3	001BFPDGD3	
													2	001BFPDGD2	
													1	001BFPDGD1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓テラス シリンダー付タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BFDPGE4
														3	001BFDPGE3
														2	001BFDPGE2
														1	001BFDPGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (G8) SLGJグリーン (G8) DLGPクリア (G8) ペアマルチスーパーグリーンS (G8) ペアマルチスーパークリアS (G8) サンバランスアクアグリーン (G8) サンバランスビュアクリア (G8)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BFPEGC4
														3	001BFPEGC3
														2	001BFPEGC2
														1	001BFPEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A8またはG6) SLGJグリーン (A8またはG6) DLGPクリア (A8またはG6) ペアマルチスーパーグリーンS (A8またはG6) ペアマルチスーパークリアS (A8またはG6) サンバランスアクアグリーン (A8またはG6) サンバランスビュアクリア (A8またはG6)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BFPEGD4
														3	001BFPEGD3
														2	001BFPEGD2
														1	001BFPEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	SLGYグリーン (A6) SLGJグリーン (A6) DLGPクリア (A6) ペアマルチスーパーグリーンS (A6) ペアマルチスーパークリアS (A6)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001BFPEGE4
														3	001BFPEGE3
														2	001BFPEGE2
														1	001BFPEGE1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業			大			4	001GSD2NDGA4
														3	001GSD2NDGA3
														2	001GSD2NDGA2
														1	001GSD2NDGA1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001GSD4NDGC4
														3	001GSD4NDGC3
														2	001GSD4NDGC2
														1	001GSD4NDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火外部収納ドア K2仕様		-	-	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業		大 63,000	大		4	001BGS2NDGA4	
													3	001BGS2NDGA3	
													2	001BGS2NDGA2	
													1	001BGS2NDGA1	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火外部収納ドア K4仕様		-	-	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001BGS4NDGC4	
													3	001BGS4NDGC3	
													2	001BGS4NDGC2	
													1	001BGS4NDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTドア		ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLG3グリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MTTDGC4	
													3	001MTTDGC3	
													2	001MTTDGC2	
													1	001MTTDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTドア		ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLG3グリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001MTTDGD4	
													3	001MTTDGD3	
													2	001MTTDGD2	
													1	001MTTDGD1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	アルミ複層	MTドア		ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001MTTDGE4
														3	001MTTDGE3
														2	001MTTDGE2
														1	001MTTDGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン (G14以上) SLGJグリーン (G14以上) DLGPクリア (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) ベアマルチスーパークリアS (G14以上) サンバランスアクアグリーン (G14以上) サンバランスピュアクリア (G14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G16)	A	U1.9以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	大	63,000	大			4	001DDMEGA4
														3	001DDMEGA3
														2	001DDMEGA2
														1	001DDMEGA1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチFEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001DDMEGB4
														3	001DDMEGB3
														2	001DDMEGB2
														1	001DDMEGB1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチスーパークリアS (A10) ベアマルチFEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ベアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001DDMEGC4
														3	001DDMEGC3
														2	001DDMEGC2
														1	001DDMEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大			4	001DDMEGD4
														3	001DDMEGD3
														2	001DDMEGD2
														1	001DDMEGD1

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用いただけます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。 ※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分		対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分		型番
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLG3グリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業				大		4	001DDMENG B4
														3	001DDMENG B3
														2	001DDMENG B2
														1	001DDMENG B1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10~A14) SLG3グリーン (A10~A14) DLGPクリア (A10~A14) ベアマルチスーパーグリーンS (A10~A14) ベアマルチスーパークリアS (A10~A14) ベアマルチスーパーブロンズ (A10~A14) ベアマルチレイボーグリーンS (A10~A14) ベアマルチFEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10~A14) サンバランスピュアクリア (A10~A14) ベアレックスヒートガードグリーン (A10~A14)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DDMENG C4	
													3	001DDMENG C3	
													2	001DDMENG C2	
													1	001DDMENG C1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん付 【ランマ付】中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DDMENG D4	
													3	001DDMENG D3	
													2	001DDMENG D2	
													1	001DDMENG D1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLG3グリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A14以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ベアマルチFEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DDPENGB4	
													3	001DDPENGB3	
													2	001DDPENGB2	
													1	001DDPENGB1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上またはG10以上) SLG3グリーン (A15以上またはG11以上) DLGPクリア (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上またはG11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上またはG11以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A15以上またはG11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上またはG11以上)	B	U2.3以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DDMEPGB4	
													3	001DDMEPGB3	
													2	001DDMEPGB2	
													1	001DDMEPGB1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0m以上「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.0以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大			4	001DDMEGC4
													3	001DDMEGC3
													2	001DDMEGC2
													1	001DDMEGC1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん無	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001DDMEPGD4	
												3	001DDMEPGD3	
												2	001DDMEPGD2	
												1	001DDMEPGD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001DDPENG4	
												3	001DDPENG3	
												2	001DDPENG2	
												1	001DDPENG1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ無】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001DDPEPGD4	
												3	001DDPEPGD3	
												2	001DDPEPGD2	
												1	001DDPEPGD1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	【ランマ付】中さん腰パネル付 ※腰パネルは三協アルミ規格品に限る	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン (A14以上またはG10以上) SLGJグリーン (A14以上またはG10以上) DLGPクリア (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A14以上またはG10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A14以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A14以上またはG10以上) ペアマルチEA (G14以上) サンバランスアクアグリーン (A14以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A14以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A14以上またはG10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001DDPEPGC4	
												3	001DDPEPGC3	
												2	001DDPEPGC2	
												1	001DDPEPGC1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A11またはG10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大		4	001DMAEGC4	
												3	001DMAEGC3	
												2	001DMAEGC2	
												1	001DMAEGC1	

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【勝手口・出入口】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。 ※2 採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

※3 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス(例)	性能区分	対象となる制度	サイズ 窓リノベ (※1)	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPKリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスビュアクリア (A10) ペアレックスヒートガードグリーン (A10)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DMAEGD4
											小		3	001DMAEGD3
											小		2	001DMAEGD2
											小		1	001DMAEGD1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	土間引戸	【ランマ無】中さん無・中さん付 【ランマ付】中さん無・中さん付	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大		4	001DMAEGE4
											小		3	001DMAEGE3
											小		2	001DMAEGE2
											小		1	001DMAEGE1