

断熱材メーカー×三協アルミ コラボ提案

いまこそ断熱上位等級で
快適&健康住宅にチャレンジ！

断熱等性能等級別おすすめ製品仕様書

地域区分 4

KANEKA



三協アルミ

断熱上位等級の実践をサポートします！

2021年8月公開『住宅の省エネロードマップ』を受け
住宅の高断熱化がいままでになく活発に！

2025年
H28年基準義務化

2030年
ZEH水準義務化

2050年
ストック平均でZEH水準

2022年、住宅性能表示制度「温熱環境・エネルギー消費量に関する事」に上位等級が新設

※各等級の詳細は詳細情報ページに記載

	断熱等性能等級		一次エネルギー消費量等級
等級7	HEAT20 G3相当	2022.10	
等級6	HEAT20 G2相当	2022.10	H28年省エネ基準▲20%(BEI 0.8) 2022.4
等級5	ZEH基準相当	2022.4	H28年省エネ基準▲10%(BEI 0.9)
等級4	H28年省エネ基準相当		H28年省エネ基準相当(BEI 1.0)

上位等級の実践には『窓』と『断熱材』選びが大切！

断熱材メーカーと三協アルミが共同で上位等級クリア仕様をご提案！



地域区分 4

おすすめ製品仕様一覧 (非防火)

KANEKA



三協アルミ

断熱等性能等級	基準値 U _A	断熱部位	製品名	断熱材/開口部 種類	断熱性能 断熱材 熱伝導率/厚み サッシ 熱貫流率	窓のご提案
等級7	0.23	近日公開予定				
等級6	0.34	屋根(充填) 屋根(付加)	カネライトフォームスーパーEX カネライトフォームスーパーEX	押出法 XPS3bC	λ 0.024 /75mm	<p>樹脂窓 SMARJU II スマージュII / トリプルスマージュII LowEトリプルガラス アルゴンガス</p> 
		外壁(充填) 外壁(付加)	(高性能GW16K) カネライトフォームスーパーEX	高性能GW16K 押出法 XPS3bC	λ 0.038 /105mm λ 0.024 /75mm	
		床	カネライトフォームスーパーEX	押出法 XPS3bC	λ 0.024 /75mm	
		窓	トリプルスマージュII (アルゴンガス入)	樹脂サッシ LowEトリプルガラス	U 0.86 / <small>込出し</small> U 1.21 / <small>引違い</small>	
		玄関ドア	ファノーバK2仕様		U 2.33	
等級5	0.60	屋根	カネライトフォームスーパーEⅢ	押出法 XPS3bA	λ 0.028 /90mm	<p>ALGEO アルミ樹脂複合サッシ アルジオ LowE複層ガラス アルゴンガス16mm</p> 
		外壁(充填)	(高性能GW16K)	高性能GW16K	λ 0.038 /105mm	
		床	カネライトフォームスーパーEⅢ	押出法 XPS3bA	λ 0.028 /65mm	
		窓	アルジオ+LowE複層 アルゴンガス16mm	アルミ樹脂複合サッシ LowE複層ガラス	U 1.70 / <small>込出し</small> U 1.82 / <small>引違い</small>	
		玄関ドア	ファノーバK3仕様		U 3.17	

・玄関基礎：等級5は無断熱 等級6はカネライトフォームスーパーEX50mm(立ち上がり) 浴室基礎：等級5はカネライトフォームスーパーEⅢ50mm(立ち上がり)
等級6はカネライトフォームスーパーEX50mm(立ち上がり)




おすすめ製品のご紹介

＼詳細は担当営業までお問い合わせ下さい＼

カネライトフォーム[®] スーパーE-Ⅲ

(押出法ポリスチレンフォーム3種bA)


吸水・吸湿性が低く
断熱性能の劣化を防ぎます



λ0.028

90mm

屋根



基準値U_A
0.60

(高性能グラスウール 16K)



λ0.038

105mm

外壁

カネライトフォーム[®] スーパーE-Ⅲ

(押出法ポリスチレンフォーム3種bA)

床断熱材のプレカット
加工が可能です



λ0.028

65mm

床

ALGEO

アルミ樹脂複合サッシ アルジオ

(アルミ樹脂複合サッシ)

断熱、高耐久、快適の最高バランス複合サッシ



U 1.70 / 込出し
U 1.82 / 引違い
(Ug1.2以下)

LowE
複層ガラス

アルゴンガス層
16mm

窓


・推奨仕様はモデル住宅において基準値を満たすことを確認していますが、実際の性能を保証するものではありませんのでご注意ください。

おすすめ製品のご紹介

＼詳細は担当営業までお問い合わせ下さい＼


屋根

カネライトフォームスーパーEX
(押出法ポリスチレンフォーム3種bC)



吸水・吸湿性が低く
断熱性能の劣化を防ぎます

充填	$\lambda 0.024$	75mm
付加	$\lambda 0.024$	75mm



樹脂窓

SMARJU II
スマージュII / トリプルスマージュII
(樹脂サッシ)


お洒落に断熱を極める樹脂サッシ

U 0.86 / 引出し
U 1.21 / 引違い
(グリーン/グリーン)

LowE 三層ガラス | **アルゴンガス層**

外壁


(高性能グラスウール16K)
+
カネライトフォームスーパーEX
(押出法ポリスチレンフォーム3種bC)



充填	$\lambda 0.038$	105mm
付加	$\lambda 0.024$	75mm

床

カネライトフォームスーパーEX
(押出法ポリスチレンフォーム3種bC)



床断熱材のプレカット加工が可能です

$\lambda 0.024$	75mm
-----------------	------

・推奨仕様はモデル住宅において基準値を満たすことを確認していますが、実際の性能を保証するものではありませんのでご注意ください。

詳細情報 \ 外皮性能シミュレーション条件

| モデルプラン


- IBECsの自立循環型モデル「温暖地版」
- モデル住宅の開口部面積を保持した状態で窓を規格サイズに置き換え(開口部比率10.2%)

| シミュレーションソフト


- シミュレーションソフト「QPEX」ver4.10
- 基礎評価は従来評価にてシミュレーション




■1階平面図




■2階平面図



■南立面図



■東立面図



■北立面図



■西立面図

詳細情報〉住宅品確法・断熱等性能等級

外皮平均熱貫流率 U_A [W/($m^2 \cdot K$)]／平均日射熱取得率 η_A

		断熱等級	相当する水準	1地域	2地域	3地域	4地域	5地域	6地域	7地域
2022年 10月施行	等級7	HEAT20 G3	U_A	0.20	0.20	0.20	0.23	0.26	0.26	0.26
			η_{AC}	—	—	—	—	3.0	2.8	2.7
2022年 10月施行	等級6	HEAT20 G2	U_A	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46
			η_{AC}	—	—	—	—	3.0	2.8	2.7
2022年 4月施行	等級5	ZEH	U_A	0.40	0.40	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
			η_{AC}	—	—	—	—	3.0	2.8	2.7
これまでの 最高基準	等級4	H28年 省エネ基準	U_A	0.46	0.46	0.56	0.75	0.87	0.87	0.87
			η_{AC}	—	—	—	—	3.0	2.8	2.7