

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST73002	附属書番号	ABN0486A0
発行者の名称	三協立山株式会社	三協アルミ社	
作成日	2023年11月7日	改訂日	
商品	パリスサッシ アルミ樹脂複合仕様 高断熱タイプ		
仕様	複層ガラス		
窓種	たてすべり出し窓オペレーターハンドル／すばり出し窓オペレーターハンドル たてすべり出し窓カムラッチハンドル／すばり出し窓カムラッチハンドル FIX窓		

■本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。  
 ●開口部の熱貫流率  
 - 試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。  
 - 計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。  
 - 付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率 5.2.2 付属部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。  
 - 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓ドアの熱貫流率に関する試験体に同等の性能を有する認められる評価品の範囲を定める基準」に基づきます。  
 - 記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告無し修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。

●日射熱取得率  
 - 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第四節 日射熱取得率 6 大部分がガラスで構成されている窓等の開口部 および 7 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に基づく値です。  
 - 開口部の日射熱取得率は、ガラスの日射熱取得率(0.80)の値を掛けた値です。（小数第3位以下四捨五入）  
 - 当社ホームページ内「①建具とガラスの組み合わせ」の「開口部の熱貫流率・日射熱取得率」の値もご利用いただけます。  
 - 住宅の仕様基準判断にご使用の場合は、<住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>をご使用ください。

■ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

熱貫流率区分	ガラス構成	アルゴンガス入り					アルゴンガス入り					空気					空気						
		一般ガラス					防犯ガラス					一般ガラス					防犯ガラス						
		透明	型	透明 (30mil)	型 (30mil)	透明	型	透明 (30mil)	型 (30mil)	透明	型	透明 (30mil)	型 (30mil)	透明	型	透明 (30mil)	型 (30mil)	透明	型	透明 (30mil)	型 (30mil)		
熱貫流率区分	Low-E	室外ガラス厚	3	4	5	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3+型3	3	4	5	型4	型4	16	16	16	16	
		中空層厚	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		室内ガラス厚	3	4	5	3	4	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
		NSG ベアマルチスーパーグリーンS	A	A	A	A	A							A	A	A	A	A					
		NSG ベアマルチレイボーググリーンS	A	A	A	A	A							A	A	A	A	A					
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS						A	A	A	A	A	A										
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS (Low-E室内使い)						A	A	A	A	A	A										
		NSG ベアマルチスーパーブロンズ	A	A	A	A	A							A	A	A	A	A					
		NSG ベアマルチスーパーグリーンS	A	A	A	A	A							A	A	A	A	A					
		NSG ベアマルチEA	B	B	B	B	B							C	C	C	C	C					
日射熱取得率	Low-E	NSG ベアマルチEA寒冷地	B	B	B	B	B							C	C	C	C	C					
		NSG 【防犯】セキュオベアクリアS						A	A	A	A	A	A										
		NSG 【防犯】セキュオベアEA						B	B	B	B	B	B										
		NSG 【防犯】セキュオベアEA寒冷地						B	B	B	B	B	B										
		NSG ベアマルチ												D	D	D	D	D					
		NSG 【防犯】セキュオベア												D	D	D	D	D					
		NSG ベアマルチスーパーグリーンS	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37							0.38	0.37	0.37	0.37	0.37					
		NSG ベアマルチレイボーググリーンS	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30							0.30	0.30	0.30	0.30	0.30					
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS						0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30										
		NSG 【防犯】セキュオベアグリーンS (Low-E室内使い)						0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35										
日射熱取得率	Low-E	NSG ベアマルチスーパーブロンズ	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35							0.35	0.35	0.34	0.35	0.35					
		NSG ベアマルチスーパーグリーンS	0.48	0.47	0.46	0.47	0.47							0.48	0.47	0.46	0.47	0.47					
		NSG ベアマルチEA	0.53	0.52	0.51	0.53	0.52							0.54	0.52	0.51	0.53	0.52					
		NSG ベアマルチEA寒冷地	0.59	0.58	0.57	0.58	0.58							0.59	0.58	0.57	0.58	0.58					
		NSG 【防犯】セキュオベアクリアS						0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44						0.45	0.45	0.44	0.45	
		NSG 【防犯】セキュオベアEA						0.53	0.52	0.50	0.53	0.52	0.50						0.53	0.52	0.50	0.52	
		NSG 【防犯】セキュオベアEA寒冷地						0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54						0.54	0.54	0.54	0.54	
		①建具とガラスの組み合わせ	日射取得型（ガラスの日射熱取得率0.5以上）	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
		日射遮蔽型（ガラスの日射熱取得率0.5未満）	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
		NSG ベアマルチ												0.63	0.62	0.61	0.62	0.62					
		NSG 【防犯】セキュオベア												0.63	0.62	0.61	0.60	0.59					
日射熱取得率	Low-E	NSG ベアマルチスーパーグリーンS						0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55						0.56	0.56	0.55	0.56	0.55
		NSG ベアマルチレイボーググリーンS						0.66	0.65	0.63	0.66	0.65	0.63						0.66	0.65	0.63	0.66	0.65
		NSG 【防犯】セキュオベアクリアS						0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67						0.67	0.67	0.67		